

ČÁST ZAKÁZKY Č. 1

Předmětem dodávky: kráčejší rypadlo - velké
Počet kusů: 1 ks
Místo předání: PS Hradec Králové, Stavební 915

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:		KAISER AG
Obchodní označení vozidla:		KAISER S12
Typ vozidla:		Kráčejší rypadlo
Typ motoru:	vznětový, přeplňovaný	Perkins, vznětový přeplňovaný
Palivo motoru:	motorová nafta	motorová nafta
Homologovaný výkon:	min. 110 kW	110 kW
Odlučovač vody z paliva:	ano	ANO
Použitý hydraulický olej:	biologicky odbouratelný	biologicky odbouratelný
Maximální výkon pracovní hydrauliky:	průtok min. 290 l/min, pracovní tlak min. 300 bar	průtok 290 l/min, 320 bar
Maximální výkon pojízdné hydrauliky:	průtok min. 170 l/min, pracovní tlak min. 400 bar	průtok 170 l/min, 400 bar
Maximální rychlost pojezdu:	min. 10 km/h	15 km/h
Systém pohonu:	hydrostatický pohon 4x4	hydrostatický pohon 4x4
Kola:	všechna kola "velká" (min. 600/50-22,5), terénní dezén	ANO (600/50-22,5), terénní dezén
Objem palivových nádrží:	celkem min. 280 l	410 l
Opěrné nohy nastavitelné ve dvou osách:	ano - jeden pár nohou s říditelnými koly, druhý pár s hydraulicky výsuvnými stabilizačními opěrami	ANO
Minimální rozkročení nohou:	přední min. 4 900 mm, zadní 4 600mm	přední 6050 mm, zadní 4840 mm
Ovládání podvozkové části:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Centrální mazání stroje:	ano - automatické s nastavením délky mazacího cyklu	ANO
Výložník:	teleskopický s hydraulickým výsuvem min. 1 700 mm	1750 mm
Zámek výložníku:	ano	ANO
Kloubové spojení mezi výložníkem a lopatou:	ano - min. 60° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče	ANO, 70° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče
Maximální horizontální dosah:	min. 8 200 mm od středu otoče	8460 mm
Maximální rypná hloubka:	min. 4 700 mm při nevysunutém (horizontálním) nastavení podvozku	5290 mm
Maximální rypná síla:	min. 60 kN	71 kN
Ovládání výložníku:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Kabina:	ano - splňující předpisy ROPS a FOPS	ANO, splňující předpisy ROPS i FOPS
Přídavná pracovní světla 2x vpředu a 2x vzadu:	ano	ANO
Sedadlo řidiče:	vzduchem odpružené, nastavitelné	ANO
Autorádio:	ano	ANO
Topení:	ano	ANO
Klimatizace:	ano - tovární	ANO
Oranžový výstražný maják:	ano - na tyčce, odnímatelný (ne magnetický)	ANO - na tyčce, odnímatelný
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích:	ano	ANO
Zabezpečení proti krádeži:	ano	ANO
Povinná výbava vozidla:	dle platné legislativy; lékárníčka (s datem platnosti min 20 měsíců od data předání vozidla)	ANO
Emisní norma:	min. STAGE IIIB	ANO - STAGE IIIB
Digitální počítadlo provozních hodin (motohodin):	ano	ANO
Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu paliva v nádrži a o počtu provozních hodin (motohodin):	ano - státní podnik využívá systém WEBDISPEČINK	
Uspůsobení stroje pro práci ve vodních tocích:	ano	ANO
Záruka minimálně:	24 měsíců	24 měsíců
Záruční servis:	PLNÝ (FULL) SERVIS - platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu (cena servisu bude zahrnuta v kupní ceně stroje)	FULL SERVIS, platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu

Další požadavky:

Lopaty:	rypadlová lžice - šíře min. 800 mm, rovná příkopová lžice - šíře min. 1 500 mm,	rypadlová lžice - 800 mm rovná příkopová lžice - 1500 mm
Veškeré příslušenství bude plně kompatibilní a plně funkční s dodávaným strojem:	ano	ANO

Uchazeč vyplní žlutě vyznačená pole.

(Handwritten signature and stamp)
 Banská Bystrica 11
 160 000 5 11

Předmětem dodávky: kráčejší rypadlo - velké
 Počet kusů: 1 ks
 Místo předání: PS Kostomlaty, Kostomlaty 64

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:		KAISER AG
Obchodní označení vozidla:		KAISER S10
Typ vozidla:		kráčejší rypadlo
Typ motoru:	vznětový, přeplňovaný	motorová nafta
Palivo motoru:	motorová nafta	Perkins, vznětový přeplňovaný
Homologovaný výkon:	min. 110 kW	110 kW
Odlučovač vody z paliva:	ano	ANO
Použitý hydraulický olej:	biologicky odbouratelný	biologicky odbouratelný
Maximální výkon pracovní hydrauliky:	průtok min. 290 l/min, pracovní tlak min. 300 bar	průtok 290 l/min, pracovní tlak 320 bar
Maximální výkon pojízdové hydrauliky:	průtok min. 170 l/min, pracovní tlak min. 400 bar	průtok 170 l/min, pracovní tlak 400 bar
Maximální rychlost pojezdu:	min. 15 km/h	15 km/h
Systém pohonu:	min. hydrostatický pohon 4x2	hydrostatický pohon 4x2
Poháněná kola:	min. 600/50-22,5, terénní dezén	ANO (600/50-22,5), terénní dezén
Objem palivových nádrží:	celkem min. 280 l	410 l
Opěrné nohy nastavitelné ve dvou osách:	ano - jeden pár nohou s říditelnými koly, druhý pár s hydraulicky výsuvnými stabilizačními opěrami	ANO
Minimální rozkročení nohou:	přední min. 4 900 mm, zadní 4 600mm	přední 6580 mm, zadní 4840 mm
Ovládání podvozkové části:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Centrální mazání stroje:	ano - automatické s nastavením délky mazacího cyklu	ANO
Výložník:	teleskopický s hydraulickým výsuvem min. 1 700 mm	1750 mm
Zámek výložníku:	ano	ANO
Kloubové spojení mezi výložníkem a lopatou:	ano - min. 60° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče	ANO, 70° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče
Maximální horizontální dosah:	min. 8 200 mm od středu otoče	8460 mm
Maximální rypná hloubka:	min. 4 700 mm při nevysunutém (horizontálním) nastavení podvozku	5290 mm
Maximální rypná síla:	min. 60 kN	71 kN
Ovládání výložníku:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Kabina:	ano - splňující předpisy ROPS a FOPS	ANO, splňující předpisy ROPS i FOPS
Přídavná pracovní světla 2x vpředu a 2x vzadu:	ano	ANO
Sedadlo řidiče:	vzduchem odpružené, nastavitelné	vzduchem odpružené, nastavitelné
Autorádio:	ano	ANO
Topení:	ano	ANO
Klimatizace:	ano - tovární	ANO
Oranžový výstražný maják:	ano - na tyčce, odnímatelný (ne magnetický)	ANO - na tyčce, odnímatelný
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích:	ano	ANO
Zabezpečení proti krádeži:	ano	ANO
Povinná výbava vozidla:	dle platné legislativy; lékárníčka (s datem platnosti min 20 měsíců od data předání vozidla)	ANO
Emisní norma:	min. STAGE IIIB	ANO - STAGE IIIB
Digitální počítadlo provozních hodin (motohodin):	ano	ANO
Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu paliva v nádrži a o počtu provozních hodin (motohodin):	ano - státní podnik využívá systém WEBDISPEČINK	ANO
Uspůsobení stroje pro práci ve vodních tocích:	ano	ANO
Záruka minimálně:	24 měsíců	24 měsíců
Záruční servis:	PLNÝ (FULL) SERVIS - platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu (cena servisu bude zahrnuta v kupní ceně stroje)	FULL SERVIS, platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu

Další požadavky:

Lopaty:	rypadlová lžice - šíře min. 800 mm, rypadlová lžice - šíře 300 - 400 mm rovná příkopová lžice - šíře min. 1 500 mm,	rypadlová lžice 800 mm rypadlová lžice 400 mm příkopová lžice 1500 mm
Veškeré příslušenství bude plně kompatibilní a plně funkční s dodávaným strojem:	ano	ANO

Uchazeč vyplní žlutě vyznačená pole.

ARTE s.r.o.
 Borská ulice 11
 100 00 Praha 10

Předmětem dodávky: kráčejíci rypadlo - střední
Počet kusů: 1 ks
Místo předání: PS Hradec Králové, Stavební 915

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:		KAISER AG
Obchodní označení vozidla:		KAISER S10
Typ vozidla:		kráčejíci rypadlo
Typ motoru:	vznětový, přeplňovaný	Perkins, vznětový přeplňovaný
Palivo motoru:	motorová nafta	motorová nafta
Homologovaný výkon:	min. 85 kW	110 kW
Odlučovač vody z paliva:	ano	ano
Použitý hydraulický olej:	biologicky odbouratelný	Biologicky odbouratelný
Maximální výkon pracovní hydrauliky:	průtok min. 190 l/min, pracovní tlak min. 280 bar	průtok 290 l/min, tlak 320 bar
Maximální výkon jezdové hydrauliky:	průtok min. 140 l/min, pracovní tlak min. 400 bar	průtok 170 l/min, tlak 400 bar
Maximální rychlost jezdů:	min. 10 km/h	15 km/h
Systém pohonu:	min. hydrostatický pohon 4x2	hydrostatický pohon 4x2
Poháněná kola:	min. 600/50-22,5, terénní dezén	ANO (600/50-22,5), terénní dezén
Objem palivových nádrží:	celkem min. 300 l	410 l
Opěrné nohy nastavitelné ve dvou osách:	ano - jeden pár nohou s fíditelnými koly, druhý pár s hydraulicky výsuvnými stabilizačními opěrami	ANO
Minimální rozkročení nohou:	přední min. 4 300 mm, zadní 5 400 mm	přední 4840 mm, zadní 6580 mm
Ovládání podvozkové části:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Centrální mazání stroje:	ano - automatické s nastavením délky/mazacího cyklu	ANO
Výložník:	teleskopický s výsuvem hydraulickým min. 1 500 mm	1750 mm
Zámek výložníku:	ano	ANO
Kloubové spojení mezi výložníkem a lopatou:	ano - min. 60° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče	ANO, 70° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče
Maximální horizontální dosah:	min. 7 500 mm od středu otoče	8460 mm
Maximální rypná hloubka:	min. 4 200 mm při nevysunutém (horizontálním) nastavení podvozku	5290 mm
Maximální rypná síla:	min. 52 kN	71 kN
Ovládání výložníku:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Transportní šířka:	max. 2 350 mm	2140 mm
Transportní výška:	max. 2550 mm (bez majáku)	2520 mm
Hmotnost stroje:	max. 12 000 kg	11 000 kg
Kabina:	ano - splňující předpisy ROPS a FOPS	ANO, splňující předpisy ROPS i FOPS
Přídavná pracovní světla 2x vpředu a 2x vzadu:	ano	ANO
Sedadlo řidiče:	vzduchem odpružené, nastavitelné	ANO
Autorádio:	ano	ANO
Topení:	ano	ANO
Klimatizace:	ano - tovární	ANO
Oranžový výstražný maják:	ano - na tyčce, odnímatelný (ne magnetický)	ANO
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích:	ano	ANO
Zabezpečení proti krádeži:	ano	ANO
Povinná výbava vozidla:	dle platné legislativy; lékárníčka (s datem platnosti min 20 měsíců od data předání vozidla)	ANO
Emisní norma:	min. STAGE IIIB	ANO - STAGE IIIB
Digitální počítadlo provozních hodin (motohodin):	ano	ANO
Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu paliva v nádrži a o počtu provozních hodin (motohodin):	ano - státní podnik využívá systém WEBDISPEČINK	ANO
Uspůsobení stroje pro práci ve vodních tocích:	ano	ANO
Záruka minimálně:	24 měsíců	24 měsíců
Záruční servis:	PLNÝ (FULL) SERVIS - platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu (cena servisu bude zahrnuta v kupní ceně stroje)	FULL SERVIS, platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu

Další požadavky:

Lopaty:	rypadlová lžice - šíře min. 800 mm rovná příkopová lžice - šíře min. 1 500 mm	rypadlová lžice - šíře min. 800 mm příkopová lžice - šíře min. 1 500 mm
Veškeré příslušenství bude plně kompatibilní a plně funkční s dodávaným strojem:	ano	ANO

Uchazeč vyplní žlutě vyznačená pole.

ARTE s.r.o.
 Pávková 11
 502 01 Hradec Králové

Předmětem dodávky: krácející rypadlo - střední
Počet kusů: 1 ks
Místo předání: PS Žamberk, Orlická 1101

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:		KAISER AG
Obchodní označení vozidla:		KAISER S12
Typ vozidla:		krácející rypadlo
Typ motoru:	vznětový, přeplňovaný	Perkins, vznětový přeplňovaný
Palivo motoru:	motorová nafta	motorová nafta
Homologovaný výkon:	min. 85 kW	110 kW
Odlučovač vody z paliva:	ano	ANO
Použitý hydraulický olej:	biologicky odbouratelný	biologicky odbouratelný
Maximální výkon pracovní hydrauliky:	průtok min. 190 l/min, pracovní tlak min. 280 bar	průtok 290 l/min, pracovní tlak 320 bar
Maximální výkon pojízdové hydrauliky:	průtok min. 140 l/min, pracovní tlak min. 400 bar	průtok 170 l/min, pracovní tlak 400 bar
Maximální rychlost pojezdu:	min. 10 km/h	15 km/h
Systém pohonu:	hydrostatický pohon 4x4	hydrostatický, 4x4
Kola:	všechna kola "velká" (min. 600/50-22,5), terénní dezén	ANO (600/50-22,5), terénní dezén
Objem palivových nádrží:	celkem min. 300 l	410 l
Opěrné nohy nastavitelné ve dvou osách:	ano - jeden pár nohou s říditelnými koly, druhý pár s hydraulicky výsuvnými stabilizačními opěrami	ANO
Minimální rozkročení nohou:	přední min. 4 300 mm, zadní 5 400 mm	přední 4840 mm, zadní 6050 mm
Ovládání podvozkové části:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Centrální mazání stroje:	ano - automatické s nastavením délky mazacího cyklu	ANO
Výložník:	teleskopický s hydraulickým výsuvem min. 1 500 mm	1750 mm
Zámek výložníku:	ano	ANO
Kloubové spojení mezi výložníkem a lopatou:	ano - min. 60° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče	ANO, 70° na každou stranu, hydraulickým rychloupínákem, ovládaní z místa řidiče
Maximální horizontální dosah:	min. 7 500 mm od středu otoče	8460 mm
Maximální rypná hloubka:	min. 4 200 mm při nevysunutém (horizontálním) nastavení podvozku	5 290 mm
Maximální rypná síla:	min. 52 kN	71 kN
Ovládání výložníku:	hydraulicky, joysticky z místa řidiče	hydraulicky, joysticky z místa řidiče
Transportní šířka:	max. 2 350 mm	2140 mm
Transportní výška:	max. 2550 mm (bez majáku)	2520 mm
Hmotnost stroje:	max. 12 000 kg	12000 kg
Kabína:	ano - splňující předpisy ROPS a FOPS	ANO, splňující předpisy ROPS i FOPS
Přídavná pracovní světla 2x vpředu a 2x vzadu:	ano	ANO
Sedadlo řidiče:	vzduchem odpružené, nastavitelné	vzduchem odpružené, nastavitelné
Autorádio:	ano	ANO
Topení:	ano	ANO
Klimatizace:	ano - tovarní	ANO
Oranžový výstražný maják:	ano - na tyčce, odnímatelný (ne magnetický)	ANO - na tyčce, odnímatelný
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích:	ano	ANO
Zabezpečení proti krádeži:	ano	ANO
Povinná výbava vozidla:	dle platné legislativy; lékárnička (s datem platnosti min 20 měsíců od data předání vozidla)	ANO
Emisní norma:	min. STAGE IIIB	ANO - STAGE IIIB
Digitální počítadlo provozních hodin (motohodin):	ano	ANO
Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu paliva v nádrži a o počtu provozních hodin (motohodin):	ano - státní podnik využívá systém WEBDISPEČINK	ANO
Uspůsobení stroje pro práci ve vodních tocích:	ano	ANO
Záruka minimálně:	24 měsíců	24 měsíců
Záruční servis:	PLNÝ (FULL) SERVIS - platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu (cena servisu bude zahrnuta v kupní ceně stroje)	FULL SERVIS, platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě předání stroje kupujícímu

Další požadavky:

Výrobce, typ, model navijáku:		Výrobce Kaiser AG, typ KS, model KS-90
Naviják:	instalovaný na stroji, maximální tažná síla min. 70 kN, dodaný včetně lana (min. 80 m), ovládaný z místa řidiče	ANO - instalovaný na stroji, tažná síla 90 kN, dodaný včetně lana (120m), ovládaný z místa řidiče
Výrobce, typ, model bouracího kladiva:		Výrobce Hammer srl, typ SB, model SB500
Bourací kladivo:	hmotnost min. 500 kg, pracovní tlak v rozsahu 100 - 180 barů, frekvence úderů v rozsahu 500 - 1 200 úderů za min., dopadová energie min. 1 000 J	hmotnost 540 kg, pracovní tlak v rozsahu 100 bar - 180 bar, frekvence úderů v rozsahu 500-1200 za min., dopadová energie 2300 J
Výrobce, typ, model drapáku:		Výrobce VTN Europe S.p.A., typ MD, model MD100
Rychloupínací zubový drapák pro práci s kameny:	drapák s min. 4 zuby, šíře čelistí min. 450 mm, objem min. 80 l, s rotátorem s možností nekonečného otáčení,	Drapák s 5 zuby, šíře čelistí 600 mm, objem 600 l, vybaven rotátorem s možností nekonečného otáčení
Výrobce, typ, model frézy na pařezy:		Výrobce Laski s.r.o., typ FZ 500, model FZ 500H
Fréza na pařezy:	počet nožů min. 16, záběr min. 60 mm, průměr pařezu - bez omezení, frézování pod terénem min. 25 mm, pohon hydromotorem, průměr řezacího kotouče min. 500 mm	18 ks nožů, záběr 60 mm, průměr pařezu - bez omezení, frézování pod terénem 300 mm, pohon hydromotorem, průměr řezacího kotouče 510 mm
Lopaty:	rypadlová lžice - šíře min. 1 000 mm, rovná příkopová lžice - šíře min. 1 000 mm, rovná příkopová lžice - šíře min. 1 500 mm,	rypadlová lžice - šíře 1 000 mm, rovná příkopová lžice - šíře 1 000 mm, rovná příkopová lžice - šíře 1 500 mm,
Veškeré příslušenství bude plně kompatibilní a plně funkční s dodávaným strojem.	ano	ANO

Uchazeč vyplní žlutě vyznačená pole.

APTE s.r.o.
 Bankovní spořička 111
 100 000 000 000 000 000 000