

Příloha č. 1 – podrobná specifikace

OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555

Pol. č.	Název	Počet ks	Cena celkem v Kč bez DPH (doplňní účastník)	DPH (doplňní účastník)	Cena celkem v Kč vč. DPH (doplňní účastník)
1	Lavice (katedry) pro studenty	20	80 600,- Kč	16 926,- Kč	97 526,- Kč
2	Katedra pro učitele	1	5 200,- Kč	1 092,- Kč	6 292,- Kč
celkem			85 800,-	18 018,- Kč	103 818,- Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **106 421,48 Kč bez DPH a je zároveň hodnotou maximální, kterou nelze překročit.**

Specifikace lavic (kateder) pro studenty

Technická specifikace konstrukce:

Pracovní deska ve výšce 750 mm. Rozměry pracovní desky: délka 1400 mm, šířka 600 mm. Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, hrana ABS min. 3 mm. Dekor desky třešeň, či vzhledově a barevně podobný vzor. Kovová podnož s nohami do tvaru C. Barva podnože bude vybrána z předloženého vzorníku alespoň 5 barev. Součástí podnože jsou rektifikační patky určené k vyrovnání nerovností podlahy. Nohy podnože spojuje trnož z laminované dřevotřísky o tloušťce min 18 mm ve stejném dekoru jako pracovní deska. Výška trnože 250 – 400 mm. Minimální nosnost stolu činí 75 kg.

Specifikace kateder pro učitele

Technická specifikace konstrukce:

Pracovní deska ve výšce 750 mm. Rozměry pracovní desky: délka 1600 mm, šířka 800 mm. Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, hrana ABS min. 3 mm. Dekor desky třešeň, či vzhledově a barevně podobný vzor. Kovová podnož s nohami do tvaru C umožňuje svedení kabelů z pracovní desky kabelovou průchodkou do kabelového kanálu umístěného pod pracovní deskou a odtud vnitřkem nohou k podlaze. Nohy podnože mají v horní i dolní části odnímatelné krytky pro průchod kabelů. Kabelové průchodky se na pracovní desce nacházejí na obou stranách desky (tj. na levé i pravé straně v zadní části pracovní desky). Barva podnože bude vybrána z předloženého vzorníku alespoň 5 barev. Součástí podnože jsou rektifikační patky určené k vyrovnání nerovností podlahy. Nohy podnože spojuje trnož z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 18 mm ve stejném dekoru jako pracovní deska. Výška trnože 250 - 400 mm. Součástí stolu je držák PC (velikost PC skříně - middle tower). Minimální nosnost stolu činí 75 kg.

Ostatní společné náležitosti typů stolů

Všechny tři typy stolu mají pracovní desku a trnož shodného dekoru. Výšková stavitelnost – ne, odkládací prostor pod pracovní deskou – ne, naklápěcí pracovní plocha – ne. Dodávka v demontovaném stavu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

