



UNIMED
Unimed Praha, s.r.o.
Ve Stromkách 41
252 50 Vestec u Prahy

Nabídka č. 428a/2019

21.06.2019

Odběratel:

VFN-Laboratoř endokrinologie a metabolismu

U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme naši nabídku na laboratorní chladničku:

Obj. číslo	název zboží	ks	Kč/ks	sleva 10%	celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	celkem s DPH
FROSTER-LABO-330	Laboratorní mrazák FROSTER-LABO-330 Objem komory 300 l., teplotní rozsah -10 až -30 ° C	1	115 667	104 100	104 100,30	21%	21 861,06	125 961,36
	Cena celkem bez DPH							
	DPH 21 %							
	Cena celkem vč. DPH							

V ceně je zahrnuta doprava, instalace, vstupní validace a zaškolení obsluhy.

Součástí dodávky je návod k obsluze v českém jazyce a CE Conformity.

Technická specifikace:

Tento laboratorní mrazák FROSTER-LABO-330 má recirkulační chlazení vzduchem, systém rychlého rozmrazování a funkci rychlého zmrazení. Standardně je vybaven 4 policovými deskami opatřenými povlakem z umělé hmoty. Police mohou volitelně spočívat na nosných kolejnicích. Kromě této standardní varianty jsou také k dispozici drátěné koše.

Vybavení:

- 4 police, výškově nastavitelné
- Recirkulující chlazení vzduchem
- Optimalizované ventilační desky, které minimalizují rozdíly teplot uvnitř
- Rychlý zmrazovací cyklus
- Snadno čitelné zobrazení teploty LED
- Automatické odmrazování a odpařování vody z taveniny
- Snadno přístupný ovládací panel s klíčovým spínačem
- Mikroprocesorově řízená regulace teploty a rozmrazování pro maximální stabilitu teploty
- Paměť minimální / maximální teploty
- Optický a akustický alarm
- Rozhraní RS-485 pro počítačovou dokumentaci teploty
- Bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmů
- Uzamykatelné dveře

Volitelné vybavení a příslušenství:

- Kolečka
- Dodatečné upozornění v případě výpadku proudu (optické a akustické) po dobu až 72 hodin
- Kompresor pro provoz 60 Hz
- Další příchytky polic nebo nosné lišty
- Další zásuvky na teleskopických nosičích

- Košíky s nosnými lištami: 56,8x40x10 cm
- GSM modul
- PC-KIT-NET (síťová verze), PC-KIT-STICK nebo PC-KIT-USB-MONITORING vč. dokumentační software
- Termometr pro ukládání dat pro volné umístění uvnitř přístroje s voskovanými papírovými proužky
- Záznamový teploměr s perem s 7 denním měřicím cyklem se 100 záznamovými disky a 5 pery pro plstěné hroty
- Teplotní sonda PT 100 nebo PT 1000, 4 vodičové snímače, třída 1/3 B, vč. měřená hačka

Objem komory 300 l

Nastavení teploty cca. -10 až -30 ° C

Napětí 220 -240V

Frekvence 50 Hz

Vstup 540 wattů

Běžná spotřeba 4,58 KW / 24 h

Vnější rozměry 74 x 77 x 159 (Š x V x H v cm)

Vnitřní rozměry 59,5 x 53 x 95 (Š x V x H v cm)

Použitelné rozměry 59,5 x 41 x 95 (Š x V x H v cm)

Vnější rozměry při otevřených dveřích o 90 ° 74 x 141 (Š x V v cm)

Rozměry police 57 x 42 (V x D v cm)

Hmotnost 127 kg / 142 kg netto/brutto

Maximální zátěž police 40 kg



Servisní podmínky:

Záruční lhůta: 36 měsíců

Přístroj nemá výrobcem doporučenou výměnu náhradních dílů.

Záruční a pozáruční servis: UNIMED Praha, s.r.o. Vestec nebo pobočka Brno

Obchodní a platební podmínky:

Platba: faktura se splatností min. 14 dnů

Dodací lhůta: cca 3-4 týdny

Platnost nabídky: 30 dnů

Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami dodavatele z 1.6.2015.

V případě objednání uvádějte prosím číslo nabídky nebo nabídku přiložte k objednávce.

Zdravím Vás a těším se na další spolupráci.