

Stavba: Ve Smečkách 33, Praha 1  
 Objekt:  
 Část: sanace 1.PP  
 Objednatel: AGROPROJEKT Praha s.r.o.,

Stránka 1



Zpracoval: REMMERS s.r.o.  
 Datum: 22.11.2018

Příloha č.1

Položka číslo	Materiál		Popis	MJ	Množství	Spotřeba	Cena materiál	Cena materiál	Cena montáž	Cena	Cena dodávka +
	kat.č.	název					KG	M2	jednot.	+ montáž	CELKEM
						kg/m2 (m)	Kč	Kč/m2 (m)	Kč/m2, m	Kč/m2, m	Kč bez DPH
<b>100 Injektáž proti vzlinající vlhkosti</b>											
101	072715	KIESOL C	Vodorovná a svislá beztlaká infúzní clona - Rozteč otvorů 100 - 120 mm, průměr 14 - 20 mm,	m2	156,7	1,600		1 300,00	1 400,00	2 700,00	423 090,00
Injektáž proti vzlinající vlhkosti celkem								1 300,00		2 700,00	423 090,00
<b>200 Systém vnitřních hydroizolačních stěrek a systém sanačních omítek dle WTA, celková tloušťka omítek je 30 mm</b>											
201	031010	KIESOL Standard	Hloubková impregnace a penetrace, naředít 1:1 s vodou	m2	569,8	0,200		50,00	35,00	85,00	48 433,00
202	043025	WP SULFATEX	Adhezní můstek z minerální sulfátostálé paropropustné stěrky. Spotřeba 1,6 kg/m2	m2	569,8	1,600		150,00	80,00	230,00	131 054,00
203	042625	WP DS LEVELL	Vyrovnání podkladu, dotěsnění spár ve zdivu těsnící maltou. Spotřeba 8 kg/m <sup>2</sup> .	m2	569,8	8,000		249,00	125,00	374,00	213 105,20
204	043025	WP SULFATEX	2 x 1,5 mm, celkem 3 mm vrstva minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 5,5 kg/m2	m2	569,8	5,500		520,00	130,00	650,00	370 370,00
205	040030	SP PREP	Sanační podhoz dle směrnic WTA. Spotřeba 6 kg/m2	m2	569,8	6,000		120,00	30,00	150,00	85 470,00
206	040120	SP LEVELL	Ukládací jádrová omítka dle směrnic WTA. Spotřeba 15 kg/m2/15mm	m2	569,8	15,000		520,00	130,00	650,00	370 370,00
207	040220	SP TOP WHITE	Sanační omítka dle směrnic WTA. Spotřeba 13 kg/m2/15 mm	m2	569,8	13,000		350,00	130,00	480,00	273 504,00
208	040825	SP TOP Q2	Sanační štuk dle směrnic WTA. Spotřeba 2,7 kg/m2	m2	569,8	2,700		70,00	150,00	220,00	125 356,00
Systém vnitřních hydroizolačních stěrek celkem								2 029,00		2 029,00	1 617 662,20
<b>300 Přejímový pás a fabion z těsnící malty</b>											
303	042625	WP DS LEVELL	Fabion z těsnící malty. Vodorovné i svislé spoje, Spotřeba 2kg/bm	bm	205	2,000		60,00	40,00	100,00	20 500,00

301	031010	KIESOL Standard	Hloubková impregnace a penetrace, naředit 1:1 s vodou	m2	102,5	0,200		50,00	35,00	85,00	8 712,50
302	043025	WP SULFATEX	Adhezní můstek z minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 1,6 kg/m2	m2	102,5	1,600		150,00	80,00	230,00	23 575,00
303	042625	WP DS LEVELL	Vyrovnaní podkladu, dotěsnění spár ve zdivu těsnicí maltou. Spotřeba 8 kg/m <sup>2</sup> .	m2	102,5	8,000		249,00	140,00	389,00	39 872,50
304	043025	WP SULFATEX	2 x 1 mm, cellkem 2 mm vrstva minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 3,6 kg/m2	m2	102,5	3,600		340,00	130,00	470,00	48 175,00
305	040030	SP PREP	Sanační podhoz dle směrnic WTA. Spotřeba 6 kg/m2	m2	102,5	6,000		120,00	40,00	160,00	16 400,00
Přechodový pás a fabion z těsnicí malty celkem								969,00		1 434,00	157 235,00
<b>400 Izolace podlah 1. PP</b>											
401	031030	KIESOL MB	Hloubková impregnace a penetrace, naředit 1:1 s vodou	m2	235,4	0,200		50,00	85,00	135,00	31 779,00
402	043025	WP SULFATEX	Adhezní můstek jen na svislé plochy, z minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 1,6 kg/m2	m2	235,4	1,600		150,00	90,00	240,00	56 496,00
403	301425	MB 2K	hydroizolační stěrka, překlenutí trhlin 2 mm, spotřeba 4,5 kg/3mm/m2.	m2	235,4	4,500		500,00	130,00	630,00	148 302,00
Izolace podlah 1.PP celkem								700,00		1 005,00	236 577,00
<b>500 Sanační omítkový systém Remmers dle WTA tl. 35 mm</b>											
501	040030	SP PREP	Sanační podhoz dle směrnic WTA, 50% plochy, spotřeba 4 kg/m2	m2	205	4,000		80,00	40,00	120,00	24 600,00
502	040120	SP LEVELL	Ukládací jádrová omítka dle směrnic WTA. Spotřeba 15 kg/m2/15mm	m2	205	15,000		520,00	130,00	650,00	133 250,00
503	040220	SP TOP WHITE	Sanační omítka dle směrnic WTA. Spotřeba 13 kg/m2/15 mm	m2	205	13,000		350,00	130,00	480,00	98 400,00
504	040825	SP TOP Q2	Sanační štuk dle směrnic WTA. Spotřeba 2,7 kg/m2	m2	205	2,700		70,00	150,00	220,00	45 100,00
Sanační omítkový systém WTA tl. 3 cm celkem								1 020,00		1 470,00	301 350,00
<b>600 Malby a nátěry</b>											
601	299113	COLOR SL	Vnitřní bílá vysoce difúzní barva, spotřeba 0,25 l/m2( viz rozpočet)	m2	0	0,250		30,00			0,00
Malby a nátěry celkem								30,00		0,00	0,00

**REKAPITULACE CEN - DODÁVKA + MONTÁŽ**

100	Injektáž proti vzlínající vlhkosti	423 090 Kč
200	Systém vnitřních hydroizolačních stěrek a systém sanačních omítek dle WTA	1 617 662 Kč
300	Přechodový pás a fabion z těsnící malty	157 235 Kč
400	Izolace podlah 1.PP celkem	236 577 Kč
500	Sanační omítkový systém Remmers dle WTA tl. 35 mm	301 350 Kč
600	Malby a nátěry	
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>2 735 914 Kč</b>