

Příloha XY: Technická specifikace

Motor:

- Výkon motoru minimálně 100 kW
- Palivo: diesel
- Automatická převodovka
- Pohon 4 x 2
- Splnění emisí EURO 6
- Možnost připojení přívěsu o hmotnosti 1500 kg

Rozměry:

- celková šířka bez vnějších zrcátek maximálně 1800 mm
- celková délka maximálně 4500 mm (bez tažného zařízení), resp. 4550 (s tažným zařízením)

Bezpečnost:

- ABS + EBD
- ESP + ASR
- Přední mlhové světlomety
- Airbag řidiče, spolujezdce, boční airbagy

Komfort:

- Posilovač řízení
- Automatická klimatizace
- Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním
- Výškově i osově nastavitelný volant
- Přední světlomety s LED denním svícením
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním, 2 funkční klíče

Dveře/okna/sedadla

- Zatmavená skla zadních oken (prostor pro cestující, nákladový prostor) a pátých dveří (95 %, propustnost světla 5 %)
- Páté dveře dvoukřídle
- Elektricky ovládaná přední boční okna
- Elektricky ovládaná zadní boční okna, případně posuvná okna
- Počet míst k sezení – 5 (s možností sklopení či vyndání zadní řady sedadel)
- Sedadlo řidiče výškově i podélně nastavitelné s bederní opěrkou
- Sedadlo spolujezdce výškově i podélně nastavitelné s možností sklopení
- **Vyhřívání přední sedadla**
- Nastavitelné opěrky hlavy všech sedadel

Funkčnost:

- Listové pružiny na zadní nápravě
- Palubní počítač, senzor venkovní teploty
- Tempomat

- Multifunkční volant
- Park pilot vzadu s akustickým signálem s automatickým vypnutím při zapřaženém přívěsu
- Elektrické zásuvky 12 V – 1x v prostoru řidiče, 1x v prostoru pro cestující, 2x nákladový prostor
- Gumová podlaha v kabině řidiče, v prostoru pro cestující a v nákladovém prostoru
- Středová konzole
- Posuvná kovová dělicí stěna s mříží s možností demontáže
- Podélné střešní nosníky (hagusy)

Ostatní:

- Modrá metalíza - světlá
- Nárazníky v barvě vozu
- UConnect rádio s navigací, min. 6" dotykovým displejem, Bluetooth, Handsfree, 6x repro, USB, DAB
- USB zásuvka v prostoru palubní desky
- Pneumatiky s disky pro letní i zimní provoz

Specifické:

- Vůz nesmí obsahovat start-stop systém, případně musí umožnit jeho vypnutí
- Tažné zařízení ISO 50
 - výška 430 - 450 mm od povrchu vozovky (měřeno na střed kulového čepu)
 - 2 elektro zásuvky (1 x 7 pólová, 1 x 13 pólová): 13 pólová zásuvka - světla přívěsu, 7 pólová zásuvka – světelná rampa přívěsu (+ 2 ovladače světelné rampy na palubní desce – ovládání zábleskových a výstražných světel)
- Průchod v zadní spodní části automobilu o průměru 5 cm pro propojení počítače uvnitř vozu s měřícím přívěsem
- Držák počítače
 - Počítač musí být ovladatelný z místa řidiče i spolujezdce
 - Držák nesmí znemožnit nasednutí spolujezdce
- Světelné výstražné zařízení oranžové barvy, tzv. rampy (technologie LED bez pohyblivých (rotačních) částí) s umístěním:
 - Nízkoprofilová LED světelná souprava s výškou max. 60 (80 mm) na přední část střechy vozidla
 - Výstražná LED svítidla do masky chladiče
 - Výstražná LED svítidla do horních rohů pátých dveří
 - Ovládání z kabiny pomocí samostatného vypínače