

PŘÍLOHA – TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Dovybavení archivního systému

Výroba, montáž, instalace a další technické parametry:

Požadované úložné posuvné regály budou nainstalované na již připravené pojezdové dráhy, se kterými musí být podvozky posuvných skříní kompatibilní.

Konstrukce podvozků posuvných regálů i jejich nástavby musí být konstrukčně řešeny jako svařované, pevnostně tuhé regály se středovou dělicí stěnou (nesmí být šroubované z jednotlivých profilů a dalších komponentů).

Posuvné regály slouží k uložení závěsných papírových obalů, které obsahují jednotlivé archivní LP desky. Proto musí být regály opatřeny speciálním kulatinovým systémem na zavěšení těchto papírových obalů, přizpůsobeny rozměrům a roztečím závěsů těchto obalů.

Rozměry a množství regálů:

- **1 stacionární regál** s plnou zadní stěnou o rozměrech šířka 2 000 mm x hloubka 380 mm x výška 2 050 mm, 4 výškové úrovně regálů
- **3 pojezdové regály** s pevnou dělicí stěnou šířka 2 000 mm x hloubka 760 (2 x 380) mm x výška 2 055 mm 4 výškové úrovně regálů u každého regálu tj. 8 úrovní u oboustranného regálu. Přední úložný regál (od vstupních dveří místnosti) bude opatřen pojezdovými dveřmi zabraňující případnému poškození nebo vypadnutí uložených LP desek

Povrchová úprava bude nástřikem komaxitovou barvou, barevné provedení RAL 7035

Součástí kompletní montáže bude odzkoušení zboží dodavatelem v místě dodání.

Dodavatel předloží s dodávkou technický list výrobku.

V celkové ceně bude zahrnuta výroba, dodání, montáž a instalace regálů.

Před započítáním výroby dodavatel zaměří prostor instalace v místě dodání,

Kontaktní osoba: xxx
mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx