

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: Podrobná specifikace díla

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

a) Výměry podlahových ploch

Budova A

Patra č. 4-5, 7-9 a 11-16 = 101 m² (koberec)

Patro č. 2 = 68 m² (koberec)

Patro č. 3 = 63 m² (koberec)

Patro č. 10 = 71 m² (koberec)

Budova B

Patro č. 2 = 26 m² (koberec)

Budova C

Patro č. 1 = 165 m² (PVC)

Patro č. 2 = 165 m² (koberec)

Patro č. 3 = 330 m² (PVC)

Bližší specifikace členění podlahových krytin je barevně vyznačena v situačních výkresech, které jsou součástí přílohy č. 5 ZD.

b) Specifikace podlahové krytiny – kobercové čtverce:

- Rozměr 50 x 50 cm
- Třída zátěže 33 (veřejný sektor – silné namáhání)
- Nehořlavá úprava Bfl-S1
- Výška vlasu od 3,0 do 3,5 mm
- Druh vlasu – smyčka
- Modrošedý melír

Konečný výběr barevnosti podlahové krytiny bude odsouhlasen zadavatelem a dodavatelem před zahájením realizace.

c) Specifikace podlahové krytiny – samonosné vinylové dílce

- Třída zátěže 43 (veřejný sektor – silné namáhání)
- Způsob pokládky - samoležící
- Nehořlavá úprava - Bfl-S1
- Celková tloušťka do 5 mm
- Protiskluz - min. R9

Konečný výběr barevnosti podlahové krytiny bude odsouhlasen zadavatelem a dodavatelem před zahájením realizace.

d) Specifikace podlahové krytiny – čistící zóna

- Třída zátěže 22

- Druh vlasu – vpichované vlákno
- Nechořlavá úprava - Efl-S1
- Výška vlasu od 3,0 do 4,0 mm

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace musí splňovat české normy a zákonné předpisy, zároveň se musí jednat o nové, nikoliv použité, zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz všech odpadů, které při provádění díla vzniknou.