

Příloha č. 1**Technická specifikace nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu – kompletní dodávka****Součást 1 - Podvozek vozidla****Výrobce: Renault****Typ: D18 WIDE P4x2 BOM 320 E6****Země původu: Francie**

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
• Dvounápravový podvozek, komunální provedení	ANO
• Celková hmotnost – max. 18 000 kg	ANO 18 000 kg
• Odpružení PN parabolickými pery. PN min. 8t	ANO 8 t
• Odpružení ZN pneumatické. ZN min. 13t	ANO 13 t
• Motor EURO VI SCR	ANO
• Výkon motoru – min. 235 kW	ANO 235 kW
• Kabina v provedení 2 + 1	ANO 2+1
• Klimatizace	ANO
• Rozvor náprav max. 3 700 mm	ANO 3 700 mm
• Komfortní sedadlo řidiče, vzduchově odpružené, vyhřívané	ANO
• Střední sedadlo s bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy	ANO
• Převodovka automatizovaná	ANO
• Zvuková signalizace zařazení zpátečky	ANO
• Zastávková brzda	ANO
• Brzdy na všech kolech kotoučové	ANO
• Parkovací brzda na zadní nápravě	ANO
• Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy	ANO
• Automatické vymezování vůle brzd	ANO
• ABS, ASR	ANO
• Asistent nouzového brzdění	ANO

• Kontrola stability a systém proti převrácení	ANO
• Vývod z motoru pro pohon lisovací nástavby a vyklápěče	ANO
• Elektricky ovládané okno řidiče a spolujezdce	ANO
• Zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná	ANO
• Centrální zamykání	ANO
• Autorádio s CD přehrávačem a HF Bluetooth	ANO
• Kabina s výstražnými majáky - 2 ks	ANO
• Denní svícení	ANO
• Digitální tachograf	ANO
• Lakování kabiny RAL 2011	ANO RAL 2011
• Palivová nádrž uzamykatelná, z nekorodujícího materiálu	ANO
• Min. obsah palivové nádrže – 215 litrů	ANO 215 litrů
• Omezovač rychlosti na 90 km/hod.	ANO
• Výfuk vyveden za kabinou nahoru	ANO
• Nárazník třídičný	ANO
• Podkládací klín 2x	ANO
• Rezervní kolo	ANO
• Zvedák – nosnost min. 10 t	ANO 10 t
• Lékárnička, výstražný trojúhelník	ANO
• Sada náhradních žárovek a pojistek	ANO

Součást 2 – Lisovací lineární nástavba

Výrobce: SEMAT

Typ: Semat Cargopac 224

Země původu: Francie

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
Nástavba splňující platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 ČSN EN 1501-5	ANO
Objem nástavby 14 m³ - 15 m³	ANO 14,5 m ³
Provedení s lineárním stlačováním	ANO
Objem sběrné vany min. 1,8 m³	ANO 1,8 m ³
Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad s výztužnými svislými žebry pro vysokou pevnost	ANO
Třídílný lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka	ANO
Výtlačná stěna ve sběrné nádrži s bočními kluznými drahami v úrovni podlahy, v rozích sběrné nádrže	ANO
Pístnice otevírání zadního víka uloženy v profilu nástavby, kompletně skryté při uzavření zadního víka, s automatickým zajištěním zadního víka při zavření	ANO
Teleskopická výtlačná hydraulická pístnice výtlačné stěny vodorovně s podlahou nástavby	ANO
Poměr stlačení odpadu – min. 1:6	ANO 1:6
Nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB	ANO 400 HB
Tloušťka plechu dna nakládací vany min. 6 mm	ANO 6 mm
Krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěruvzdorné oceli – min. 400 HB	ANO 400 HB
Dolní práh nástavby z vysokootěruvzdorné oceli – min. 400 HB	ANO 400 HB
Krycí desky v bocích nástavby v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli – min. 400 HB	ANO 400 HB
Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot	ANO
Manuální centrální mazání nástavby	ANO
Bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky	ANO
Hydraulické čerpadlo nástavby montované na výstup motoru, bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné	ANO
Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku)	ANO

Hydraulický rozvaděč nastavby s možností mechanického ručního ovládání funkcí nastavby pomocí páček	ANO
Bezpečnostní protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka	ANO
Bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu a v kabině vozidla	ANO
Bezpečnostní stupačky	ANO
Kamerový systém barevný, s LCD monitorem	ANO
Úhlopříčka LCD monitoru – min. 7 palců	ANO 7 palců
Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, na pravém boku (po směru jízdy) nastavby vpředu, ve vodotěsné skříni	ANO
Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nastavby při každém zapnutí napájení nastavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce	ANO
Možnost parametrizace jednotlivých funkcí nastavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook)	ANO
Možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu	ANO
Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu	ANO
Oboustranné ovládání nastavby vzadu a ovládání v kabině	ANO
Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v českém jazyce	ANO
4 oranžové majáky LED dvouzábleskové (ne mechanické rotační), vzadu a vpředu v rozích nastavby, s krytím proti poškození	ANO
Předepsané osvětlení (skupinové svítidly 2 páry vzadu)	ANO
Osvětlení pracovního prostoru za vozem, 2 světla	ANO
Osvětlení na bocích nastavby, 2 světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla, spínané automaticky při zařazení zpětného chodu	ANO
Boční obrysová světla	ANO
Boční zábrany proti podjetí	ANO
Blatníky zadní nápravy	ANO
Zástěra přes celou šířku vozidla, za zadní nápravou podvozku	ANO
Držák na lopatu a koště	ANO
Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy	ANO
Návod v českém jazyce	ANO
Barva RAL 2011	ANO RAL 2011

Součást 3 – Vyklápěč nádob**Výrobce: Rostislav Kalčík****Typ: UVK 1124 - D****Země původu: Česká republika**

<u>Požadavek kupujícího:</u>	<u>Splnění parametrů popř. popis</u>
• Dělený univerzální hřebenový vyklápěč	ANO
• Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5	ANO
• Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60lt., 110lt., 120lt., 140lt., 240lt., 660lt. - 1100lt.	ANO
• Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660lt. - 1100lt.	ANO
• Ovládání pomocí hydraulického rozvaděče, ne pomocí elektroniky	ANO
• Oboustranné ovládání pomocí páčky	ANO
• Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce	ANO
• Boční plastové ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče	ANO
• Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) 60lt. až 240lt. - do 9 s	ANO
• Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) 660lt. až 1100lt. - do 15 s	ANO
• Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem	ANO
• Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče	ANO
• Barva RAL 2011	ANO RAL 2011

V Brandýse nad Labem dne

za prodávajícího:

.....

zmocněný na základě plné moci

Ve Vlašimi dne

za kupujícího:

.....

Karel Kroupa
jednatel společnosti