



**Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace
Komponenty VT**

Položka A	Obvyklý obchodní název ND	Požadované minimální parametry	Cena / kus (USD bez DPH)
A.1	DIMM DDR2, 2GB, 800MHz	2GB, 800MHz	
A.2	DIMM DDR2, 4GB, 800MHz	4GB, 800MHz	
A.3	DIMM DDR3, 2GB, 1600MHz	2GB, 1600MHz	
A.4	DIMM DDR3, 4GB, 1600MHz	4GB, 1600MHz	
A.5	DIMM DDR4, 4GB, 2133MHz	4GB, 2133MHz	
A.6	DIMM DDR4, 4GB, 2400MHz	4GB, 2400MHz	
A.7	DIMM DDR4, 8GB, 2666MHz	8GB, 2666MHz	
A.8	SO-DIMM DDR2, 2GB, 800MHz	2GB, 800MHz, CL6	
A.9	SO-DIMM DDR2, 4GB, 800MHz	4GB, 800MHz, CL6	
A.10	SO-DIMM DDR3L, 4GB, 1600MHz	paměť pro HP EliteBook 725, HP ProBook 440, HP ProBook 450 - DDR3L	
A.11	SO-DIMM DDR3, 4GB, 1600MHz	4GB, 1600MHz, CL9	
A.12	SO-DIMM DDR4, 4GB, 2133MHz	4GB, 2133MHz, CL17	
A.13	SO-DIMM DDR4, 4GB, 2400MHz	4GB, 2400MHz, CL17	
A.14	SO-DIMM DDR4, 8GB, 2133MHz	8GB, 2133MHz, CL15	
A.15	SO-DIMM DDR4, 8GB, 2400MHz	8GB, 2400MHz, CL17	
A.16	HDD 500GB, 2,5", SATA	Velikost: 500GB Rychlost otáčení: 5400 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 2,5"	
A.17	HDD 1TB, 2,5", SATA	Velikost: 1000GB Rychlost otáčení: 5400 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 2,5"	
A.18	HDD 500GB, 3,5", SATA	Velikost: 500GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 3,5"	
A.19	HDD 1TB, 3,5", SATA	Velikost: 1000GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 3,5"	
A.20	HDD 2TB, 3,5", SATA	Velikost: 2000GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 3,5"	
A.21	HDD 4TB, 3,5", SATA	Velikost: 4000GB Cache: 64MB Rychlost otáčení: 7200 ot./min. Rozhraní: SATA III/600 Formát: 3,5"	
A.22	SSD 256GB, 2,5", SATA	Rozměr: 2,5" Rozhraní: SATA III/600 Kapacita: 256GB Záruka: 5 let	
A.23	SSD 512GB, 2,5", SATA	Rozměr: 2,5" Sekvenční čtení 560 MB/s Sekvenční zápis 520 MB/s Rozhraní: SATA III/600 Kapacita: 512GB Záruka: 5letá záruka nebo záruka 550 TBW s omezením	

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace
Komponenty VT



Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace
Komponenty VT



**Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace
Příslušenství VT**

Položka B	Obvyklý obchodní název ND	Požadované minimální parametry	Cena / kus (USD bez DPH)
B.1	externí harddisk 1TB, USB	Formát disku: Externí 2,5" Kapacita: 1000 GB Rozhraní: USB 3.0/2.0	
B.2	externí harddisk 2TB, USB	Formát disku: Externí 2,5" Kapacita: 2000 GB Rozhraní: USB 3.0/2.0	
B.3	externí DVD mechanika RW	Rychlosti zápisu: 8x DVD±R, 6x DVD±RW, 24x CD-RW Rozhraní: USB 2.0 (data + napájení)	
B.4	klávesnice CZ/US PS2	Rozhraní: PS/2 Layout: CZ/US kompatibilní s Windows 7/10 odolná proti potřísnění tekutinou obsahuje funkční klávesy	
B.5	klávesnice CZ/US USB	Rozhraní: USB Layout: CZ/US kompatibilní s Windows 7/10 odolná proti potřísnění tekutinou obsahuje funkční klávesy	
B.6	myš USB, optická	Rozhraní: USB Technologie snímání pohybu: optická Rozlišení: 1000 dpi	
B.7	webkamera	Rozlišení: HD 1280x720 Rozhraní: USB 2.0 Výbava: mikrofon	
B.8	USB Hub 7 portů s napájením	7 downstream USB portů , podpora USB Battery Charging v 1.2 specifikace, každý port hubu lze použít pro nabíjení proudem až 2 A, detekce a ochrana proti proudovému přetížení	
B.9	napájecí zdroj k zákaznickému displeji	230 VAC, 50 Hz, 200 mA a výstupem 12 VDC, 500 mA konektor 2 mm/5,5 mm o délce 9,5 mm	
B.10	náhlavní souprava Jabra	náhlavní soupravy Jabra BIZ™ 2400 II Mono NEXT GENERATION - 3-in-1 Type: 82 (2406-820-204)	
B.11	propojovací kabel Jabra	propojovací kabel Jabra GN 1218 AC2m (Attenuation Cord) (88011-102)	
B.12	náhlavní souprava Plantronics	Plantronics náhlavní souprava EncorePro HW710, QD, mono,pn/78712-102, EAN/5033588045359	
B.13	propojovací kabel Plantronics	kabel QD RJ10 pro připojení telefonů Cisco, pn/26716-01, EAN/017229003231	
B.14	rozbočovací kabel Plantronics	Plantronics kabel pro školení s přepínačem (Y-Adapter Trainer), pn/27019-01, EAN/017229115262	
B.15	klávesnice bezdrátový set + myš	Technologie: bezdrátové připojení a dosah až 10 metrů Plug and Play Obsah balení: bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš, USB receiver, klávesnice obsahuje funkční klávesy	
B.16	myš optická, bezdrátová	Technologie: bezdrátové připojení a dosah až 10 metrů Plug and Play Naklápací kolečko pro čtyřsměrnou navigaci Rozlišení: 800 dpi Obsah balení: bezdrátová myš, USB receiver	
B.17	baterie CR2032 - 3V	3V, 210 mAh	
B.18	reproduktory 2.0 k PC	Výkon: 2x2,5W Napájení: 230V	
B.19	datový přepínač KVM 2xVGA/2xUSB	Vstupy: 2x USB, 1x Video vstup VGA D-Sub Výstupy: 2x USB, 2x Video výstup VGA D-Sub	

**Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace
Příslušenství VT**

Položka B	Obvyklý obchodní název ND	Požadované minimální parametry	Cena / kus (USD bez DPH)
B.20	kabel PC napájecí prodlužovací 230V 2m	Std. přístrojová zásuvka: 1x Male, 1x Female Délka: 2 m Proudové zatížení: 16A	
B.21	kabel USB 3.0 prodlužovací, A-A, 2 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB A Female Délka: 1,8 m	
B.22	kabel USB 3.0 prodlužovací, A-A, 3 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB A Female Délka: 3 m	
B.23	kabel USB 3.0 prodlužovací, A-A, 5 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB A Female Délka: 5 m	
B.24	kabel USB 3.0 přípojný, A - B, 2 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB B Male Délka: 1,8 m	
B.25	kabel USB 3.0 přípojný, A - B, 3 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB B Male Délka: 3 m	
B.26	kabel USB 3.0 přípojný, A - B, 5 m	Konektory: 1xUSB A Male, 1xUSB B Male Délka: 5 m	
B.27	kabel micro USB 0,5m	Konektory: 1xMicro USB (5pin), 1x USB A Male Délka: 0,5 m	
B.28	kabel micro USB 2m	Konektory: 1xMicro USB (5pin), 1x USB A Male Délka: 2 m	
B.29	kabel USB (A)- RS232 sériový	Rozhraní: USB 2.0 -> RS-232 (COM), konektor Canon 9PIN Přenosová rychlost: 1 Mbps Délka kabelu: 1,5 m	
B.30	kabel datový 9F/9F 2 m	Konektory: 2x D-Sub 9 pinů COM Délka kabelu: 2 metry	
B.31	kabel datový 9F/9F 3 m	Konektory: 2x D-Sub 9 pinů COM Délka kabelu: 3 metry	
B.32	kabel datový 9F/9F 5 m	Konektory: 2x D-Sub 9 pinů COM Délka kabelu: 5 metrů	
B.33	kabel Bitronics 1,8 m	Konektory: Centronics 36 pinů - LPT DB-25, bitronics Délka: 1,8 m	
B.34	kabel Bitronics 3 m	Konektory: Centronics 36 pinů - LPT DB-25, bitronics Délka: 3 m	
B.35	redukce 25M-9F	Konektory: 1xDB9F, 1xDB25M	
B.36	kabel VGA přípojný, 15M/15M 2 m	Konektory: 15M/15M VGA Délka: 2 m Stínění: dual-core stínění 2xferrite	
B.37	kabel VGA přípojný, 15M/15M 5 m	Konektory: 15M/15M VGA Délka: 5 m Stínění: dual-core stínění 2xferrite	
B.38	kabel VGA datový prodlužovací 15M/15F 5 m	Konektory: 15M/15F VGA Délka: 5 m Stínění: dual-core stínění 2xferrite	
B.39	kabel přípojný DVI 2 m	DVI-D kabel DUAL stíněný Konektory: DVI 24+1 pin Podpora pro rozlišení 2048x1536/60Hz, 1920x1080/85Hz	
B.40	redukce DP/HDMI	1x DisplayPort Male - 1x HDMI Female	
B.41	redukce napájení 1x5,25 / 2xSATA	Konektory: 1x5,25 M, 2xserial ATA	
B.42	redukce PS2/USB	Redukce myši USB A - Female na PS/2 Male	
B.43	redukce USB/2xPS2	Kompatibilní s USB 2.0 a USB 1.1 2x externí PS/2 port pro myš a klávesnici Napájení po USB sběrnici, není potřeba žádné externí napájení Driverless, žádné ovladače nejsou potřeba	
B.44	redukce USB/LPT	USB na BITRONICS převodník Konektory: 1xUSB A plug, 1xC36M	

**Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace
Příslušenství VT**

Položka B	Obvyklý obchodní název ND	Požadované minimální parametry	Cena / kus (USD bez DPH)
B.45	USB čtečka paměťových karet	Provedení: externí Připojení: 1xUSB 2.0 A Male Kompatibilita: CF, xD, MMC, SDHC, microSD	
B.46	USB 3.0 Hub	Externí USB 3.0 HUB s napájením Počet portů: 4 Podporované standardy USB: USB 3.0 a starší Maximální externí přenosová rychlost: 5 Gb/s	
B.47	USB 2.0 adapter SATA/IDE	Konektory: 1xUSB 2.0 A Male (na kabelu), 1x40pin standard IDE pro 3.5" IDE HDD, 1x44pin standard IDE pro 2.5" IDE HDD, 1xSATA (na kabelu)	
B.48	redukce 9M-9M	redukce sériový port 9M-9M pro změnu pohlaví konektoru, krátké provedení, zapojení 1:1	
B.49	sluchátka USB	Stereo USB Headset ,Reproduktor: 32 Ω Mikrofon: 680 Ω	
B.50	sluchátka Jack	Stereo 3.5mm Headset , Reproduktor: 32 Ω Mikrofon: 680 Ω	
B.51	kryt sluchátek	Plantronics náhradní koženkový polštářek pro headset EncorePro HW291N /HW301N /HW710 / HW720, PN/80355-01, EAN/017229129078	
B.52	brašna na NB 12"	černá, přes rameno	
B.53	brašna na NB 15"	černá, přes rameno	
B.54	brašna na NB 17"	černá, přes rameno	

**Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění a cenová specifikace
Komponenty LAN**

Položka C	Obvyklý obchodní název ND	Požadované minimální parametry	Cena / kus (USD bez DPH)
C.1	T-MOD Adapter, PC - PC, rozdvojka Fast Ethernet	Specifikace: Cat. 5e Konektory: RJ45 Male, 2xRJ45 Female Délka kabelu: 15 cm	
C.2	kabel síťový Cat5e UTP 305m	Kategorie CAT5E, Podporované protokoly 1000BaseT	
C.3	spojka RJ-45, Cat 5e, FF, přímá, prodlužovací	Koncovky: Female 8p8c - Female 8p8c Specifikace: UTP Cat. 5e Propojení: přímé	
C.4	Key stone jack RJ45 Cat.5e	Keystone cat.5e bílý UTP horní zářez s krytkou nestíněný zářezové pole typu DUAL (LSA i 110)	
C.5	koncovka RJ45 8p8c (balení po 100 ks)	Konektor RJ45 UTP 8p8c Cat5e 100ks (drát)	
C.6	kabel telefonní kroucený RJ10 4p4c 2m	Specifikace: Cat. 3 Konektory: 2xRJ11	
C.7	kleště konektorové	robustní provedení - přímé RJ11/RJ12/RJ45 + narážecí stripovač	