

Příloha č. 1 – Tabulka technických parametrů

Multifunkční kloubový nakladač

Parametr	Požadovaný	Nabízený
Kolový kloubem řízený podvozek	ANO	ANO
Motor vznětový	ANO	ANO
Min výkon	45 HP	49 HP
Hydrostatický pojezd	ANO	ANO
Pohon všech kol s uzávěrkou	ANO	ANO
Minimální rychlost stroje	min 25 km/hod	25 km/hod
Počet rychlostí pojezdu	2	
Oddělené ovládání otáček motoru a pojezdu	ANO	ANO
Maximální délka bez nářadí	max 3,2 m	3,03 m
Maximální šířka	max 1,5 m	1,4 m
Maximální výška	max 2,1	2,1 m
Maximální hmotnost bez nářadí	max 1950 kg	1950 kg
Zvedací rameno s paralelogramem a teleskopickým výsuvem	ANO	ANO
Stranově uložené zvedací rameno kvůli výhledu řidiče	ANO	ANO
Zvedací výška čepu nářadí	min 3 m	3,08 m
Nosnost na středu EUR palety	1400 kg	1450 kg
Hodnoty pro pohon přídatného zařízení	min 70 litrů, min 200 bar	70 litrů/210 bar
Zadní závěs ISO 50	ANO	ANO
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích ČR	ANO	ANO
Celoprosklená kabina s topením, vzduchem odpružená sedačka	ANO	ANO
V základní výbavě kola se šípovým dezénem	ANO	ANO
Přídavné závaží	ANO	ANO

Dále nakladač musí být vybaven tak, aby byl plně kompatibilní s níže uvedeným nářadím		
Parametr	Požadovaný	Nabízený
Paletizační vidle	ANO	ANO
Délka hrotů	min 1100 mm	ANO/1100m
Lžíce šíře 1600 mm, objem 640 litrů. rovná hrana	ANO	ANO
Lžíce funkce 4v1 (klapačka), 1450 mm, zubatá hrana, 300 litrů	ANO	ANO
Kleště na biomasu šíře 1300 mm	ANO	ANO