

## Nabídka: TS Nová Paka traktor model 5100M

Model 2019; IIIQ19



### Konfigurace české verze

		5075M	5090M	5100M	5115M
imenovitý výkon motoru	kW /koní	55 / 75	66,6 / 90	74 / 100	85 / 115
maximální výkon motoru při 1900 ot/min	kW /koní		69,2 / 94	77 / 105	88,3 / 120
maximální točivý moment při 1600 ot/min	Nm	304	376	418	480
záloha točivého momentu	%	27	30	30	30
max. zdvihací síla ramen základ / opce	kg	3500 / 4691	3500 / 4691	3500 / 4691	3500 / 4691
největší povolená hmotnost traktoru	kg	7 500	7 500	7 500	7 500
max. povolená hm. přípojného vozidla	kg	18 750	18 750	18 750	18 750

### Motor:

Motor JOHN DEERE PowerTech, model 5075M 3válec 2,9 litru, emise stupeň V. Ostatní, 4válec 4,5 litru, 4 ventily na válec a emisní norma IIIB. Turbo, mezichladič, vstřikování paliva CommonRail. Systém vnější recirkulace spalin EGR a filtr pevných částic DPF. Výkon motoru dle 97/68 EC, jmenovité otáčky 2200 ot.min-1. Nádrž 177 litrů.

### Převodovka:

Mokrý vícelamelová spojka. Dvě řadící páky, první pro řazení 4 skupin, druhá řazení 4 stupňů. Reverzor, elektricky ovládaný, vlevo pod volantem, parkovací zámek.

### Nápravy a PTO:

Rozvor 2300mm. Přední poháněná náprava. Elektrohydraulicky ovládaný zubový uzávěr diferenciálu, u přední nápravy samosvorný. Vícepolohové ocelové ráfky. Vývodový hřídel, koncovka 35 mm, 6 drážek, řazení z kabiny.

### Hydraulika:

Ramena kategorie II, boční stabilizátory, rychloupínací háky. Otevřená hydraulická soustava s tandemovým zubovým čerpadlem 24 l/min pro řízení a brzdy a 70 l/min pro pracovní hydrauliku. Dva vnější hydraulické okruhy.

### Kabina a příslušenství:

Komfortní, příprava pro rádio, dvojitá vnější zrcátka. Výfuk u sloupku. Stěrač s ostřikovačem čelního a zadního okna. Konzola předního závaží 55 kg, rozšíření zadních blatníků, vzduchové brzdy 2 okruhy, alternátor 120A.

Legenda: V základu • / Nelze – / Volitelné částka v EUR			kódy
Neměnitelný základ	Kód země CZ		0132
	Návod k obsluze v češtině		0406
	Přední poháněná náprava		6040
	Vzduchové brzdy 2 hadice		8750
	Třibodový závěs kategorie II s háky		4112
	Třetí bod třibodového závěsu s koulí kategorie II		4210
	Nastavitelná vzdálenost horního a spodního ramene závěsu		4160
	Stabilizátory třibodového závěsu		4420
	Stěrač s ostříkovačem vzadu		8280
	Výfuk u rohového sloupku		3025
	Rozšíření zadních blatníků		8020
	Power Reverser HI-LO 32/16 rychlost 2,0 - 40 km/h se základními pneu		1390
Přední blatníky pevné		8010	
Kabina	Světla ve střeše, vpředu 2, vzadu 2		0
	Standardní sedačka vzduchem odpružená		2120
	Kabina s klimatizací		2055
	Vnější zrcátka pevná		2510
	Sedačka spolujezdce		2410
Hydraulika	Zadní vývodový hřídel 540/540E/1000, řazení z kabiny		3830
	3 mechanické SCV		3326
	Bez středových okruhů		3400
	Elektronicky ovládaný třibodový závěs EHR, s vnějším ovládaním vlevo		4030
	Konzola závaží 55kg		8955
Bez čelní vývodové hřídele			
Pneu	480/70R34 - 380/70R24, Mitas		5203, 6211, 6704, 5904
	Nádoba na okap oleje z SCV		8320
	Maják		8725
	Vnitřní zrcátko		8230
	231 Kg závaží do zadních kol (6x 38,5 Kg + spoj. Mat)		(tři závaží do jednoho k
	300 Kg na konzolu (6x 50 kg „taška“)		(tři levé, tři pravé tašky
	piton fix závěs (svisle polohovatelný v konzoli 330 mm)		(Rockinger)
Závěsy	Hubice manuál, nutné objednat konzolu 8450		841T
	Konzola závěsu 10 poloh,		8450

	<b>Ceníková cena vybrané specifikace EUR</b>	<b>60 072</b>
<b>Kč/EUR</b>	<b>25,90</b>	<b>Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč</b>
		<b>1 245 000,-</b>

Podmínky: Specifikace MY18 plní EU directive 167/2013

Platnost od 1.5.2019

Nabídku vypracoval:



Platnost nabídky do: 29.10.2019

**Důrazňujeme:**

Novovaná řada univerzálních strojů, se středovým litinovým rámem, díky kterému je montáž čelního nakladače snadná a nevyžaduje žádné zesílení. Silný, pružný motor o velkém objemu 4,5l, Objem ničím nenahradíš! Maximální povolená hmotnost traktoru je zvýšena na 7500kg. Jednoduchý, obratný a spolehlivý dělník. Intervaly údržby 500 hodin motor a 750 hodin převodovka. Rychlé dodávky ND do 4 hodin, záruční doba 1+3 roky.

## Technická specifikace kolového traktoru

Homologovaný výkon kW	MIN	74	ANO
Homologovaný výkon HP	MIN	100	ANO
Jmenovité otáčky (1/min.)	MIN	2.200	ANO
Počet válců		4	ANO
Obsah válců	MIN	4.500 m <sup>3</sup>	ANO
Počet ventilů		16	ANO
Palivo	POUZE	nafta	ANO
Hnací systém 4 WD			ANO
Spojka – mokrá lamelová			ANO
Reverzor – elektricky ovládaný			ANO
Mechanická převodovka			ANO
Jednostupňový násobič, min. 32 rychlostí, řazení plně synchronizované			ANO
Přední poháněná náprava			ANO
Elektrohydraulicky ovládaný zubový uzávěr diferenciálu, u přední nápravy samosvorný			ANO
3 mechanické SCV			ANO
Zadní vývodová hřídel 540/540E/1000, řazení z kabiny			ANO
Elektronický třibodový závěs s vnějším ovládním			ANO
Pneumatiky – min. 480/70R34 a 380/70R24			ANO
Závaží zadních kol – min. 200 kg			ANO
Závaží na přední nápravu – min. 300 kg			ANO
Manuální hubice			ANO
Brzdy – vzduchové, dvouokruhové			ANO
Třibodový závěs – kategorie II s háky			ANO
Třetí bod s koulí			ANO
Závěs PITON FIX			ANO
Povolená hmotnost přípojného vozidla – min. 16.000 kg			ANO
Pracovní světla na střeše – min. 2 vpředu a 2 vzadu			ANO
Sedačka řidiče – vzduchová			ANO
Sedačka spolujezdce			ANO
Stěrač s ostřikovačem zadního skla			ANO
Dvojitá vnější zrcátka			ANO
Maják			ANO
Kabina s klimatizací			ANO
Autorádio			ANO
Záruka – min. 48 měsíců			ANO
Záruční době požadujeme při opravě traktoru, která bude trvat maximálně 24 hod., přistavení náhradního traktoru se stejnými parametry.			ANO
Požadujeme, aby dodávku realizoval autorizovaný prodejce.			ANO

V Praze 5. 9. 2019

.....  
Ing. Jaroslav Řimnáč, Ing. Jiří Šopoušek  
Místopředsedové představenstva

STROM PRAHA a.s.  
Lohenická 607  
190 17 Praha 9 - Vinohřady  
DIČ: CZ25751069

②