

**Štěpkovač za traktor**

Technická specifikace- popis a parametry	Požadavek zadavatele	Nabídka
Max. průměr štěpkovaného materiálu	min. 150 mm	ano
Výkon traktoru	25- 60 HP	25 - 45 HP
Štěpkovaný max. výkon	min 3 tuny/hod	ano
2 plně tvrzené oboustranné nože	ano	ano
Typ podávání dva přítlačné válce	ano	ano
Zpětný chod přítlačných válců	ano	ano
Automaticky řízený posun materiálu	ano	ano
Otáčky vývodové hřídele	540 ot./min.	ano
Hmotnost	max. 450 kg	ano

**VOK 9 m3**

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
objem	min.9 m3	9 m3
průměr natahovacího háku h 1000 (mm)	40	40
natahování	typ A	typ A
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	3/3	3/3
výztužení bočnic	horizontálně prolamované	ano
vrchní lem	vyohýbaná bočnice	ano
rozteč výztuh podlaha	500 mm	500 mm
profil výztuh podlaha	U 80x50x3	U 80x50x3
typ lyžiny	UPN 140	UPN 140
zadní trámec	UPN 100	UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6	tr 133x6
čep rolen mazaný	průměr 40 mm	průměr 40 mm
provedení vrat	2křídla	2 křídla
zavírání vrat	S/2 hák	S/2 hák
háčky na plachtu	ano/ca 300 mm zvrchu	ano/300 mm svrchu
centrální jištění vrat	ano/1křídlo	ano/1 křídlo
základní a vrchní nástřik	min. 90 mikronů/RAL....	90 mikronů
reflexní výstražné polepy	po všech stranách	ano