

Napájecí zdroj 24V / 60W

Napájecí zdroj 24 V s výkonem až 60 W vhodný pro napájení detekčního systému s ústřednou ASIN ACU a snímači koncentrace nebezpečných a hořlavých plynů a pak řady GT.

Zdroj je určen k montáži na DIN lištu a obsahuje dvě signalizační LED. Zelená indikuje správnou funkci a hodnota výstupního napětí je v povolených mezích. Červená indikuje pokles výstupního napětí.

Zdroj je vhodný do průmyslového prostředí, má dvojitou izolaci a pracuje s účinností až 86 %.

Napájecí zdroj 24V / 60W



Technická specifikace

Vstupní napětí	90 – 264 Vac
Vstupní frekvence	47 – 63 Hz
Výstupní napětí	24 Vdc
Výkon	60 W
Účinnost	85 %
Přesnost výstupního napětí	±1 %
Zvlnění	50 mV
Hmotnost	250 g
Rozměry (v x š x h)	91 x 71 x 36 mm
Materiál krytu	Polykarbonát
Stupeň krytí	IP 40
Rozsah provozní teploty	-25 až +70 °C
Rozsah vlhkosti vzduchu	20-95% rv

rev.: 29032016MV

Rozměry [mm]

