

PROJEKTY – PLÁNOVÁNÍ

OPRAVY – MONTÁŽE

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII

Vyřizuje: Karel Junek

Telefon: +420-777-115-308

E-mail: k.junek@hofmann.cz

Mgr. Lenka Antolová, MPA ředitelka
Sociální služby v Kynšperku n/O, p.o.
Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

Sokolov 9.9. 2019

Nabídka - mycí stroj průchozí na bílé nádobí

Výrobce: Winterhalter

Model: PT-M

K dispozici 3 programy s nastavitelnými parametry

Tlak mytí, teplota oplachu, dávkování – u každého programu lze nastavit individuálně

Rozměry

Šířka stroje: 635 mm

Hloubka stroje: 750 mm

Rozměry mycího koše: 500 x 500 mm

Materiál: nerezová ocel 1.4301

Počet programů: 3 (+speciální programy)

Teoretický výkon: 44/32/22 (**krátký program až 72 košů / h**)

Emise hluku < 66 dB

Třída krytí: IP X5 (nerezová ocel)

Spotřeba oplachové vody nastavitelná dle programu 0,5- 3,4 litru / koš

Oplachová teplota - bojler: 65°C – nastavitelná 60-90°C

Mycí teplota - nádrž: 62°C

Hospodárnost

Teplý výměník odpadní voda – přívodní voda

Během provozních přestávek – stand by modu – je teplota bojleru automaticky snížena, což snižuje spotřebu energie.

Elektrické připojení

Multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové tak i na třífázové připojení. Také následně, v závislosti možností v místě instalace, je možná změna připojení a nastavení připojovacího příkonu stroje.

Standardy a certifikáty

Nabízený stroj je vyroben v podniku certifikovaném dle ISO 9001.

Myčka má značku CE a splňuje normu 2006/42/EC/MD, normu 2004/108/EC/EMC IEC/EN 61770

Další požadavky na průchozí stroj týkající se hygieny

Pohon oplachových ramen

Funkce termostop, zajišťuje dodržení předepsaných teplot oplachování
Dávkovací zařízení se sací trubicí zajišťuje optimální automatické dávk. oplachového prostředku
Dávkovací zařízení se sací trubicí zajišťuje optimální automatické dávk. mycího prostředku.
Hlášení prázdného stavu kanystru na mycí, oplachový popř. další doplňkový prostředek
Tlakové oplachové čerpadlo garantuje stabilní oplachování nezávisle na tlaku přírodní vody
Samočisticí program s nápovědou (s návodem v ČJ na obrazovce - displeji)
Odpadní čerpadlo odčerpává vodu z myčky zcela a automaticky

Hlášení / error-management

Optické a akustické signály pro rychlé rozpoznání hlášení stroje.
signál, pokud nádobí blokuje mycí pole
signál, pokud není zavřený kryt stroje
signál při uzavřeném přívodu vody
signál a automatické uzavření přívodu vody při zjištěné netěsnosti (senzor)
signál při chybně nasazeném vstupním sítu čerpadla
oddělené zobrazení nedostatku mycího a oplachového prostředku
ukazatel servisních intervalů
signál, pokud je ucpaná cylindrická síťová kazeta
signál, pokud je doporučeno spustit odvápnění stroje

Cena mycího stroje bez 21% DPH	172 800,-Kč
<u>Cena mycího stroje včetně 21% DPH</u>	<u>209 088,-Kč</u>

Součástí dodávky je:

- doprava na místo určení
- demontáž stávajícího stroje
- montáž a připojení nového stroje do jeho plné funkčnosti
- zprovoznění nového stroje
- zaškolení obsluhy odborným pracovníkem
- záruční servis na 24 měsíců
- pozáruční servis

Karel Junek
Odborný prodejce / Sales representative
Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o.
Chebská 2096
356 71 Sokolov
Česká republika / Czech Republic

