

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
17. Listopadu 12
771 47 Olomouc

Zákazník č.: 0000211352
Nabídka č.: 5000183
Datum: 20.08.2019

E-Mail: [REDACTED]

Odborný poradce: [REDACTED]
Tel číslo: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

NABÍDKA: ANG5000183 PŘF UP - výměna paketů žaluzií akt. 2

Vážená paní, Vážený pane,
děkuji Vám za zájem o stínící techniku vyráběnou skupinou HELLA a Vaši poptávku.
Výrobky a služby skupiny HELLA se vyznačují:

- Blízkost k zákazníkovi díky mnoha odborným prodejcům a poradcům
 - Vysoká kvalita poradenství profesionálně vyškolenými odborníky
 - Vysoká kvalita výrobků, ověřená certifikátem ISO 9001 a značkou kvality Austria-Gütezeichen
 - Profesionální a přesná montáž vyškolenými technikami
 - Záruční a pozáruční servis orientovaný na zákazníka
 - Individuální řešení zástavbových problémů díky vlastnímu vývoji výrobků
 - více než 50-letá zkušenost s výrobou stínící techniky
- Na základě poskytnutých podkladů Vám nabízím níže uvedená zařízení.

Vzhledem k rozsahu poškození je nutné provést výměnu celého balení lamel. Původní pohony a ostatní možné komponenty (vodící lišty + držáky) budou použity.

Poz.	Množství	Označení	Jednotková cena CZK	Celková cena CZK
100	4,00 Ks	Venkovní žaluzie 80 mm Basic Šířka: 1.900 mm Výška: 3.150 mm Venkovní žaluzie 80 mm Basic Šířka: 1900 mm, Výška : 3150 mm Způsob ovládnání: Motor k dispozici Strana ovládnání : Uprostřed Zástavbová situace: pro vestavbu do Nischentrav (připraveno) Schacht/-Blendenhöhe (falls vorhanden): 280 mm Způsob vedení vlevo: Jednoduchá vodící lišta 22 x 27 Zaměření vlevo: Vnější hrana vodící lišty Způsob vedení vpravo: Jednoduchá vodící lišta 22 x 27 Zaměření vpravo : Vnější hrana vodící lišty Upevnění vedení vlevo: Distanční držák nastavitelný Rozměr A vlevo : 66 mm Upevnění vedení vpravo: Distanční držák nastavitelný Rozměr A vpravo : 66 mm Funkce naklápění: oboustranné naklápění Provedení horní lišty: Ocelová pozinkovaná - horní lišta dolů otevřená Typ držáku: Vertikální držák (horní lišta otevřená dolů)	9.089,77	36.359,08



Strana 1 z 3

Držák včetně : ano
 Počet držáků: 3
 Držáky se zvukovou izolací : Držák izolovaný
 Nastavit výšku balíku: 270 mm
 Barva spodní lišty: RAL9007 šedý hliník - metalíza, mat
 Lamely-barva: 9007 - šedá
 Barva vodicí lišty vlevo: RAL9007 šedý hliník - metalíza, mat
 Barva vodicí lišty vpravo: RAL9007 šedý hliník - metalíza, mat
 Barva konzol vlevo: RAL9007 šedý hliník - metalíza, mat
 Barva konzol vpravo: RAL9007 šedý hliník - metalíza, mat
 Barva žebříčku/textilního pásku: Šedá
 Montáž vedení vlevo: do kovu
 Montáž vedení vpravo: do kovu
 Montáž držák: do kovu
 Provedení s motorem: Motory s mechanickými koncovými vypínači
 Typ motoru: Elero (standard)
 Konektor Hirschmann: Hirschmann STAK/STAS
 Schacht/-Blendenhöhe (falls vorhanden): 280 mm
 Barva plastových dílů vod.lišt: Šedá

110	37,00 Ks	Venkovní žaluzie 80 mm Basic Šířka: 2.800 mm Výška: 3.150 mm	11.035,30	408.306,10
120	1,00 Ks	HELLA montáž paušál	27.284,00	27.284,00
130	1,00 Ks	Demontáž + odvoz a likvidace	27.284,00	27.284,00
Mezisoučet				499.233,18
DPH 21,00 %				104.838,97
Celkem				604.072,15

Platí všeobecné obchodní a prodejní podmínky společnosti HELLA stínící technika s.r.o.

Pokud není dohodnuto jinak, činí záloha na dodávku díla nebo zboží 70% z celkové ceny včetně DPH. Záloha je splatná okamžitě po obdržení potvrzení objednávky (zálohového listu) nebo podpisu smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy.

HELLA si vyhrazuje právo provést před uzavřením zakázky její detailní technické prověření a v případě odchylek či technických nejasností oproti poptávce upravit ceny. V případě, že stavební připravenost nebude splňovat dohodnuté technické parametry, je dodavatel oprávněn objednateli účtovat vícepráce na úpravu svých výrobků, nebo náklady spojené s prostojem a dopravou pracovníků - 500 Kč /hod. na osobu a 11 Kč/km.

Cena neobsahuje:

- elektrorevizi
- připojení uzemnění nebo hromosvodu
- mytí stínící techniky
- zařízení staveniště

V případě, že HELLA stínící technika s.r.o. (dále jen HELLA) nedodává řídicí systém, jsou zařízení předávány objednateli odzkoušením na zkušební kabel.

Nabídka: 5000183 ze dne: 20.08.2019

V případě dělené montáže nebo díla probíhajícího v delším časovém úseku, je po skončení měsíce/dílčí montáže objednatel povinen písemně odsouhlasit rozsah realizovaných prací v pracovním výkazu nebo stavebním deníku a HELLA je oprávněna vystavit dílčí fakturu.

Všechna zařízení jsou vyráběna v systému kvality odpovídajícímu certifikátu ISO 9001:2015

Stínící technika je dodávána se základní sazbou daně z přidané hodnoty. V případě dodávky pro byt, rodinný dům nebo bytový dům ve smyslu §48a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je účtována snížená sazba ve výši 15%.

Stínící technika bude dodána podle §92a zákona o DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.

Termín dodání: Začátek montáže 4-5 týdnů od vyjasnění technických a obchodních podmínek a zaplacení zálohy.

Zkrácený termín podle dohody.

Záruka: 2 roky.

Platnost nabídky: 2 měsíce za podmínky stabilního kursu EUR / Kč.

S pozdravem

Team HELLA

tel.č. [REDACTED]