



Kód typové položky	Název typové položky	Určení židle	Mechanismus židle	Podnož židle	Područky židle	Sedák židle	Opěrák židle	Potah židle	Ilustrativní obrázek *	Nosnost židle	Záruka na mechanismus židle	Záruka na potah židle	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391120008	Kancelářská otočná židle sítovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká podlahu (černá)	pro celodenní sezení u počítače	synchrónní s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na měkkou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 48 cm, hloubka sedáku minimálně 45 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavniku) v černé barvě s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, oteruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120021	Kancelářská otočná židle sítovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlahu (tmavě modrá)	pro celodenní sezení u počítače	synchrónní s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 48 cm, hloubka sedáku minimálně 45 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavniku) v tmavých odstínech modré s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, oteruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)

Kód typové položky	Název typové položky	Určení židle	Konstrukce židle	Materiál konstrukce židle	Barevný dekor dřeva	Područky židle	Sedák židle	Opěrák židle	Potah židle	Ilustrativní obrázek *	Nosnost židle	Záruka na židli	Hmotnost židle	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391120051	<u>Židle jednací čalouněná, konstrukce ocel (tmavě modrá)</u>	občasně sezení při práci v kanceláři, jednáních, poradách, shromážděních apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	bez područek	anatomicky tvarovaný, se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i hloubka min. 440 mm	anatomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako u sedáku, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barva potahu tmavé odstíny modré ; odolnost proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, oteřuvzdornost minimálně 40 tis. cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do poškození vzorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 16139:2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytový sedací nábytek)
391120052	<u>Židle jednací čalouněná, konstrukce ocel (tmavě šedá)</u>	občasně sezení při práci v kanceláři, jednáních, poradách, shromážděních apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	bez područek	anatomicky tvarovaný, se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i hloubka min. 440 mm	anatomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako u sedáku, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barva potahu tmavé odstíny šedé ; odolnost proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, oteřuvzdornost minimálně 40 tis. cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do poškození vzorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 16139:2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytový sedací nábytek)

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)