

MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40 SAE 10W-40

SYNTETICKÝ OLEJ NEJVYŠŠÍ VÝKONNOSTI PRO NAFTOVÉ MOTORY „EURO IV - EURO VI“

Popis:

MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40 je celoroční, syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti. Je formulován s ohledem na motory splňující emisní požadavky „EURO IV, EURO V a EURO VI“, které vyžadují tzv. „LOW SAPS“ oleje (nízký obsah sulfátového popele, fosforu a síry). Vyniká svými antioxidačními, detergentními, disperzními a protikorozivními vlastnostmi. Umožňuje prodloužení intervalu výměny oleje.

Užití:

Je určen k celoročnímu mazání extrémně namáhaných naftových motorů nákladních automobilů a autobusů, které vyžadují tzv. Low SAPS oleje (nízký obsah sulfátového popele, fosforu a síry). Je velmi vhodný pro motory vybavené zařízením pro úpravu výfukových plynů EGR, SCR a zejména filtrem pevných částic. Umožňuje splnění přísných emisních limitů EURO IV, EURO V a EURO VI a je zárukou dosažení dlouhých výměnných lhůt a úspory paliva. Je vhodný i pro některé motory poháněné zemním plynem.

Klasifikace, specifikace:

API CK-4

Odpovídá:

ACEA E6/E7/E9

MAN M3271-1

DAF

Aprobace:

MAN M3477,

MB-Approval 228.51

VOLVO VDS-3

Renault RVI RLD-2

MTU Type 3.1

Deutz DQC-III-10 LA

Cummins CES 20076/77

Mack EO-N

Charakteristické vlastnosti:

- zajišťuje dokonalé mazání moderních naftových motorů s požadavky EURO IV - EURO VI
- je zárukou bezproblémového celoročního provozu, zabezpečuje vynikající startovatelnost i za nízkých teplot
- zabráňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
- výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi
- chrání činnost přídavných zařízení na úpravu výfukových plynů včetně filtrů pevných částic
- umožňuje mimořádné prodloužení lhůty výměny oleje

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		155	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	212	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-30	ČSN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	10	ČSN ISO 3771
Sulfátový popel	% hm	0,95	ČSN EN ISO 6245

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-459 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.

PARAMO, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice



http: www.paramo.cz, e-mail: paramo@paramo.cz