

KONKOR 315 SPREJ**Popis:**

KONKOR 315 SPREJ je mazivo vhodné pro údržbu palných zbraní s možností univerzálního použití v nejrůznějších aplikacích.

Užití:

KONKOR 315 SPREJ dokonale čistí a konzervuje palné zbraně. Efektivně odstraňuje povýstřelové spaliny z vývrtu hlavně a tím zajišťuje jeden z hlavních předpokladů pro přesnou střelbu. KONKOR 315 SPREJ má využití také v cyklistice, zejména jako mazivo převodových mechanismů. KONKOR 315 SPREJ si poradí s konzervací všech druhů kovů a povrchů. Velmi rychle zasychá a odolává vlhkosti. Vniká i do velmi těsných spojů, a tak je schopen uvolnit zkorodované a zatuhlé šrouby, panty či zámky. V průmyslové výrobě je možné jeho použití na-

KONZERVAČNÍ PROSTŘEDEK VE SPREJI

příklad při tváření tenkostěnné oceli či hliníku nebo jako separační prostředek pro oddělení menších forem betonových dílců.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743 **ISO-L-R**
DIN 51 502 **R**

Charakteristické vlastnosti:

Prostředek pro čištění a konzervaci palných zbraní.

Mazivo pro převody jízdních kol.

Průmyslový separační prostředek uvolňovač šroubů.

Skladování	KONKOR 315 SPREJ
Volná atmosféra	Není vhodná
Pod přístřeškem	6 měsíců
V uzavřeném skladě	12 měsíců
V temperovaném skladě, zabalené bez přístupu vzduchu	2 roky



Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnoty	Norma
Hustota při 15 °C	kg/m ³	730	ČSN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	2,2	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí OK (isobutan-propan-butan)	°C	-80	ČSN EN ISO 2592
Obsah těkavých org. látek (VOC)	kg/kg	0,888	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-682 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz