


poz.	Základní popis	Podrobný popis	rozměry [mm]				přípojení elektro				přípojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena / ks	Cena celkem
			š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	SV	TV	odpad DN				
1	Multifunkční pánev, elektrická, sklopná, užitná kapacita: 150 l, varná plocha 65dm2	Multifunkční pánev, elektrická, sklopná, užitná kapacita: 150 l, varná plocha 65dm2 modus s 6 provozy: pečení ve velkém, minuty, vaječné pokrm, ryby, mléčné výrobky, přílohy ruční modus se 3 provozy: pečení, vaření fritování. Samonavíjecí sprcha s automat. uzávěrem vody a plynulým dávkováním Sonda teploty jádra se 6 měřicími body Vypouštění vody přímo dnem pánve Automatické plnění plnění vodou s přesností minimálně na 1 litr Dotyková obrazovka s naváděcími symboly Ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy Centrální ovládací kolečko Indikátor provozu a varování digitální ukazatele teploty ukazatele požadované a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu bezpečnostní termostat; držák sondy jádra; servisní kryt přístupný zepředu; USB port zvedací a spouštěcí automatika košů 350 volně volitelných programů Ochrana proti průniku vody: IPX5 - bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce CE certifikace - bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce Vyrobeno v EU	1542	914	1100	1	-	47	-	47	●	●			620 000 Kč	620 000 Kč	
1a	Rameno zdvihací automatiky	Rameno pro automatické zdvihání a spouštění, k vaření a fritování v koších - originální příslušenství ke stroji													5 500 Kč	5 500 Kč	
1b	Varné koše	Varný koš pro zvedací automatiku - originální příslušenství ke stroji													6 550 Kč	19 650 Kč	
1c	Fritovací koše	Fritovací koš pro zvedací automatiku - originální příslušenství ke stroji													6 550 Kč	19 650 Kč	
1d	Rošt - falešné dno	Rošt na dno pánve - originální příslušenství ke stroji Zamezuje styku mezi velkými kusy pečeného masa a dnem nádoby.													1 800 Kč	5 400 Kč	
1e	Manipulační vozík	Manipulační vozík pro multifunkční pánev - originální příslušenství ke stroji Výškově nastavitelný, pro snadné a bezpečné vyprazdňování pokrmů a pro přepravu v 2/1 nebo 1/1 gastronádobách (gastronádoby nejsou součástí balení)													52 000 Kč	52 000 Kč	
1f	Vypouštěcí síto	Síto - Při vypouštění vody zadržuje kousky potravin uvolněné při vaření. - originální příslušenství ke stroji													3 200 Kč	3 200 Kč	
1g	Špachtle	Špachtle zesílená - originální příslušenství ke stroji													1 500 Kč	1 500 Kč	
1h	Podlahová vpust'	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou													- Kč	- Kč	

poz.	Základní popis	Podrobný popis	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena / ks	Cena celkem
			š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	SV	TV	odpad DN				
2	Multifunkční varný kotel s míchadlem, využitelný objem 300L, teplotní rozsah 30°-121°C	<p>Multifunkční varný kotel s míchadlem, využitelný objem 300L, teplotní rozsah 30°-121°C</p> <p>Systém nepřímého ohřevu, duplikátor ohříván pomocí saturované páry o teplotě 121°C, vyhříváno je nejen dno, ale také kompletně boční stěny. Automatický odvodušňovací systém. Doba potřebná pro dosažení varu (z 20°C na 90°C) při úplném naplnění méně než 45 minut.</p> <p>Elektronická řídicí jednotka: velký a přehledný displej, ovládání přes dotykovou klávesnici.</p> <p>Základní funkce: paměť na 50 programů, doba a teplota ohřevu, chybová hlášení</p> <p>Nadstavbové funkce: dávkování vody, parametry míchání (směr, rychlost, taktování)</p> <p>Motorové sklápění pomocí lineárního motoru. Excentrická osa sklápění umožňuje plnění i vysokých nádob - pro bezproblémové plnění nádob až do výšky 600mm.</p> <p>Pěnová izolace PUR zvyšující účinnost ohřevu, snižující spotřebu energií a zajišťující minimální teplotu na vnějším opláštění. PUR vrstva kompletně izolující kotel až po horní výpustní hranu.</p> <p>Ovládací panel se sklonem pro snazší a ergonomické ovládání.</p> <p>Systém dvoudílného víka kotle: otočné vrchní víko z lehkého, ale odolného materiálu s vysokou tepelně izolační schopností - polykarbonát. Víko konstruováno, tak, aby napouštěcí systém nevyžadoval žádnou manipulaci s armaturou.</p> <p>Hlavní nerezové víko s roštem pro rychlou kontrolu pokrmu a přidávání tekutých a práškových ingrediencí aniž by byla vyžadována manipulace s víkem samotným.</p> <p>Hlavní bezpečnosti vypínač umístěný na pravé noze a částečně zapuštěný za přední hranu, což zamezuje nechtěnému odpojení stroje.</p> <p>Materiál: vnitřní vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN1.4404, síla 3mm.</p> <p>Míchací programy: - základní rozsah 25-100 ot/min., - šlehač program - 200 ot/min.</p> <p>Taktování míchadla: - jednosměrný režim; - střídavý režim: 15vt. - 5 vt. pauza - 15vt. opačně</p> <p>Krokový program pro snadné vyprázdnění při sklopeném kotli</p> <p>Speciální program pro míchání při otevřeném víku.</p> <p>Bezpečnostní prvky pro zastavení míchadla v případě zvednutí víka.</p> <p>Systém automatického dávkování vody - s možností naprogramování požadovaného množství a uložení do paměti programu.</p> <p>Automatické doplňování vody do duplikátoru s hlídáním správné hladiny</p> <p>Pokrmový senzor - zakomponovaný do dna kotle, umožňuje přesné měření teploty i u minimálního objemu vařeného pokrmu.</p> <p>Pevní kotvení konzolí/nohou do podlahy. Veškeré příklady v pravé noze (EL, SV, TV)</p> <p>Ochrana proti průniku vody: IPX5 - bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce</p> <p>CE certifikace - bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce</p>	1495	1145	1050	1		53		53		●	●			920 000 Kč	920 000 Kč
2a	Oplachová sprcha	Oplachová sprcha - ovládání na kotli, vybavena odnímatelným kartáčovým nástavcem pro čištění vnitřní kotle - originální příslušenství ke stroji				1									16 000 Kč	16 000 Kč	
2b	Míchací nástavec	Univerzální míchací nástavec s promíchávacím roštem a stěrkami - originální příslušenství ke stroji				1									33 000 Kč	33 000 Kč	
2c	Scezovací síto	Rošťové scezovací síto - originální příslušenství ke stroji				1									8 500 Kč	8 500 Kč	

poz.	Základní popis	Podrobný popis	rozměry [mm]				přípojení elektro				přípojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena / ks	Cena celkem
			š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	SV	TV	odpad DN				
3	Tunelová myčka s automatickým posuvem košů, kapacita 200 košů/hod	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukce mycího stroje z nerezové oceli (vč. mycích a oplachových ramen a filtrů nádrží) • max. instalovaný příkon do 30kW (bez sušení), pro mycí koše rozměru 50x50cm • směr posuvu košů zleva doprava, celková maximální délka mycího stroje 2700mm (bez sušení) • napojení na TUV pro plnění mycích tanků a SUV pro oplach, voda změkčená max. do 7°dH; stroj musí mít pouze 1 centrální napojení na TUV a 1 centrální napojení na SUV • hygienické provedení jednotlivých zón - nádrže v lisovaném provedení (bez svárů) s oblymi roky, jednotlivé komory bez jakýchkoli vnitřních trubek • předmyvací a mycí zóny s víceetapovým filtračním systémem pro separaci hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu; max. objem předmyvací nádrže 40L, max. objem mycí nádrže 70L • modulární konstrukce stroje musí umožňovat snadný upgrade/navýšení kapacity myčky do budoucna, tj. možnost přidání dalších modulů předmytí, mytí či sušení • ovládací panel v českém jazyce s min. třemi úrovněmi přístupu – obsluha/údržba zákazníka/autorizovaný servis • ovládání mycího stroje pomocí plně dotykového elektronického ovládacího panelu s možností nastavení alespoň 3 rychlostí posuvu košů; všechny rychlosti s možností individuálního přizpůsobení • výkon mycího stroje předpokládá min. 140 košů/hod při dodržení dvou minut kontaktního času v aktivní zóně; max. rychlost předpokládá umytí 200 košů/hod. • trvalé sledování parametrů mycího procesu na displeji ovládacího panelu - signalizací připravenosti k provozu, zobrazení teplot jednotlivých fází mycího procesu, ukazatele servisních parametrů, chybová hlášení s možností jejich uložení, vypouštění jednotlivých nádrží přes ovládací panel. • Ovládací elektronika musí umožňovat stažení HACCP, počítadel a spotřeb přes USB klíč • Oplachová sekce musí být vybavena minimálně trojitým oplachem vybaveným 3 oplachovými čerpadly, musí být vybavena systémem přizpůsobujícím spotřebu vody dle skutečného množství nádobí procházejícím myčkou - spotřeba čisté oplachové vody maximálně do 0,5 l/koš, tj max spotřeba oplachové vody 100L/hod při max. rychlosti 200 košů/hod • funkce zajišťující, že zóny mycího stroje pracují, jen když strojem prochází koše s nádobím • zařízení pro úsporu energie využívající k předehřevu vody zbytkového tepla myčky vč. kondenzační jednotky pro kondenzaci odchozí páry. • max. množství odváděného vzduchu z prostoru samotné myčky, které je nutné odvádět odtahem VZT max. do 250 m³/hod (tento požadavek nezohledňuje nutná obměna vzduchu v místnosti v závislosti na místních předpisech a podmínkách). 	2640	1785	895	1		30		30	●	●	●	●		1 023 000 Kč	1 023 000 Kč
		<ul style="list-style-type: none"> • mycí stroj bude vybaven automatickým čisticím programem zabezpečujícím kompletní vyčištění myčky na konci pracovního dne a to včetně vnitřní strany dveří. • mycí stroj bude vybaven automatickým sanitacním programem zabezpečujícím kompletní sanitaci myčky na konci pracovního dne vodou o teplotě min. 70°C a to včetně vnitřní strany dveří. • Hlučnost stroje nesmí přesáhnout 65dBA • mycí stroj musí mít vlastní nouzový vypínač 															
		<ul style="list-style-type: none"> • ovládací elektrické komponenty umístěny v samostatném centrálním boxu (s IP65 indexem ochrany proti vodě a průniku cizích předmětů) Ochrana proti průniku vody: IPX5 - bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce CE certifikace - bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce Vyrobeno v EU 															
3a	Sušicí zóna s inspekčními dveřmi	Sušicí zóna s mechanickým napojením na posuv myčky a s izolovanými dveřmi; konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304; min. délka 850mm, max. příkon 9kW	890	825	2020	1		9		9					258 000 Kč	258 000 Kč	
3b	Předmyvací stůl s hlubokou vanou	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Hluboká vana 1300x530x300mm se svažujícími se dnem směrem k odpadu a zadním zvýšeným protioštkovým límcem 300mm. Odpad s vyjimatelným filtračním košíkem. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškové stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Otvor pro předoplachovou sprchu	1300	735	1213	1					●			53 000 Kč	53 000 Kč		
3b1	Předoplachová sprcha	K montáži na zadní zvýšený protioštkový límec.	200	600	100	1				●	●			12 000 Kč	12 000 Kč		
3c	Vstupní otočka, mechanická, 90°	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu. Mechanický posun košů poháněný myčkou. Čtvercové 40x40mm výškové stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro přípojení mezi dopravník a myčku na nakládací straně. Dodáváno v demontované stavu. Směr posuvu koše: levotočivý.	850	850	910	1					●			81 000 Kč	81 000 Kč		
3d	Výstupní válečkový dopravník	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažujícími se dnem směrem k odpadu. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškové stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Vč. koncové desky s koncovým spínačem	1200	620	910	1					●			32 000 Kč	32 000 Kč		
3d1	Spodní roštová police pod dopravník	Spodní roštová police s rámem, 1200mm, pod válečkový dopravník, nerez AISI34	1200	535	51	1								11 000 Kč	11 000 Kč		

poz.	Základní popis	Podrobný popis	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena / ks	Cena celkem
			š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	SV	TV	odpad DN				
3e	Změkčovač vody - SUV	Plně automatický kontinuální změkčovač, min. průtok 24 l/min., vstup/výstup 1", max.pracovní teplota 2-45°C. Kompaktní a výkonný systém pro odstranění celkové tvrdosti vody. Duplexový systém se 2 tanky, s objemovým kontrolním modulem, který automaticky řídí pracovní fáze změkčovače (změkčení, regeneraci, zpětný proplach). Automatické spuštění regenerace podle objemu (průtoku) upravené vody. Sřídavý provoz tanků duplexu zajišťuje plynulou dodávku změkčené vody a to i během regenerace. Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl.				1						●	●			47 000 Kč	47 000 Kč
3f	Změkčovač vody - TUV	Plně automatický změkčovač TUV. min. průtok 14 l/min., vstup/výstup 3/4", max.pracovní teplota do 65°C. Kapacita 800 l při 10°dH. Systém je napájen elektrickým proudem. Řídicí modul řídí čas regenerace pomocí hodin; regeneraci lze provádět podle aplikace a kvality vody 1-7x týdně (1x denně). Simplexový systém (obsahuje pouze jednu katexovou kolonu) neumožňuje kontinuální průtok upravené vody během regenerace. Regeneraci je proto vhodné provádět v nočních hodinách, kdy není potřeba upravené vody.				1						●	●			28 000 Kč	28 000 Kč
3g	Sada dávkovačů chemie	dávkovač mycího a lešticího prostředku pro tunelovou košovou myčku				1	1		1							20 000 Kč	20 000 Kč
3h	Základní sada košů k myčce	sada 10ti kusů - 2x na podnosy; 4x na talíře; 2x na příbory; 2x na skleničky				1										6 800 Kč	6 800 Kč
								230V / 1N	1								3 276 200,00 Kč
								400V / 3N	139						SLEVA		142 540 Kč
																	Cena celkem bez DPH 3 133 660 Kč


D.S.D. METALIC Trade s.r.o.
 Karlova 3, 301 00 PLZEŇ
 PRODEJ - SERVIS
 DIČ: CZ19196448
 Tel.: 377 240 672 Fax: 377 240 329