

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Zázemí lesní mateřské školy - p.p
Objekt:	011 - Vlastní objekt dřevostavba
Místo:	Kraselov
Objednatel:	Lesní mateřská škola Remízek, z.s
Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením

Veškerý níže uvedený popis je pro dodavatele závazný.

Pokud bude soupis prací obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, služby, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných obdobných řešení.

Nosnou konstrukci stavby tvoří převážně dřevěné prvky. Nosná konstrukce musí splňovat podle PBŘS požární odolnost EI 30 DP2. Stěny orientovaných hranolů s osovou vzdáleností 680 mm spojených oboustranně deskami sádrovláknitými deskami. Z takovéto konstrukce jsou zakončené nahoře i dole prahy z dřevěných hranolů. Vnitřní stěny mají rámovinu v tloušťce 100 mm, obvodové stěny pak v tloušťce 140 mm s minerální vlnou v tl. 140 mm, parobrzdnou deskou z vnitřní strany a předstěnou tl. 60 mm s vloženou tepelnou izolací a zaklopenou sádrovláknitou deskou a fasádní dřevěný obklad v tl. 21 mm.

Stropní konstrukce mezistropu je z dřevěných panelů s nosnými dřevěnými trámy výšky 220 mm v osové vzdálenosti 680 mm s vloženou v tl. 180 mm, vzduchovou mezerou 40 mm a podlahovými prkny s drážkou. Ze spodní strany parobrzdná deska a nosný rošt se sádrokartonem. Krov je stanový vytvořený dvanácti nárožními krokvemi 100/200 mm a mezilehlými krokvemi po vlašsku 80/120 v osové vzdálenosti 900 mm s izolací z minerální vlny, z vnitřní strany parobrzdná deska, sádrokartonová deska na nosném roštu s vloženou tepelnou izolací.

Konstrukce střešního pláště tvořena pojistnou hydroizolací, kontralatěmi, záklopem z desky na bázi dřeva, spodním samolepicím pásem a horním pásem z SBS modifikovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou a břidličným posypem.

Okna navržena dřevěná, jednokřídllová, otevíravá a sklápěcí, zasklená izolačním sklem, součinitel tepelné vodivosti U 1,1 W/m²K. Nátěr v oken bambusové rolety, přírodní tkanina Juta. Střešní okna výklopně kyvná, dřevěné jádro s vodotěsnou polyuretanovou vrstvou, zasklení ventilací, součinitel tepelné vodivosti U 1,1 W/m²K, z vnitřní strany zatemňovací roleta. Ovládání z úrovně podlahy teleskopickou tyčí. Vně jednokřídllové otevíravé, plné, zateplené, povrchová úprava v odstínu dub, bezpečnostní kování, součinitel tepelné vodivosti U 1,4 W/m²K. Kabin, dřevěné, jednokřídllové, plné, zateplené, povrchová úprava v odstínu dub, kování klika – klika.

PČ	popis	MJ	množství	j. cena (Kč)
1	Obvodové stěny ze svisle orientovaných hranolů, tl. 140 mm ±10 %, vč. tepelné izolace	m ²	90	3423
2	Příčkové vnitřní stěny, tl. 100 mm ±10 %	m ²	4	1475
3	Mezistrop z dřevěných panelů, vč. tepelné izolace	m ²	31	2550
4	Nosné sloupy a průvlaky	bm	20	2990
5	Krov, vč. vlašských krokví, vč. tepelné izolace	m ²	72	2402
6	Okna a vchodové dveře, dřevěné, 1 ks vchodových dveří plnohodnotných, 1ks balkonových dveří bez oboustranné kliky a zamykání, 2 ks jednoduchých palubkových dveří, profil IV78, kování, trojsklo u=0.6, nerezový rámeček, 3 ks střešních oken vč. 1 ks tyče. Včetně montáže a pomocného těsnícího materiálu	soubor	1	185100
7	Parapety venkovní, včetně montáže	bm	3,8	1000
8	Parapety vnitřní, včetně montáže	bm	3,8	763
9	Sádrokartonový podhled, nosný rošt pod krovem a stropem	m ²	103	576
11	Římsy, 2x nátěr, lazurovací	m ²	32	672
12	Spojovací a pomocný materiál na montáž	soubor	1	22600
13	Montáž hrubé stavby	m ²	72	998
14	Střešní krytina SBS pás, včetně lemování, vč. přístřešku u hlavního vchodu	m ²	80	1901

15	Bandážování, broušení, sádkartonové stropy	m2	203	135
16	Okapy (žlaby a svislé svody), včetně montáže	soubor	1	43200
17	Suché podlahy vč. min. 160 mm polystyrenu	m2	53	1113
18	Obklad fasády palubkami na PD 19 mm $\pm 10\%$, vč. svislého lazurovacího nátěru	m2	101	1295
19	Malby - 2x nátěr	m2	203	201
20	Prkenná podlaha v zázemí, z podlahových prken tl. 20 mm $\pm 10\%$, s lepením a přelakováním 1NP+2NP	m2	83	1835
21	Keramické obklady za umyvadly a kuchyň. Linkou do výšky 2 m $\pm 10\%$	m2	5	1780
22	Schodiště dřevěné jednoramenné, rozměr 14x175x280 mm $\pm 10\%$	soubor	1	89500
23	Galerie zábradlí schodů nad úrovní stropu	soubor	1	22500
24	Zařízení staveniště, vedlejší náklady	soubor	1	77950

cena celkem bez DPH

.č. 1258/5, k.ú. Kraselov

š.

*specifická označení zboží a
obrázkové vzory, průmyslové
výkresy, kvalitativně a technicky*

ř jsou provedeny ze svisle
du vytvořeny stěnové panely
nm. S vloženou tepelnou izolací z
láknitou deskou tl. 15 mm. Z

tepelnou izolací z minerální vlny
artonovou deskou.

nm. Mezi krokve vložena tepelná

z SBS modifikovaného asfaltu s

/ odstínu dub. Z vnitřní strany
í izolačním sklem, s integrovanou
šjší vchodové dveře, dřevěné,
. Dveře do prostoru záchodových

cena celkem bez DPH
308070
5900
79050
59800
172944
185100
3800
2899
59328
21504
22600
71856
152080

27405
43200
58989
130795
40803
152305
8900
89500
22500
77950

1797278