

Parametr	Popis parametru
Typová řada	Cisco MDS
Konstrukční provedení	Rackmount 19"
Minimální počet aktivních provozuschopných portů (licence, SFP)	24
SFP	FC min. 16 Gbps, plně kompatibilní se SAN 4 Gbps, vyměnitelné za provozu
Napájení	Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu Přístup do zařízení pomocí Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port, RS-232 serial console port, USB, CLI pomocí konzolového portu nebo pomocí ethernetových portů
Management	SNMPv3 pomocí ethernet portů nebo pomocí inband IP over FC
Další požadované vlastnosti	Podpora VSAN, Port-Channeling, QoS na principu toku nebo zón
Záruka na HW a standardní SW	5 let v režimu Next Business Day (služba Cisco Smart Net Total Care 8x5xNext Business Day)

Nabízené parametry	
Parametr	Popis parametru
Typová řada	CISCO MDS 9148S v konfiguraci dle ZD:
Konstrukční provedení	Rackmount 19"
Minimální počet aktivních provozuschopných portů (licence, SFP)	24
SFP	FC min. 16 Gbps, plně kompatibilní se SAN 4 Gbps, vyměnitelné za provozu
Napájení	Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu Přístup do zařízení pomocí Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port, RS-232 serial console port, USB, CLI pomocí konzolového portu nebo pomocí ethernetových portů
Management	SNMPv3 pomocí ethernet portů nebo pomocí inband IP over FC
Další požadované vlastnosti	Podpora VSAN, Port-Channeling, QoS na principu toku nebo zón
Záruka na HW a standardní SW	5 let v režimu Next Business Day (služba Cisco Smart Net Total Care 8x5xNext Business Day)