

DNS na dodávky AV - 19-2019															
#	Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umištní majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1		Fotografický set	<p>Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivů          Rozlišení min. 24Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače Full Frame          Fotografie: rozsah 150 min. v rozmezí 100 - 12 800, snímací frekvence min. 6 sn./s, nejkratší čas závěrky min. 1/4000, počet AF bodů min. 50          Video: Rozlišení videa min. 1920 x 1080, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 60 sn./s, nejvyšší dosažitelná snímková frekvence min. 60 sn./s, video kodek min. H.264/MPEG-4 AVC          Výkypný LCD displej o velikosti min. 3,2" s živým náhledem          Další vlastnosti a funkce : optický hledáček, integrovaný blesk, sáňky pro externí blesk, stativový závěr, časosběrný záznam          Formát záznamu min. RAW a JPEG, záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC (UHS-I), dva sloty pro karty          Minimální požadavky na rozhraní: USB 3.0, WIFI, HDMI/minihDMI, vstup pro externí mikrofon</p> <p>Zoom objektiv pro digitální zrcadlovky          Ohnisková vzdálenost min. v rozsahu 70 - 200 mm          Světelnost v rozsahu min. f/2,8 - f/2,8 (při minimální a maximální ohniskové vzdálenosti), maximální clona f/22, průměr filtru min. 77 mm          Minimální zaostřovací vzdálenost 95 cm          Další vlastnosti a funkce: optická stabilizace, odolnost proti vodě a prachu, ultrazvukový zaostřovací motor</p> <p>Zoom objektiv pro digitální zrcadlovky, 5x zoom          Ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 16 - 80 mm (přepočít 24 - 120)          Světelnost v rozsahu min. f/2,8 - f/4 (při minimální a maximální ohniskové vzdálenosti), maximální clona f/32, průměr filtru min. 72 mm          Minimální zaostřovací vzdálenost 35 cm          Další vlastnosti a funkce: optická stabilizace, ultrazvukový zaostřovací motor</p> <p>Bateriový grip k fotoaparátu, integrované tlačítko spouště, multifunkční volič, tlačítko AF, sekundární hlavní a pomocný příkazový volič          Napájení min. 6x AA baterie nebo LiIon akumulátor shodný s fotoaparátem</p> <p>Externí blesk k fotoaparátu          Plně otočný hlavní reflektor, doplňkový sekundární reflektor          Směrné číslo min. 64 při ISO 100, nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu min. 24-200mm, automatický motorový zoom          Automatické řízení expozice i-TTL / i-TTL BL          Podsvícený barevný dotykový displej s automatickým otáčením obrazu          Další vybavení a funkce: rozptylka a odrazná destička, synchronizační konektor, stroboskopický zábleskový režim</p> <p>Fotobrašna pro digitální zrcadlovku          Vnitřní rozměry (vx šx h) min. 315 x 165 x 265 mm          Hlavní komora s polstrováním a oddělovacími přepážkami na suchý zip          Spodní část brašny s pevnou bezpečnostní sklopinou, integrovaná ochranná pláštěnka          Uzávěrní víka brašny zipem, ramenní popruh s protiskluzovou úpravou          Dvě velkoobjemové boční kapsy na zip s polstrováním, vnější přední kapsa s karabinami, vnitřní průhledná kapsa na zip          Min. 6 smyček pro modulární systém na vnější straně bočních kapes          Originální dobijecí lithium-iontový akumulátor pro digitální fotoaparát</p> <p>12 kusů dobijecí AA baterie, kapacita min. 2500 mAh, min. 500 nabíjecích cyklů, výdrž 85% kapacity min. 1 rok, přednabitě</p> <p>Paměťové karty SDXC, kapacita min. 64GB, Speed Class 10, U3, V30, UHS-I          Rychlost čtení/zápis min. 150/70 MB/s          Voděodolná, nárazuvzdorná, odolná vůči vysoké teplotě a rentgenovému záření          Požadována plná kompatibilita všech komponent</p>	1	<p>Nikon D750 tělo          objektiv TAMRON SP 90-200mm F/2.8 Di VC USD G2          pro Nikon          objektiv NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR          Nikon MB-D16 - battery grip pro D750          blesk Metz MB 64 AF-1 Digital pro Nikon          brašna Lowepro Magnum 200 AW          Nikon akumulátor EN-EL15b          Panasonic AA 4ks 2500 mAh Eneloop Pro (3HCR/48E)          Sandisk SDXC 64GB Extreme UHS-I (V30) U3</p>	108 722 Kč	108 722,00 Kč	109 900,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4831	04900	71390	XXXXXX	
2		Digitální fotoaparát s brašnou	<p>Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivů          Rozlišení min. 24Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače min. 23,5x15,6 mm          Fotografie: citlivost min. 25 500, snímací frekvence min. 5 sn./s, nejkratší čas závěrky 1/4000, min. 11 ostřících bodů          Video: Rozlišení videa min. 1920x1080, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 60 sn./s          LCD displej o velikosti min. 3" s živým náhledem          Další vlastnosti a funkce : sáňky pro externí blesk, optický hledáček, možnost ořezu při prohlížení          Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC (UHS-I)          Minimální požadavky na rozhraní: USB, HDMI, BlueTooth</p> <p>Plně kompatibilní objektiv, ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 18 - 55 mm          Zoom min. 3x, světelnost při min./max ohniskové vzdálenosti min. 3,5/5,6, optická stabilizace obrazu          Požadována plná kompatibilita s tělem fotoaparátu</p> <p>Brašna odpovídajících rozměrů, polstrovaná, s ramenním popruhem</p>	1	<p>Nikon D3500 černý + 18-55mm VR          Lowepro Format 160 černý</p>	<p>Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivů          Rozlišení min. 24Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače min. 23,5x15,6 mm          Fotografie: citlivost min. 25 500, snímací frekvence min. 5 sn./s, nejkratší čas závěrky 1/4000, min. 11 ostřících bodů          Video: Rozlišení videa min. 1920x1080, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 60 sn./s          LCD displej o velikosti min. 3" s živým náhledem          Další vlastnosti a funkce : sáňky pro externí blesk, optický hledáček, možnost ořezu při prohlížení          Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC (UHS-I)          Minimální požadavky na rozhraní: USB, HDMI, BlueTooth</p> <p>Plně kompatibilní objektiv, ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 18 - 55 mm          Zoom min. 3x, světelnost při min./max ohniskové vzdálenosti min. 3,5/5,6, optická stabilizace obrazu          Kompatibilita s tělem fotoaparátu</p> <p>Brašna odpovídajících rozměrů, polstrovaná, s ramenním popruhem</p>	9 990 Kč	9 990,00 Kč	20 050,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5601	3900	21083	XXXXXX
3		Power banka	<p>Power banka - záložní zdroj energie          Kapacita min. 20.000mAh, technologie LI-Pol          Výstup min. 2x USB QC3.0, min. 1x USB-C pro vstup/výstup          Výstupní napětí min. 5 / 6,5 / 9 / 12 V, výstupní proud min. 1,5 / 2 / 3 A          Technologie Fast Charge, indikátor stavu nabí, ochrana proti přehřátí, přehřátí a přehřítí, USB kabel</p>	2	<p>LAMAX 20000mAh Fast Charge</p>	<p>Power banka - záložní zdroj energie          Kapacita 20.000mAh, technologie LI-Pol          Výstup 2x USB QC3.0, 1x USB-C pro vstup/výstup          Výstupní napětí min. 5 / 6,5 / 9 / 12 V, výstupní proud min. 1,5 / 2 / 3 A          Technologie Fast Charge, indikátor stavu nabí, ochrana proti přehřátí, přehřátí a přehřítí, USB kabel</p>	643 Kč	1 286,00 Kč	1 700,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5601	3900	21083	XXXXXX
4		Blesk pro fotoaparát	<p>Kruhový makroblesk          Směrné číslo 14 (při citlivosti ISO 100), chromatická teplota 5000 - 5500 K          Podpora TTL s kompenzací expozice -3/+3 EV          Manuální nastavení výkonu blesku, dvě výbojky s možností nastavení poměru intenzity záblesků, pomocná zaostřovací světla          Min. 6x redukční kroužek pro průměry objektivu 49, 52, 55, 58, 62 a 67 mm, ochranné pouzdro          Požadována plná kompatibilita s Canon E-TTL</p>	1	<p>VILTROX makroblesk JY-670C pro Canon</p>	<p>Kruhový makroblesk          Směrné číslo 14 (při citlivosti ISO 100), chromatická teplota 5000 - 5500 K          Podpora TTL s kompenzací expozice -3/+3 EV          Manuální nastavení výkonu blesku, dvě výbojky s možností nastavení poměru intenzity záblesků, pomocná zaostřovací světla          6x redukční kroužek pro průměry objektivu 49, 52, 55, 58, 62 a 67 mm, ochranné pouzdro          Kompatibilita s Canon E-TTL</p>	3 722 Kč	3 722,00 Kč	4 500,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	2203	katedra biologie PFF UHK	72390	XXXXXX

5	UV ochranný filtr pro zoom objektiv	UV ochranný filtr pro zoom objektiv Optické sklo, min. 10x antireflexní + 2x ochranná vrstva Odolné proti poškrábání, antistatická úprava Objemka s vnějším i vnitřním závitem Průměr filtru 67 mm	1	<b>B+W UV filtr MRC 67mm</b>	UV ochranný filtr pro zoom objektiv Optické sklo, min. 10x antireflexní + 2x ochranná vrstva Odolné proti poškrábání, antistatická úprava Objemka s vnějším i vnitřním závitem Průměr filtru 67 mm	1 398 Kč	<b>1 398,00 Kč</b>	2 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	2203	katedra biologie PFF UHK	72390	XXXXXX
6	Diktafon	Digitální diktafon Velikost úložště min. 16GB, min. 4000 nahrávek, délka jedné nahrávky min. 15 hodin, třídění do složek, vyhledávání podle data Formát záznamu: min. MP3, LPCM Další vlastnosti a funkce: hlasová aktivace nahrávání (VOR), inteligentní potlačení šumu, Li-Ion akumulátor s rychlonabíjením, OLED displej, stereomikrofon, pružinový klip Rozhraní: USB pro připojení k PC, sluchátkový výstup Včetně USB kabelu, stereofonních sluchátek a pouzdra	1	<b>Sony dig. diktafon ICD-TX650</b>	Digitální diktafon Velikost úložště 16GB, min. 4000 nahrávek, délka jedné nahrávky 15 hodin, třídění do složek, vyhledávání podle data Formát záznamu: MP3, LPCM Další vlastnosti a funkce: hlasová aktivace nahrávání (VOR), inteligentní potlačení šumu, Li-Ion akumulátor s rychlonabíjením, OLED displej, stereomikrofon, pružinový klip Rozhraní: USB pro připojení k PC, sluchátkový výstup Včetně USB kabelu, stereofonních sluchátek a pouzdra	3 020 Kč	<b>3 020,00 Kč</b>	3 500,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5310/03	03240	22050	XXXXXX
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci 1 má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		141 650,00 Kč						
						<b>Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH</b>		<b>128 138,00 Kč</b>						