

Chladicí box postaven v železném kontejnerovém rámu (5x 2,4) pro mobilitu včetně technologie
Chladicí box o rozměrech 4,4x 2,4m o objemu 23 m³, určený na skladování ovoce
Požadovaná teplota 4-6 st C, vstupní teplota 10 st C

Chladicí technologie technologie:

Kondenzační jednotka CMS

Výparník CTE

El. rozvaděč s PCR + kabeláž + OSM

Vstřikovací ventil

Filtrdehydrátor

Průhledítko

CU prům 12,10, konzole, OSM

Chladivo R 407 H

OSM – svařovací materiál, kabely, elektromateriál,

Doprava, montáž boxu, montáž technologie

Box bude postaven z PUR panelů síly 100 mm vč. izolované podlahy z protiskluzné překližky síly „15“.
Rohy boxů budou opatřeny krycími lištami dle hygienických norem.

- PUR panely síly 10 cm řezané
- Lišty plechové bílé – zakládací, vnější
- Lišty hygienické krycí
- Rohy hygienických lišt vnitřní
- Lišty kotvící PVC
- Kryty rohů PVC
- OSM – nýty, pěny, vruty, svařovací materiál
- Mrazírenské dveře: 900x200mm, prahové, levé

1. Celková cena opravy chladicího boxu včetně technologií, rámu pro mobilitu dveří a uvedení do provozu **235.000,-- Kč bez DPH**

V rozpočtu nejsou zahrnuty:

- stavební úpravy
- demontáž stávajících boxů
- přeprav rámu a jeřáb pro manipulaci

CHLAZENÍ KLIMATIZACE GARGULÁK, s.r.o. 763 19 Kašava, tel č. [REDACTED]

Jsme registrovanými členy Svazu chladicí a klimatizační techniky