

Výkaz výměr

Specifikace předmětu plnění

Ve výkazu výměr uvádějte pouze ceny včetně DPH.

	Položka	Název	počet	MJ	cena za MJ	cena celkem
Část 2	2.1	Elektronická úřední deska	2	ks	337 246,00 Kč	674 492,00 Kč
	2.1.1	software	1	kpl	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč
	2.2.	Digitální zobrazovače venkovní	5	ks	145 152,00 Kč	725 760,00 Kč
	2.2.1	software	1	kpl	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč
	2.3.	Digitální zobrazovače vnitřní	1	ks	119 602,00 Kč	119 602,00 Kč
	2.3.1	software	1	kpl	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč
	Celkem za část 2					1 701 354,00 Kč

Technická specifikace

Technická specifikace „Elektronická úřední deska a SW k el. úřední desce“

Typ dodání: požadavek dodání kompletních funkčních celků

Parametr	Minimální požadavek	Nabídka účastníka zadávacího řízení
Konstrukční provedení	Vnější volně stojící elektronická úřední deska	Vnější volně stojící elektronická úřední deska, THOR 32" Plus
	Minimální celková zobrazovací plocha formát A2 (420 x 594 mm)	Rozměry aktivní plochy : uhlopříčka 32" (392.20 x 697,8 mm)
	Minimální rozlišení 1920 x 1080	Rozlišení 1920 x 1080 px, Full HD
	Odolná proti vnějšímu poškození	Provedení anti-vandal, anti-grafity
	provozní podmínky -20°C až +40°C	Provozní podmínky -20°C až +50°C
	Přední část označena samolepící fólií se znakem města, případně další grafikou a texty	Přední část označena samolepící fólií se znakem města, případně další grafikou a texty dle požadavků zadavatele
	Stupeň krytí min. IP44	Stupeň krytí IP65
Funkční specifikace	Napojení na modul spisové služby eSpis (ICZ) Automatické vyvěšování a svěšování na základě data a času.	Napojení na modul spisové služby eSpis, automatické plnění obsahu úřední desky s aktualizací 1x za hod.
	Podpora více formátů zobrazení – JPG, HTML, PDF, DOC, XML	Zobrazení různých formátů: PDF, DOC, XLS, JPD, HTML, XML aj.
	Přístup k aplikaci odkudkoliv (internet)	Vzdálená správa z veřejně dostupného internetu
	Nepřetržitě přístupná, čitelná i v nočních hodinách a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s dokumenty	Přístupnost 24/7, automatická regulace jasu, vyloučení manipulace s vyvěšenými dokumenty.
	Možnost nastavení času přehrávání, nastavení času vypnutí a ovlivnění hlasitosti přehrávání	Nastavení času přehrávání, vypnutí, regulace hlasitosti
	Možnost pokročilého dynamického plánování (co, kdy, v jakých intervalech, s jakou pravidelností bude zobrazováno) s přesností na minuty	Dynamické plánování přehrání obsahu s možností nastavení: datum, čas, interval a pravidelnost přehrání obsahu s přesností na minuty.
	Dostupnost dokumentu na desce 24 hodin denně	Dostupnost dokumentu 24/7
	Offline režim - fungování i v případě nedostupnosti připojení k internetu	Offline režim - zobrazí naposledy načtené dokumenty.
Podporované formáty	Uživatelské rozhraní, barvy i grafika lze přizpůsobit požadavkům města	Přizpůsobení rozhraní desky požadavkům zadavatele
	Online aktualizace obsahu	Online aktualizace obsahu
	JPG	JPG
	PNG	PNG
	HTML	HTML
	PDF	PDF
	DOC/DOCX	DOC/DOCX
	XLS/XLSX	XLS/XLSX
	PPT/PPTX	PPT/PPTX
	XML	XML
AVI formáty	AVI formáty	
MPG formáty	MPG formáty	
online stream z internetu	online stream z internetu	
Support	Servis se zárukou zprovoznění do 24 hodin	Servis se zárukou zprovoznění do 24 hod., 24/7 Hotline

Technická specifikace

Technická specifikace „Digitální zobrazovače venkovní“

Typ dodání: požadavek dodání kompletních funkčních celků

Parametr	Minimální požadavek	Nabídka účastníka zadávacího řízení
Konstrukční provedení	Volně stojící infokiosky s montáží do betonového podkladu	Volně stojící Infokiosky Thor 32" jednostranný, montáž do betonového základu, ukotvení (mechanické/chemické) kovy
	Minimální celková zobrazovací plocha formát A2 (420 x 594 mm)	Rozměry aktivní plochy : uhlopříčka 32" (392.20 x 697,8 mm)
	Minimální rozlišení 1920 x 1080	Rozlišení 1920 x 1080 px, Full HD
	Odolná proti vnějšímu poškození	Lakovaná ocel 2mm, provedení anti-vandal, anti-grafiti, odolná proti UV záření. Ochranné sklo antireflexní, bezpečnostní, tloušťka 5mm, odolné proti poškrábání, mezera mezi sklem a displejem.
	provozní podmínky -20°C až +40°C	Provozní podmínky -40°C až +75°C
	Přední část označena samolepící fólií se znakem města, případně další grafikou a texty	Přední část označena samolepící fólií se znakem města, případně další grafikou a texty dle požadavků zadavatele
	Stupeň krytí min. IP44	Stupeň krytí IP65
Funkční specifikace	Podpora více formátů zobrazení – JPG, HTML, PDF, DOC, XML	JPG,PNG,PDF,JPG,JPEG,DOC,XLS,HTML,XML
	Přístup k aplikaci odkudkoliv (internet)	Monitoring a vzdálená správa zařízení z dostupného internetu
	Nepřetržitě přístupná, čitelná i v nočních hodinách a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci	Provozní doba 365/24/7, automatická regulace jasu, jas 1500 cd/m ² , anti-vandal provedení (bez možnosti cizí manipulace)
	Možnost nastavení času přehrávání, nastavení času vypnutí a ovlivnění hlasitosti přehrávání	Nastavení času přehrávání, zapnutí, vypnutí, regulace hlasitosti.
	Možnost pokročilého dynamického plánování (co, kdy, v jakých intervalech, s jakou pravidelností bude zobrazováno) s přesností na minuty	Dynamické plánování přehrávání obsahu s možností nastavení: datum, čas, interval a pravidelnost přehrání obsahu s přesností na minuty.
	Offline režim - fungování i v případě nedostupnosti připojení k internetu	Offline režim při výpadku internetu
	Uživatelské rozhraní, barvy i grafika lze přizpůsobit požadavkům města	Přizpůsobení rozhraní desky požadavkům zadavatele
Online aktualizace obsahu	Online aktualizace obsahu	
Podporované formáty	JPG	JPG
	PNG	PNG
	HTML	HTML
	PDF	PDF
	DOC/DOCX	DOC/DOCX
	XLS/XLSX	XLS/XLSX
	PPT/PPTX	PPT/PPTX
	XML	XML
	AVI formáty	AVI formáty
	MPG formáty	MPG formáty
online stream z internetu	online stream z internetu	
Support	Servis se zárukou zprovoznění do 24 hodin	Servis se zárukou zprovoznění do 24 hod., 24/7 Hotline

Technická specifikace

Technická specifikace „Digitální zobrazovače vnitřní“

Typ dodání: požadavek dodání kompletních funkčních celků

Parametr	Minimální požadavek	Nabídka účastníka zadávacího řízení
Konstrukční provedení	Vnitřní závěsný systém	Vnitřní závěsný Infokiosek WALLi 32"
	Minimální celková zobrazovací plocha formát A2 (420 x 594 mm)	Rozměry aktivní plochy : uhlopříčka 32" (392.20 x 697,8 mm)
	Minimální rozlišení 1920 x 1080	Rozlišení 1920 x 1080 px, Full HD
	Odolná proti vnějšímu poškození	Anti-vandal, anti-grafiti (bez možnosti cizí manipulace)
	Dotyková plocha	Infračervený rámeček, multi-touch
	Integrované reproduktory	Integrované reproduktory - 2 ks
	Provozní prostředí 0° C - 40° C	Provozní teplota 0° C - 40° C
	Senzor jasu	Automatická regulace jasu
	Přední část označena samolepící fólií se znakem města, případně další grafikou a texty	Přední část označena samolepící fólií se znakem města, případně další grafikou a texty dle požadavků zadavatele
Stupeň krytí min. IP44	Stupeň krytí IP44	
Funkční specifikace	Podpora více formátů zobrazení – JPG, HTML, PDF, DOC, XML	JPG,PNG,PDF,JPG,JPEG,DOC,XLS,HTML,XML
	Přístup k aplikaci odkudkoliv (internet)	Monitoring a vzdálená správa zařízení z dostupného internetu
	Možnost nastavení času přehrávání, nastavení času vypnutí a ovlivnění hlasitosti přehrávání	Nastavení času přehrávání, zapnutí, vypnutí, regulace hasitosti.
	Možnost pokročilého dynamického plánování (co, kdy, v jakých intervalech, s jakou pravidelností bude zobrazováno) s přesností na minuty	Dynamické plánování přehrávání obsahu s možností nastavení: datum, čas, interval a pravidelnost přehrávání obsahu s přesností na minuty.
	Offline režim - fungování i v případě nedostupnosti připojení k internetu	Offline režim při výpadku internetu
	Uživatelské rozhraní, barvy i grafika lze přizpůsobit požadavkům města	Přizpůsobení rozhraní desky požadavkům zadavatele
	provoz 24 hod	Provoz 24/7
Podporované formáty	JPG	JPG
	PNG	PNG
	HTML	HTML
	PDF	PDF
	DOC/DOCX	DOC/DOCX
	XLS/XLSX	XLS/XLSX
	PPT/PPTX	PPT/PPTX
	XML	XML
	AVI formáty	AVI formáty
	MPG formáty	MPG formáty
online stream z internetu	online stream z internetu	
Support	Servis se zárukou zprovoznění do 24 hodin	Servis se zárukou zprovoznění do 24 hod., 24/7 Hotline