



Příloha č. 1 ke smlouvě E635-S-4189/2019
Specifikace předmětu koupě

Nabídka 104190061

dodací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglínovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC

fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky:

21.10.2019

Datum platnosti nabídky:

21.10.2019

Způsob úhrady:

zak. - 30 dní splat.

Dodací podmínky:

Servisní technik

Kód zákazníka:

CZ70994234

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
1	002.040.1.0000	Podlahový mycí stroj - Fiorentini - Bateriový - ICM 18B NEW (NB1200) PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ (včetně nabíječe a baterie 1200 cyklů) * *- bateriový automatický mycí stroj s 1 čistícím kartáčem o průměru 450 mm *- varianta mycího stroje napájená bateriemi *- současné mytí a odsávání podlahových ploch *- vysoké manévrovací schopnosti, snadná a jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba *- plynulá regulace dávkování mycího roztoku *- snadné čištění odpadní nádrže *- elektronická kontrola stavu baterií *- hmotnost 60 kg *- výrobce - FIORENTINI * *[Použití podlahového mycího stroje:~ *- středně velké průmyslové prostory, obchodní centra a markety, školy, sportovní centra, letištní haly, vestibuly a mnoho dalších využití * *[Technické parametry mycího stroje:~ *Teoretická plocha úklidu: 2200 m2/h *Pracovní šířka: 1x450 mm *Šíře sací lišty: 670 mm *Sací motor: 500 W *Nádrž na čistící roztok: 30 l *Nádrž na odpad: 30 l *Baterie: 2 x 12 V (75Ah) *Pojezd: rotací kartáče 0-4 km/h *Hmotnost: 60 kg *Rozměry (d x v x š): 800x900x460 mm *Nabíječka: Integrovaná * *[Stadnardní příslušenství:~ *- 1 ks kartáč nylon *- 2 ks baterie *- 1 ks nabíječka baterie (integrovaná) *- 1 ks sací lišta komplet	2 ks	12,00%		%	
2	002.999.5.0112	unašeč padu ICM 18 NEW UNAŠEČ PADU - příslušenství k podlahovému mycímu stroji, které je nedílnou součástí čištění prostřednictvím superpadů - čistící pad se pouze nasadí na unašeč, který se připevní ke stroji místo kartáče Použití: - podlahový mycí stroj MS-BC-IN18F01, MS-EC-IN18F01	1 ks	0,00%			



Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Nabídka 104190061

dodací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglinovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC



fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky:	21.10.2019	Způsob úhrady:	zak. - 30 dní splat.	Kontaktní osoba:	
Datum platnosti nabídky:	21.10.2019	Dodací podmínky:	Servisní technik	Telefon:	
		Kód zákazníka:	CZ70994234	E-mail:	

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
		Technické parametry					
		Průměr: 460 mm					
		Příslušenství:					
		- čisticí pady různých tvrdostí					
3	210.999.5.0035	superpad 457 červený Dec Small 1c	1 ks				%
		 superpad 457 červený Dec Small 1c					
4	215.999.7.0012	centrální dolévání 36V vč. kanystru 20 l pro baterie 6PT210 015.999.7.0028	1 ks				
		Centrální dolévání obsahuje:					
		Díly na baterii obsahují:					
		- zátky s plováky dle počtu článků					
		- hadici					
		- spojovací člen zástrčka					
		(rychlospoj, filtr, průtokový ukazatel a zpětný ventil v jednom)					
		Díly mimo baterii obsahují:					
		- hadici					
		- rychlospojovací člen zásuvka					
		(rychlospoj a filtr v jednom)					
		- kanystr na destilovanou vodu (objem 20 l)					
5	002.109.1.0000	Jednokotoučový stroj - Fiorentini - dvourychlostní - JOLLY 20/2	2 ks				%
		 JEDNOKOTOUČOVÝ ČISTÍCÍ STROJ~					
		*- jednokotoučový jedno-rychlostní stroj určený pro střední provozy					
		*- jednoduchá konstrukce					
		*- možnost čištění za použití kartáčů různých tvrdostí a padů					
		*- pracovní šířka 500 mm					
		*- hmotnost 40 kg					
		*- výrobce - FIORENTINI					
		*					
		* Použití: ~					
		*- drhnutí podlah, broušení dřevěných parket, čištění koberců, leštění apod.					
		*					
		* Technické parametry:~					
		*Teoretická plocha čištění: 400 m2 /h					
		*Motor: 1100 W					
		*Průměr kartáče: 500 mm					
		*Otáčky kartáče: 175 - 325 ot./min.					
		*Napětí: 230 V					

Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Nabídka 104190061

dodací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglinovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC

fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky:
Datum platnosti nabídky:

21.10.2019
21.10.2019

Způsob úhrady:
Dodací podmínky:
Kód zákazníka:

zak. - 30 dní splat.
Servisní technik
CZ70994234

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
-----	-------------	-------	----------	--------	-------------	---------	-----

*Hmotnost: 40 kg
*Hlučnost: 72 dB
*Délka el. kabelu: 15 m

*[Nadstandardní příslušenství:~
*- nádrž (na vyžádání)
*- kartáč (na vyžádání)
*- unašeč padu (na vyžádání)
*- čistící pad (na vyžádání)

6 002.999.7.0401 nádrž SL 330/430/JOLLY 2 ks

7 833.888.9.0007 speciální stroje a příslušenství dle požadavků zákazníka 2 ks

Jednokotoučový mycí stroj - bateriový- víceúčelový Motorscrubber + kartáče dle specifikace:

8 833.888.9.0001 ostatní spotřební materiál 2 ks

Kartáč na schody a sokly

9 833.888.9.0001 ostatní spotřební materiál 2 ks

Kartáč na dlaždice

10 833.888.9.0001 ostatní spotřební materiál 2 ks

Kartáč agresivní

11 833.888.9.0001 ostatní spotřební materiál 2 ks

teleskopická rukojeť

12 004.006.1.0000 Vysokotlaký čistící stroj - Studenododní - CLEANPRO 150/8 2 ks

VYSOKOTLAKÝ ČISTÍCÍ STROJ



- profesionální kompaktní vysokotlaký čistící stroj bez ohřevu vody malých rozměrů
- výkonný stroj vyrobený z vysoce kvalitních dílů, odolných proti opotřebení a zvýšené zátěži
- varianta stroje s tlakem 150 bar a spotřebou vody 8 l/min
- vybaven nádrží na čistící roztok, umístěnou v madle (10 l)
- čerpadlo s mosaznou hlavou a ocelovými písty
- tlakoměr
- možnost přisávání čistícího roztoku
- regulovatelný tlak na profesionální standardní pistolí
- čtyři stupně regulace vodního kužele (nastavení proudu vody)
- napětí 230 V a hmotnost 28 kg
- výrobce - TECNOMECC

Použití:

Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Nabídka 104190061

dodací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglinovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC

fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky:	21.10.2019	Způsob úhrady:	zak. - 30 dní splat.	Kontaktní osoba:	
Datum platnosti nabídky:	21.10.2019	Dodací podmínky:	Servisní technik	Telefon:	
		Kód zákazníka:	CZ70994234	E-mail:	

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
		- poloprofesionální využití v nenáročných provozech					
		Technické parametry:					
		Maximální tlak: 150 bar					
		Spotřeba vody: 8 l/min					
		Výkon motoru: 2200 W					
		Max. teplota vody: 60 C					
		Hmotnost: 28 kg					
		Rozměry (šxdxv): 450x450x820 mm					
		Napětí: 230 V					
		Stadnardní příslušenství:					
		- 1 ks regulovatelná tryska					
		- 1 ks vysokotlaká hadice					
		Prodejní jednotka:					
		1 ks					
13	004.999.5.0057	rotační tryska 0,35 - 255 bar ROTAČNÍ TRYSKA	2 ks				%
		- rotační tryska k vysokotlakému čistícímu stroji					
		- max. tlak 255 bar, průměr 0,35 mm					
		- cena pouze za trysku (bez nástavce a šroubení)					
		Použití:					
		- vysokotlaké čističe pro efektivnější odstraňování nečistot					
		- pro kompletní a funkční použití je potřeba zakoupit kromě trysky i nástavec a šroubení					
14	207.999.7.0024	hadice tlaková prodlužovací 20m Hydrostar použití ve stroji: SL250, Cleanpro	2 ks				%
15	830.888.9.0015	Výroba a instalace zařízení dle specifikace zákazníka	2 ks				%
		2x navíjecí buben Gardena včetně 50m profi hadice s koncovkami.					
16	001.008.1.0000	Profesionální vysavač ISSA 640 P	2 ks				%

Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Nabídka 104190061

dodací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglinovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC

fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky:

21.10.2019

Datum platnosti nabídky:

21.10.2019

Způsob úhrady:

zak. - 30 dní splat.

Dodací podmínky:

Servisní technik

Kód zákazníka:

CZ70994234

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
-----	-------------	-------	----------	--------	-------------	---------	-----



PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

- třímotorový profesionální vysavač určený k průmyslovému úklidu
- díky svým vlastnostem patří mezi nejprodávanější stroje ve své kategorii
- splňuje požadavky i nejnáročnějších provozů
- celkový výkon vysavače při zapnutí všech tří motorů je 3600 W
- motory na sobě mohou pracovat nezávisle
- dlouhá životnost, snadná manipulace
- možnost doplnění o cyklónovou jednotku a pojezdovou sací lištu
- doporučujeme doplnit o mikrofiltr s držákem

- model vysavače s ocelovým, stabilním, překlápěcím podvozkem a konstrukcí
- větší kapacita nádrže 89 l
- hmotnost 34 kg
- výrobce - SOTECO

Použití:

- rozmanité použití v různých průmyslových odvětví

Technické parametry:

Příkon: 3x1200 W
Podtlak: 2600 mm H₂O
Průtok vzduchu: 3x190 m³/h
Chlazení: By-pass
Hlučnost: 76 dB
Objem nádrže: 89 l
Napětí: 230 V
Hmotnost: 34 kg

Standardní příslušenství:

- 2,5 m hadice standardní s konc.
- 1 ks dýza štěrbínová ST40
- 1ks sada nástavec chrom ST40
- 2 ks nástavec plast 0,5m ST40
- 1 ks dýza suchá ST40
- 1 ks dýza mokrá ST40
- 1 ks dýza kartáčová kulatá ST40
- 1 ks filtr polyester kompletní

17 001.999.7.0130

hadice šedá Ø40 - SOTECO/
metráž

20 metr

%

Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Nabídka 104190061

dodací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglinovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC

fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky:	21.10.2019	Způsob úhrady:	zak. - 30 dní splat.	Kontaktní osoba:	
Datum platnosti nabídky:	21.10.2019	Dodací podmínky:	Servisní technik	Telefon:	
		Kód zákazníka:	CZ70994234	E-mail:	

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
-----	-------------	-------	----------	--------	-------------	---------	-----



Hadice je připravena v konfiguraci 2x 10m.

odolným deformacím, minimální tlaková ztráta při průtoku vzduchu, vynikající ohebnost
odolnost vůči některým agresivním chemikáliím. Na rozdíl od standardních hadic tohoto
řech dobrou ohebnost

ak

- Domácí a průmyslové vysavače, odsávání vzduchu, prachu, neabrazivních částic, plynů při svařování

Technické parametry:

Průměr: 38 mm (vnější průměr 48 mm)
Provozní teplota: -30 C až +60 C

18 213.999.5.0217 Čistící prostředek Fispo CHEM - 16 ks 21 %

lehký průmysl 25L
ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ



Vlastnosti: vysoce koncentrovaný, velmi slabě pěnový, středně alkalický čistící prostředek určený obzvláště pro použití v mycích automatech pro základní čištění a denní údržbu podlahových krytin odolných proti vodě (např. kámen, beton, PVC, pryž, asfalt a většina plastových podlah jako epoxidové a polyuretanové podlahy). Dobře odstraňuje běžnou špinu, mastnotu a další typy znečištění. Při použití teplé vody se čistící účinky zvyšují a naopak se snižuje pěnovitost, přípravek má příjemnou svěží vůni. Není vhodný pro linoleum, dřevěné podlahy a podlahy ošetřené voskovými nebo polymerovými disperzemi.

Použití: lehké průmyslové provozy, více znečištěné veřejné prostory apod.
Ředění běžný úklid: 150 až 300 ml přípravku na 10 l studené nebo teplé vody 1:35 až 1:70
Ředění základní úklid: 3 l přípravku na 10 až 20 l studené nebo teplé vody 1,35 až 1:7
pH: 11,5 až 12
Balení: 25 L
Hmotnost obsahu: 26 kg

19 213.999.5.0019 Čistící prostředek Fispo CHEM - 2 kan %

silný odmašťovací 10L
ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ



Vlastnosti: koncentrovaný odmašťovací prostředek založený na vodní bázi, určený k rychlému odstranění nečistot, např. mastnoty, olejů, sazí a špíny z nákladních souprav, autobusů, aut, nářadí, podlah, motorů, kontejnerů, atd.

Použití: mastnoty v průmyslových provozech
Ředění: 1:10 až 1:100
pH: 12,2
Balení: 10 L
Hmotnost obsahu: 11 kg

20 213.999.5.0213 Směšovač MiniMix 1 ks %

Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Nabídka 104190061

dodací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglinovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC

fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IC: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky:	21.10.2019	Způsob úhrady:	zak. - 30 dní splat.	Kontaktní osoba:	
Datum platnosti nabídky:	21.10.2019	Dodací podmínky:	Servisní technik	Telefon:	
		Kód zákazníka:	CZ70994234	E-mail:	

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
-----	-------------	-------	----------	--------	-------------	---------	-----



SMĚŠOVAČ ČISTIČÍ CHEMIE

Vlastnosti: MiniMix je směšovací a dávkovací jednotka pro přesné ředění chemického přípravku s vodou a dávkování do kbelíků umístěných na úklidových vozících, do mycích strojů apod. Výhoda přesného dávkování znamená zvýšení efektivity práce a z důvodu snížení spotřeby chemického přípravku je jeho používání také přátelské k životnímu prostředí, umožňuje lepší pracovní podmínky a také šetří čas a peníze ušetřené na spotřebě chemického přípravku a lidské práci. Konstrukce jednotky umožňuje její okamžité připojení na jakýkoliv vodovodní kohoutek nebo baterii, a to jednoduchým zacvaknutím do spojovacího článku, který je součástí balení, MiniMix je nutné namontovat svisle.

MiniMix je k vodovodnímu zdroji připojen rychlospojkou, na dolní části jednotky je umístěna další rychlospojka, do které může být napojena výpustní hadice, sací hadice na chemický koncentrát je k jednotce připojena běžnou spojkou umístěnou na boku jednotky, na kterou se hadice jednoduše nasune; druhý konec sací hadice je ponořen do nádoby s koncentrátem.

Voda přitékající do jednotky zajistí nasátí potřebného množství chemického koncentrátu, který se s vodou smísí. Množství chemického koncentrátu závisí na velikosti dávkovací trysky, která je vložena do boční přípojky sací trubice, tato tryska propustí dovnitř jednotky jenom určité množství tekutiny dané rozměrem otvoru v trysce.

Připojení k jednotce se provede jednoduchým nasunutím na boční koncovku

Použití: podlahové mycí stroje, vysokotlaké čisticí stroje, ruční úklid

Technické parametry:

Max. tlak: 10 barů

Min. tlak: 2 bary

Max. teplota: 60°C

Průtok: při tlaku 2 barů 12 nebo 7 l/min (dle typu jednotky)

Připojení ke zdroji vody: rychlospojka

Výpustní hadice: připojení rychlospojkou

Sací hadice: transparentní 6/9 mm hadička s filtrem a koncovkou bronz-chrom

21	830.888.9.0008	Zaškolení obsluhy stroje (max. 60 min)	1	1ks			7%
22	819.888.9.0001	doprava Fispogroup - okruh 1.	1	ks			6%

Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Nabídka 104190061**dodací adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Muglinovská 1038/5
70200 OSTRAVA
CZECH REPUBLIC

fakturační adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní org
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
CZECH REPUBLIC

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Datum vystavení nabídky: 21.10.2019
Datum platnosti nabídky: 21.10.2019

Způsob úhrady: zak. - 30 dní splat.
Dodací podmínky: Servisní technik
Kód zákazníka: CZ70994234

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
-----	-------------	-------	----------	--------	-------------	---------	-----

Nabídka celkem bez DPH		399 956,08 CZK		Celkem DPH		83 990,78 CZK	
Nabídka celkem se slevou	0 %	399 956,08 CZK		Nabídka celkem s DPH		483 946,86 CZK	

Na nové stroje je poskytována záruka 24 měsíců. V případě podpisu servisní smlouvy (viz příloha) se záruční doba prodlužuje na 36 měsíců.
Dodací lhůta ihned - stroje, které jsou skladem: 3 týdny - stroje na objednávku.
Součástí dodávky je uživatelský manuál a zaškolení obsluhy.

Dle par. 13, odst. 5 zákona c. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na veškeré výrobky dodávané naší firmou je vydáno od našich dodavatelů prohlášení o shodě ve smyslu zákona c. 22/97 Sb.

Ujišťujeme naše odběratele, že všechny obaly uváděné na trh naší firmou splňují podmínky stanovené zákonem c. 477/2001 Sb., a že naše firma uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s.

Vystavil:

Tel:

Fispogroup s.r.o.
U Rakovky 716, 148 00 Praha 4
Tel: 261 219 860, fax: 261 215 333
E-mail: obchod@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Gorkého 60, 602 00 Brno
Tel/fax: 543 234 430
E-mail: brno@fispo.cz

Fispogroup s.r.o.
Novinářská 533, 702 00 Ostrava
Tel/fax: 596 624 642
E-mail: ostrava@fispo.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 487685

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7c3f596f-8d22-4be6-987b-9432f050097c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2019 14:19:03



98153181-c0ad-454e-999e-f1a6f5b73f48