

Podrobná specifikace zboží

Předmětem VZ „**Nákup polohovatelných lůžek**“ je dodávka 28 ks polohovatelných postelí - Sentida 3 viz. níže uvedená specifikace:

- Lůžko s nízkou ložnou plochou (nejnižší výška ložné plochy 27 cm)
- s dřevěným obložením,
- plně polohovatelné pomocí elektromotoru,
- dělenými postranicemi,
- pojízdné,
- lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, kovové části práškově lakované.
- čtyřdílná ložná plocha tvořena nejlépe odnímatelnými, kovovými sítěmi,
- o rozměrech 200 x 90 cm s možností prodloužení lůžka o 20cm a možností doplnění o protektor v případě prodloužení lůžka,
- zádivý a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru.
- dvojitá autoregrese ložné plochy - zádivý díl o 11cm a stehenní díl o 6 cm. Výškový zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od 27cm a do 80 cm s automatickým zastavením ve výšce 40 cm.
- lůžko vybaveno ochranou před kolizí v případě polohování v kombinaci, nízká ložná plocha, prodloužení ložné plochy a nastavení komfortního sezení,
- dělené postranice výsuvné, ne výklopné, bez středového sloupku, nastavitelné ve čtyřech výškách,
- kolečka o průměru 50 mm, umístěná pod ložnou plochou tak, aby v žádné poloze nepřesahovala mimo konstrukci ložné plochy lůžka. Centrální brzda koleček. Ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování a zámek jednotlivých funkcí.
- předvolba polohy autokontura a komfortní sezení, pomocí samostatného tlačítka na ovladači. Držák ručního ovladače s možností umístění na postranice.

Čela v celodřevěném provedení - masiv, dekor buk.

Lůžko připraveno na propojení se stávajícím komunikačním systémem "sestra – pacient"

Vnější rozměr lůžka: délka 208 cm, šířka 106 cm

Bezpečné pracovní zatížení 225 kg

Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52

Hrazda lakovaná, plastová rukojeť.