

ZL 1 GASTROVYBAVENÍ

Číslo pozice	Název a popis	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Médium	Příkon [kW]	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
027	Výrobek filtrované kávy a čaje - obsah 1x 20l, obsah 160 šálků 125 ml, kapacita až 90 l/hod., výdej šálků až 720/hod., výška kohoutku 185 mm, příprava vody cca 10 min., udržovací teplota 80°C až 85°C, filtrační papír ø 203/533 mm	1	653	500	890	400 V	9,2	-68 000	-68 000
027a	Změkčovač vody automatický - jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, včetně filtru a vložky do filtru	1	233	455	540	230 V	0,05	-9 040	-9 040
Varný blok									
072	Pánev multifunkční el. - kapacita 100 l, varná plocha 42 dm ² , rozsah teplot 30-250°C, modus se 7 druhů provozu: pečení ve velkém, minuty, ryby/plody moře, zelenina/brambory, těstoviny/rýže, vaječné pokrmy, mléčné výrobky/moučníky, polévky/omáčky, finishing - ruční modus se 3 druhy provozu: pečení, vaření, fritování, elektrická zásuvka, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídatné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cizí řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, patentovaný topný systém s celoplošnými topnými tělesy, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB	1	1 164	914	1 100	400 V	28	-470 000	-470 000
	Pánev multifunkční el. VarioCooking Center 311	1						710 950	710 950
072a	Varný koš - pro vaření rýže a těstovin v koších s AutoLift	2	0	0	0			-6 554	-13 108
072b	Fritovací koš - pro fritování v koších s AutoLift	2	0	0	0			-6 554	-13 108
072d	Síto	1	0	0	0			-2 856	-2 856
072e	Rošt na dno pánve - 2 ks, pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	2	0	0	0			-3 910	-7 820
	Varný koš 211/311	3						7 460	22 380
	Fritovací koš 211/311	3						7 520	22 560

Číslo pozice	Název a popis	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Médium	Příkon [kW]	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Síto 311	1						3 637	3 637
	Rošt na dno pánve 311	3						2 004	6 012
110	Robot univerzální 60l - pro 2 velikosti kotlíku 30 a 60 l. Motorický zdvih - zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce. Zdvih za chodu - lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí. 3 rychlosti motoru: 1. rychlost (70-75 rpm), 2. rychlost (140-150 rpm), 3. rychlost (290-300 rpm). Jednoduché ovládání pomocí 3 tlačítek volby rychlosti. Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti. Možnost uchycení nástavců: hnětací hák, míchač, šlehací metla, mlýnek na maso, mlýnek na mák, krouhačka a řezačka zeleniny. Provedení a výkon musí zaručit min. výkon stroje na jednu vsádku 60 l kotlíku: vánočkové těsto 16 kg, bramborová kaše 20 kg. Výkon mlýnku na maso: jemné mletí min. 220 kg/hod, hrubé mletí min. 440 kg/hod. Robustní provedení pro snížení otřesů a hlučnosti při chodu stroje při plné zátěži. Stavitelné nožičky. PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ 1x60 l kotlík, vozík pro kotlík, hnětací hák, míchač, šlechací metly, podstavec.	1	580	1 100	1 150	400 V	2,8	-164 467	-164 467
	Robot univerzální RE22 N 60l - stávající - Repase	1						21 000	21 000
110a	Příslušenství - set kotlíku 30 litrů, hák H30, míchač M30, šlehací metla ŠM30	1	0	0	0			-13 175	-13 175
110b	Univerzál přípojný - slouží pro strouhání a krouhání, výkon: brambor řezání 250 kg/h, brambor strouhání 200 kg/h, zelí řezání 200 kg/h, zelí strouhání 180 kg/h, strouhanka strouhání 50 kg/h, mrkev strouhání 80 kg/h	1	270	336	55			-15 615	-15 615
110c	Strojek na mletí máku přípojný	1	140	185	290			-9 350	-9 350
Cena celkem bez DPH									0