

Nabídkový rozpočet na sanaci stávajících betonových zídek podél kolejí v sídle OTV Bohumín

POPIS OPRAVY

Vzhledem k tomu, že stávající zídka je tvořena na sebe položenými třemi řadami žb prázdců mezi sebou separovaných a následně obetonovaných, zhotovitel změní návrh opravy na následující.

1. Na povrchu zídky bude původní nabetonávka ubourána v celém rozsahu až po povrch horních prázdců.
2. Obetonávka z lícové stěny bude povrchově ručně oselána v celé ploše kvůli zdrsnění a odstranění degradovaného povrchu betového líce zídka, a v místech kde beton obetonávky nebude vykazovat potřebnou kvalitu, popř. bude prostorově mimo obrys požadovaného nového tvaru obetonávky.
3. Z důvodu zajištění spolupůsobení původní části zídky sestávající ze žb prázdců s novou obetonávkou bude provedeno osazení lepených trnů v počtu 20 ks / bm zídky.
4. Nová ochranná obetonávka bude mít z lícové strany šířku min 100 mm a na povrchu zídky bude tloušťka 80-100 mm.

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	1. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sur' celkem	Nh celkem	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV									
	D		1	Zemní práce									
4	K	HSV	131233102	Hrubení jam do 10 m3 ručně v nesoudržných horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3								
	D		2	Zakládání									
7	K	HSV	274322611	Základové pásy a obetonávky ze žb se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	9							
8	K	HSV	274361821	Výzvěz základových pářů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2							
5	K	HSV	2789351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	4							
6	K	HSV	2789351122	Odstažení oboustranného bednění základových zdí	m2								
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně									
1	K	HSV	62995213	Očištění vnějších ploch opytkáním nesusušeným leštěným pískem kamenného brzdítého povrchu lit. zátky až do úrovně - 100 mm pod terén	m2								
1c	K	HSV	628611131	Náhrěr betonu akrylový, 2 x ochranný prázec typ OS-C	m2	9							
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
9	K	HSV	95945242.HLT	Kovový mechanické M 12 dl 150 mm pro těžké lavění HSL-3 do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus								
3	K	HSV	96104111	Bourání základů z betonu prostěho	m3								
	D		M	Práce a dodávky M									
CENA CELKEM BEZ DPH										17 765,20	0,002	0,000	27,131
DPH 21%										269 289,13			
										96 550,72			
										325 815,85			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 491781

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9958200-8aec-4444-8f6c-15b1dde0f11c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.11.2019 14:08:00



4d6e2b3b-6141-43b1-8745-22f03cf01752