

**PÍSEK OBCHODNÍ AKADEMIE
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY ŠKOLNÍ KUCHYŇ A
JÍDELNA**

D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	dodávka	montáž	Cena
----------	-------	----	--------	---------	--------	------

D.1.4.4.2

Elektroinstalace slaboproud

224 393

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplnkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a sploňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je

D.1.4.4.2.01

Stravovací systém

43 162

1,	D.1.4.4.2.01.01	LED TV 43" Full HD, WiFi, LAN, en.třída A+, Televize SMART LED, úhlopříčka 108cm, FullHD 1920x1080, DVB-S2/T2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 3x USB, Scart, CI+, LAN, WiFi, MHL, Miracast, DLNA, HbbTV, webový prohlížeč, webOS 2.0, repro 20W, VESA 200x200, energ. třída A+	ks	2,0	15 900,00	1 040,00	33 880
2,	D.1.4.4.2.01.02	Násitěnný držák pro LED televize (30 až 60") černý, sklopný 15°	ks	2,0	816,00	150,00	1 932
3,	D.1.4.4.2.01.03	Program.práce - zobrazení jídelniček na 2 TV	ks	1,0	-	2 600,00	2 600
4,	D.1.4.4.2.01.04	Propojení, nastavení, testy	ks	1,0	-	3 250,00	3 250
5,	D.1.4.4.2.01.05	Montáž, upevnění na stojánek, zbytková kabeláž	ks	1,0	300,00	1 200,00	1 500

D.1.4.4.2.02 Elektrická zabezpečovací signalizace

756

1,	D.1.4.4.2.02.01	Demontáž pohybového PIR detektoru	ks	1,0	-	45,00	45
2,	D.1.4.4.2.02.02	Propojovací krabice s kontaktem pro zápusnou montáž	ks	1,0	120,00	123,00	243
3,	D.1.4.4.2.02.03	Opětovná montáž pohybového PIR detektoru	ks	1,0	35,00	55,00	90
4,	D.1.4.4.2.02.04	Kabel SYKFY 3x2x0,8	m	5,0	5,00	9,00	70
5,	D.1.4.4.2.02.05	Trubka ohebná 16mm pod omítku	m	4,0	4,00	8,00	48
6,	D.1.4.4.2.02.06	Frézování rýh ve zdivu 3x5 cm	m	4,0	-	65,00	260

D.1.4.4.2.03 Jednotný čas

6 948

1,	D.1.4.4.2.03.01	Analogové hodiny kulaté bílé pr.28cm kompatibilní se stávajícím systémem školy	ks	3,0	1 640,00	250,00	5 670
2,	D.1.4.4.2.03.02	Kabel JYTY 2x1	m	20,0	7,00	9,00	320
3,	D.1.4.4.2.03.03	Trubka ohebná 20mm pod omítku	m	18,0	5,00	9,00	252
4,	D.1.4.4.2.03.04	Frézování rýh ve zdivu 3x5 cm	m	10,0	-	65,00	650
5,	D.1.4.4.2.03.05	Elektroinstalační krabice plastová včetně víka	m	2,0	10,00	18,00	56

D.1.4.4.2.04 Rozhlas

7 473

1,	D.1.4.4.2.04.01	Skřínový reproduktor 6/10W bílý	ks	3,0	962,00	300,00	3 786
2,	D.1.4.4.2.04.02	Elektroinstalační krabice plastová včetně víka	ks	3,0	10,00	18,00	84
3,	D.1.4.4.2.04.03	Kabel JYTY 2x1	m	20,0	5,00	9,00	280
4,	D.1.4.4.2.04.04	Kabel JYTY 4x1	m	8,0	13,00	9,00	176
5,	D.1.4.4.2.04.05	Regulátor hlasitosti včetně krabice	ks	3,0	335,00	150,00	1 455
6,	D.1.4.4.2.04.06	Trubka ohebná 20mm pod omítku	m	28,0	5,00	9,00	392
7,	D.1.4.4.2.04.07	Frézování rýh ve zdivu 3x5 cm	m	20,0	-	65,00	1 300

D.1.4.4.2.05 Strukturovaná kabeláž

158 514

1,	D.1.4.4.2.05.01	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e včetně krabice	ks	8,0	150,00	75,00	1 800
2,	D.1.4.4.2.05.02	Patchpanel 1U 24 portů cat.5e	ks	1,0	1 590,00	200,00	1 790
3,	D.1.4.4.2.05.03	Datový kabel UTP 5e	m	620,0	5,00	9,00	8 680
4,	D.1.4.4.2.05.04	Trubka ohebná 25mm pod omítku	m	300,0	15,00	9,00	7 200
5,	D.1.4.4.2.05.05	Multimediální HDMI zásuvka včetně krabice	ks	4,0	1 230,00	180,00	5 640
6,	D.1.4.4.2.05.06	HDMI přepínač 4vstupy 4vstupy včetně dálkového ovládání	ks	1,0	2 300,00	300,00	2 600
7,	D.1.4.4.2.05.07	Kabel HDMI 15m	ks	4,0	829,60	70,00	3 598
8,	D.1.4.4.2.05.08	Patchkabely 2m	ks	8,0	28,00	10,00	304
9,	D.1.4.4.2.05.09	Patchkabely 1m	ks	8,0	17,00	10,00	216
10,	D.1.4.4.2.05.10	Frézování rýh ve zdivu 3x5 cm	m	100,0	—	65,00	6 500
11,	D.1.4.4.2.05.11	Propojovací kabely HDMI	ks	2,0	323,00	50,00	746
12,	D.1.4.4.2.05.12	Stropní držák pro projektor, vzdálenost od stropu 520-600mm, šíře projektoru až 500mm	ks	2,0	1 090,00	300,00	2 780
13,	D.1.4.4.2.05.13	Projekční plátno elektrické rolovací, 110" (16:10), 236x147cm, matně bílé plátno, černé orámování, odlehčená konstrukce, montáž zeď i strop, ovládání na přívodním kabelu včetně dálkového ovládání	ks	2,0	17 930,00	500,00	36 860
14,	D.1.4.4.2.05.14	Projektor DLP, 3D, nat. WUXGA 16:10 (1920x1200), 5000 ANSI lm, kontrast 3000:1, 2x HDMI, MHL, USB, D-sub, S-Video, RS232, LAN, repro 2x 10W	ks	2,0	39 150,00	750,00	79 800

D.1.4.4.2.06

HZS

7 540

1,	D.1.4.4.2.06.01	Měření datových zásuvek včetně vypracování protokolu	hod	6,0	—	330,00	1 980
2,	D.1.4.4.2.06.02	demontáže reproduktorů, hodin,	hod	4,0	—	160,00	640
3,	D.1.4.4.2.06.03	Dokumentace skutečného provedení	hod	6,0	—	460,00	2 760
4,	D.1.4.4.2.06.04	Stavební přípomoc	hod	12,0	—	180,00	2 160

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %
1.NP									
100. - PŘÍPRAVNÝ, VÁHA									
101.	Chladicí skříň 500 ltr. - nerez plně dveře	<ul style="list-style-type: none"> - hlučnost: 45 dB - dveře/viko: nerez - povrchová úprava boků: stříbrná - počet teplotních zón: 1 - systém chlazení v chladicí části: dynamický - způsob odmrazování v chladicí části: automatický - typ ovládání: mechanické - ukazatel teploty chladicí části: vnější digitální - kontrolka činnosti chladicí části: ano - ventilátor: ano - teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - chladič: R 600a - umístění dveří: vpravo lze zaměnit - příkon (230 V): 0,15 kW 	750x730x1640	Liebherr	FKVsI5410	1	30 959	30 959	21
101a.	Chladicí skříň - stávající technologie	<ul style="list-style-type: none"> - příkon (230 V): cca 0,2 kW 	cca 650x630x1850	x	x	2	0	0	21
102.	Nerez deska pod chladicí skříň	<ul style="list-style-type: none"> - zadní lem - 1x roh desky R25 - plný podlep 	810x730x40	Anticoro	A02	1	2 150	2 150	21
103.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a zásuvkovým blokem	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo malé umyvadlo na ruce, 340x240x150 mm, KOA D35 mm - dále 1x dřez GN1/1, KOA D35 mm - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - zadní, levý a pravý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl 	2470x750x750	Anticoro	APS030+050+ 2D	1	28 621	28 621	21
104.	Nerez nástěnná police dvoutážová přestavitelná	<ul style="list-style-type: none"> - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 	1235x300x700	Anticoro	ANP2	2	5 160	10 320	21
105.	Baterie stolní páková - profi	<ul style="list-style-type: none"> - loketní ovládání - robustní nerezové provedení 	x	Rdf	5120045	2	2 150	4 300	21
106.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umýdlo na ruce		x	Kludi		1	1 032	1 032	21
107.	Nerez regál čtyřpolicový	<ul style="list-style-type: none"> - 4x pevná plná police 	900x750x1800	Anticoro	ARP04	1	7 602	7 602	21

108.	Místková váha s odděleným vážním indikátorem, do 200 kg	<ul style="list-style-type: none"> - Váživost (kg): 200 - Dílek - přesnost (g): 50 - Rozměr vážní plochy (mm): 500x500 - Certifikace: pro kontrolní vážení - bez ověření - Funkce váhy: vážení, režim HOLD - Provedení vážní plochy: nerez - Provedení konstrukce: FE - Napájení: adaptér AC230/DC 5V, 4xAA baterie - Displej: LCD - 25 mm s LED podsvětlem - Komunikační rozhraní: mini USB - Prostředí: suché; prašné - Provozní teplota: 0°C » +40°C - Příkon: 1 W - Délka kabelu displej - váha: 2,4 m - Umístění: na podlahu, stůlek - Krytí: IP-54 - příkon (230 V): 0,01 kW 	500x500x80	LESAK	KDAEC-5050	1	13 416	13 416	21
109.	Buben samonavíjecí s hadicí - nerez	<ul style="list-style-type: none"> - buben z celonerezové konstrukce se samonavíjecím hadicí a montáží na stěnu - max. tlak: 10 bar - max. pracovní teplota: 90°C - materiál: nerez / NBR - hadice 15 m 	250x500x480	MAP	8800974	1	11 395	11 395	21
110.	Robot kuchyňský - stávající technologie - nutný repas	<ul style="list-style-type: none"> - stávající technologie - nutný repas robotu - příkon (400 V): 2,5 kW 	x	Alba	RE 22	1	20 000	20 000	21
111.	Nerez stůl s deskou z pařeného buku a rozšířeným zásuvkovým blokem	<ul style="list-style-type: none"> - deska z pařeného buku pro přípravu těsta - vpravo rozšířený zásuvkový blok, 2x hluboká zásuvka, nerez kolejniče - spodní plná police vč. lemu - vlevo bez nohou - uchycení k desce stolu poz. 113. - zadní lem, v=50 mm - 1x roh desky R25 - provedení na stavební sokl 	2000x800x750	Anticoro	APS030+A07	1	17 738	17 738	21
112.	Nerez nástěnná police dvoutážová přestavitelná	<ul style="list-style-type: none"> - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 	1100x300x700	Anticoro	ANP2	1	4 885	4 885	21

113.	Nerez stůl s dřezem, košem a dvířky	- vlevo 1x dřez 500x500x250 mm, KOA D35 mm - lokální prolis kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod dřezem rozšířený výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice - zbytek prostoru křídlová dvířka - příprava pro uchycení desky stolu poz. 111. - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	1050x800x750	Anticoro	APS350+D	1	19 952	19 952	21	
114.	Udržovací vozík GN2/1 - stávající technologie	- stávající technologie - příkon (230 V): cca 2 kW	x	x	x	1	0	0	21	
115.	Nerez vozík se vsuny pro GN2/1	- 4x nerez kolečko, 2x brzděné - zarážky pro GN - kapacita 14 - 18 GN2/1	668x740x1700	Anticoro	AVP 07G 2/1	1	6 450	6 450	21	
116.	EI. konvektomat 10xGN2/1 s podestavbou - stávající technologie	- stávající technologie - příkon (400 V): cca 35 kW	x	x	x	1	0	0	21	
200. - VARNÉ CENTRUM										
201.	EI. Konvektomat, 10xGN2/1, 20xGN1/1	- kapacita 6x GN 2/1 nebo 12x GN 1/1 - Combi-Dámpfer 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - manuální Finishing proces - displej pro teplotu, čas, sondu - měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem - boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, halog. osvětlení - regulace vlhkosti v 5 stupních - 50 programů až s 6 kroky - integrovaný systém na odlučování tuku - SDS automat. systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, HACCP uložení, USB připojení - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - navíc vsun pro odkapovou gn - nutno objednat boční nebo integrovanou sprchu - příkon (400 V): 36,7 kW / Jištění 3x 63 A	1069x971x1042	Rational	CMPLUS	1	239 940	239 940	21	
202.	Nerez podestavba pod konvektomat	- snížené provedení pro knv 102 - spodní plná police - 2x řada vsunů pro GN - provedení na nohou	dle konvektomatu	Anticoro	APK2	1	5 934	5 934	21	

203.	Nerez stůl pro zabudování indukční desky	<ul style="list-style-type: none"> - masivní zesílená deska (plech tl. min. 2 mm) - vyztuženo profily - ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V - příprava pro zabudování indukce - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - spodní plná police vč. lemu - plně boky stolu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl 	910x900x750	Anticoro	atyp.	1	12 436	12 436	21
204.	Indukční plotna vestavná 650x650 mm - 4x zóna	<ul style="list-style-type: none"> - 4x ovládání - 4x indukční zóna kulatá po 1 cívice D260 mm - rozměr ceranového skla 650x650x6 mm - vestavný model B - příkon (400 V): 4x 5 kW = 20 kW 	650x650x150	BERNER	B14EG20	1	153 751	153 751	21
205.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	<ul style="list-style-type: none"> - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm 	x	Rdf	1/2"	1	2 494	2 494	21
206.	Elektrický dvouplášťový kotel, 100 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - objem nádoby 100 litrů - nepřímý ohřev s nízkotlakou párou (0,5 bar) generovanou v mezipláští vybaveném bezpečnostním termostatem - topné těleso je umístěno v ochranném pouzdře z nerez oceli - mechanický ukazatel tlaku umístěný ve vnějším opláštění - ovládání výkonu a regulace teploty pomocí termostatu. - nádoba z oceli AISI 316 - snadná údržba a čištění díky zaobleným hranám a vypouštěcímu kohoutu - nutná úprava kotlů pro ustavení na stavební sokl - příkon (400 V): 18 kW 	800x900x900	ICOS	PQF100/IE	1	110 940	110 940	21
207.	Úprava kotle pro ustavení na stavební sokl	<ul style="list-style-type: none"> - odstranění nohou a příčky - zapojení přepadu apod. 	x	In-Gastro		1	4 300	4 300	21

208. Elektrická multifunkční pánev, 100 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - 6druhů provozu - pečení ve velkém, minuty, vaječné pokrmy ryby, mléčné výrobky, přílohy - ruční modus se 3mi druhy provozu: pečení, vaření, fritování - zvedací a spouštěcí zařízení (koše na vaření těstovin a fritování) - zjišťování teploty jádra s 6ti měřicími body - rozpoznání varného média v pánvi - není možné spálení oleje - paměť pro HACCP - 350 vnitřních programů - integrovaná ruční sprcha s automat. Navinutím a uzávěrem vody - systém VarioBoost - systém VaroDose - dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu - centrá. Ovládací kolečko - výškově nastavitelné nohy - integrovaný přívod vody a odpad vody s pevným připojením - napětí 400 V - jističní 3x50 A - počet jídel 100-300 porcí - kapacita 42 dm²/100 litrů - rozsah teplot 30 - 250 °C - přívod vody R3/4" - odpad DN 50 - hmotnost 265 kg - příkon (400 V): 28,2 kW 	1157x914x1100	FRIMA	VCC211	2	429 140	858 280	21
209. Špachtle velká k MF pánvi		x	FRIMA	60.72.131	2	1 711	3 422	21
210. Rameno pro zvedací a zpouštěcí automatiku k MF pánvi 100 l		x	FRIMA	24.01.008	2	4 730	9 460	21
211. Varný koš k MF pánvi	-pro vaření rýže a těstovin v koších s AutoLift	x	FRIMA	60.70.725	2	4 945	9 890	21
212. Rošt na dno pánve k MF pánvi	- pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve	x	FRIMA	60.71.968	4	3 569	14 276	21
213. Nerez deska na stavební sokl pod MF pánve	- plný podlep - 1x roh desky R25 - zadní lem	1235x880x20	Anticoro	A02	1	3 870	3 870	21

214.	Elektrický dvouplášťový kotel, 150 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - objem nádob 150 litrů - nepřímý ohřev s nízkotlakou párou (0,5 bar) generovanou v mezipláští vybaveném bezpečnostním termostatem - topné těleso je umístěno v ochranném pouzdře z nerez oceli - mechanický ukazatel tlaku umístěný ve vnějším opláštění - ovládní výkonu a regulace teploty pomocí termostatu. - nádoba z oceli AISI 316 - snadná údržba a čištění díky zaobleným hranám a vypouštěcímu kohoutu - nutná úprava kotlů pro ustavení na stavební sokl - příkon (400 V): 20 kW 	800x900x900	ICOS	PQF150/IE	2	116 100	232 200	21	
215.	Úprava kotle pro ustavení na stavební sokl	<ul style="list-style-type: none"> - odstranění nohou a příčky - zapojení přepadu apod. 	x	In-Gastro		2	4 300	8 600	21	
216.	Nerez neutrální stůl mezi varné technologie	<ul style="list-style-type: none"> - spodní plná police vč. lemu - zarkyté boky stolu - přední hrana dle designu varné technologie - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl 	300x900x750	Anticoro	APS020	1	7 482	7 482	21	
217.	Nerez deska na stavební sokl pod MF pánev	<ul style="list-style-type: none"> - plný podlep - zadní a levý lem 	1245x880x20	Anticoro	A02	1	3 870	3 870	21	
218.	Nerez vozík na GN k MF pánvi	<ul style="list-style-type: none"> - rám pro vložení GN1/1 - 4x kolečko z toho 2x brzděné - madlo 	cca 400x600x700	Anticoro	atyp.	1	5 590	5 590	21	
219.	Nerez neutrální stůl do varného bloku	<ul style="list-style-type: none"> - pod deskou místo pro VZT - zadní lem, v=50 mm - 1x roh desky R25 - provedení na nohu 	580x900x900	Anticoro	APS010	1	5 848	5 848	21	
220.	Nerez deska na polopříčku	<ul style="list-style-type: none"> - plný podlep - plně nerez dokrytí - přesah cca 15 mm přes každou hranu příčky 	1460x180x50	Anticoro	A01P	2	3 010	6 020	21	
300. - VÝDEJ JÍDEL										
301.	Nerez výdejní deska na parapet	<ul style="list-style-type: none"> - bez lemu - zaoblená hrana desky - plný podlep a nerez dokrytí 	2300x400x50	Anticoro	A01P	2	3 999	7 998	21	
301a.	Nerez držák pro digitální ukazatel čísel	<ul style="list-style-type: none"> - provedení bude upřesněno dle displeje 	x	Anticoro	atyp.	1	1 634	1 634	21	
302.	Vodní lázeň pojízdná GN3/1 - stávající technologie	<ul style="list-style-type: none"> - stávající technologie - příkon (230 V): cca 2,5 kW 	cca 620x1200x900	x	x	2	0	0	21	
303.	Pojízdný zásobník na talíře - stávající technologie	<ul style="list-style-type: none"> - stávající technologie - příkon (230 V): cca 1 kW 	cca 870x430x900	x	x	1	0	0	21	

304.	<p>Nerez pojízdná vodní lázeň 2x GN1/1 - dělená</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dělená lisovaná vana 2x GN1/1 - spodní plná police - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x brzděné) - ruční napouštění a vypouštění - výpustní kohout vespod - rozsah teplot: +30 až +90°C - zásuvka el. 230 V - ovládání na kratší straně - ruční termostat - příkon (230 V): 1,5 kW 	755x610x900	GK	KSVOL-2L	1	14 190	14 190	21
305.	<p>Nerez výdejní stůl pod termosy</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo v desce vevařený odkap 800x200 mm vč. odtoku - deska částečně přetážená nad parapet - prolis desky - vpravo prostor pro podnos na sklenice - spodní plná police vč. lemů - plný pravý bok - 2x roh desky R25 - zaoblená hrana desky - provedení na stavební sokl 	1400x700x750	Anticoro	atyp.	1	12 212	12 212	21
306.	<p>Varný izolovaný termos, nerez</p>	<ul style="list-style-type: none"> - automatický varný a udržovací termos na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů - celonerezové, dvouplášové, izolované provedení - automatický systém výroby horké vody - výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru - snadné nastavení předvolené varné, udržovací nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C) - zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji - nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem - příkon (230 V): 2,5 kW 	D295x600	MAP	WBD-30	2	3 870	7 740	21

307.	Nerez výdejní ostrov s chlazenou vanou GN4/1 s cirkulací vzduchu	- chlazená vana GN4/1 s cirkulací vzduchu - skleněná galerie s kšiletem a LED osvětlením - rozsah teplot: +4 až +10 °C - digitální termostat - automatické odtávání - chl. agregát součástí bloku vlevo - nerez obklad - trubkový pojezd, kruhové trubky - 2x roh desky R25 - nerez sokl, v=150 mm - bez lemu	2100x750x1500	Anticoro	ACHVLP4/1+A PG+APP2+AO M	1	68 628	68 628	21
308.	Nerez vozík na podnosy a příbory	- 4x kolečko (2x bržděné) - hloubka vsunu pro 2x podnos - gumová ochrana rohů - hrazda s GN pro příbory - rozteč vsunů 150 mm - kapacita: 20x podnos rozm. 530x325 mm	668x740x1700	Anticoro	APV07P 2/1	1	9 116	9 116	21
309.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na stěnu	délka cca 7250 mm	Anticoro	APP2	1	18 705	18 705	21
310.	Nerez vozík na koše se zdvihem - stávající technologie	X	cca 570x570x900			1	0	0	21
400. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ									
401.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly	délka cca 2680 mm	Anticoro	APP2	1	6 966	6 966	21
402.	Nerez třídicí stůl s vanami pro mycí koše	- 2x vana pro mycí koše vč. odpadu se sítím - každá vana pro 4 ks mycích košů - vč. jedné nerez nádoby - spodní trnož - vč. odnímatelné stěrky na talíře - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm - 1x roh desky R25 - 1x zaoblená hrana desky - příprava pro pojezd na podnosy - levý lem, v=150 mm - provedení na nohou	2100x1100x900	Anticoro	atyp.	1	13 932	13 932	21

403.	Nerez stůl s trnoží a stěrkou na talíře	<ul style="list-style-type: none"> - vč. odnímatelné stěrky na talíře - spodní trnož - pod stolem prostor pro koš na odpadky - nerez obklad - nerez sokl, v=150 mm - prolis desky - pravý lem, v=150 mm - zabolená hrana stolu - provedení na nohou 	600x700x900	Anticoro	APS010	1	4 472	4 472	21
404.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	<ul style="list-style-type: none"> -pojízdňé provedení - včetně poklopu 	D380x615	MAP	50 litrů	2	3 354	6 708	21
405.	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky	<ul style="list-style-type: none"> - spádovaná mycí vana s odtokem, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - konstrukce pro ukotvení předoplachové sprchy - spodní piná police - zadní lem, v=150 mm - provedení na nohou 	1300x750x900	Anticoro	ASM1-020CV	1	23 125	23 125	21
406.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	<ul style="list-style-type: none"> - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko 	x	Rdf	STAR 120	2	3 956	7 912	21
407.	Myčka nádobí tunelová se sušicí zónou	<ul style="list-style-type: none"> - teoretický výkon (koše) 110/60ks za hodinu - rozměr koše 500x500 mm - aktivace zón průjezdem koše - mediamat - čistič mycího roztoku - manuální ovládání - horní i spodní mycí řady - spotřeba oplachové vody:260ltr. /1 hod. - dávkovač opl. a mycího prostředku řízený koncentrací v ceně stroje - dvouplášťová, lisovaná vana - Aquamatic = tlakové nezávislý boiler - oplachové čerpadlo - základní výbava: 2 koše - zásuvná výška: 440mm - směr posunu R-L - sušicí zóna 700 mm - mycí stroj s automatickým posuvem košů - příkon (400 V): 38,8 kW (při napojení na SV) 	2000x770x1556/19 35	COLDGED	CT160ABT	1	324 220	324 220	21

408.	Nerez výstupní vana k myčce nádobí s částečnými válečky	- spádovaná vana s odtokem - dráha pro mycí koše s částečnými válečky - otvor pro baterii včetně spodního podlepu plastovou deskou - spodní trnož - pod stolem prostor pro 2x změkčovač vody - zvýšený zadní a pravý lem, v=150 mm	1200x700x900	Anticoro	ASM-010CV	1	18 137	18 137	21
409.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - spodní a druhá police vč. lemů - druhá police ve výšce desky mycího stolu - provedení na stavební sokl	800x750x1650	Anticoro	ARP04	1	7 310	7 310	21
410.	Nerez mycí stůl s dřezem a odkapy	- 1x dřez 700x500x300 mm, KOA D35 mm - prolomení desky - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - v desce vevafený odkap s vyjímatelynými rošty a odtokem, rozm.: 800x600 mm - vlevo prostor pro podstolovou myčku + levý bok - 1x roh desky R25 - zadní zvýšený lem, v=150 mm - částečná spodní plná police vč. lemu - částečné provedení na stavební sokl	2470x750x750	Anticoro	AMS1-020	1	23 865	23 865	21
411.	Myčka nádobí podstolová - stávající technologie	- stávající technologie - příkon (400 V): cca 8 KW	cca 600x600x800			1	0	0	21
500. - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ									
501.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	- hloubka 700 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní a levý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl	500x700x750	Anticoro	AVK1a	1	10 234	10 234	21
502.	Nerez mycí stůl se dvěma dřezy, odkapem a košem	- 1x dřez 600x500x300 mm, KOA D35 mm - 1x dřez 500x500x300 mm, KOA D35 mm - prolomení desky - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - v desce vevafený odkap s vyjímatelynými rošty a odtokem, rozm.: cca 600x550 mm - vlevo výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl	2410x700x750	Anticoro	AMS2-050	1	20 554	20 554	21
503.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x	Rdf	STAR 120	2	3 956	7 912	21

504.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - součástí jednoho regálu bude držák poklic - provedení na stavební sokl	1050x500x1650	Anticoro	ARP04	3	7 508	22 524	21
600. - PŘÍPRAVNA MASA									
601.	Nerez stůl se dvěma policemi	- 2x pevná plná police, spodní včetně lemu - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	900x600x750	Anticoro	APS022	1	6 020	6 020	21
602.	Nerez nástěnná police dvoutážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - vyjimatelná nierolennová deska 600x600x100 mm - nerez konstrukce vč. spodní plné police s lemem - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	900x300x700	Anticoro	ANP2	1	4 326	4 326	21
603.	Nerez řeznický špalek s nierolennovou deskou	- spodní plná police včetně lemu - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl	600x600x750	Anticoro	ARS2	1	11 077	11 077	21
604.	Nerez stůl s polici	- používají se v oblasti všech gastro provozů na vážení porcí, vážení surovin ve výrobních a vývařovnách, pro kontrolní vážení při příjmu surovin a zboží - do této skupiny patří hlavně ověřitelné kuchyňské váhy stolní a váhy pro příjem zboží - jedná se o moderní obchodní váhu s mnoha užitečnými funkcemi - toto důmyslné zařízení s dobíjecím akumulátorem je vhodné do obchodů, kuchyní, skladů, laboratoří a je kompatibilní s tiskárnou etiket a účtenek Charakteristika: - dobíjecí akumulátor - kompatibilita s tiskárnou etiket a účtenek (tisk hmotnosti, datumu, množství, čárového kódu) - funkce vážení, počítání kusů, procentuální navazování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek (Σ.) - sériové rozhraní RS-232 - ES ověření pro obchodní vážení je v ceně - příkon (230 V): 0,01 kW	930x600x750	Anticoro	APS020	1	5 530	5 530	21
605.	Váha stolní 15 kg		330x346x107	LESAK	tscale	1	4 214	4 214	21

<p>606. Nerezová chladnička s ventilátorem pro gastronomii, 663 litrů</p>	<ul style="list-style-type: none"> - typ ovládání: elektronické - zámek: ano - počet chladících okruhů: 1 - systém chlazení v chladicí části: dynamický - způsob odmrazování v chladicí části: automatický - vnitřní osvětlení chladicí části: ne - materiál policek: pozinkované rošty - počet policek: 7 z toho výškové nastavitelných: 6 - nosnost policek: 60 kg - rošt na dně: ano - teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - ukazatel teploty chladicí části: vnější, digitální - kontrolka činnosti chladicí části: ano - kontrolka poruchy: optická a akustická - dveře/víko: nerez - povrchová úprava boků: nerez - rukojeť: nerezové tyčové madlo - samozavíratelné dveře: ano - umístění dveří: vpravo lze zaměnit - nastavitelné nožičky: 4 - výška nožiček: 150-180 mm - ventilátor: ano - chladiivo: R 600a - počet kompresorů: 1 - hlučnost: 50 dB - šířka při otevřených dveřích: 80 cm - hloubka při otevřených dveřích bez madla: 144 cm - vnitřní šířka: 65 cm - hloubka policek: 53 cm - příkon (230 V): 0,15 kW 	<p>750x750x2064</p>	<p>Liebherr</p>	<p>GKv 6460</p>	<p>1</p>	<p>36 979</p>	<p>36 979</p>	<p>21</p>
<p>607. Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a zásuvkovým blokem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vpravo 1x malé umyvadlo na ruce, 340x240x150 mm, KOA D35 mm - dále 1x dřez 450x450x250 mm, KOA D35 mm - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejniče - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejniče - spodní plná police včetně lemu - zadní, pravý a levý lem, v=50 mm - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - příkon (230 V): cca 1,2 kW - loketní ovládání - robustní nerezové provedení 	<p>2300x750x750</p>	<p>Anticoro</p>	<p>APS030+050+2D</p>	<p>1</p>	<p>23 865</p>	<p>23 865</p>	<p>21</p>
<p>608. Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1150x300x700 	<p>cca</p>	<p>Anticoro</p>	<p>ANP2</p>	<p>2</p>	<p>5 022</p>	<p>10 044</p>	<p>21</p>
<p>609. Mlýnek na maso - stávající technologie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300x500x500 	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>21</p>
<p>610. Baterie stolní páková - profi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - x 	<p>x</p>	<p>Rdf</p>	<p>5120045</p>	<p>1</p>	<p>2 150</p>	<p>2 150</p>	<p>21</p>

611.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce	x	Kludi	1	1 032	1 032	21
1.PP							
100. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY							
101.	Nerez regál pětipolicový - 5x pevná piná police - třetí police vč. lemů, tl. 50 mm a ve výšce desky stolu - provedení na nohou	700x700x1800	Anticoro	1	7 740	7 740	21
102.	Nerez stůl s dřezem pro přípravu zeleniny - 2x dřez GN1/1, KOA D35 mm - před dřezův rám pro uložení GN pro třídění zeleniny - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolomení desky - 1x roh desky R25 - vč. 2 ks krájících neriolenových desek 600x400x20 mm - částečná spodní piná police - deska vlevo přetažená nad koš na odpadky - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou	2700x700x900	Anticoro	1	21 956	21 956	21
103.	Krouhač zeleniny - stávající technologie	cca 360x350x590	x	1	0	0	21
104.	Sada disků ke krouhači - stávající technologie	x	x	1	0	0	21
105.	Držák na disky nástěnný	x	Robot Coupé	1	516	516	21
106.	Předplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	x	Rdf	1	3 956	3 956	21
107.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	D380x615	MAP	1	3 354	3 354	21
108.	Škrabka brambor a kořenové zeleniny - stávající technologie	cca 700x700x950	x	1	3 870	3 870	21
109.	Sprcha ruční	x	Rdf	1	1 677	1 677	21
110.	Plastový rošt - není dodávka gastro	cca 2000x800x100		1	0	0	21
111.	Nerez regál čtyřpolicový	1230x700x1800	Anticoro	2	8 471	16 942	21
200. - SKLAD							
201.	Regál skladový - komaxitový - 4x piná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1000x600x2000	BEG Bohemia	4	2 365	9 460	21

202.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1300x600x2000	BEG Bohemia	1	2 752	2 752	21	
203.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: 100 kg	1100x600x2000	BEG Bohemia	4	2 365	9 460	21	
100. - KUCHYŇSKÝ INVENTÁŘ APOD.									
I01.	Gastronáboda - GN1/1 - hl. 60 mm, smalt	- profesionální smaltovaná lisovaná gastronáboda s obými rohy pro pečení - bez držadel - hloubka 60 mm - velikost GN1/1	325x530x60	MAP	10	352	3 520	21	
I02.	Gastronáboda - GN1/1 - hl. 200 mm, nerez, sklopná držadla	- sklopná držadla - nerez - hloubka 200 mm - velikost GN1/1	325x530x200	Blanco	6	1 144	6 864	21	
I03.	Gastronáboda - GN1/2 - hl. 200 mm, nerez, sklopná držadla	- sklopná držadla - nerez - hloubka 200 mm - velikost GN1/2	325x265x200	Blanco	6	765	4 590	21	
I04.	Víko nerez ke gastronábodám GN1/1	- ke gastronábodám se sklopnými držadly - BEZ VÝŘEZU NA NABĚRAČKU	325x530	Blanco	6	400	2 400	21	
I05.	Gastronáboda na saláty - GN2/4 - hl. 150 mm, nerez, bez držadel	- bez držadel - nerez - hloubka 150 mm - velikost GN2/4	162x530x200	Blanco	8	452	3 616	21	
I06.	Koš do myčky na talíře	- systém "V": nové řešení dna košů - minimální odpor vodě ..(výrazné zvýšení účinku mytí)	500x500x100	MAP	3	421	1 263	21	
I07.	Koš do myčky univerzální	- systém "V": nové řešení dna košů - minimální odpor vodě ..(výrazné zvýšení účinku mytí)	500x500x100	MAP	5	421	2 105	21	
OSTATNÍ:									
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím protékající vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	360x500x510	WINTRHALT ER	2	32 594	65 188	21	
x02.	Závěsná digestoř nad konvektomat	- materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): 18 W	1300x1400x450	Anticoro	1	17 544	17 544	21	

x03.	Závěsná digestoř nad varné technologie	<ul style="list-style-type: none"> - materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): 72 W 	3050x1200x450	Anticoro	ANOP1	1	35 604	35 604	21
x04.	Závěsná digestoř nad varné technologie	<ul style="list-style-type: none"> - materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): 72 W 	3280x1200x450	Anticoro	ANOP1	1	40 764	40 764	21
x05.	Nástěnná digestoř nad konvektomat	<ul style="list-style-type: none"> - materiál použitý stejně jako u nerez nábytku - řada AL filtrů - odtokový žlábek s kohoutem - včetně osvětlení - vnitřní povrch leštěný - příprava pro napojení VZT - příkon osvětlení (230 V): 18 W 	1300x1300x450	Anticoro	ANOP1	1	17 028	17 028	21
x6.	Kuchařský servis po dobu 3 dní	<ul style="list-style-type: none"> - časově rozloženo: - 1 den po instalaci - 1 den po 1 týdnu instalace - 1 den po 1 měsíci instalace 	x	x	x	1	5 000	5 000	21
x7.	Inženýring kuchyňského celku	<ul style="list-style-type: none"> - doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - NEOBSAHUJE MONTÁŽ A DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVĚST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!! - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace 	x	x	x	1	10 000	10 000	21

Celkem technologie před slevou bez DPH:	2 917 923 Kč
Montáž před slevou bez DPH:	65 000 Kč
Doprava bez DPH:	15 000 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:	2 997 923 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou vč. DPH 21%:	3 627 487 Kč

NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ - kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek**TECHNICKÉ POZADAVKY:** - povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek

- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !!
- spodní police tloušťky konstrukce 40mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zpracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm
- u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vymělení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové)
- veškeré dřezy v lisovaném provedení
- prolis desky u mycích stolů = min. 10mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobít pouze lokální prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka pr. 100 - 150 mm, z toho 2x brzdná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů-tj. nerez okopový plech, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30mm
- izolované vyhrávané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přírodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání
- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límeč u polic, zavěšené podhákutím
- podlahové vpustě: síla plechu 1,5mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě

DIGESTOŘE - AKUMULAČNÍ odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově zacištěn, tukové filtry nakloněny do ZÁKRYTY: kondenzačního zlábků s obrubou a výpusťním kohoutem. Nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače

TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ: - vodní lázně také v lisovaném provedení
 - kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla
 - zakryté pevné napouštění a vypouštění vody s protizápachovým provedením
 - manuální termostat

CHLAZENÉ STOLY: - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály

- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátežové kolejničky s předvýsuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímateľné nerezové rošty GN1/1
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejniček !
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

OSTATNÍ POŽADAVKY: - Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který je vystaven na jméno účastníka VŘ a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované varné technologie.

- Certifikát kuchařský vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované multifunkční technologie a konvektomatů, který opravňuje k poskytování odborného zaškolení a přístupu k aktualizacím software

- Zaškolení po dobu 2 dní s možností návštěvy odborných seminářů - zdarma

- Prostá kopie živnostenského oprávnění

- Výpis z obchodního rejstříku

- Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona

- Délka záruky a způsob zajištění servisu – tj. dojezdová vzdálenost a časový nástup servisu

- Výpis alespoň 3 referenčních akcí obdobného charakteru, potvrzený zákazníkem, v objemu dodávky technologií minimálně 2,5mio bez DPH, s možností návštěvy jedné z nich ještě před objednáním stroje

- Doklad dodavatele o pojištění podnikatelských rizik v min. výši 5.mil Kč

- Ke každé pozici vyspecifikované varné technologie předložit A4 katalogový list v českém jazyce, s fotkou a parametry

Obchodní akademie Písek - Kuchyně

2017

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ		2017															
Rok		Leden				Únor				Březen				Duben			
Měsíc	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Zemní práce																	
Základy a zvláštní zakládání																	
Svislé a kompletní konstrukce																	
Vodorovné konstrukce																	
Komunikace																	
Úpravy povrchu vnitřní																	
Úpravy povrchu vnější																	
Podlahy a podlahové konstrukce																	
Trubní vedení																	
Lešení																	
Bourání konstrukcí																	
Izolace proti vodě																	
Živичné krytiny																	
Izolace tepelné																	
Konstrukce tesařské																	
Konstrukce klempířské																	
Konstrukce truhlářské																	
Konstrukce zámečnické																	
Podlahy z dlaždic a obklady																	
Podlahy poviákové																	
Obklady keramické																	
Nátěry																	
Malby																	
Ostatní výrobky																	
Montáže dopravních zařízení a výtahy																	
Gastro																	
Silnoproud																	
Slaboproud																	
ZTI + UT																	
VZT																	
Finanční Harmonogram v měsících		1 358 200 Kč				3 258 147 Kč				8 089 290 Kč							

Celkem

12 705 637 Kč