

Akce:

ROZPOČET

ozn.	Popis zařízení	Ks			rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
MYTÍ A SKLAD PŘEPRAVNÍCH OBALŮ													
A.01	Regál stojiny dural + police dural+polyethylen, 4 police	1			2010x577x1700							12 287	12 287
A.02	Regál stojiny dural + police dural+polyethylen, 4 police	1			1394x577x1700							10 758	10 758
KUCHYNĚ													
B.01	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem (3 zásuvky nad sebou) umístěným vpravo a spodní plnou polici	1			3000x700x900							26 620	26 620
B.02	Chladicí skříň nerez, čistý objem 600 litrů, vně i uvnitř nerez, vnitřní formát pro GN2/1, klimatriída T, tj. teplota okolí až + 43 st.C, teplotní rozsah -2 / +8, boční stěny s prolisem na zavěšení roštů, hygienické řešení bez lišt, zesílená izolace 83 mm, chladivo R290, energetická třída A	1			700x830x2080	230	0,2					40 590	40 590
B.03	Pracovní stůl se 3mi zásuvkami pod pracovní deskou, spodní plná police	1			1900x700x900							15 510	15 510
B.04	Univerzální robot, díže 60 litrů, 15 rychlostí - variátor, motorový zdvih díže, díže 450/370 mm výška, manuální nastavení, popř. timer, SOUČÁSTÍ DODÁVKY I REDUKČNÍ SADA 40 LITRŮ vč. nástrojů a vozíků pro obě díže	1			730x985x1490	400	2,2					280 000	280 000

ozn.	Popis zařízení	Ks			rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
B.05	Chladicí stůl, 2 chladicí sekce, 4x chladicí zásuvka pro GN 1/1-200, rozsah teplot -2/8 st.C, klimatřída T (funkčnost při teplotě okolí až + 43 st.C), bez pracovní desky, chladivo R290, energetická třída A, součástí dodávky i pracovní stlk nad chladicí stůl, s přesahem desky a dřezem 400x500x300 vlevo, levé nohy a opláštění	1			1810x700x900	230	0,22					80 710	80 710
B.06	Pracovní stůl se zásuvkou pod pracovní deskou vpravo a spodní plnou policí	1			1800x700x900							14 960	14 960
B.07	Umyvadlo na ruce - dodávka ZTI	1							3/8"	3/8"	40		
B.08	Pojízdný stůl se spodní policí, zásuvkou pod PD a vsuny na GN (vpravo)	1			1800x700x900							20 460	20 460
B.09	Pracovní stůl se dvěma policemi	1			2100x700x900							14 960	14 960
B.10	Pracovní stůl se zásuvkou pod pracovní deskou vpravo a spodní plnou policí	1			2010x700x900							15 510	15 510
B.11	Multifunkční šokový zchlazovač, zmrazovač, regenerátor, kapacita 7-12 GN ev. EN 1/1, zchlazení 25 kg, zmrazení 16 kg 5 základních funkcí - šokové zchlazování, zmrazování, rozmrazování, pomalé vaření, odložený start regenerace, připojení na vodu s možností regenerací párou - elektronická kontrola vlhkosti, 4 bodová teplotní sonda, displej s fotosymboly, displej min. 7", Multifunkční šokový zchlazovač, zmrazovač, regenerátor, kapacita 7-12 GN ev. EN 1/1, zchlazení 25 kg, zmrazení 16 kg 5 základních funkcí - šokové zchlazování.	1			790x835x1320	230	1,1			3/4"	50	256 000	256 000
B.12	Mycí dvojdřez svařovaný, spodní plná police, součástí dodávky i tlaková sprcha s ramínkem	1			1400x750x900				3/8"	3/8"	50	11 660	11 660
B.13	Regálová sestava nerez, 5 plných polic	1			1500x550x1800 + 1550x550x1800							26 620	26 620
B.14	Regál nerez 5 polic	1			1350x650x1800							12 760	12 760

ozn.	Popis zařízení	Ks		rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
B.15	<i>Výstupní stůl s roštovou policí, uzpůsobený pro koše 500x500, závěs do mycího stroje ze strany</i>	1		1750x660x900							16 610	16 610
B.16	<i>Mycí stroj stávající, WH, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO ZMĚKČOVAČE VODY</i>	1			400	15,5			3/4"	50		
B.17	<i>Vstupní stůl k mycímu stroji, dřez 400x500x250 vpravo, vlevo otvor na shoz odpadků, prostor na bionádobu, zbytek spodní plná police, součástí dodávky i tlaková sprcha</i>	1		1500 délka				3/8"	3/8"	50	24 530	24 530

B.23	Multifunkční sklopná pánve 2x25 LITRU, se 7mi možnostmi přípravy, teplotní sonda 6tíbdová, funkce automatického zvedání a spouštění košů, integrovaný odtok vody, integrovaná sprcha, 2x Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku, 3x Varný koš, 1x Špachtle, 2x Rošt na dno pánve, 2x fritovací koš, 1x SítoMultifunkční sklopná pánve 2x25 LITRŮ se 7mi možnostmi	1			1102x908x428+550	400	21			3/4"	vpust'	467 500	467 500
B.24	Vyhřívaný podavač talířů dvoutubusový, kapacita 2x 50 talířů o průměru až 265 mm	1			485x1110x900	230	1,1					19 250	19 250
B.25	Výdejní vodní lázeň, 3 dělené GN, se spodní polici, pojízdné provedení	1			1165x705x900	230	2,1					28 050	28 050
B.26	Pracovní stůl se vsuny na GN, 1sloupec	1			700x700x900							10 670	10 670
ozn.	Popis zařízení	Ks			rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
B.27	Konvektomat elektrický10+1 vsunů GN 1/1 - bojlerový vyvíječ páry, automatické mytí (pomocí prášku, nikoli dolévání z kanystrů), min. 4 bodová teplotní sonda, horký vzduch 30 - 300 st. C, kombinovaný režim 30-300 st.C, pečení přes noc, delta T pečení, nízkoteplotní pečení, regenerace, min. 5 rychlostí + taktování ventilátoru, funkce uložení změny programudiagnostický systém, funkce rychlé páry, kontrola sytosti páry, klapka pro odtah vlhkosti, součástí dodávky podstavec se vsuny na GN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY OBJEMOVÝ	1			933x821x1046 + podstavec	400	18			3/4"	50	259 000	259 000
B.28	Konvektomat stávající, VČETNĚ PODSTAVCE	1			933x821x704+ podstavec	400	11			3/4"	50		
B.29	Pracovní stůl s polici	1			500x700x900							6 160	6 160
B.30	Chladicí stůl, 2 chladicí sekce, 4x chladicí zásuvka pro GN 1/1-200, rozsah teplot -2/8 st.C, klimatřída T (funkčnost při teplotě okolí až + 43 st.C), bez pracovní desky, chladivo R290, energetická třída A, bez pracovní desky	1			1270x690x860	230	0,22					69 850	69 850

B.31	Stolní krouhač zeleniny, celonerezový blok motoru, zpracování až 250 kg za hodinu, třífázový, kruhový plnicí otvor 238 cm ² , součástí dodávky i "startovací sada" plátkovač 2 mm, 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4, kostičkovač 14x14x14,	1	1	SO04.01, SO04.02	360x340x690	400	0,75					54 890	54 890
B.32	Pracovní stůl nad chladicí stůl umístěný vpravo, vlevo dřez 400x500x250, vedle zásuvkový blok pod pracovní deskou (3zásuvky nad sebou)	1			2200x700x900	230	0,2		3/8"	3/8"	50	21 340	21 340
B.33	Stolní vitrina chladicí, zabudovaný agregát nahoře, rozsah teplot +2/+8, dno + 2 police, dynamické chlazení, samoobslužné provedení	1			800x500x850	230	0,3					59 950	59 950
ozn.	Popis zařízení	Ks			rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad		Cena celkem bez DPH
	Výdejní parapetní desky, 1x do výdejního okna s podnožím na vitrínu - 1x do příjmového okna	1			2500x500/300 800x300							10 890	10 890
	SUCHÝ SKLAD												
C.01	Regálová sestava stojiny dural + police dural+polyetylen, 4 police	1			3x regál 1038x475x1700							6 930	6 930
C.02	Regál stojiny dural + police dural+polyetylen, 4 police	1			1038x475x1700							8 140	8 140
C.03	Regál stojiny dural + police dural+polyetylen, 4 police	1			1834x475x1700							11 495	11 495
	SKLAD OBALŮ												
D.01	Regál stojiny dural + police dural+polyetylen, 4 police	2			1304x577x1700	230	0,02					10 340	20 680
	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY												
E.01	Škrabka brambor a zeleniny stávající	1				400	0,75			3/4"	vpust'		
E.02	Stavební sokl - dodávka stavby	1									vpust'		
E.03	Stůl s dřezem 500x500x300 vpravo, vlevo zásuvka pod pracovní deskou	1			1350x700x900							15 070	15 070
E.04	Umyvadlo na ruce - dodávka ZTI	1							3/8"	3/8"	40		
	CHLADÍCÍ BOX												
F.01	Chladicí box, PUR panely 60 mm, otočné chladírenské dveře 800MM, bez izolace podlahy, agregát do 10 m, rozsah teplot 0/+8, včetně uvedení do provozu	1			4000x1700x2300	230	3				40	205 000	205 000

F.02	Regálová sestava stojiny dural + police dural+polyethylen, 4 police	1			3x regál 1038x475x1700 (průběžný), 3x regál 1038x373x1700 (průběžný)							47 190	47 190
SKLAD													
G.01	NEOBSAZENO	1											
G.02	Regálová sestava stojiny dural + police dural+polyethylen, 4 police	1			2xregál 1126x577x1700 (průběžný)							17 380	17 380
G.03	Regálová sestava stojiny dural + police dural+polyethylen, 4 police	1			2xregál 1126x577x1700 (průběžný)							17 380	17 380
CHLADÍCÍ BOX													
ozn.	Popis zařízení	Ks			rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
H.01	Chladicí box, PUR panely 60 mm, otočné chladírenské dveře 800MM, bez izolace podlahy, agregát do 10 m, rozsah teplot +4/+10, včetně uvedení do provozu	1			2900x1700x2300	230	3				40	173 250	173 250
H.02	Regálová sestava stojiny dural + police dural+polyethylen, 4 police	1			2x regál 1038x373x1700 (průběžný)							15 180	15 180
PRODEJNÍ KOUTEK													
I.01	Nábytková sestava-kuchyňská linka, půdorysný tvar L, půdorysné rozměry 3425x700+700x700, v. 900 mm, dřez 350x400x250 mm, místo pro myčku nádobí (rozměr cca 600x600x850 mm- přesné rozměry dodá vybraný dodavatel gastrotechnologie), místo pro výrobek ledu (rozměr cca 390x425x610 - přesný rozměr dodá vybraný dodavatel gastrotechnologie), nutno použít materiály se zvýšenou odolností proti vodě a páře, spodní hranu pracovní desky nad mycím strojem je nutné opatřit ochranným nerezovým plíškem. Bližší specifikaci - např. způsob otvírání u skříňových prvků, vnitřní uspořádání apod. řeší dodavatel interiéru	1											

I.02	Police nástěnná dvoupatrová, půdorysný rozměr 1400x350 mm, tl. určí dodavatel interiéru dle specifikace využití ze strany provozovatele	1											
I.03	Mycí stroj na sklo a nádobí, zabudovaný zásobník na mycí a oplachové prostředky, vnitřní kapacita pro koš 500x500, světlá zásuvná výška min. 308 mm, možnost nastavení intenzity mytí ve 3 režimech, SOUČÁSTÍ DODÁVKY AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY	1			600x637x760	400	5,5			3/4"	50	50 050	50 050
I.04	Výrobník ledu s kapacitou zásobníku min.9 kg, denní kapacita cca 28 kg ledu, celonerezový, ABS dvířka, chlazení vodou	1			390x460x690	230	0,37			3/4"	50	25 190	25 190
ozn.	Popis zařízení	Ks			rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
I.05	Kávovar automatický - vč. mlýnku - stávající	1				230	3			1/2"	50		
I.06	Nápojová chladicí skříň - dodávka interier	1				230	0,3						
I.07	Police nástěnná dvoupatrová, půdorysný rozměr 1175x350 mm, tl. určí dodavatel interiéru dle specifikace využití ze strany provozovatele	1											
I.08	Nábytková sestava-kuchyňská linka, půdorysné rozměry 1175x700, v. 900 mm, Bližší specifikaci - např. způsob otvírání u skříňových prvků, vnitřní uspořádání apod. řeší dodavatel interiéru	1											
I.09	Nábytková sestava-kuchyňská linka, půdorysný tvar L, půdorysné rozměry 4625x700+700x700, v. 900 mm, dřez 350x400x250 mm, dřez pro myčku sklenic (spůlboy) 260x520x350, otvor pro výčepní zařízení dle specifikace vybraného dodavatele gastrotechnologie, nutno použít materiály se zvýšenou odolností proti vodě a páře. Bližší specifikaci - např. způsob otvírání u skříňových prvků, vnitřní uspořádání apod. řeší dodavatel interiéru	1											
I.10	Výčepní zařízení - výčepní stojan, včetně vedení, dochlazování nápojů	1				230	3					37 400	37 400

I.11	Police nástěnná dvoupatrová - dodávka interier	1											
JÍDELNA													
J.01	Stůl na nápoje, umístění termosů, zabudovaný okap na misky dopojený na odpad - dodávka interier	1											
J.02	Pojezdová dráha trubková, nerez	1			3000x350							9 900	9 900
J.03	Vozík na podnosy a příbory (4 vaničky)	1			745x515x413							9 790	9 790
J.04	Stůl pro snídane - dodávka interier	1											
J.05	Chladicí skříň - stávající gastrozařízení	1			600x600x1850	230	0,3						
ozn.	Popis zařízení	Ks			rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH
J.06	Nábytková sestava-kuchyňská linka, půdorysné rozměry 2400 x600, v. 900 mm, dvojdřez - 2x450x400x250. Bližší specifikaci - např. způsob otvírání u skříňových prvků, vnitřní uspořádání apod. řeší dodavatel interiéru	1											
J.07	Mikrovlinná trouba - stávající gastrozařízení	1			500x450x350	230	1,5						
PODLAHOVÉ VPUSTI													
K.01	Podlahová vpusť s roštem, pachovou uzávěrou, přípravou pro odpad KG 100 (umístění nutno konzultovat se ZTI) d Vana je celosvařovaná + ohyby na umístění vyjímatelného roštu, tento protiskluzný)	1			300x300x180						110	5 720	5 720
K.02	Podlahová vpusť s roštem, pachovou uzávěrou, přípravou pro odpad KG 100 (umístění nutno konzultovat se ZTI) d Vana je celosvařovaná + ohyby na umístění vyjímatelného roštu, tento protiskluzný)	1			800x400x180						110	9 460	9 460
K.03	Podlahová vpusť s roštem, pachovou uzávěrou, přípravou pro odpad KG 100 (umístění nutno konzultovat se ZTI) d Vana je celosvařovaná + ohyby na umístění vyjímatelného roštu, tento protiskluzný)	1			1000x400x180						110	11 220	11 220

K.04	Podlahová vpust' s roštem, pachovou uzávěrou, přípravou pro odpad KG 100 (umístění nutno konzultovat se ZTI) d Vana je celosvařovaná + ohyby na umístění vyjímatelného roštu, tento protiskluzný)	1			700x300x180						110	7 260	7 260
PŘÍJEM POTRAVIN													
L.01	Chladicí skříň bílý lak, 570 litrů, -2/+8	1			780x700x1860	230	0,25					21 890	21 890
L.02	Příjmová váha stávající	1											
Rekapitulace:													
CELKEM ZA GASTROTECHNOLOGII BEZ DPH												3 119 280	
DOPRAVA A MONTÁŽ												57 500	57 500
DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A OCHRANA PO DOBU STAVBY A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PONECHÁVANÉ GASTROTECHNOLOGIE												30 000	30 000
DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDACE DÁLE NEPOUŽITÉ GASTROTECHNOLOGIE												16 500	16 500
CELKEM ZA DODAVKU GASTRO TECHNOLOGIE BEZ DPH												3 223 280	