

Pokyny k vyplnění přílohy č. 1 Smlouvy: Účastník vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. V případě hodnoty ANO/NE účastník uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud účastník uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na Zboží. V ostatních případech účastník uvede konkrétní hodnotu. Např. je-li požadován výkon motoru min. 35 kW, uvede účastník konkrétní hodnotu např. 50 kW. Účastník doplní název výrobce, obchodní označení a typ Zboží.

Příloha č. 1 - Technické parametry Zboží

Zametací a čistící stroj s nastavbami pro zimní údržbu komunikací, homologovaný a schválený pro provoz na pozemních komunikacích v ČR

Výrobce:	<u>HAKO-WERKE GMBH, BAD OLDESLOE, SRN</u>	
Obchodní označení:	<u>CITYMASTER 1250C</u>	
Typ:	<u>1433</u>	
Motor		
Vznětový motor o výkonu minimálně 35 kW		35,4 kW
Emisní limit motoru dle platných norem pro danou kategorii stroje		ANO
Chlazení kapalinové		ANO
Podvozek a pohon stroje		
Hydrostatický pohon 4x4		ANO
Plynule regulovatelná rychlost transportní v rozsahu minimálně 0 až 30 km/hod		ANO
Plynule regulovatelná rychlost pracovní v rozsahu minimálně 0 až 15 km/hod		ANO
Uzávěrka diferenciálu		ANO
Hydraulické kloubové řízení s odpružením kloubu		ANO
Konstrukce náprav umožňující přejezdy obrubníků o min. výšce 20 cm		ANO
Čelní upínací systém pro výměnu přídavných zařízení s plovoucí polohou		ANO
Brzdný systém		
Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickém pojezdu alespoň pro jednu nápravu mechanismu		ANO
Parkovací brzda		ANO
Rozměry a hmotnosti		
Celková hmotnost povolená max. 3 000 kg		2 600 kg
Průjezdná šířka stroje bez zrcátek max. 1 200 mm		1 193 mm
Rozvor max. 1 500 mm		1 430 mm
Povolené zatížení zadní nápravy min. 1 600 kg		1 600 kg
Povolené zatížení přední nápravy min. 1 500 kg		1 500 kg
Jízdní vlastnosti		
Poloměr otáčení vnější max. 2 700 mm		2 625 mm
Kabina a osvětlení		
Prosklená kabina řidiče min. pro 1 osobu		1
Prosklené dveře po obou stranách kabiny		ANO
Vytápěná a klimatizovaná kabina		ANO
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče vybavené bezpečnostním pásem		ANO
Osvětlení vozidla – provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy		ANO
Přídavná pracovní světla nad čelním sklem kabiny		ANO
Oranžový maják		ANO

Počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulické a chladicí kapaliny, indikace stavu paliva	ANO
Vyhřívání zrcátka	ANO
Couvací světlo a couvací zvuková signalizace	ANO
Autorádio s handsfree	ANO
Zametací jednotka – zásobník	
Dva přední kartáče o průměru minimálně 900 mm s možností regulace polohy kartáčů z kabiny, samostatné ovládání polohy obou kartáčů, regulace otáček	ANO
Zametací jednotka zavěšena na čelním upínacím systému pro rychlovýměnu přídatných zařízení	ANO
Sací šachta rovná ze zásobníku k sací hubici o průměru min. 180 mm. Šachta vedená pod kabinou	ANO
Odpružení nosných ramen kartáčů proti čelnímu nárazu	ANO
Zametací záběr minimálně 2 000 mm vnější	2 250 mm
Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu (nerezová ocel nebo hliník) o objemu min. 1 m ³	1 m ³
Sací turbína s možností regulace výkonu umístěná tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu se zmetacím materiálem	ANO
Vodní recirkulační systém	ANO
Přípojka na vodu C i D	ANO
Systém skrápění proti prašnosti se zásobníkem na čistou vodu o objemu min. 170 l	170 l
Indikátor naplnění zásobníku smetků	ANO
Vyklápění zásobníku smetků přes hranu vysokou min 1,4 m od vozovky	ANO
Součástí zmetací jednotky ruční sací hadice délky min. 3 m	3 m
Zásobník smetků a čelní zmetací jednotka snadno odnímatelná (pouze obsluha stroje)	ANO
Vozík pro rychlou výměnu zmetací jednotky	ANO
Podnože na kolečkách pro odstavení zásobníku na smetky	ANO
Zametací stroj splňuje normu pro zachytávání polévatého prachu PM 10 dle jednotného testu EUnited – certifikace	ANO
Hydraulický systém	
Minimálně dvouokruhový systém hydrauliky zajišťující pohon všech přídatných zařízení zimní a letní údržby a pohon stroje	ANO
Připojovací body hydraulického systému vybaveny rychlospojkami	ANO
Výbava stroje	
Rezervní kolo	ANO
Odpojovač baterie	ANO
Nakládací korba	ANO
Povinná výbava vozidla dle legislativních požadavků	ANO
Ochranný antikoroziční nástřík celého stroje	ANO
Zadní couvací kamera s monitorem	ANO
Dorazy pro couvání ke kontejneru na smetky	ANO
Nástavba sypač vozovek	
Nesený šnekový sypač se zásobníkem o objemu minimálně 0,4 m ³ s rozmetadlem	ANO
Pohon sypače řešen hydraulicky od nosiče	ANO
Posypové materiály: sůl, písek, štěrk, kamenná drť o max. zrnitosti 8 mm	ANO
Nerezové rozmetadlo umožňující regulaci šíře posypu v rozmezí 1 – 6 m	ANO
Ovládání pomocí ovládacího panelu v kabině vozidla	ANO
Otevírací střecha sypače	ANO
Ochranné síto sypače	ANO

Pracovní osvětlení rozmetadla	ANO
Odstavné nohy sypače	ANO
Nástavba sněhová radlice	
Rovná sněhová radlice s ocelovým štítem	ANO
Odstavná noha pro snadnou demontáž	ANO
Gumové břity radlice	ANO
Pro tlumení čelních rázů musí být štít výkyvně uložen na čepech s odpružením	ANO
Zpětný doraz je tlumen silentbloky	ANO
Hydraulické stranové přetáčení o 30° nalevo i napravo	ANO
Výstražné bezpečnostní praporky a výstražné červenobílé šrafování	ANO
Hmotnost max. 140 kg	ANO
Odklízecí šířka radlice minimálně 1 300 mm	ANO
Čelní zametač sněhu	
Čelní kartáč určen pro zimní údržbu místních komunikací, chodníku a peších zón	ANO
Připojení nástavby k nosiči pomocí hydraulických rychlospojek	ANO
Pohon kartáče musí být řešen uprostřed nástavby, k zajištění úzkého průjezdního profilu. Žádná jiná součást rámu nebo pohonu kartáče bočně nesmí přesahovat šíři nástavby	ANO
Snadná manipulace s kartáčem zabezpečena pomocí koleček nástavby, která slouží zároveň jako výškově stavitelná pojezdová kolečka při práci s nástavbou	ANO
Nástavba s kyvným uložením umožňujícím příčné kopírování nerovností vozovky	ANO
Možnost plynulého přetáčení nástavby pomocí hydrauliky vlevo a vpravo v úhlu minimálně 30°	ANO
Ventil pro regulaci otáček nástavby	ANO
Průměr kartáče min. 500 mm	ANO
Otáčky kartáče v rozsahu minimálně 0 – 300 otáček za minutu	ANO
Šířka nástavby maximálně 1 400 mm	ANO
Hmotnost nástavby maximálně 140 kilogramů	ANO