

ZOMApplast s.r.o.
Nábř. Dr. E. Beneše 26
750 02 Přerov

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

██████████
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

2019/RS/NAB-524

██████████ / +420 ██████████

06. 11. 2019

Nabídka č. 524/11/2019

Dvouplášťová nádrž 5 m³ 41% Fe₂(SO₄)₃ – ČOV Holešov

Vážený pane inženýre,
na základě Vašeho požadavku předkládáme novou nabídku jedné nádrže síranu:

1. Skladování 41% Fe₂(SO₄)₃

<u>Materiálové provedení:</u>	PE 80 (PE-HD)
<u>Médium:</u>	41% Fe ₂ (SO ₄) ₃
<u>Konstrukční teplota:</u>	40°C
<u>Tlak:</u>	hydrostatický
<u>Umístění:</u>	venkovní instalace

Stojatá válcová nádoba s přivařeným rovným dnem a kuželovým víkem ve dvouplášťovém provedení. Pláště nádob jsou vyrobeny metodou spirálního vinutí.

Provedení nádrže je celoplastové, tedy bezúdržbové (bez nutnosti opatřovat nádrž ochrannými nátěry).

Návrh a provedení dle ČSN EN 1778 (Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů) a ČSN EN 12 573 (Stabilní beztlakové nádoby z termoplastů) pro základní výpočtovou životnost 10 let, koeficient bezpečnosti 1,5.

1.1. Dvouplášťová zásobní nádrž 41% Fe₂(SO₄)₃ – 5 m³

<u>Objem pracovní:</u>	5,0 m ³
<u>Objem celkový:</u>	5,3 m ³
<u>Hmotnost prázdné nádrže:</u>	cca 500 kg

Rozměry: DN₁ = 1 500 mm, H₁ = 3 000 mm, celková výška cca 3 200 mm
DN₂ = 1 700 mm, H₂ = 2 400 mm

Vystrojení: 1x průlez DN 500 na víku nádrže
1x odvětrání DN 100
1x plovákový stavoznak DN 40
1x dvouplášťové sání čerpadla DN50/DN25 včetně klapky DN50

1x zaslepené dvouplášťové vypouštěcí hrdlo DN80 s odbočkou ke stávající nádrži pro společné plnění
1x plnicí potrubí DN 80 včetně zpětné klapky a rychlospojky VK80 SS
1x úkapová vanička
2x hrdlo DN20 pro sondy hlídání hladin
2x manipulační úchyt

Dodávka a montáž PE propojovacího kusu $\varnothing 90$ mm mezi výpustným hrdlem stávající nádrže 10 m^3 a výpustným hrdlem zásobníku 5 m^3 , včetně uzavírací klapky DN80.
Z důvodu současného plnění obou nádrží.

Cena celkem za nádrž: Kč [REDACTED]--

Cena propojovacího kusu: Kč [REDACTED]--

2. Signalizace porušení pláště

- 1x LS min hladina – průsak v meziplášti nádrže

Příslušenstvím nádrže je rozvaděč, který bude obsahovat napojení na signálku limitního stavů a akustickou signalizaci houkačkou se standardním vybavením. Systém je opatřen výstupní univerzální svorkovnicí pro připojení signálu do nadřazeného systému.
Součástí ceny je montáž na nádrž v ZOMApplast s.r.o.

Cena za 1 komplet: Kč [REDACTED]--

Doplnění nádrže 5 m^3 celkem: Kč 177 700,--

Uvedené ceny nezahrnují DPH a jsou v paritě EXW Přerov dle podmínek INCOTERMS 2010.

Termín dodání: 5 - 6 měsíců od uzavření SoD a odsouhlasení dokumentace

Platnost cen: 31. 12. 2019

Záruka: 36 měsíců na těsnost nádrže, ostatní 24 měsíců

Platební podmínky: budou předmětem jednání při objednání

Očekáváme Vaši reakci na tuto nabídku a jsme připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy.

Těšíme se na příští spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
technolog