

**LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY A SANACE CBK VČETNĚ VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ**

**Investorský rozpočet**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	900,00	██████	108 000,00
2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM bourání CB vozovky - do prům. hl. 100mm	m <sup>3</sup>	22,00	██████	64 900,00
3	587121	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m <sup>2</sup> . V případě tzv. "sešití" rozlomených CB desek v šíři výplně cca do 100 mm je vhodnější aplikovat materiál pro EMZ JEMNÝ. Bude prováděno dle zpracovaného pasportu poruch z 12/2018. EMZ bude proveden jako vysprávka nezbytných výtluků a rozpadů CBK pro stabilizaci rozlomených a narušených CB desek a zároveň bude proveden jako vyrovnávkapokleslých a propadlých částí CB desek vůči ostatnímu povrchu vozovky tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz (klíny bude realizovány téměř do nulové tl a maximální výška jednotlivých klínů bude 80-100 mm (průměrně cca 50 mm)). V místě konce klínu s téměř nulovou tloušťkou aplikovaného materiálu budou zafrézovány drážky, které ukotví a stabilizují aplikovaný materiál pro EMZ a zároveň zajistí jeho minimální a funkční tloušťku.	m <sup>3</sup>	22,00	██████	3 630 000,00
4	113778	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 30/40 mm)	m	-	-	-
5	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	-	-	-
6	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUIH PROFILEM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou - vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných spár, napenetrování, utěsnění provazcem z mikroporézni pryže	m	-	-	-
7	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 2km/den předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100 předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c 3x výstražný práh ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 120 ks/2km/den B 26 zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) tento typ omezení bude využit pro SO 111, 112, 113 a 114	ks/den	10,00	██████	100 000,00 Kč
8	02720h	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE dle schématu DK 357, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/noc 2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1 předzvěstný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP 3x výstražné prahy, předzvěstná světelná šipka S8d 2xB20a - 60 výstražný vozík velký S8c, C4b 2x B20a - 60 ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/ 1000 m/den 2xB20a - 60 B 26 zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks/den	0,00	-	- Kč
9	02720c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 2km/noc 2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1 předzvěstný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP 3x výstražné prahy, předzvěstná světelná šipka S8d 2xB20a - 60 ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 120 ks/2km/den 2xB20a - 60 B 26	ks/den	0,00	-	- Kč
<b>Celkem cena bez DPH</b>						<b>3 902 900,00</b>
DPH 21%						819 609,00
<b>Celkem cena s DPH</b>						<b>4 722 509,00</b>

plocha (m2)	obvod (m)
220	450

pozn.: 1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).  
2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TP 80.  
3) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.11.06  
13:07:35 +01'00'