

Příloha č. 1
Naše zn.: N/2019019/D

Sportovní gymnázium Dany a Emila
Zátokových, příspěvková organizace

Vyřizuje: Dagmar Somogyi

Volgogradská 2631/6
700 30 Ostrava

Tel.kontakt: 731 600 599

Email: info@finezza.cz

Datum: 28.11.2019

„Konvektomat Lainox SAEB 201R“



Technická data

<input type="checkbox"/> kapacita	GN 20 x 1/1GN
<input type="checkbox"/> vzdálenost mezi zásuvy	63mm
<input type="checkbox"/> počet jídel	150/300
<input type="checkbox"/> vnější rozměry	960x825x1810 h v mm
<input type="checkbox"/> hmotnost čistá/hrubá	330/420 kg
<input type="checkbox"/> celkový výkon	31,8 kW

REŽIMY TEPELNÉ ÚPRAVY

- AUTOMATICKÝ REŽIM S VÍCE NEŽ 95 ODZKOUŠENÝMI A ULOŽENÝMI VARNÝMI PROGRAMY VČETNĚ REGENERACE POKRMŮ NA TALÍŘI NEBO V GASTRONÁDOBÁCH

- PROGRAMOVATELNÉ REŽIMY S MOŽNOSTÍ ULOŽENÍ 99 VARNÝCH PROGRAMŮ V AUTOMATICKÉM SLEDU (AŽ 9 CYKLŮ) S PŘÍŘAZENÍM NÁZVU A ODPOVÍDAJÍCÍ IKONY
- RYCHLÝ VÝBĚR OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ POMOCÍ TLAČÍTKO SCROLLER S FUNKCÍ „VYBER A POTVRĎ“
- AUTOCLIMA® FUNKCE: AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ A REGULACI VLHKOSTI VE VARNÉ KOMOŘE
- FAST-DRY® FUNKCE: SYSTÉM PRO RYCHLÉ ODVLČENÍ VARNÉ KOMORY
- MANUÁLNÍ VAŘENÍ SE TŘEMI MÓDY: KONVEKCE OD 30°C DO 300°C, PÁRA OD 30°C DO 130°C NEBO KOMBINACE KONVEKCE A PÁRY OD 30°C DO 300°C S OKAMŽITÝM ZAHÁJENÍM VAŘENÍ.

PROVOZ

- ALFANUMERICKÉ LED DISPLEJE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ HVS (HIGH VISIBILITY SYSTEM) PRO ZOBRAZENÍ HODNOT TEPLoty, AUTOCLIMA, ČASU A TEPLoty JÁDRA
- 2,4 PALCOVÝ BAREVNÝ DISPLEJ (LCD - TFT) PRO ZOBRAZENÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ, PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ, VĚTRÁNÍ, AUTOMATICKÉHO MYTÍ, MENU, NASTAVENÍ
- OTOČNÉ TLAČÍTKO SCROLLER S FUNKCÍ „VYBER A POTVRĎ“
- LIŠTY S LED DIODAMI PRO ZVÝRAZNĚNÍ AKTIVOVANÉ FUNKCE TEPLoty, DOBY A TEPLoty JÁDRA
- MANUÁLNÍ PŘEDEHŘEV

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ - KONVEKTOMATU

- AUTOREVERSE (AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHOD OTÁČENÍ VENTILÁTORU) PRO DOKONALE ROVNOMĚRNou TEPELNOU ÚPRAVU
- AUTOMATICKY REGULOVANÁ PARNÍ KONDENZACE
- MANUÁLNÍ KONTROLA ODVĚTRÁVÁNÍ VARNÉ KOMORY
- MANUÁLNÍ ZVLHČOVAČ
- ČASOVANÉ OSVĚTLENÍ
- SNADNÝ PŘÍSTUP K UŽIVATELSKY NASTAVITELNÝM PARAMETRŮM PRO PŘIZPŮSOBENÍ ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM UŽIVATELSKÉHO MENU
- MOŽNOST VOLBY AŽ 6 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU; PRVNÍ 3 RYCHLOSTI AUTOMATICKY AKTIVUJÍ SNÍŽENÍ TOPNÉHO VÝKONU
- U SPECIÁLNÍCH METOD VAŘENÍ LZE POUŽÍT PŘERUŠOVANÝ CHOD VENTILÁTORU
- PREDISPOZICE RYCHLÉHO PŘIPOJENÍ SONDY JÁDRA PŘES VNĚJŠÍ KONEKTOR MIMO VARNou KOMORU
- REGULACE TEPLoty V JÁDRU PRODUKTU POMOCÍ VPICHOVÉ SONDY S 4 DETEKČNÍMI BODY (VOLITELNÉ)
- REGULACE TEPLoty V JÁDRU PRODUKTU S JEHLOVOU SONDOU PRO VAKUOVÉ VAŘENÍ A

TEPELNOU ÚPRAVU MALÝCH KUSŮ (VOLITELNÉ)

- PŘIPOJENÍ USB PRO STAHOVÁNÍ DAT HACCP, AKTUALIZACE SOFTWARE A NAHRÁVÁNÍ/ STAHOVÁNÍ VARNÝCH PROGRAMŮ
- PŘIPRAVENO PRO SN SYSTÉM OPTIMALIZACE SPOTŘEBY ENERGIE (VOLITELNÉ)
- PROGRAM SERVICE PRO: ZKOUŠKU PROVOZU ELEKTRONIKY A ZOBRAZENÍ TEPLOTNÍCH SOND. POČÍTAČKA PROVOZNÍCH HODIN ZAŘÍZENÍ PRO VŠECHNY HLAVNÍ FUNKCE PRO PRAVIDELNOU ÚDRŽBU
- ECOSPEED - NA ZÁKLADĚ MNOŽSTVÍ A TYPU PRODUKTU SAPIENS OPTIMALIZUJE A ŘÍDÍ DODÁVKU ENERGIE, UDRŽUJE SPRÁVNOU TEPLITU VAŘENÍ A ZABRAŇUJE TEPELNÝM VÝKYVŮM
- ECOVAPOR - SE SYSTÉMEM ECOVAPOR LZE DOSÁHNOUT JASNÉHO SNÍŽENÍ SPOTŘEBY VODY A ENERGIE, DÍKY AUTOMATICKÉ KONTROLE NASYCENÍ PÁRY VE VARNÉ KOMOŘE

KONSTRUKCE KONVEKTOMATU

- KOMORA DOKONALE HLADKÁ, VODOTĚSNÁ, SE SVÁRY BEZ NETĚSNOSTÍ
- DVEŘE S DVOJITÝM TVRZENÝM SKLEM, VNĚJŠÍ SE ZRCADLOVÝM EFEKTEM, SE VZDUCHOVOU KOMOROU A VNITŘNÍM SKLEM PROPOUŠTĚJÍCÍM MINIMÁLNÍ TEPLU SMĚREM K OBSLUZE, A S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ
- VNITŘNÍ SKLO S KŘÍDLOVÝM OTEVÍRÁNÍM, PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
- RUKOJEŤ - KLIKA S OTEVÍRÁNÍM DOPRAVA I DOLEVA
- DVEŘE SE 3 ZAJIŠŤOVACÍMI BODY ● NASTAVITELNÝ ZÁVĚS PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNĚNÍ ● OTEVÍRATELNÝ DEFLEKTOR PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ PROSTORU VENTILÁTORU.
- OCHRANA IPX5 PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

ELEKTRICKÝ TOPNÝ SYSTÉM

- TOPNÉ TĚLESO VE VARNÉM PROSTORU Z PANCÉŘOVÉHO TYPU INCOLOY 800

VYVÍJEČ PÁRY

- AISI 304 PLNĚ IZOLOVANÝ PARNÍ GENERÁTOR
- AUTOMATICKÝ PŘEDEHŘEV BOJLERU PŘI ZAPNUTÍ KONVEKTOMATU
- DEVNNÍ AUTOMATICKÉ VYPOUŠTĚNÍ BOJLERU (TEPLOTA VYPOUŠTĚNÝCH VOD POD 60 ° C) A OPLACHOVÁNÍ
- ALARM V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA ODVÁPNĚNÍ
- BOJLER SE SEMI-AUTOMATICKÝM PROGRAMEM ODVÁPNĚNÍ
- ODVÁPŇOVACÍ SYSTÉM CAL-OUT, ABY SE ZABRÁNILO USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE V BOJLERU, JAKO STANDARD

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT V PEČÍCI KOMOŘE
- BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYVINUTÍ TLAKU A DEPRESE
- TERMICKÁ OCHRANA MOTORU VENTILÁTORU
- MAGNETICKÝ SPÍNAČ DVEŘÍ
- ZOBRAZENÍ ALARMU PŘI NEDOSTATKU VODY
- VNITŘNÍ DIAGNOSTIKA A HLÁŠENÍ PORUCH
- SYSTÉM CHLAZENÍ KOMPONENTŮ Z PŘEHŘÁTÍ OVLÁDACÍHO DISPLEJE
- BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT BOJLERU
- ÚROVEŇ VODY V BOJLERU ZA POMOCÍ SONDY
- SONDA V BOJLERU PRO KONTROLU ZCELA VYPRÁZDNĚNÉHO BOJLERU

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SAPIENS®

- AUTOMATICKÝ MYCÍ SYSTÉM LM (TEKUTÝ) S AUTOMATICKÝM DÁVKOVÁNÍM.
 - MANUÁLNÍ SYSTÉM ČIŠTĚNÍ SE ZATAHOVACÍ RUČNÍ SPRCHOU.
- SYSTÉM ODVÁPŇENÍ CALOUT S AUTOMATICKÝM DÁVKOVÁNÍM, KTERÝ ZABRAŇUJE VZNIKU VÁPENATÝCH USAZENIN V BOJLERU V SÉRII PRO BOJLEROVÉ MODELY

STANDARD VYBAVENÍ

- AUTOMATICKÝ MYCÍ SYSTÉM LM
- PŘED KONFIGURACE PRO RYCHLÉ PŘIPOJENÍ VÍCEBODOVÉ JÁDROVÉ SONDY PŘES EXTERNÍ KONEKTOR DO VARNÉ KOMORY -VÍCEBODOVÁ TEPLTNÍ SONDA (Ø 3 MM) ZA PŘÍPLATEK
- VESTAVĚNÁ SAMO ZATAHOVACÍ RUČNÍ SPRCHA
 - USB PŘIPOJENÍ
 - ZAVÁŽECÍ VOZÍK NKS201
 - 6 RYCHLOSTNÍ VENTILÁTOR

PŘÍSLUŠENSTVÍ - JE TŘEBA OBJEDNAT PŘI OBJEDNÁNÍ KONVEKTOMATU

- LM2: AUTOMATICKÝ MYCÍ SYSTÉM LM
- KSC0040:VÍCEBODOVÁ TEPLTNÍ SONDA (Ø 3 MM)
- SN: PŘÍPLATEK ZA PŘIPOJENÍ SYSTÉMU ÚSPORY ENERGIE - POUZE ELEKTRICKÉ MODELY
- NPK: PŘEDPŘÍPRAVA PRO ODSAVAČE PAR - ELEKTRICKÉ ROZVODY DO DIGESTOŘE
- NSS154: PŘÍPLATEK ZA ZAVÁŽECÍ VOZÍK - PEKAŘSKÁ VERZE NKS154
- DSP: OCHRANA DISPLEJE

Příloha č.2**AKČNÍ CENA – konvektomat Lainox SAEB 201R včetně sondy**

Cena bez DPH 401 950,- Kč, 21% DPH 84 410,- Kč, s 21% DPH 486 360,- Kč

Doprava, montáž, zaškolení v ceně konvektomatu.

Dodací lhůta : 16 dnů od potvrzení závazné objednávky

Záruční doba: 36 měsíců

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem



Patrik Anderle

