

rozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nové určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
S15	Varný kotel dvouplášťový elektrický s nepřímým ohřevem sklopný, uzavřený systém duplikátoru, kruhová varná nádoba o rozměrech průměr 800 mm, výška 490mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný objem 200l, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, elektrický ohřev o tlaku 1,0 - 1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkrty pod pláštěm zařízení, Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP, zadní lem, elektrické sklápění s variabilní rychlostí a měkkým zastavení, skopení nádoby více než 90°, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm při výšce pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!	ne	1400x1000x1071	30,2 kW/400 V	1	0	0
S15a	SCEZOVACÍ SITO, SKLOPNÉ KOTLE, 200L	ne	830x 460x 45		1	0	0
S15b	MERKA PRO SKLOPNÉ KOTLE 200L	ne	40x 80x312		1	0	0
S15c	VESTAVĚNÁ ZASUVKA, SCHUKO 16A /230V	ne	75x 65x 75		1	0	0
S15d	AUTO-FILL (SV+TV), SKLOPNÉ MODELY	ne			1	0	0
S15e	SADA PRO NAPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne			1	0	0
S15f	OPLACH, SPRCHA, SKLOP. MODELY NA ZED (W)	ne			1	0	0
S15g	VYPUSTNÍ KOHOUT 2", PRO PBOT	ne	130x 170x180		1	0	0
S15h	UPRAVA PRO NAPOJENÍ NA HACCP SYSTÉM	ne			1	0	0
S15i	BATERIE KLARCO,DRIPSTOP, PBOT/PFET 22X60	ne	150x 600x220		1	0	0
S15j	ZADNÍ ZVÝŠENÝ OKRAJ, 40X1400MM, NAVARENÝ	ne	1400x 1.5x 40		1	0	0
S16	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnicí šroub, pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY	ne	600x1200		0	0	0

Pozice	Předmět - název - popis	Potřebná plocha m ²	Potřebná výška m	Potřebná síla kW	Potřebná teplota °C	Potřebná tlaková síla bar	Potřebná rychlost m/s
S17	Elektrický varný kotel 80 litrů s automatickým mícháním - elektrický varný kotel, užžitková kapacita 80 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním - oddělené pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světla výška při vyklápeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabírající běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášť, rozměry 1154x720x900/1535 mm, připojení 400V, příkon 22 kW, POZOR - všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!	ne	1154x720x900/1535	22kW/400V	1	0	0
S17a	Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro skupinovou instalaci na podlahu !!!	ne			1	0	0
S17b	Síto cedící pro kotle kapacity 80 až 100 litrů	ne			1	0	0
S17c	Sprcha kotle ruční S1	ne			1	0	0
S18	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemníci šroub, pochůzný rošt, - DODAVKA STAVBY	ne	600x800		0	0	0

	,-redmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie: elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
S19	rarní varný kotel 80 litrů s automatickým mícháním - parní varný kotel, užitková kapacita 80 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 -120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním – odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světlá výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání! HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabráňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášť, rozměry 1154x720x900/1535 mm, připojení 230V, příkon 5 kW, spotřeba páry 24 kg/hod. POZOR - všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!	ne	1154x720x900/1535	2,3 kW/230V 24kg/h	i	0	0
S18a	Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro skupinovou instalaci na podlahu !!!	ne			i	0	0
S19b	Síťo cedící pro kotle kapacity 80 až 100 litrů	ne			i	0	0
319c	Sprcha kotle ruční S1	ne			i	0	0
S20	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnicí šroub, pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY	ne	600x800		0	0	0

Pozice	Předmět - název - p.	Cena s montáží, přesun a instalací na nové určené místo	Rozm.	elektr. 10W/ pára kg/hod	1	0	0
S21	Elektrická multifunkční pánev, objem pánve 2x40 lt, kapacita 2x GN 1/1, rozměr dna 2x 375x580 mm, hloubka vany 220mm, užžitná plocha 2x 22 dm ² , pánev umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje IPX5, Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuové lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabráňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka, topný systém SUPER BLOCK JPX 17, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů se samostatným pohonem – možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koší, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na nerezovém CNS soklu, Certifikační značka CE, TUV-SUD	ne	1546x850x1030	23kW/400V	1	0	0
S22	Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů	ne			2	0	0
S23	Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš	ne			1	0	0
S24	Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš	ne			1	0	0
S25	Příslušenství k multifunkční pánvi - velká špachtle bez držadla	ne			1	0	0
S26	Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve	ne			2	0	0
S27	Příslušenství k multifunkční pánvi - síto	ne			1	0	0
S28	Příslušenství k multifunkční pánvi - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve	ne			1	0	0
S29	Elektrický sporák talový, 4x varná zóna o výkonu á 4,0 kW - rozměr plotny 410x360 mm - 4 varné zóny jako jedna plocha beze spár - 8 úrovní výkonu - tál s leštěným ocelovým povrchem o síle 20 mm s vysokou tvrdostí pro snadné čištění - krytí IPX5 - vysoce kontrastní a dobře čitelný displej chráněný tvrzeným sklem pro zobrazení stavu ZAP/VYP, stupně výkonu ap. - každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu - vč. podestavby - ustaveno na nerezový sokl	ne	1000x900x900	16 kW/400V	1	0	0
S29a	Panel boční 12 mm - pravý, S90, pro instalaci zády ke zdi	ne	24x900x800		1	0	0
S29b	Panel zadní, 1000*800, límec, pro instalaci zádi ke zdi	ne	1000x45x800		1	0	0
S29c	Pásek levý, 12 mm, límec - ukončovací lišta levá	ne	25x900x17		1	0	0
S29d	Panel boční 12 mm - levý, S90, pro instalaci zády ke zdi	ne	24x900x800		1	0	0
S29e	Pásek pravý, 12 mm, límec - ukončovací lišta pravá	ne	25x900x17		1	0	0
S30	Pracovní stůl s policí, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadní lem, spodní police vyztužená výtžhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301	ne	550x950x900		1	0	0

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
S31	Konvektomat elektrický, 10x GN 1/1, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY , systém "all cooking center" - vaření pomocí systému varných procesů !!! - 7 provozních režimů - pečení malých a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. Rychlá volba pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém řízení víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit společně, plně automatické mytí podle stupně zmeščení vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřicími body, 3 vrstvé sklo, systém měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého vzduchu 30 - 300°C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí	ne	847x776x1042	19kW/400V	1	0	0
S32	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1	ne	dle konvektomatu		1	0	0
S33	Universální kuchařský stroj, příslušenství 60 lt (háč, míchač, metla, kotlík 60lt a vozík), motorický zdvih kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72 až 290 ot./min. (třírychlostní motor)	ne	570x1070x1150	2,8kW/400V	1	0	0
T	Malé diety						
T1	Indukční sporák, 6x varná zóna o výkonu 5kW - rozměr plotny 300x300 mm - 6 varných zón jako jedna plocha beze spár - minimální síla skla 4 mm - funkce ohřevu na bod vaření - vč. podstavby - Standard BERNER nebo vyšší (!!!)	ne	1200x950x900	30kW/400V	1	0	0
T2	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem a částečný levý lem 50 mm, přední hrana stolu radius R 15, dvouploškové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jeří 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301	ne	2200x950x900		1	0	0
T3	Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplošková, zavěšená na pojezdech, uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301	ne	1500x350x600		1	0	0
T4	Stůl chlazený nerezový, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm, ZL 50 mm, přední hrana stolu radius R 15, zadní přesah PD 50 mm, sokl, provedení H2, uzamykatelný, třísekový na GN, 3x křídlové dveře včetně zásuvů na GN, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladič R404A. (Výrobek obsahuje plyny HFC) Materiál nerez 1.4301	ne	1836x700x850	0,75 kW/230 V	1	0	0
T5	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem a levý lem 50 mm, přední hrana stolu radius R 15, dvouploškové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jeří 40x40x1,5 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301	ne	2760x700x850		1	0	0
T6	Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplošková, zavěšená na pojezdech, uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301	ne	1400x350x600		1	0	0

Police	Předmět - název	na nové určené místo			0	0	
T7	Mycí stůl skříňový s posuvnými dvířky, 1x lisovaným dřezem 700x500x375 mm a 2x zásuvkou pod PD, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem; zadní lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, vlevo 1x dřez výlisek, otvor pro SB, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, vpravo 2x zásuvka pod PD na nerezových pojezdech-rolníčkové, zámkové, výšková stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301	ne	1800x700x850		1	0	0
T8	Stojánková vodovodní baterie	ne			1	0	0
T9	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterií,	ne	400x400x230		1	0	0
T10	Pracovní stůl s polici, nerezové provedení, dřevěná pracovní deska tl. 50 mm, zadní lem, přední hrana stolu R 15, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, materiál nerez 1.4301	ne	2500x700x850		1	0	0
T11	Ruční ponorný mixér a šlehač, plynolá regulace rychlosti, kovová převodovka, do množství 30 litrů, míxovací noha, šlehačí metla	ne	délka 700	0,35kW/230V	1	0	0
T12	Profesionální kuchyňský robot, objem mísi 6,9l, účinný motor 1,3HP, planetární mixování, 10 stupňů rychlosti, v sestavě mísa 6,9 lt, metla, hák, plochý šlehač, štít	ne	290x370x420	1kW/230V	1	0	0
T13	stolní pekárna - dodávka inestora	ne			1	0	0
U	Varna						
U1	Konvektomat elektrický, 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1, <u>BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY</u> , systém "fast cooking system" - vaření pomocí systému varných procesů !!! - 7 provozních režimů - pečení malých a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. Rychlá volba pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém řízení víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit společně, plně automatické mytí podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřicími body, 3 vrstvé sklo, systém měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého vzduchu 30 - 300°C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí	ne	1084x996x1782	65,5kW/400V	2	0	0
U2	Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1	ne	772x1016x1718		2	0	0
U3	Konvektomat elektrický, 20x GN 1/1, <u>BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY</u> , systém "fast cooking system" - vaření pomocí systému varných procesů !!! - 7 provozních režimů - pečení malých a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. Rychlá volba pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém řízení víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit společně, plně automatické mytí podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřicími body, 3 vrstvé sklo, systém měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého vzduchu 30 - 300°C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí	ne	879x794x1782	37kW/400V	2	0	0
U4	Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1	ne	522x890x1718		2	0	0

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kWh, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
U5	Elektrická multifunkční pánve, objem pánve 100 lt, kapacita 2x GN 1/1, rozměr dna 713x580 mm, hloubka vany 280mm, užitečná plocha 43 dm ² , pánve umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje IPX5, Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuově lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabráňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka, topný systém SUPER BLOCK JPX 17, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů se samostatným pohonem – možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koši, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, <u>provedení pro umístění na nerezovém ČNS soklu</u> , Certifikační značka CE, TUV-SUD	ne	1350x850x1030	27,5kW/400V	1	0	0
U6	Patřičnost k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - rameno pro zvedání a spouštění košů	ne			1	0	0
U7	Patřičnost k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - varný koš	ne			2	0	0
U8	Patřičnost k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - fritovací koš	ne			2	0	0
U9	Patřičnost k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - velká špachtle 1x	ne			1	0	0
U10	Patřičnost k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - rošt na dno pánve	ne			2	0	0
U11	Patřičnost k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - sito	ne			1	0	0
U12	Patřičnost k multifunkční pánvi /položka č. U15/ - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve	ne			2	0	0
U13	Elektrický sporák tálový, 4x varná zóna o výkonu á 4,0 kW - rozměr plotny 410x360 mm - 4 varné zóny jako jedna plocha beze spár - 8 úrovní výkonu - táh s leštěným ocelovým povrchem o síle 20 mm s vysokou tvrdostí pro snadné čištění - krytí IPX5 - vysoce kontrastní a dobře čitelný displej chráněný tvrzeným sklem pro zobrazení stavu ZAP/VYP, stupně výkonu ap. - každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu - vč. podstavby - ustateno na nerezový sokl	ne	1000x900x900	16 kW/400V	1	0	0
U13a	Panel boční 12 mm - pravý, S90, pro instalaci zády ke zdi	ne	24x900x800				
U13b	Panel zadní, 1000*800, limec, pro instalaci zády ke zdi	ne	1000x45x800				
U13c	Pásek levý, 12 mm, limec - ukončovací lišta levá	ne	25x900x12				
U13d	Panel boční 12 mm - levý, S90, pro instalaci zády ke zdi	ne					
U13e	Pásek pravý, 12 mm, limec - ukončovací lišta pravá	ne					

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Předmět - název - popis

Pozice

Pozice	Předmět - název	ne	1000,000000				
	Elektrická fritéza jednovanová - stávající zařízení	ne	400-930x850				
U14	Elektrická multifunkční pánve tlakové provedení, objem pánve 150 lt, tlak v pánvi min 0,48 bar což odpovídá teplotě 110°C, kapacita vany GN 3/1, rozměr dna min. 1070x580mm, hloubka vany 280mm, užitečná plocha 63dm2, pánve umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládním, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje iPX5, Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuově lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabráňující úrazu, topný systém SUPER BLOCK JPX 17, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů se samostatným pohonem – možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koší, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení ZÁVĚSNÉ - na speciální nosné konzoli, Certifikační značka CE, TUV-SUD, společný krycí plech pro sestavu s pozicí U22 bez spáry !!!!	ne	1707x950x1030	44kW/ 400V	1	0	0
U15	Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - rameno pro zvedání a spouštění košů	ne			1	0	0
U16	Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - varný koš	ne			3	0	0
U17	Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - fritovací koš	ne			3	0	0
U18	Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - velká špachtle 1x	ne			1	0	0
U19	Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - rošt na dno pánve	ne			3	0	0
U20	Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - síto	ne			1	0	0
U21	Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - čističí houba SCOTCHBRICK na pánve	ne			2	0	0

Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
U22 Elektrická multifunkční pánve, objem pánve 200 lt, kapacita vany GN 4/1, rozměr dna min. 1429x580mm, hloubka vany 280mm, užžitná plocha 83 dm2, pánve umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 360 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje IPX5, Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuové lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabráňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka, topný systém SUPER BLOCK JFX 17, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů se samostatným pohonem – možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koší, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, <u>provedení ZÁVĚSNÉ - na speciální nosné konzoli</u> , Certifikační značka CE, TUV-SUD, společný krycí plech pro sestavu s pozicí U14 bez spáry !!!!	ne	2065x850x1030	58kW/ 400V	1	0	0
U22 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - rameno pro zvedání a spouštění košů	ne			1	0	0
U24 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - varný koš	ne			4	0	0
U25 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - fritovací koš	ne			4	0	0
U26 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - velká špachtle 1x	ne			1	0	0
U27 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - rošt na dno pánve	ne			4	0	0
U28 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - síto	ne			1	0	0
U29 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve	ne			2	0	0
U30 Filtrovací olejový vozík, pro plnění, filtrování a hygienické uschování fritovacího oleje, předehřev pro rozpustění ztuhlého tuku nebo oleje, filtrování oleje o maximální teplotě 200°C, objem 50 lt,	ne	625x625x1150		1	0	0
U31 Elektro-bateriový zdvižný vozík, pro snadnou manipulaci při vyprázdňování pánve, zdvih 400-750 mm, kapacita GN 1/1, nosnost 40 Kg	ne	780x600x990		1	0	0
U32 Manipulační vozík na varné a fritovací koše, kapacita 6x koš GN, odkapávací vana,	ne	860x600x1600		2	0	0

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Předmět - název - popis

přesunu a instalace na nově určené místo

rozměry

energie : elektro kW/V, pára kg/hod.

ks

cena/kus bez dph

cena celkem bez dph

položka

Pozice	Předmět - název - popis	přesunutí z předchozího na nově určené místo	množství	výkon	1	0	0
U33	Varný kotel dvouplášťový parní s nepřímým ohřevem, obdelníková varná nádoba o rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný objem 300l, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, parní ohřev saturovanou parou o tlaku 1,0 - 1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkrýto pod pláštěm zařízení, Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, integrovaná pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP ,zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm při výšce pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!	ne	1400x800x700	230V/0,3kW, 130 kg/hod	1	0	0
U33a	RAM NA ZAVĚŠENÍ GN1/1, PRO BEN,PEN, UET	ne	333x 578x 60		3	0	0
U33b	VEŠTAVĚNÁ ZASUVKA, TYP CEE 16A/380V	ne	90x 90x 90		1	0	0
U33c	MĚRKA+SÍTO VYPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300	ne	80x 40x620		1	0	0
U33d	SADA PRO NÁPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne			1	0	0
U33e	UPRAVA PRO NÁPOJENÍ NA HACCP SYSTÉM	ne			1	0	0
U33f	AUTO-FILL (SV), NESKLÖP, MOD. S. 1400-1700	ne			1	0	0
U33g	UKONCENÍ-BOCNI P., PXXN, LJM, 12MM, (L) H80	ne	25x 800x700		1	0	0
U33h	SADA PRO ZAVĚŠENÍ, NESKLÖP, MODEL Y, 1400MM	ne	1400x 50x 50		1	0	0
U34	Podlahová vpust', s protizápachovou uzavěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemníci šroub, pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY	ne	2800x450		0	0	0
U35	Varný kotel dvouplášťový elektrický s nepřímým ohřevem, obdelníková varná nádoba o rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný objem 300l, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, elektrický ohřev, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkrýto pod pláštěm zařízení, Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP ,zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm při výšce pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!	ne	1400x800x700	36,2 kW/400 V	1	0	0
U35a	VEŠTAVĚNÁ ZASUVKA, SCHUKO 16A /230V	ne	75x 65x 75		1	0	0
U35b	MĚRKA+SÍTO VYPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300	ne	80x 40x620		1	0	0
U35c	SADA PRO NÁPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne			1	0	0

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
U35a	UPRAVA PRO NAPOJENÍ NA HACCP SYSTEM	ne			1	0	0
U35a	AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-1700	ne			1	0	0
U35f	UKONCENÍ+BOČNÍ P., PXXN,LIM,12MM,(P) H80	ne	25x 800x700		1	0	0
U35g	SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY,1400MM	ne	1400x 50x 50		1	0	0
U35h	THERMODUL SPOJ, THERMA 800, LIMEC - pro spojení poz. U33 a U35 !!!	ne	25x 800x 17		1	0	0
U36	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAZBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemní šroub, pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY	ne	3100x450		0	0	0
U37	Parní varný kotel 200 litrů s automatickým mícháním - parní varný kotel, užitková kapacita 200 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním - oddělené pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění - DISPLAY V ÚROVNI OČÍ, světla výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabráňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášť, rozměry 1360x920x900/1535 mm, připojení 400V, příkon 5 kW, spotřeba páry 60 kg/hod. POZOR - všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!	ne	1360x920x900/1535	5kW/400V + spotřeba páry 60kg/h	1	0	0
U37a	Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro skupinovou instalaci na podlahu !!!	ne			1	0	0
U37b	Síto cedící pro kotle kapacity 150 až 200 litrů	ne			1	0	0
U37c	Sprcha kotle ruční S1	ne			1	0	0
U38	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAZBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemní šroub, pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY	ne	2800x450		0	0	0

Pozice	Předmět - název - pl	průměr a výška a nová seřazená místo	rozměr	průměr			
U39	Elektrický varný kotel 300 litrů s automatickým mícháním - elektrický varný kotel, uživatelská kapacita 300 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na piliři s dotykovým ovládáním - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světla výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabráňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojité plášť, rozměry 1560x1100x1000/1535 mm, připojení 400V, příkon 51,6 kW. POZOR - všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!	ne	1560x1100x900/1535	51,6kW/400V	1	0	0
U39a	Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro skupinovou instalaci na podlahu !!!	ne			1	0	0
U39b	Sprcha kotle ruční S1	ne			1	0	0
U40	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemní šroub, pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY - část LEVÁ - rozměry a tvar písmene "F" dle výkresů kanalizace !!!	ne	2300x1000/450		0	0	0

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
U41	Elektrický varný kotel 300 litrů s automatickým mícháním - elektrický varný kotel, uživatelská kapacita 300 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světla výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabráňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášť, rozměry 1560x1100x900/1535 mm, připojení 400V, příkon 51,6 kW. POZOR - všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!	ne	1560x1100x900/1535	51,6 kW/400V	1	0	0
U41a	Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro skupinovou instalaci na podlahu !!!				1	0	0
U41b	Síto cedící pro kotle kapacity 300 až 400 litrů				1	0	0
U41c	Sprcha kotle ruční S1				1	0	0
U42	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemní šroub, pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY - část PRAVÁ - rozměry a tvar písmene "F" dle výkresů kanalizace !!!	ne	2330x1000/450		0	0	0

NEMOCNICE JIM	Předmět - název - P	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozm	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod				
Pozice								

Pozice	Předmět - název - p.	průměr a tloušťka na osazené místo	Rozm.	výkon a spotřeba páry kg/hod.			
U43	Parní varný kotel 400 litrů s automatickým mícháním - parní varný kotel, užitková kapacita 400 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním - oddělené pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světlá výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabráňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášť, rozměry 1560x1100x1050/1535 mm, připojení 400V, příkon 6,2 kW, spotřeba páry 115 kg/hod. POZOR - všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!	ne	1560x1100x1050/1535	6,2kW/400V + spotřeba páry 115kg/h	1	0	0
U43a	Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro skupinovou instalaci na podlahu !!!	ne			1	0	0
U43b	Síto cedící pro kotle kapacity 300 až 400 litrů	ne			1	0	0
U43c	Sprcha kotle ruční S1	ne			1	0	0
U43d	Nerezový manipulační vozík na GN 1/1-200 s polohováním (nastavením výšky) nádoby pro snadnější vyprazdňování pokrmů při vyklápění kotle - originální příslušenství výrobce kotlů (!!!)	ne	520*645*987		4	0	0

POZICE	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nové určené místo	Rozměry	Energie : elektro kWh/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
U44	Varný kotel dvouplášťový parní s nepřímým ohřevem, obdelníková varná nádoba o rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný objem 300l, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, parní ohřev saturovanou parou o tlaku 1,0 - 1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkrty pod pláštěm zařízení, Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Sifový sběr dat HACCP, zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm při výšce pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!	ne	1400x800x700	230V/0,3kW, 130 kg/hod	1	0	0
U44a	RAM NA ZAVĚŠENÍ GN1/1, PRO BEN.PEN.UT	ne	333x 578x 60		3	0	0
U44b	VESTAVĚNÁ ZASUVKA, TYP CEE 16A/380V	ne	90x 90x 90		1	0	0
U44c	MĚRKA+SITO VYPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300	ne	80x 40x620		1	0	0
U44d	SADA PRO NÁPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne			1	0	0
U44e	ÚPRAVA PRO NÁPOJENÍ NA HACCP SYSTEM	ne			1	0	0
U44f	AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-1700	ne			1	0	0
U44g	UKONČENÍ+BOČNÍ P., PXXN,LIM,12MM,(L) H80	ne	25x 800x700		1	0	0
U44h	SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY,1400MM	ne	1400x 50x 50		1	0	0
U45	Varný kotel dvouplášťový parní s nepřímým ohřevem, obdelníková varná nádoba o rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný objem 300l, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, parní ohřev saturovanou parou o tlaku 1,0 - 1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkrty pod pláštěm zařízení, Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Sifový sběr dat HACCP, zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm při výšce pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!	ne	1400x800x700	230V/0,3kW, 130 kg/hod	1	0	0
U45a	VESTAVĚNÁ ZASUVKA, SCHUKO 16A/230V	ne	90x 90x 90		1	0	0
U45b	MĚRKA+SITO VYPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300	ne	80x 40x620		1	0	0
U45c	SADA PRO NÁPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne			1	0	0
U45d	ÚPRAVA PRO NÁPOJENÍ NA HACCP SYSTEM	ne			1	0	0
U45e	AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-1700	ne			1	0	0
U45f	SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY,1400MM	ne			1	0	0

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE OASISU

Předmět - název - popis

POZICE

Cena demontáže,
přesunu a instalace
na nové určené
místo

Rozměry

Energie :
elektro kWh/V,
pára kg/hod.

Ks

Cena/kus bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

U45c	SADA PRO NÁPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne					
U45d	UPRAVA PRO NÁPOJENÍ NA HACCP SYSTEM	ne					
U45e	AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-1700	ne					
U45f	SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY,1400MM	ne					
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ							
Posice	Předmět - název - popis	Ustanovení, předmět s instalací na nové určené místo	Rozměr	Elektrická výkonová jednotka (kW)	Ka	Dotace bez DPH	Dotace s DPH
U46	Varný kotel dvouplášťový elektrický s nepřímým ohřevem, obdelníková varná nádoba o rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný objem 300l, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, elektrický ohřev, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkrty pod pláštěm zařízení, Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Sítový sběr dat HACCP ,zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm při výšce pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PŘÍPOJENÍ NA STĚNU !!!	ne	1400x800x700	36,2 kW/400 V	1	0	0
U46a	VESTAVĚNÁ ZÁSUVKA, SCHUKO 16A /230V	ne	75x 65x 75		1	0	0
U46b	MERKA+SITO VYPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300	ne	80x 40x620		1	0	0
U46c	SADA PRO NÁPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne			1	0	0
U46d	UPRAVA PRO NÁPOJENÍ NA HACCP SYSTEM	ne			1	0	0
U46e	AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-1700	ne			1	0	0
U46f	SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY,1400MM	ne	1400x 50x 50		1	0	0
U47	Varný kotel dvouplášťový elektrický s nepřímým ohřevem, obdelníková varná nádoba o rozměrech 1386x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný objem 400l, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, elektrický ohřev, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkrty pod pláštěm zařízení, Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Sítový sběr dat HACCP ,zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm při výšce pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PŘÍPOJENÍ NA STĚNU !!!	ne	1700x800x700	48,2 kW/400 V	1	0	0
U47a	MERKA+SITO VYPUSTNÍHO VENTILU - PBEN400	ne	80x 40x620		1	0	0
U47b	SADA PRO NÁPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC	ne	1x 1x 1		1	0	0
U47c	UPRAVA PRO NÁPOJENÍ NA HACCP SYSTEM	ne	1x 1x 1		1	0	0
U47d	AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-1700	ne	1x 1x 1		1	0	0
U47e	UKONČENÍ+BOČNÍ P., PXXN,LIM,12MM,(P) H80	ne	25x 800x700		1	0	0
U47f	SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY,1700MM	ne	1700x 50x 50		1	0	0
U47g	THERMODUL SPOJ, THERMA 800, LIMEC	ne	25x 800x 17		3	0	0

		na nové určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
U48	podsvícený displej s velikostí písma 30 mm, Funkce: nulování, tára, hold, sčítání náváhek, počítání kusů, limitní vážení, auto-off	ne	600*950*900	230 V	1	0	0
U49	Elektrický mobilní turbomixer, stroj může mísit, rozmělkovat pro pyré, rozdrobit a emulgovat. zeleninové a rybí polévky, Ovočné a zeleninové kaše, tekutá těsta a omáčky. Příkon stroje 2,2 kW, otáčky minimálně 850/1700 za min. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Mobilní provedení na kolečkách. Výškově stavitelný. Bezpečnostní zařízení umožňuje spuštění stroje pouze v pracovní poloze. Využívá efekt turbíny, která urychluje tok tekutiny přes rotor a tím poskytuje vyšší výkon a jemnější mixování. Ochranný kroužek mixovací hlavy. Lze využít v nádobách všech tvarů - kulatých i hranatých. Hlavu s rotorem lze snadno demontovat bez nutnosti nářadí pro čištění na : tyč, hřídel, ložisko a rotor. Beznapěťový blokovací systém. Nízkonapěťový dotykový ovládací panel s IP65 ochranou proti vodě. Včetně nástavce na mixování polévek 653484 a nástavce na mixování kaší 653502.	ne	689x1600x1278	2,2 kW/400 V	1	0	0
U50	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterií,	ne	400x400x230		1	0	0
V	Porcování vařeného masa						
V1	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterií,	ne	400x400x230		1	0	0
V2	Mycí stůl s policí, 1x lisovaným dřezem 700x500x375 mm a 2x zásuvkou pod PD, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a pravý lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, vlevo 1x dřez výlisek, otvor pro SB, vpravo 2x zásuvka pod PD na nerezových jezdeckách-rolničkové, zámky, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301	ne	2450x700x850		1	0	0
V3	Stojánková vodovodní baterie	ne			1	0	0
V4	Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplošňová, zavěšená na jezdeckách, uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301	ne	1550x350x600		1	0	0
V5	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý plechem, zadní lem 50 mm, police s podélnými výztuhami, přední hrana stolu rádius R 15, vlevo 3x zásuvka s nerezovými celovysuvnými jezdecky - rolničkové s dotahy, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301	ne	2200x700x850		1	0	0
V6	Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadní a pravý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301	ne	2200x700x850		1	0	0
V7	Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplošňová, zavěšená na jezdeckách, uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301	ne	1400x350x600		1	0	0
V8	Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplošňová, zavěšená na jezdeckách, uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301	ne	1500x350x600		2	0	0
V9	Pracovní stůl s policí pojízdný, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední a zadní hrana stolu R 15, BEZ lemů, PROLAM 5 mm pro umístění nierolénové desky, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 4 kola nerezová, z toho 2x brzděná, materiál nerez 1.4301	ne	1800x800x850		2	0	0
W	Sokování jídel						

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nové určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
	SOK ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ 150/ 135 KG - 40x GN 1/1. provedení vhodné pro 40 GN						
	SOK ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ 150/ 135 KG - 40x GN 1/1. provedení vhodné pro 40 GN						

Pozice	Předmět - název - popis	Kvalita materiálu přesunu a instalace na nové určení místo	Rozměr	elektro kW/V pás kg/hod.	Ka	DPR	K
	ŠOK ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ 150/ 135 KG - 40x GN 1/1, provedení vhodné pro 40 GN 1/1, kapacita chlazení 150kg, zmrazování 135 kg, kompatibilní s vozíky od konvektomů, Automatická kontrola chlazení mražení dle množství a typu vložené potravin, možné manuální nastavení Soft a Hard chladících a mrazících cyklů, dotykové ovládání, možnost 99 programů - opakovatelnost výsledků bez nároků na obsluhu, teplotní sonda - precizní kontrola a řízení dle teploty jádra potravin, USB rozhraní, automatické rozmrazování, 5ti rychlostní ventilátor, automatické zastavení ventilátoru, 60 mm polyurethanová pěnová izolace (40 kg/m3), hygienický vnitřní prostor se zaoblenými rohy pro ještě lepší cirkulaci vzduchu a snadné čištění, vzduchem chlazená kondenzační jednotka, automatický přechod do režimu kondenzace po ukončení chlazení nebo zmrazování cyklu, celkové provedení z ušlechtilé oceli AISI 304. Součástí dodávky masivní konzole pro uchycení agregátu na stěnu s garantovanou nosností.	ne	1500x1330x2150	8,4kW/400V	1	0	0
Voz	Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1	ne	772x1016x1718		1	0	0
X	Výdej do tabletů						
X1	Tabletovací (kompletační) pás v délce 8 m Celonerezové provedení (nemagnetická nerezová ocel). Plochy pás je včetně nožního ovládání. Plynulá regulace rychlosti pásu v rozmezí 2,5 až 10,5 m/min. Pás je z antistatického materiálu (Nylon-Band) o síle 1,2 mm a šířce 295 mm, barva bílá. Ovládání pásu na konci zapnutí/vypnutí. Proporcionální zobrazení rychlosti. Koncový vypínač. Stavitelná výška pásu díky rektifikačním šroubům ve stojinách pásu pro dokonalé vyrovnaní do dovažné polohy. Nouzový vypínač. Jeden elektromotor jako hnací jednotka s převodem v uzavřené skříni. Rozvodná skříňka s hlavním vypínačem (RB45010116) je instalována do výšky 150 mm nad zemí, což odpovídá výšce gumovým nárazníkům transportních vozíků. Kabel s adaptérem CEE 230 V/400 V (RB45010112). Boční ochranná lišta po obou stranách délky pásu (RB45010101) Boční ochranná lišta po obou stranách tabletovacího pásu. Cena za 1 m. Zásuvka k tabletovacímu pásu, 230 V 6x V ceně zásuvek je započtena kompletní elektroinstalace. Rozvaděč 40 A k tabletovacímu pásu V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž. Přídavný spínač k tabletovacímu pásu V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž. Přídavný nouzový stop vypínač k tabletovacímu pásu Rozměr (š-h-v): 8000 x 500 x 910 mm Příkon: 0,240kW 3N AC 400V/50Hz		8000x500x910		2	297 619	595 238
X1a	Skládací deska k tabletovacímu (kompletačnímu) pásu Celonerezové provedení z materiálu o síle 1,5 mm s matnou povrchovou úpravou. Odkládací plocha je umístěna s horním okrajem kompletačního pásu. Umístění proti směru pásu doleva nebo doprava nebo na obě strany. Rozměr (š-h-v): 605 x 400 x 50 mm				2	8 369	16 738
X1b	Otočný stůl pro dopravníkový pás Otočný stůl pro dopravníkový pás je určen pro sestavování a přípravu karet na začátku pásu. Konstrukce je tvořena pomocí L-profilů, kola jsou uchycena na tyčích (trubkách) o průměru 30 mm. 1 skladovací plocha umístěna 306 mm nad horní okraj pásu. Vyroben z 1,5 mm silné nerezové oceli, matné provedení. Radiusy v ohybech na 3 stranách 32 mm, na podélné straně 100 mm. Otočný stůl výjímately dle potřeby, přistaven k pásu.				2	32 879	65 758

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Šrouby s hvězdicovým kolečkem nakonci. Pozice proti směru pásu vlevo nebo vpravo. Rozměr (š-h-v): 500 x 283 mm						
X2	Tabletovací (kompletační) pás v délce 2,3 m Celonerezové provedení (nemagnetická nerezová ocel). Ploché pás je včetně nožního ovládání. Plynulá regulace rychlosti pásu v rozmezí 2,5 až 10,5 m/min. Pás je z antistatického materiálu (Nylon-Band) o síle 1,2 mm a šířce 295 mm, barva bílá. Ovládání pásu na konci zapnutí/vypnutí. Proporcionální zobrazení rychlosti. Koncový vypínač. Stavitelná výška pásu díky rektifikačním šroubům ve stojínách pásu pro dokonalé vyrovnaní do vodovážné polohy. Nouzový vypínač. Jeden elektromotor jako hnací jednotka s převodem v uzavřené skříni. Rozvodná skříňka s hlavním vypínačem (RB45010116) je instalována do výšky 150 mm nad zemí, což odpovídá výšce gumovým nárazníkům transportních vozíků. Kabel s adaptérem CEE 230 V/400 V (RB45010112). Boční ochranná lišta po obou stranách délky pásu (RB45010101) Boční ochranná lišta po obou stranách tabletovacího pásu. Cena za 1 m. Rozvaděč 40 A k tabletovacímu pásu V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž. Přídavný spínač k tabletovacímu pásu V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž. Přídavný nouzový stop vypínač k tabletovacímu pásu Rozměr (š-h-v): 2300 x 500 x 910 mm Příkon: 0,240kW 3N AC 400V/50Hz		2300x500x910		2	167 128	334 256
Y	Mytí prozirnho nádobi						
Y1	Mycí stůl s policí a 2x lisovanou dřezovou vanou 1060x600x450 mm, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zvýšený zadní lem 150 mm, 2x lisovaná vana 1060x600x450 mm včetně prolisu a otvoru pro TS, částečná spodní perforovaná police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnici šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301	ne	2350x950x850		1	0	0
Y2	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	ne			1	0	0
Y3	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, 4x kolečko	ne	435x610		1	0	0
Y4	Vstupní mycí stůl k myčce černého nádobí s policí a 1x lisovanou dřezovou vanou 600x450x300 mm, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zvýšený zadní lem 150 mm, lisovaná vana 600x450x300 mm včetně vedení košu o rozměru 500*500 mm, otvor pro TS, shoz pro odpady vlevo, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnici šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301	ne	1600x950x850		1	0	0
Y5	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	ne	150x200x1100		1	0	0

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Pozice

Předmět - název - popis

Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo

Rozměry

Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.

Ks

Cena/kus bez DPH

Cena celkem bez DPH

Posled	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přemístění a instalace na nově určené místo	Rozměr	Energie elektro kW/h, pára kg/hod.	Ks	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
Y6	Myčka provozního nádobí průchozí, 4 GN, s automatickým zdvihem poklopu - Rozměry 1447 x 936 x 1732 - Rozměr koše 1240 x 700 Možnost vložení 4 GN 1/1 dnem na horu - 2x mycí čerpadlo min příkon 2,9 kW /ks - Průtok čerpadel min. 2 x 1150 lt/min - Objem nádrže 130 l - Hlubokolažená mycí nádrž mycího tanku - Automatický pístový zdvih poklopu (!!!) - Poklop myčky uzavřen ze všech stran – významná úspora odpadního tepla - Detekce špatně nasazených sít v mycí nádrži - Automatický hygienický program – provádí čištění kompletního stroje - Integrované dávkovače mycího a oplachového prostředku - Indikace nepřítomnosti mycího a oplachového detergentu přímo na ovládacím displeji myčky - Ovládání myčky jedním tlačítkem s barevným indikátorem délky mycího cyklu. Možnost vidět zbývající čas mytí z větší dálky. - Displej v českém jazyce - Minimálně 6 mycích programů - Spotřeba vody na jeden cyklus max. 7,5 lt - Zavazecí výška mezi košem a poklopem min. 620 mm - Mycí a oplachová ramena se systémem CLIP, demontáž mycích ramen bez nástrojů - Mycí ramen křížová – dvojnásobná mycí účinnost - Třístupňový filtrační systém, který zabraňuje znečištění mycí lázně se speciálním programem odčerpávání hrubých zbytků nečistot - Možnost napojení jak na teplou vodu, tak i na studenou - USB port pro stahování HACCP data, aktualizace software Parametry : - Objem mycí nádrže min. 130 l, Spotřeba vody na 1 mycí cyklus max. 7,5 l / cyklus - Maximální celkový příkon 22 kW, Kapacita 120 GN 1/1 / 1 hod, Minimální rozměr mycího koše 1240 x 700 mm	ne	1447x936x1732	22 kW/400V	1	0	0
Y6a	Vložka pro 8 velkých plechů - 568*625 mm	ne			1	0	0
Y6b	Vložka na talíře, misky a plechy - 568*665 mm	ne			1	0	0
Y6c	Roller rack 1240*700 mm	ne			1	0	0
Y7	Pracovní odkapávací stůl s policí, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm - pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody překrytá děrovaným plechem, nerezový plech tl. 1,5 mm, přední hrana stolu R 15, zadní a pravý lem, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301	ne	1800x950x850		1	0	0
Y8	Skladový regál s ROSTOVÝMI policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301	ne	1500x600x1800		4	0	0
Y9	Skladový regál s ROSTOVÝMI policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301	ne	1250x600x1800		1	0	0
Y10	Skladový regál s ROSTOVÝMI policemi, 4x police, pojízdný, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 4 nerezová kola pojízdná, z toho 2x brzděná, materiál nerez 1.4301	ne	1800x600x1800		1	0	0
Z	Uklidová komora						
Z1	Keramická výlevka - dodávka stavby	ne			1	0	0
Z2	Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová zachytá vana s vypouštěcím ventilem, 6x noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách,	ne	1800x350x2000		1	0	0

		Cena demontáže, přesunu a instalace	Rozměry	Energie : elektro kW/V,	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
	2.NP						
	Výdej do tabletů						
ST 1.13	Plošinový vozík	ne	740x435		10	0	0
ST 1.128	Nerezová výdejní skříň, 20x GN 1/1 zásuvů, pojízdná	ne	630x390x1400	3 kW/230 V	16	0	0
ST 1.137	Pojízdná skříň na tablety	ne			29	0	0
ST 1.125	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový, kruhové tubusy	ne		0,66 kW/230 V	7	0	0
ST 1.126	Výdejní lázně, 3x GN 1/1	ne		2,1 kW/230 V	6	0	0
ST 1.95	Pásový dopravník	ne	8020x560x850		2	0	0
ST 1.99	Pásový dopravník	ne	2300x560x850		2	0	0
	Mytí tabletů						
ST 1.23	Myčka tunelová	ne	9541x900	78 kW/400 V	1	0	0
ST 1.22	Pás třídící k myčkám	ne	6500x500x900		1	0	0
ST 1.21	Mycí stůl nerezový, dřez svařovaný 1000x590	ne	1130x740x850		3	0	0
ST 2.175	Pojízdný koš	ne			1	0	0
	POZNÁMKA :						
	Pokud je v popisu jednotlivých položek použito označení výrobce, případné modelové označení výrobku nebo je použit název systému řešení, dále vymezení technických parametrů jde o nastavení základního standardu zadaného ve zjišťovacích protokolech. Uchazeč je povinen dodržet navržené parametry gastro zařízení s tolerancí plus, minus 10%.						
	Kontrolní mezisoučty						7 356 698
	Cenová rekapitulace						
	Kompletační činnost						367 835
	Cena za technologii bez DPH po slevě celkem						7 356 698
	Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení						463 472
	Dodávka celkem bez DPH						8 188 004

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ POLOŽEK :

ZELENA	zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané z předchozích etap. Bez demontáže, přesunu a instalace.
FIALOVÁ	zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané v předchozích etapách. Demontované, přesunuté a instalované na nově určené místo.
MODRA	zařízení nové

Řádně vyplněné zjišťovací protokoly a vyžádané technické listy jsou nedílnou součástí cenové nabídky.
(Zjišťovací protokoly jsou vytvořeny v samostatném listu za etapou č.7)

Základní požadavky na obsah technického listu :

- 1 modelové označení zařízení
- 2 výrobce
- 3 popis zařízení
- 4 zobrazení zařízení (foto)
- 5 rozměry

1. moduly označení zařízení
2. výrobce
3. popis zařízení
4. zobrazení zařízení (foto)
5. rozměry

NEMOCNICE JIMLAVA - MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ

Průběh v názvu - P

na nové místo

Podle

6. kapacity
7. spotřeby
8. příkony
9. použité materiály
10. monitoring HACCP
11. ostatní dle zjišťovacího protokolu příslušného zařízení

Zpracoval

Ing. Jaroslav LACINA

lacina@teschobor.cz

777 621 367

ROZPOČET GASTRONOMICKÉHO ZARÍZENÍ

AKCE :
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

ETAPA 5

TABLETOVÝ A TRANSPORTNÍ SYSTÉM JÍDLA

Datum : 27.05.2019

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ POLOŽEK :



zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané z předchozích etap. Bez demontáže, přesunu a instalace.

zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané v předchozích etapách. Demontované, přesunuté a instalované na nově určené místo.

MODRA
zařízení nové

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo	Rozměry	Energie : elektro kWh, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
Tabletový a transportní systém							
40	Podnos servírovací v rozměru EN, v provedení Teraco Servírovací podnos pro časté použití a vysoké namáhání. Materiál: sklolaminátový zesílený polyester vyztužený skelným vlákny. Provedení teraco (terrazzo) odpovídá úpravou směsi cementu a kamení pro lité dlažby. Rozměr Euronorma (EN) 530 x 370 mm. Hladký povrch, protiskluzový. Chemická i mechanická odolnost. Výstupky pro stohování podnosů. Vhodné pro mytí a sušení v průmyslové myčce. Odolné proti nárazu a zlomení. Odolné proti poškrábání a tvorbě skvrn. Zesílené hrany pro ruční i automatické stohování. Tepelná odolnost - 40 °C až + 140 °C 11 kusů na sebe uložených podnosů v celkové výšce 88 mm. Rozměr (š-h-v): 530 x 370 x 16 mm Hmotnost: 980g.	ne	530x370x16		1000	436,39	436390
20	Polohluboký talíř Bílý, silnostěnný porcelán. Rozměr (š-h-v): ø 255 mm	ne	pr. 255		1000	181,9	181900
30	Izotermický plastový poklop talíře, fialkové barvy Tepelně izolovaný plastový poklop jídelního talíře ø 255 mm umožňuje prodloužení času k udržení teploty hotového jídla a současně jej chrání před případnou nežádoucí kontaminací. Dvouplášťové, izolované provedení s polyuretanovou pěnou bez CFC (bez freonů). S vyliisovaným úchytem. Výška jednoho kusu je 72 mm. Barva fialková (šeffk). Vyrobeno z polypropylenu. Rozměr (š-h-v): ø 258 x 72 mm	ne	258x72		1000	625,13	625130

Energie :	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
-----------	----	------------------	---------------------

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nové určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
40	Ohřívací a udržovací miska stohovatelná, pod hlavní porcelánový talíř. Ohřívací miska (peřeta) se nahřeje a vloží pod hlavní talíř v tabletu pro delší udržení požadované teploty jídla dle HACCC při jeho distribuci. Nerezové, dvouplášťové provedení misky z materiálu CN 18/10, matná, včetně uzavření, speciální tekuté náplně a prolisů pro rozměry odpovídající porcelánovým talířům. Vysoká akumulace tepla. Pro talíře Ø 255/190 mm a misky Ø 19 mm. Výška 11 kusů složených na sobě: 171 mm. Síla pláště: 14 mm Rozměr (š-h-v): Ø 255 /190 x 34 mm Hmotnost: 0,83 kg	ne	pr.255/190x34		1000	1165,71	1165710
50	Položka byla vypuštěna				0		0
60	Miska CNS 0,3 l na polévku, izotermická Celonerezová, dvouplášťová, izotermická miska s oušky. Matné provedení povrchu. Výška stohovaných 11 kusů 228 mm. Rozměr (š-h-v): Ø 132,5 x 61 mm Hmotnost: 300 g Vnitřní objem: 3,0 dcl	ne	132,5x61		1000	673,81	673810
70	Víčko plastové fialkové na polévkovou CNS misku se zubatou fazetou K nerezové misce do tabletu Jednotěnné provedení. Provedení ve fialkové barvě. Vnější průměr: Ø 138 mm. Vnitřní fazeta: Ø 120 mm (odpovídá vnitřnímu průměru misky). Tloušťka víčka s fazetou: 16 mm. Materiál o síle: 5,93 mm. Rozměr (š-h-v): Ø 138 x 16 mm	ne	138x16		1000	238,27	238270
80	Miska na dezert/salát porcelánová, čtvercová Silnostěnný porcelán, bílé provedení. Rozměr (š-h-v): 115 x 115 x 45 mm	ne	115x115x45		1000	244,24	244240
80	Polypropylenové víčko průsvitné proti vyšplíchnutí čtvercového tvaru Jednotěnné provedení. Výška víčka: 8 mm. Materiál o síle až 3 mm. Rozměr (š-h-v): 115 x 115 mm	ne	115x115x8		1000	41,85	41850
100	Nerezový držák (klipsna) karet Vyrobeno z nerezové oceli. Rozměr (š-h-v): 60 x 60 x 32 mm	ne	60x60x32		1000	95,65	95650
110	Plošinový vozík (na poz. 10 - podnos servírovací) Celonerezový otevřený vozík s posuvnou deskou. Horní deska plynule vertikálně polohovatelná v závislosti na zatížení. Síla odpružení nastavitelná podle váhy nákladu. Nerezová kolečka včetně s/s kuličkových ložisek o Ø 125 mm. 2 otočná kolečka, 2 otočná kolečka s brzdou. 4 ochranné, černé, plastové nárazníky. Rozměr plošiny: 812 x 555 mm. Výška stohování 575mm. Rozměr: 1088 x 690 x 911 mm.	ne	1088x690x911		5	35250,56	176252,8

Posice	Předmět - název - popis	Stav materiálu na rozd. určení	Roční	Stav materiálu	Stav materiálu	Stav materiálu	Stav materiálu
120	Pojízdný zásobník na talíře vyhříváný, dvoutubusový (na poz. 20 - talíř polohluboký) Celonerezové provedení zásobníku z materiálu 1.4301, včetně vnitřní konstrukce a madla. Univerzální zásobník se dvěma kruhovými tubusy určenými pro nahřátí talířů od $\varnothing$ 190 mm do $\varnothing$ 320 mm s možností uskladnění 50-ti až 60-ti talířů v jednom tubusu. TECHNICKÝ POPIS: Statické vyhřívání topnými spirálami. Topné spirály vyrobeny z CNS pro statické vytápění. Kontrolní termostat s rozsahem $+30^{\circ}$ až $+110^{\circ}\text{C}$. Ochrana proti přehřátí. Dvoustěnné provedení krycích plechů. Průměr tubusu 397 mm. Výška prostoru tubusu pro a na sebe naskládané talíře je 600 mm. Nerezavějící kolečka v souladu s DIN 18867, $\varnothing$ 125 mm. 4 kolečka otočná z toho 2 s aretací. Horní, krycí víko na každý tubus z polykarbonátu. Víko je součástí dodávky a je v ceně zásobníku. Přezová ochrana všech čtyř rohů vozíků. Přívodní el. kabel spirálový v délce 2,5 m. Nárazu odolná zástrčka. Rozměr (š-h-v): 955 x 480 x 900 mm Příkon: 1,40kW/230V Hmotnost: 55 kg.	ne	955x480x900	1,4kW/230V	9	33945,65	305510,85
130	Vozík uzavřený nevyhříváný (na poz. 30 - izolovaný plastový poklop talíře) Celonerezové provedení 1.4301, nevyhříváný Výškové nastavitelná plošina zavěšená na pružinách s možností nastavení dle zatížení pro plynulé zajištění/vyzdvižení. Maximální zatížení plošiny do 100 kg. Hloubka pro zajištění plošiny max. do 600 mm. Rozměr plošiny: 857 x 566 mm. Bezpečné madlo umístěné na kratší straně vozíku. S vyjímatelnou deskou. Korpus nerezový, jednostěnný. Celonerezová kolečka s kuličkovými ložisky $\varnothing$ 125 mm v souladu s normou DIN 18 867. 2 otočná kolečka a 2 pevná s brzdou. 4 rohové, pryžové ochanné nárazníky v černé barvě. Rozměr (š-h-v): 1090 x 690 x 911 mm Hmotnost: 61 kg	ne	1090x690x911		5	43294,38	216471,9
140	Pojízdný zásobník na misky vyhříváný, dvoutubusový (na poz. 60 - miska na polévku) Celonerezové provedení zásobníku z materiálu 1.4301, včetně vnitřní konstrukce a madla. Univerzální zásobník se dvěma čtvercovými tubusy určenými pro nahřátí misek TECHNICKÝ POPIS: Statické vyhřívání topnými spirálami. Topné spirály vyrobeny z CNS pro statické vytápění. Kontrolní termostat s rozsahem $+30^{\circ}$ až $+110^{\circ}\text{C}$. Ochrana proti přehřátí. Dvoustěnné provedení krycích plechů. Rozměr tubusu 290x290 mm. Výška prostoru tubusu pro a na sebe naskládané talíře je 640 mm. Nerezavějící kolečka v souladu s DIN 18867, $\varnothing$ 125 mm. 4 kolečka otočná z toho 2 s aretací. Víko je součástí dodávky a je v ceně zásobníku. Přezová ochrana všech čtyř rohů vozíků. Přívodní el. kabel spirálový v délce 2,5 m. Nárazuodolná zástrčka. Rozměr (š-h-v): 955 x 480 x 900 mm Příkon: 1,40kW/230V Hmotnost: 55 kg.	ne	955x480x900	1,4kW/230V	4	62318,94	249275,76

Energie :

Ks

Cena/kus bez
DPHCena celkem bez
DPH

Pozice	Předmět - název - popis	Cena demontáže, přesunu a instalace na nové určené místo	Rozměry	Energie : elektro kW/V, pára kg/hod.	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
150	Pojízdný zásobník určený pro rychlý ohřev nerezových misek (na poz. 40 - ohřívací miska pod talíř) Pojízdný zásobník se 2 čtvercovými tubusy a se zabudovaným ohřevem s cirkulací vzduchu pro ohřev misek v provedení "Ultra". Vozík z chromniklové oceli, materiál č.: 1.4301. Se 2 odnímatelnými vložkami, kompletně vyrobeno z nerezové oceli. Maximální zatížení 75 kg na jeden tubus. Stohování misek až do výšky (okraje tubusu) 620 mm. Tubus je rozměru 260 x 260 mm. Korpus zásobníku s dvojitou stěnou a s tepelnou izolací. Tubusy včetně nerezového víka, dvoustěnné, tepelně izolované a s těsněním. Bezpečné tlačné rukojeti na přední straně. 4 černé, pryžové, ochranné nárazníky na každém rohu zásobníku. Topné těleso s cirkulací vzduchu pro každý tubus samostatně s příkonem 2 x 1600 W. Plynulá regulace nastavení teploty s termostatem v rozsahu od +30 do +160 ° C. Ochrana proti přehřátí. Nerezová kolečka podle DIN 18867, Ø 125 mm, 2 otočná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou. Spirátový kabel v délce 2,5 m. Nárazu odolná zástrčka. Vypínač zapnuto/vypnuto. Kapacita: 92 kusů nerezových misek Doba ohřevu 2,5 hodin od 20 °C do 130 °C při vnitřní teplotě. Rozměr (š-h-v): 1043 x 480 x 1020 mm Příkon: 3,2 kW / 230 V / 1N / 50 Hz Hmotnost: 75 kg.	ne	1043x480x1020	3,2kW/230V	13	86122,48	1119592,24
170	Pojízdný zásobník na misky neutrální, dvoutubusový (na poz. 70 - víčko misky na polévku) Celonerezové provedení zásobníku z materiálu 1,4301, včetně vnitřní konstrukce a madla. Univerzální zásobník se dvěma čtvercovými tubusy určenými pro uskladnění víček na misky TECHNICKÝ POPIS: Jednoplášťové provedení krycích plechů. Rozměr tubusu 290x290 mm. Výška prostoru tubusu pro a na sebe naskládané talíře je 640 mm. Nerezavějící kolečka v souladu s DIN 18867, Ø 125 mm. 4 kolečka otočná z toho 2 s aretací. Víko je součástí dodávky a je v ceně zásobníku. Pryžová ochrana všech čtyř rohů vozíků. Rozměr (š-h-v): 955 x 480 x 900 mm Hmotnost: 55 kg.	ne	955x480x900		4	35164,3	140657,2
171	Vozík na koše uzavřený nevyhřívavý (na poz. 80 - miska na dezert) Celonerezové provedení 1.4301, nevyhřívavý Hloubka pro zajištění plošiny max. do 600 mm. Rozměr plošiny: 535 x 660 mm, koš max. 530 x 650 mm Bezpečné madlo umístěné na kratší straně vozíku. Korpus nerezový, jednostěnný. Celonerezová kolečka s kuličkovými ložisky Ø 125 mm v souladu s normou DIN 18 867. 2 otočná kolečka a 2 pevná s brzdou. 4 rohové, pryžové ochranné nárazníky v černé barvě. Rozměr (š-h-v): 880 x 690 x 911 mm Hmotnost: 68 kg	ne	880x690x911		8	32359,77	258878,16
181	Koš z nerezového drátu (na poz. 80 - miska na dezert) Drátěná konstrukce koše z nerezové oceli. Drátěná konstrukce koše vyrobená z drátu Ø 6,0 mm, Výplet koše rozměru 40 x 25 mm vyroben z drátu Ø 2,5 mm. Rozměr (š-h-v): 530 x 660 x 115 mm	ne	660x535x115		30	2299,82	68994,6

Police	Předměr - název - popis	Cena deseti hodin práce s instalací na nové určené místo	Rozměry	Elektr. (kW), pára (kg/hod)	Kv	Cena s DPH bez DPH	Cena s DPH bez DPH
199	Plošinový vozík (na poz. 90 - víčko dezertové misky) Celonerezové provedení 14301, nevyhříváný Hloubka pro zajištění plošiny max. do 600 mm. Rozměr plošiny: 505 x 535 mm, rozměr koše max. 500x500 Bezpečné madlo umístěné na kratší straně vozíku. Korpus nerezový, jednoduchý. Celonerezová kolečka s kulíčkovými ložisky Ø 125 mm v souladu s normou DIN 18 867. 2 otočná kolečka a 2 pevná s brzdou. 4 rohové, pryžové ochranné nárazníky v černé barvě. Rozměr (š-h-v): 730 x 690 x 911 mm Hmotnost 54 kg	ne	730x690x911		2	32684,29	65368,58
200	Koš z nerezového drátu (na poz. 90 - víčko dezertové misky) Drátěná konstrukce koše z nerezové oceli. Drátěná konstrukce koše vyrobena z drátu Ø 6,0 mm. Výplet koše rozměru 40 x 25 mm vyroben z drátu Ø 2,5 mm. Rozměr (š-h-v): 550 x 500 x 115 mm Hmotnost 2,6 kg	ne	500x500x115		10	2035,08	20350,8
210	Systémový vozík na podnosy a GN Masivní celonerezové provedení. 18 vsunů přístupných z obou stran pro GN 1/1 nebo GN 2/1. Prostorově úsporný. Je možné tlačit několik vozíků současně. Výška mezi vsuny 73 mm. 4 kolečka z toho 2 otočná a 2 pevná s brzdou. Nad kolečky ochranné, černé deflektory. Rozměr (š-h-v): 646 x 737 x 1641 mm Hmotnost 41 kg	ne	646x737x1641		7	10537,51	73762,57
220	Rost nerezový Nerezové provedení 18/10. Lehké provedení. Rozměr (š-h-v): 650 x 530 mm Hmotnost 1,5 kg	ne	650x530		63	720,78	45409,14
270	Výdejní vozík vyhříváný 3 x GN 1/1, madlo na kratší straně Celonerezový vyhříváný výdejní vozík je určen pro udržení hotových jidel v teplém stavu a pro provoz v interiéru. Maximální kapacita 3 x GN 1/1 ~ 200. Tři samostatné vany, každá vana se samostatným vyhříváním a s termostatem s regulací. Teplotní rozsah vyhříváního prostoru (rozsah termostatu) +30° až +110°C. Lze používat i bez napuštění vodou, při suchém provozu výrazná úspora energie! Každá vana má vypouštěcí kohout. Hluboce tažené vany pro mokré / suché vytápění. Vozík je tepelně izolován ze všech stran. Značné úspory energie v případě suchého topení. Spínací prvky chráněny před nárazy. 4 kolečka z toho 2 otočná a brzděná, schválena dle GS / WDE a odolná proti stříkající vodě (antikorozní), v souladu s normou DIN 8867. Antistatická kolečka o Ø 125 mm. Bezpečné madlo na kratší, čelní straně vozíku. Vozík je včetně veváfené police ve spodní části. Černé, pryžové ochrany rohů ve výši 150 mm od podlahy. Spirálový přívodní kabel 2,5 m se zástrčkou. ON / OFF kolébkový spínač. Rozměr (š-h-v): 1227 x 675 x 900 mm Příkon: 1,41 kW/230V/50Hz Hmotnost 44 kg	ne	1227x675x900	1,41kW/230V	6	31823,46	190940,76

Ukážte na obrázku a zařazení s nerezovou kádou, nerezová vana s přilepovým lincem	ne			2	45139,84	90279,76
Ukážte na obrázku a zařazení s nerezovou kádou, nerezová vana s přilepovým lincem	ne			1	21332,92	21332,92
Ukážte na obrázku a zařazení s nerezovou kádou, nerezová vana s přilepovým lincem	ne			7	9845,77	68920,39
POZNÁMKA:						
Pokud je v popisu jednotlivých položek použito označení výrobce, případně modelové označení výrobku nebo je použit název systému řešení, dále vymezení technických parametrů jde o nastavení základního standardu zadaného ve zajišťovacích protokolech. Uchazeč je povinen dodržet navržené parametry gastro zařízení s tolerancí plus, minus 10%.						
Sestava tabletů musí být kompatibilní se stávajícím tabletovacím a transportním systémem.						
Kontrolní mezisoučty						13 936 709

Cenová rekapitulace						
Cena za technologii bez DPH po slevě celkem						13 936 709
Cena za dopravu, manipulace						418 101
Dodávka celkem bez DPH						14 354 810

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ POLOŽEK :

ZEŠVA	zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané z předchozích etap. Bez demontáže, přesunu a instalace.
MODRA	zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané v předchozích etapách. Demontované, přesunutě a instalované na nově určené místo.
MODRA	zařízení nové

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

VI - ETAPA

SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Provedení: 06_00 - Bourací práce

KSO: 8018523
Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ: Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projekční: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným váznými listky

Cena bez DPH		1 282 198,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 282 198,72	21,00%	269 261,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 551 460,45	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu
 Objekt: VI. - ETAPA
 Soupis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa
 Úroveň 3:
06_00 - Bourací práce

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 282 198,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 206 180,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 708,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	216,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	559 762,83
997 - Přesun sutě	609 936,78
998 - Přesun hmot	1 555,64

PSV - Práce a dodávky PSV

76 018,63

713 - Izolace tepelné	4 895,27
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 663,07
763 - Konstrukce suché výstavby	1 516,83
764 - Konstrukce klempířské	718,07
766 - Konstrukce truhlářské	9 249,45
767 - Konstrukce zámečnické	4 267,69
776 - Podlahy povlakové	42 961,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 830,84
787 - Dokončovací práce - zasklívání	6 915,74

Cena celkem bez DPH

DPH

SOUPIS PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

VI. ETAPA

SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

06_00 - Bourací práce

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Składky soupisu celkem

1 282 198,72

D HSV Práce a dodávky HSV

1 206 180,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

34 708,75

K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,134 4 884,89 5 539,47 CS ÚRS 2018 02

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Q.25

5,4*(0,2*0,2+0,3*0,1)*3

Součet

Q.25

Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do

připravených otvorů

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez

zastřežení hlav č. 14 až 22

Q.25

0,849*1,05

Součet

Q.25

0,2*5*1*3

Součet

Q.25

Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro

montáž prefabrikovaných dílců

Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných

dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg

Q.25

0,2*5*1*3

Součet

Q.25

tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm

tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm

Q.25

0,2*5*1*3

Součet

Q.25

Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých

směsí provedený v pásu

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné

(střední) tl. přes 40 do 50 mm

Q.25

0,3*0,25*2*3

Součet

Q.25

0,3*0,25*2*3

Součet

Q.25

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení

do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m

Q.209D-214D

1,26+1,26+1,26+1,21+3,73

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

Q.221S-222S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		č204S-208S		44,770			
	VV		(3,2+5+3,4+0,5)*3,7					
	VV		č230S - VZT		31,820			
	VV		(3+1,3)*2*3,7					
	VV		(2,5+1,34)*2*3,7		28,416			
	VV		č212D-223S		99,160			
	VV		(6,1+7,3)*2*3,7		11,100			
	VV		3*3,7		5,180			
	VV		1,4*3,7		220,446			
	VV		Součet					
9	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,400	649,97	1 559,93	CS ÚRS
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		č203D - okna		2,400			
	VV		2,4					
10	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	72,229	552,56	39 910,86	CS ÚRS
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		č204S		12,654			
	VV		(3,3+2,4)*2*0,3*3,7					
	VV		č203S + VZT		10,756			
	VV		(0,85+0,15+1,19+0,3+7,2)*0,3*3,7					
	VV		č204D-208D		33,855			
	VV		30,5*0,3*3,7		-3,240			
	VV		-4,5*2,4*0,3		-4,320			
	VV		-6*2,4*0,3		-2,160			
	VV		-3*2,4*0,3					
	VV		č206D-208D		28,305			
	VV		25,5*0,3*3,7		-3,621			
	VV		-3,4*3,55*0,3		72,229			
	VV		Součet					
11	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,202	2 424,82	5 339,45	CS ÚRS 20
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		č209D-214D		0,872			
	VV		(1,26+1,26+1,26+1,21+3,73)*0,1					
	VV		č221S-222S		0,245			
	VV		(1,25+1,2)*0,1					
	VV		č228S		0,126			
	VV		1,26*0,1					
	VV		č205S-208S		0,959			
	VV		(3,73+3,56+1,15+1,15)*0,1		2,202			
	VV		Součet					
12	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	80,210	1 920,63	154 053,73	CS ÚRS 20
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		č217S+218S		1,389			
	VV		(8,1+5,79)*0,1					
	VV		č223S-224S		1,395			
	VV		(5,34+8,61)*0,1					
	VV		č201D-208D		31,884			
	VV		(86,56+37,77+42,47+14,33+40,92+96,79)*0,1		45,542			
	VV		(290,17+165,25)*0,1		80,210			
	VV		Součet					
13	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	80,210	1 076,01	86 306,76	CS ÚRS 201
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	49,860	32,91	1 640,89	CS ÚRS 201
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		č209D-214D		8,720			
	VV		1,26+1,26+1,26+1,21+3,73					
	VV		č217S+218S		13,890			
	VV		8,1+5,79					
	VV		č221S-224S		16,400			
	VV		1,25+1,2+5,34+8,61					
	VV		č228S		1,260			
	VV		1,26					
	VV		č205S-208S		9,590			
	VV		3,73+3,56+1,15+1,15		49,860			
	VV		Součet					
15	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	38,550	94,72	3 651,46	CS ÚRS 2018
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		č202D-205D		1,260			
	VV		(0,3+0,3)*2,1					
	VV		č203D		14,040			
	VV		(1,2+2,4+1,2+2,4*2+3*2)*0,3*3		3,600			
	VV		(5,4+3,3*2)*0,3					
	VV		č208D		2,790			
	VV		(4,5+2,4*2)*0,3		3,240			
	VV		(6+2,4*2)*0,3		2,340			
	VV		(3+2,4*2)*0,3					

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Č202D (3,4+3,55*2)*0,3		3,150			
		2,4*(0,3+0,3)*3		4,320			
		Č201D-202D		3,810			
		(5,6+3,55*2)*0,3		38,550			
		Součet					
	K 968072357	Vybourání kovových rámu oken, stěn zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	92,564	144,27	13 354,21	CS ÚRS 2018 02
		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
		púdorys 2NP- bourací práce					
		Č203D		53,460			
		5,4*3,3*3					
		Č206D		19,224			
		5,4*3,56					
		Č201D-202D		19,880			
		5,6*3,55		92,564			
		Součet					
IRS 2018 02	K 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	264,17	422,67	CS ÚRS 2018 02
		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
		Č202D-211S		1,600			
		0,8*2		1,600			
		Součet					
	K 968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,000	204,99	1 639,92	CS ÚRS 2018 02
		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
		Č229S-231S		4,400			
		1,1*2*2					
		T2.07		3,600			
		1,8*2		8,000			
		Součet					
	K 971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,945	837,95	791,86	CS ÚRS 2018 02
		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
		Č202D-205D		0,945			
		1,5*2,1*0,3		0,945			
		Součet					
URS 2018 02	K 972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,912	6 397,40	5 834,43	CS ÚRS 2018 02
		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
		VZT		0,058			
		0,11*0,25*0,35*6		0,490			
		0,5*1,4*0,35*2		0,280			
		0,8*0,5*0,35*2		0,084			
		0,3*0,4*0,35*2		0,912			
		Součet					
S ÚRS 2018 02	K 974031287	Výsekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	16,200	354,86	5 748,73	CS ÚRS 2018 02
		Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
		O.25		16,200			
		5,4*3		16,200			
		Součet					
	K 975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	22,200	469,95	10 432,89	CS ÚRS 2018 02
		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m					
		O.25		22,200			
		7,4*3		22,200			
		Součet					
CS ÚRS 2018 02	K 977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	3,750	4 240,56	15 902,10	CS ÚRS 2018 02
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
		VZT		3,750			
		2np		3,750			
		0,15*25					
		Součet					
CS ÚRS 2018 02	K 978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	824,120	73,55	60 614,03	CS ÚRS 2018 02
		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
		Č209D-214D		8,720			
		1,26+1,26+1,26+1,21+3,73					
		Č221S-222S		2,450			
		1,25+1,2					
		Č228S		1,260			
		1,26					
		Č205S-208S		9,590			
		3,73+3,56+1,15+1,15					
		Č217S+218S		13,890			
		8,1+5,79					
		Č223S-224S		13,950			
		5,34+8,61					
		Č201D-208D		318,840			
		86,56+37,77+42,47+14,33+40,92+98,79		455,420			
		290,17+165,25		824,120			
		Součet					
6. CS ÚRS 2018 02	K 978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	675,670	57,94	39 148,32	CS ÚRS 2018 02

REKAPITULACE ČI EMĚNÍ SOUDRUŽNOSTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV		Č201D-206D						
VV		(9+30+0,55*5+2)*3,7			161,875			
VV		-3*2,4+(3+2,4*2)*0,15			-6,030			
VV		(0,55+0,4+0,55)*3,7*4			22,200			
VV		(0,4+0,4)*2*3,7*12			71,040			
VV		(0,4+0,7)*2*3,7*4			32,560			
VV		Č202F+203F						
VV		(6,5+3,5)*2*3,7			74,000			
VV		-1,2*2,1*2+(1,2+2,1*2)*0,3*2			-1,800			
VV		Č211S						
VV		2,65*3,7*2			19,610			
VV		Č205F						
VV		(7,25+3,4)*2*3,7			78,810			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		Č230S						
VV		(6,5+7,2+6,5+1,4)*3,7			79,920			
VV		(0,4+0,4)*2*3,7			5,920			
VV		Č229S						
VV		(6,1+0,55*2)*3,7			26,640			
VV		-1,2*(3+2,4)			-6,480			
VV		-2,4*0,6			-1,440			
VV		Č203D						
VV		(6+0,55*2)*3,7			26,270			
VV		(6+1,5+2,95+9+0,55*4)*3,7			80,105			
VV		-1,2*(3+2,4)			-6,480			
VV		-2,4*0,6			-1,440			
VV		-5,4*3,3			-17,820			
VV		Č229S-209D						
VV		(6+1,85+2,85+0,55*4)*3,7			47,730			
VV		-1,2*(2,4+3)			-6,480			
VV		-2,4*0,6			-1,440			
VV		Součet			675,670			
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	190,080	46,89	8 912,85	CS ÚRS 2018 02
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
VV		Č205S						
VV		(3,4+1,5)*2*2,1			20,580			
VV		-0,6*2			-1,200			
VV		Č206S-208S						
VV		(2+1,9)*2*2,1			16,380			
VV		-0,6*2*2			-2,400			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		(1,3+1)*2*2,1*2			19,320			
VV		-0,6*2*2			-2,400			
VV		Č212D-223S						
VV		(1,4+0,9)*2*2*7			64,400			
VV		-0,6*2*7			-8,400			
VV		(4+1,5)*2*2			22,000			
VV		-0,6*2*4			-4,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		(3+3)*2*2			24,000			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		(4+3,7)*2*2			30,800			
VV		-0,6*2*4			-4,800			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		(1,5+0,9)*2*2			9,600			
VV		-0,6*2			-1,200			
VV		(3+1,8)*2*2			19,200			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		Součet			190,080			
27	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	140,760	328,14	46 188,99	CS ÚRS 2018 02
PP			Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tváric na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
VV		půdorys 2NP- bourací práce						
VV		Č234S						
VV		6,9*5,1*4			140,760			
VV		Součet			140,760			
D	997		Přesun sutě				609 936,78	
28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	581,053	524,29	304 640,28	CS ÚRS 2018 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
29	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	80,000	233,78	18 702,40	CS ÚRS 2018 02
PP			Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
VV		10*B			80,000			
VV		Součet			80,000			
30	K	9970133211	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za použití	m	80,000	51,84	4 147,20	
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	581,053	129,38	75 176,64	CS ÚRS 2018 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 229,477	5,63	29 441,96	CS ÚRS 2018 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		581,053*9			5 229,477			
VV		Součet			5 229,477			

ná soustava	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	33	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	366,507	237,60	87 082,06	CS ÚRS 2018 02
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)		581,053			
		VV		581,053		-176,462			
		VV		-176,462		-6,258			
		VV		-6,258		-2,427			
		VV		-2,427		-0,346			
		VV		-0,346		-29,053			
		VV		-29,053		366,507			
		VV		Součet					
	34	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového	t	176,462	432,00	76 231,58	CS ÚRS 2018 02
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu					
	35	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla	t	6,258	540,00	3 379,32	CS ÚRS 2018 02
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla		4,628			
		VV		4,628		od.787			
		VV		od.787		1,630			
		VV		1,630		6,258			
		VV		Součet					
	36	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických	t	2,427	648,00	1 572,70	CS ÚRS 2018 02
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203					
		VV		od.776		2,427			
		VV		2,427		2,427			
		VV		Součet					
	37	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací	t	0,346	432,00	149,47	CS ÚRS 2018 02
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů					
		VV		od.713		0,346			
		VV		0,346		0,346			
		VV		Součet					
	38	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného	t	29,053	324,00	9 413,17	CS ÚRS 2018 02
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního					
		VV		5%		29,053			
		VV		581,053*0,05		29,053			
		VV		Součet		29,053			
		D	998	Přesun hmot				1 555,64	
	39	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,897	399,19	1 555,64	CS ÚRS 2018 02
		PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 5 do 12 m					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 018,63	
		D	713	Izolace tepelné				4 895,27	
	40	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	824,120	5,94	4 895,27	CS ÚRS 2018 02
		PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
		VV		č209D-214D		8,720			
		VV		1,26+1,26+1,26+1,21+3,73					
		VV		č221S-222S		2,450			
		VV		1,25+1,2					
		VV		č228S					
		VV		1,26		1,260			
		VV		č205S-208S					
		VV		3,73+3,56+1,15+1,15		9,590			
		VV		č217S+218S					
		VV		8,1+5,79		13,890			
		VV		č223S-224S					
		VV		5,34+8,61		13,950			
		VV		č201D-208D					
		VV		88,56+37,77+42,47+14,33+40,92+96,79		318,840			
		VV		290,17+165,25		455,420			
		VV		Součet		824,120			
		D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				2 663,07	
	41	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	4,000	115,74	462,96	CS ÚRS 2018 02
		PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
		VV		3		3,000			
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		4,000			
	42	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	3,000	185,20	555,60	CS ÚRS 2018 02
		PP		Demontáž pisoárových stání s nádrží 1 dílných					
	43	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	95,08	665,56	CS ÚRS 2018 02
		PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
		VV		6		6,000			
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		7,000			
	44	K	725330820	Demontáž vylevka diturvitová	soubor	1,000	141,63	141,63	CS ÚRS 2018 02
		PP		Demontáž vylevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	45	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	54,01	432,08	CS ÚRS 2018 02
		PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			umyvadla					
			7		7,000			
			výlevka					
			1		1,000			
			Součet		8,000			
46	K	725840850	Demontáž baterie sprch s diferenciální do G 3/4x1	kus	4,000	101,31	405,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž baterie sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 516,83	
47	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	49,025	30,94	1 516,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž příček ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
			č206D-201S					
			7,35*3,7		27,195			
			č202D-203D					
			(4,4+1,5)*3,7		21,830			
			Součet		49,025			
	D	764	Konstrukce klempířské				718,07	
48	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	24,300	29,55	718,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
			č203D					
			5,4		5,400			
			č208D					
			4,5+6+3		13,500			
			č206D					
			5,4		5,400			
			Součet		24,300			
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 249,45	
49	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	90,880	79,60	7 234,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž obložení stěn panelů, plochy do 1,5 m2					
			č201D					
			8,5*3,55		30,175			
			(0,7+0,4)*2*3,55		7,810			
			(0,4+0,4)*2*3,55		5,680			
			č201S					
			(0,4+0,4)*2*3,55*2		11,360			
			(0,7+0,4)*2*3,55		7,810			
			č206D					
			(0,4+0,4)*2*3,55		5,680			
			(0,55*2+0,4)*3,55		5,325			
			č208D					
			(0,4+0,4)*2*3,55*3		17,040			
			Součet		90,880			
50	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	90,880	21,02	1 910,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
51	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	21,02	105,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m					
			č203D					
			1		1,000			
			č208D					
			3		3,000			
			č206D					
			1		1,000			
			Součet		5,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 267,69	
52	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	6,250	118,67	741,69	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž podhledů lamel					
			půdorys 2NP - bourací práce					
			1,26*4+1,21		6,250			
			Součet		6,250			
53	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	6,250	31,84	199,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž podhledů roštů					
54	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva	kus	1,000	1 782,00	1 782,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m					
			č201D					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
55	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	250,000	6,18	1 545,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg					
			č230S - schodiště					
			250		250,000			
			Součet		250,000			
	D	776	Podlahy povlakové				42 961,67	
56	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	774,260	53,03	41 059,01	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
			86,56+37,77+42,47+14,33+40,92+96,79		318,840			
			290,17+165,25		455,420			
			Součet		774,260			
57	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	347,200	5,48	1 902,66	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			č201D-208D					
			(27+34)*2		122,000			

			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,4+0,4)*2*10		16,000			
			(0,7+0,4)*2*5		11,000			
			(6,5+5+1+0,5)*2		26,000			
			(19+7,25)*2		52,500			
			7,25+6		13,250			
18 02			5,6*2		11,200			
			5,5+0,65		6,150			
			(20+4,5+0,75*3)*2		53,500			
			(7,2+9)*2		32,400			
18 02			(0,4+0,4)*2*2		3,200			
			Součet		347,200			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 830,84	
	56	K 783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	48,665	58,17	2 830,84	CS ÚRS 2018 02
			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
			O.25					
			5,4*0,751*2*3*2		48,665			
18 02			Součet		48,665			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				6 915,74	
	59	K 787100812	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výťahových šachet skla profilovaného dvojitého	m2	37,044	186,69	6 915,74	CS ÚRS 2018 02
			Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výťahových šachet skla profilovaného dvojitého					
			půdorys 2NP- bourací práce					
			č203D					
			5,4*3,3		17,820			
			č206D					
			5,4*3,56		19,224			
18 02			Součet		37,044			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: VI. ETAPA

Soupis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Uroveň 3: 06_01 - Architektonicko-stavení řešení

KSO: 8018523
Misto: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 18. 2. 2019
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026
IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

Cena bez DPH		15 329 545,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 329 545,52	21,00%	3 219 204,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 548 750,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

VI. - ETAPA

Soupis:

SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Úroveň 3:

06_01 - Architektonicko-stavení řešení

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 329 545,52

HSV - Práce a dodávky HSV	3 660 348,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	616 437,35
4 - Vodorovné konstrukce	115 975,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 069 901,59
61 - Úprava povrchů vnitřních	997 288,47
62 - Úprava povrchů vnějších	168 189,96
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	850 828,16
64 - Osazování výplní otvorů	53 595,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	677 989,59
998 - Přesun hmot	180 044,27
PSV - Práce a dodávky PSV	11 617 357,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	233 843,33
712 - Povlakové krytiny	394 923,50
713 - Izolace tepelné	1 570 922,57
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 445 560,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 455,03
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	55 493,75
763 - Konstrukce suché výstavby	1 016 631,03
764 - Konstrukce klempířské	17 207,52
765 - Krytina skládaná	13 346,45
766 - Konstrukce truhlářské	778 720,96
767 - Konstrukce zámečnické	3 923 050,11
771 - Podlahy z dlaždic	288 900,09
776 - Podlahy povlakové	1 119 092,99
781 - Dokončovací práce - obklady	463 763,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 554,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	190 808,67
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	53 082,42
M - Práce a dodávky M	51 840,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	51 840,00

SC

Sta

Obje

our

rov

sic

lar

Uchaz

PC Ty

Nákla

D

D

1 K

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

3 K 3

PP

VV

VV

VV

K 31

PP

M 73

PP

VV

VV

VV

VV

K 31

PP

M 73

PP

VV

VV

VV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: VI - ETAPA

Opis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Verze: 06_01 - Architektonicko-stavení řešení

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Objednatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 329 545,52

D HSV Práce a dodávky HSV

3 660 348,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

616 437,35

1	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	20,100	1 134,00	22 793,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	VV		Č211F					
	VV		2,4*(2,95-1,8)		2,760			
	VV		1,2*(2,4-1,8)		0,720			
	VV		1,2*(3-1,8)		1,440			
	VV		210F					
	VV		(5,4-1,2)*(3,3-1,8)		6,300			
	VV		1,2*3,3		3,960			
	VV		215F					
	VV		2,4*(2,95-1,8)		2,760			
	VV		1,2*(3-1,8)		1,440			
	VV		1,2*(2,4-1,8)		0,720			
	VV		Součet		20,100			
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	8,000	372,60	2 980,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	VV		N.21					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	11,000	556,20	6 118,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	VV		N.20					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,047	7 099,41	333,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 220 mm					
	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,047	23 544,00	1 106,57	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel profilová UPN 100 jakost 11 375					
	VV		O.20					
	VV		44,52*0,001		0,045			
	VV		0,045*0,05		0,002			
	VV		Součet		0,047			
	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,262	6 504,79	1 704,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,262	24 300,00	6 366,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel profilová UPN 140 jakost 11 375					
	VV		O.21 - O.24, O.26, O.27					
	VV		(89,6+42,4+38,4+40,8+12,8+25,6)*0,001*1,05		0,262			
	VV		Součet		0,262			
	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	5,040	973,08	4 904,32	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		Č220F-224F					
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		Součet		5,040			
	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	43,660	565,92	24 708,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
	VV		Č237F-238F					
	VV		(0,4+0,4+0,4)*3,7		4,440			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,7*4		23,680			
	VV		(0,5+0,4+0,5)*3,7*3		15,540			
	VV		Součet		43,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so^
10	K	I342272225A	Příčka 2 pórobetonových tvárnic P+D na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	87,680	669,60	58 710,53	Č Ty
			Příčky z pórobetonových tvárnic P+D na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					jjjjjj
			Č212F-214F					jjjjjj
			(3,8+0,95*2+1,6+0,2)*3,7		27,750			vv
			-0,7*2*3		-4,200			jjjjjj
			Č219F-244F					jjjjjj
			(3*2+2+4+1,8*3)*3,7		64,380			vv
			-0,7*2*(4+1)		-7,000			jjjjjj
			-0,8*2*2		-3,200			vv
			Č230F					BBSS'
			1,15*3,7		4,255			WKÉÉÉ
			-0,7*2		-1,400			5 K
			Č228F					pp
			(0,2+0,2)*3,7		1,480			BMII
			Č233F					vv
			1,95*3,7		7,215			vv
			-0,8*2		-1,600			w
			Součet		87,680			gpIPI
111	K	T342272245A	Příčka 2 pórobetonových tvárnic P+D na tenkovrstvou	m2	480,786	922,32	443 438,54	mISJÉ
			Příčky z pórobetonových tvárnic P+D na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					w
			Č209F+226F					6 K
			(1,05+5,95+2,9)*3,7		36,630			
			-1,9*2		-3,800			w
			(3,1+0,63+7,5+8,7)*3,7		73,741			w
			Č210F-215F					IIISIIIfc
			(2,25*2+6,2+1,7+0,55+9+2,95+2,8)*3,7		102,490			7 K i
			-0,8*2*2		-3,200			
			-0,9*2		-1,800			pp
			Č217F-244F					V vv
			(4+3+0,15+1,85)*3,7		33,300			' vv
			-0,9*2*2		-3,600			
			(6+6,4)*3,7		45,880			
			Č232F					
			(2,55+2,5+0,9)*3,7		22,015			
			-1*2		-2,000			8 K 3<
			Č241F					
			(6,2+3,75)*3,7		36,815			w
			-0,9*2		-1,800			
			-1*2		-2,000			
			Č223F+235F					
			(3,65*2+6,5)*3,7		51,080			D 4
			-0,9*2		-1,800			S K 41
			-1*2		-2,000			
			Č231F-245F					
			(0,85+12,8+0,85)*3,7		53,650			
			-0,8*2		-1,600			
			-0,9*2		-1,800			
			-1*2		-2,000			
			(2+1,3)*3,7		12,210			w
			(2,4+1,95+7)*3,7		41,995			w
			-0,8*2		-1,600			
			Součet		480,786			w
I	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl	j m	28,400	42,45	1 205,58	CS ÚRS201=t:7b K 430
			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					pp
			Č212F-214F					
			3,8+0,95*2+1,6+0,2		7,500			ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
			Č219F-244F					
			3*2+2+4+1,8*3		17,400			w vv
			Č230F					i
			1,15		1,150			
			Č228F					"WSÉÉÉÉÉÉÉÉ
			0,2+0,2		0,400			*1 K 4303
			Č233F					
			1,95		1,950			
			Součet		28,400			
13	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm		137,780	63,68	8 773,83	CS ÚRS 20
			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
			Č209F+226F					
			1,05+5,95+2,9		9,900			
			3,1+0,63+7,5+8,7		19,930			
			Č21GF-215F					
			2,25*2+6,2+1,7+0,55+9+2,95+2,8		27,700			
			Č217F-244F					
			4+3+0,15+1,85		9,000			
			6+6,4		12,400			ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
			Č232F					
			2,55+2,5+0,9		5,950			
			Č241F					
			6,2+3,75		9,950			
			Č223F+235F					
			3,65*2+6,5		13,800			
			Č231F-245F					
			0,85+12,8+0,85		14,500			
			2+1,3		3,300			
			2,4+1,95+7		11,350			
			Součet		137,780			
14	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	51,800	82,22	4 259,00	CS Lifts
			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			Č210F-215F					
			3,7*2		7,400			

ová soust	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	6219F-244F			3,700			
	VV	3,7						
	VV	6232F			3,700			
	VV	3,7						
	VV	6214F			11,100			
	VV	3,7*3						
	VV	6223F			11,100			
	VV	3,7*3						
	VV	6230F-245F			14,800			
	VV	3,7*4			51,800			
	VV	Součet						
	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	40,700	87,19	3 548,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	VV	6211F			3,700			
	VV	3,7						
	VV	6219F-244F			14,800			
	VV	3,7*4						
	VV	6230F-245F			22,200			
	VV	3,7*6			40,700			
	VV	Součet						
	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	6,480	628,27	4 071,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV	0,25			6,480			
	VV	5,4*0,2*(2+2+2)			6,480			
	VV	Součet						
	K	346272256	Přizdívka z porobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	11,200	978,48	10 958,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přizdívky z porobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV	6223F			4,200			
	VV	1,2*3,5						
	VV	rozvaděč			7,000			
	VV	7			11,200			
	VV	Součet						
	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	34,400	303,93	10 455,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoli tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
	VV	(4,2+1,4*4+2,65+2,4+2,55+0,8)*1			18,200			
	VV	5,4*1*3			16,200			
	VV	Součet			34,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				115 975,63	
	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropě C20/25 včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže	m3	1,525	12 724,42	19 404,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zabetonování otvorů ve stropě nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropě železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných					
	VV	doplnění stropů v místě stávajících prostupů						
	VV	0,2*0,2*0,25*40			0,400			
	VV	0,5*0,5*0,25*6			0,375			
	VV	1*1*0,25*3			0,750			
	VV	Součet			1,525			
S 2018 02	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,303	3 538,04	47 066,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV	6237-240F			0,720			
	VV	5,33*0,9*0,15			3,998			
	VV	5,33*(0,3+0,2)/2*3						
	VV	6238F-6239F			1,310			
	VV	(8,95+0,75)*0,9*0,15			7,275			
	VV	(8,95+0,75)*(0,3+0,2)/2*3			13,303			
	VV	Součet						
	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	40 173,07	8 034,61	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV	6237-240F			0,071			
	VV	5,33*1,3*0,00444*2*1,15			0,129			
	VV	6238F-6239F			0,200			
	VV	(8,95+0,75)*1,3*0,00444*2*1,15						
	VV	Součet						
S 2018 02	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	22,545	1 741,04	39 251,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých zřízení					
	VV	6237-240F			7,995			
	VV	5,33*(0,3+0,2)*3						
	VV	6238F-6239F			14,550			
	VV	(8,95+0,75)*(0,3+0,2)*3			22,545			
	VV	Součet						
	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	22,545	98,38	2 217,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých odstranění					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 069 901,59	
	D	81	Úprava povrchů vnitřních				997 288,47	
S 2018 02	K	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	1 306,030	43,99	57 452,26	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
	VV	28,26+11,92+9,73+1,44+1,9+1,67+13,17+11,96+5,8+5,01+2,6			103,100			
	VV	2*1,62						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,62+1,62+8,46+34,83+44,82+58,5+15,24+5,58+3,4		174,070			
	VV		18,36+184,79+2,48+1,85+14+568,92+38,2+52,2+48,93+78,76		988,490			
	VV		10,52+1,62+3,73+3,65+20,85		40,370			
	VV		Součet		1 306,030			
25	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	391,809	150,40	58 928,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů		391,809			
	VV		1306,03*0,30		391,809			
	VV		Součet		391,809			
26	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných tl.10mm	m2	1 306,030	181,22	236 678,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
27	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 306,030	45,61	59 568,03	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
28	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	12,427	536,41	6 665,97	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		Č204S-208S					
	VV		(1,3+2)*0,1		0,330			
	VV		(1,5+0,8)*0,1		0,230			
	VV		Č212D-223D					
	VV		(7+1,4*5)*0,1		1,400			
	VV		(4+1,5)*0,1		0,550			
	VV		(0,6+0,6)*0,1		0,120			
	VV		(2+0,9*2)*0,1		0,380			
	VV		(1,8+3)*0,1		0,480			
	VV		Č204S-208S					
	VV		(3,2+5+3,4+0,5)*0,15		1,815			
	VV		Č230S - VZT					
	VV		(3+1,3)*2*0,15		1,290			
	VV		(2,5+1,34)*2*0,15		1,152			
	VV		Č212D-223S					
	VV		(6,1+7,3)*2*0,15		4,020			
	VV		3*0,15		0,450			
	VV		1,4*0,15		0,210			
	VV		Součet		12,427			
29	K	611325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	15,477	452,61	7 005,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		Č204S					
	VV		(3,3+2,4)*2*0,3		3,420			
	VV		Č203S + VZT					
	VV		(0,85+0,15+1,19+0,3+7,2)*0,3		2,907			
	VV		Č204D-208D					
	VV		30,5*0,3		9,150			
	VV		Součet		15,477			
30	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 191,792	45,98	54 798,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn viz porobetonové příčky					
	VV		87,68*2		175,360			
	VV		480,785*2		961,572			
	VV		43,66		43,660			
	VV		11,2		11,200			
	VV		Součet		1 191,792			
31	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	675,670	36,66	24 770,06	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	549,811	133,26	73 267,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		1136,932*0,30		341,080			
	VV		695,77*0,30		208,731			
	VV		Součet		549,811			
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl.10mm	m2	695,770	161,46	112 339,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn viz otlučení					
	VV		675,67		675,670			
	VV		zdívo tl.30cm					
	VV		20,1		20,100			
	VV		Součet		695,770			
34	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	695,770	43,86	30 516,47	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
35	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl.10mm	m2	1 191,792	171,64	204 559,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
36	K	612322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 191,792	48,86	58 230,96	CS ÚRS 2018 02

á soustav	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Omlítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch. Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omlítka přes 10 mm stěn					
	K 612325111	Vápenocementová hladká omlítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,365	457,42	2 454,06	CS ÚRS 2018 02
2018 02		Vápenocementová omlítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýh do 150 mm					
	PP	6212D-223D		1,480			
	VV	0,1*3,7*4					
	VV	6204S-208S		1,665			
	VV	0,15*3,7*3					
2018 02	VV	6212D-223S		2,220			
	VV	0,15*3,7*4		5,365			
	VV	Součet					
	K 612325112	Vápenocementová hladká omlítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,110	391,91	435,02	CS ÚRS 2018 02
2018 02		Vápenocementová omlítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýh přes 150 mm					
	PP	6204S		1,110			
	VV	0,3*3,7		1,110			
	VV	Součet					
2018 02	K 612325221	Vápenocementová štuková omlítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	50,000	66,61	3 330,50	CS ÚRS 2018 02
		Vápenocementová omlítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
	PP	prostory VZT		50,000			
	VV	25*2		50,000			
	VV	Součet					
	K 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	162,961	38,59	6 288,66	CS ÚRS 2018 02
		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
	PP	viz tab.PSV					
	VV	1,2*1,2*2*1		2,880			
	VV	2,25*3,55*1		7,988			
	VV	2,1*3,55*1		7,455			
	VV	5,15*3,55*1		18,283			
	VV	4,8*1,8*(1+1+1)		25,920			
	VV	4,8*2,4*4		46,080			
	VV	3,6*2,4*2		17,280			
	VV	4,8*2,4*1		11,520			
	VV	3,95*1,5*1		5,925			
	VV	1,3*1,5*1		1,950			
	VV	4,8*2,6*1		12,480			
2018 02	VV	2*2,6*1		5,200			
	VV	Součet		162,961			
	O 62	Úprava povrchů vnějších				168 189,96	
	K 622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	40,000	60,57	2 422,80	CS ÚRS 2018 02
		Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	M 59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m	42,000	173,88	7 302,96	CS ÚRS 2018 02
		lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm					
2018 02	VV	40*1,05		42,000			
	VV	Součet		42,000			
	K 622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm (lepídko, kotvy, perlinka s tmelem)	m2	95,000	476,59	45 278,05	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	M 63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	96,900	437,40	42 384,06	CS ÚRS 2018 02
2018 02		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm					
	VV	95*1,02		96,900			
	VV	Součet		96,900			
2018 02	K 622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	95,000	26,94	2 559,30	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení. Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	K 622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití tmelu s uhlíkovým vláknem	m2	95,000	150,77	14 323,15	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 622321121	Vápenocementová omlítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl.15mm	m2	22,380	1 043,25	23 347,94	CS ÚRS 2018 02
		Omlítka vápenocementová vnějších ploch. Jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV	zdělo tl.30cm					
	VV	20,1		20,100			
	VV	(4,8+1,4*2)*0,1*3		2,280			
	VV	Součet		22,380			
2018 02	K 622321191	Příplatek k vápenocementové omlítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	22,380	43,86	981,59	CS ÚRS 2018 02
		Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně. Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omlítka přes 15 mm stěn					
	K 622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omlítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších stěn	m2	95,000	268,68	25 524,60	CS ÚRS 2018 02
2018 02		Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch. Probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	K 620991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	162,961	24,96	4 067,51	CS ÚRS 2018 02
2018 02		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					

Podlahy a podlahové konstrukce

850 828,16

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
51	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,700	3 114,47	2 180,13	CS ÚRS 2018 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		8236					
	VV		7*0,1		0,700			
	VV		Součet		0,700			
52	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	5,337	3 513,64	18 752,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez poláru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		8204S-208S					
	VV		(1,3+2)*0,1*0,15		0,050			
	VV		(1,5+0,8)*0,1*0,15		0,035			
	VV		8212D-223D					
	VV		(7+1,4*5)*0,1*0,15		0,210			
	VV		(4+1,5)*0,1*0,15		0,083			
	VV		(0,8+0,6)*0,1*0,15		0,018			
	VV		(2+0,9*2)*0,1*0,15		0,057			
	VV		(1,8+3)*0,1*0,15		0,072			
	VV		8204S-208S					
	VV		(3,2+5+3,4+0,5)*0,15*0,15		0,272			
	VV		8230S - VZT					
	VV		(3+1,3)*2*0,15*0,15		0,194			
	VV		(2,5+1,34)*2*0,15*0,15		0,173			
	VV		8212D-223S					
	VV		(6,1+7,3)*2*0,15*0,15		0,603			
	VV		3*0,15*0,15		0,068			
	VV		1,4*0,15*0,15		0,032			
	VV		8204S					
	VV		(3,3+2,4)*2*0,3*0,15		0,513			
	VV		8203S + VZT					
	VV		(0,85+0,15+1,19+0,3+7,2)*0,3*0,15		0,436			
	VV		8204D-208D					
	VV		30,5*0,3*0,15		1,373			
	VV		8206D-208D					
	VV		25,5*0,3*0,15		1,148			
	VV		Součet		5,337			
53	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 35 mm	m2	530,000	189,35	100 355,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm					
	VV		SP3					
	VV		530		530,000			
	VV		Součet		530,000			
54	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	1 306,030	372,60	486 626,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		6.2.1					
	VV		945,13		945,130			
	VV		6.2.2					
	VV		84,03		84,030			
	VV		6.2.3					
	VV		34,83		34,830			
	VV		6.2.4					
	VV		62,15		62,150			
	VV		6.2.5					
	VV		62,93		62,930			
	VV		6.2.6					
	VV		38,2		38,200			
	VV		6.2.7					
	VV		78,76		78,760			
	VV		Součet		1 306,030			
55	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	5 303,660	32,94	174 702,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	VV		6.2.1					
	VV		945,13*4		3 780,520			
	VV		6.2.2					
	VV		84,03*4		336,120			
	VV		6.2.3					
	VV		34,83*4		139,320			
	VV		6.2.4					
	VV		62,15*3		186,450			
	VV		6.2.5					
	VV		62,93*5		314,650			
	VV		6.2.6					
	VV		38,2*4		152,800			
	VV		6.2.7					
	VV		78,76*5		393,800			
	VV		Součet		5 303,660			
56	K	633811111	Broušení betonových podlah	m2	1 306,030	42,67	55 728,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		6.2.1					
	VV		945,13		945,130			
	VV		6.2.2					
	VV		84,03		84,030			
	VV		6.2.3					
	VV		34,83		34,830			
	VV		6.2.4					
	VV		62,15		62,150			
	VV		6.2.5					
	VV		62,93		62,930			
	VV		6.2.6					
	VV		38,2		38,200			
	VV		6.2.7					
	VV		78,76		78,760			
	VV		Součet		1 306,030			

KJ	Cenová soustava	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	CS ÚRS 2018 02	64	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	780,650	15,99	12 482,59	CS ÚRS 2018 02
		64112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm					
			č209F		27,800			
			(6,9+7)*2					
			č210F		16,600			
			(4,8+2,8+0,7)*2					
			č211F		14,600			
			(4,5+2,8)*2					
			č212F		4,700			
			(1,4+0,95)*2					
			č213F		5,600			
			(1,85+0,95)*2					
			č214F		5,100			
			(1,6+0,95)*2					
			č215F		17,900			
			(6+2,25+0,7)*2					
			č216F		14,000			
			(3,75+3,25)*2					
			č217F		10,000			
			(3+2)*2					
			č218F		10,500			
			(4,1+1,15)*2					
			č219F		7,600			
			(3+0,8)*2					
			č220F		5,400			
			(1,75+0,95)*2					
			č221F		5,400			
			(1,75+0,95)*2					
			č222F		5,400			
			(1,75+0,95)*2					
			č223F		11,900			
			(3,85+2,3)*2					
			č224F		27,500			
			(6,35+7,2+0,2)*2		1,600			
			(0,4+0,4)*2					
			č226F		39,150			
			13+0,55*3+6+2,25+3,8+0,15+0,9+0,2*2+11					
			č227F		37,400			
			(9,5+9,2)*2					
			č228F		19,800			
			(7,1+2,1+0,7)*2					
			č229F		9,700			
			(3+1,85)*2					
			č230F		8,400			
			(3,05+1,15)*2					
			č231F		19,300			
			(7+2,65)*2					
			č232F		61,000			
			(13+17,5)*2		14,000			
			(5,8+0,15+1,05)*2		11,900			
			(0,9+2,5+2,55)*2		3,200			
			(0,4+0,4)*2*2					
			č233F		6,300			
			(1,95+1,2)*2					
			č234F		5,800			
			(1,95+0,95)*2					
			č235F		15,100			
			(3,9+3,65)*2					
			č236F		114,600			
			(33,5+17,3+3,2+0,55*6)*2		12,800			
			(0,4+0,4)*2*8		4,400			
			(0,4+0,7)*2*2					
			č237F		34,600			
			(12+3,8+1,5)*2					
			č238F		31,800			
			(10,5+5,4)*2		3,200			
			(0,4+0,4)*2*2					
			č239F		30,300			
			(9,7+4,95+0,5)*2					
			č240F		45,000			
			(18+4,5)*2		1,600			
			(0,4+0,4)*2					
			č241F		13,100			
			(3,75+2,8)*2					
			č243F		5,400			
			(1,75+0,95)*2					
			č244F		8,600			
			(3+1,3)*2					
			č245F		8,800			
			(2,2+2,2)*2					
			č246F		23,800			
			(9,7+2,2)*2		780,650			
			Součet					
		64	Osazování výplní otvorů				53 595,00	
58	K 642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	28,000	738,45	20 676,60	CS ÚRS 2018 02
			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
59	M 553311152		zárubeň ocelová vč.těsnění 110 700 L/P	kus	9,000	972,00	8 748,00	
			T6.01					
			9		9,000			
			Součet		9,000			
60	M 553311172		zárubeň ocelová vč.těsnění 110 800 L/P	kus	3,000	993,60	2 980,80	
			T6.02					
			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
	VV		Součet		3,000			
61	M	553311562	záručeň ocelová vč.těsnění 160 800 L/P	kus	4,000	1 296,00	5 184,00	
	VV		T6.02					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	M	553311582	záručeň ocelová vč.těsnění 160 900 L/P	kus	6,000	1 317,60	7 905,60	
	VV		T6.03					
	VV		5		5,000			
	VV		T6.04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
63	M	553311592	záručeň ocelová vč.těsnění 160 1000 L/P	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
	VV		T6.05					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				677 989,59	
64	K	90001	M+D fotoluminiscenční tabulky	kus	20,000	378,00	7 560,00	
	PP		M+D fotoluminiscenční tabulky					
65	K	90003	M+D Rozšíření systému generálního klíče	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	
66	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	425,000	34,64	14 722,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		venkovní omítky č.210F					
	VV		20*9		180,000			
	VV		venkovní zateplení					
	VV		95		95,000			
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		425,000			
67	K	9411112311	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m použití	m2	425,000	2,16	918,00	
68	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	425,000	21,01	8 929,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
69	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 306,030	32,14	41 975,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
	VV		36,26+11,92+9,73+1,44+1,9+1,67+13,17+11,96+5,8+5,01+2,6		103,100			
	VV		2+1,62		174,070			
	VV		1,62+1,62+8,46+34,83+44,82+58,5+15,24+5,58+3,4		988,490			
	VV		18,36+164,79+2,48+1,85+14+568,92+38,2+52,2+48,93+78,76		40,370			
	VV		10,52+1,62+3,73+3,65+20,85		1 306,030			
	VV		Součet		1 306,030			
70	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 498,510	77,33	115 879,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		45,7*37,3		1 704,610			
	VV		-18*6,45		-116,100			
	VV		-18*5		-90,000			
	VV		Součet		1 498,510			
71	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	22,000	167,30	3 680,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zatížením maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus					
	VV		č212F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		č213F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		č214F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		č220F-č222F		6,000			
	VV		2*3		2,000			
	VV		č226F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		č229F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		č234F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		č243F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		č244F		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
72	M	13010438	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm	t	0,226	25 596,00	5 784,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm					
	VV		č212F		0,018			
	VV		0,95*0,00926*2		0,018			
	VV		č213F		0,018			
	VV		0,95*0,00926*2		0,018			
	VV		č214F		0,018			
	VV		0,95*0,00926*2		0,053			
	VV		č220F-č222F		0,019			
	VV		č226F					
	VV		1*0,00926*2					
	VV		č229F					

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				0,019			
		1*0,00926*2					
		č234F		0,018			
		0,95*0,00926*2					
		č243F		0,018			
		0,95*0,00926*2					
		č244F		0,024			
		1,3*0,00926*2		0,205			
		Mezisoučet		0,021			
		0,205*0,1		0,226			
		Součet					
		Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes	kus	40,000	167,30	8 692,00	CS ÚRS 2018 02
		zdíva bez jejich dodání					
		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde					
		neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se					
		zajištěním polohy se zalitím malou cementovou, hmotnosti přes 5 do					
		15 kg/kus					
		přístroj hasicí ruční sněhový 55B	kus	2,000	2 030,40	4 060,80	CS ÚRS 2018 02
		přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B	kus	38,000	930,96	35 376,48	CS ÚRS 2018 02
		3+3+1+2+2+5+1+1+6+1+6+1+2+2+1+1		38,000			
		Součet		38,000			
		Kotvy chemickou patronou M 8 hl do betonu, ŽB nebo	kus	66,000	84,34	5 566,44	CS ÚRS 2018 02
		kamene s vyvrtáním otvoru					
		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo					
		tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8					
		č212F		6,000			
		3+3					
		č213F		6,000			
		3+3					
		č214F		6,000			
		3+3					
		č220F-č222F		18,000			
		(3+3)*3					
		č226F		6,000			
		3+3					
		č229F		6,000			
		3+3					
		č234F		6,000			
		3+3					
		č243F		6,000			
		3+3					
		č244F		6,000			
		3+3		66,000			
		Součet					
		tyč závitová Pz 4.6 M8 vč. podložek a matek	m	16,500	26,68	440,22	CS ÚRS 2018 02
		tyč závitová Pz 4.6 M8		16,500			
		66*0,25		16,500			
		Součet					
		Lepení ochranného rohového samolepicího profilu na	m	432,800	120,96	52 351,49	CS ÚRS 2018 02
		vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích					
		systémových prvků, antibakteriální úprava,					
		Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických					
		zařízení) samolepicích rohový profil					
		140,8		140,800			
		146*2		292,000			
		Součet		432,800			
		Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí	m	134,200	271,08	36 378,94	CS ÚRS 2018 02
		hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů,					
		antibakteriální úprava,					
		Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických					
		zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil					
		Ochranné nárazové nástěnné svodidlo, antibakteriální	m	134,200	1 127,52	151 313,18	
		vinylové opláštění tl. 2,50mm uchycené clip systémem					
		na AL, výška 180mm, šířka 25mm, Bs2d0, odolnost					
		nárazu o síle 110 Joule, (320 kg o rychlosti 3km/h)					
		Samolepicí ochranný pás šířka 350mm, pevný	m	140,800	537,84	75 727,87	
		antibakteriální vinyl tloušťky 2,50mm s texturovaným					
		povrchem, požární odolnost Bs2d0, chemická odolnost					
		dle EN 423, samolepicí pásy pro lepení k podkladu,					
		bez řtálátů a těžkých kovů, odolnost proti desinfekcím					
		Ochranný rohový profil z antibakteriálního vinylu, výška	kus	146,000	481,68	70 325,28	
		2,00m, šířka křídla 53mm, pro nepravouhlé rohy 80-					
		150 stupňů, hrana vyztužena dutým jádrem, požární					
		odolnost Bs2d0, samolepicí pásy pro lepení k					
		podkladu, ukončeno koncovkou					
		Opravná malta k vyrovnaní ploch podlah do tl 3 mm	m2	84,030	222,62	18 706,76	CS ÚRS 2018 02
		6.2.2					
		84,03		84,030			
		Součet		84,030			
		Presun hmot				180 044,27	
		Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v	t	451,024	399,19	180 044,27	CS ÚRS 2018 02
		do 12 m					
		Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby					
		s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
		Práce a dodávky PSV				11 617 357,09	
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				233 843,33	
		Izolace vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	418,220	125,40	52 444,79	CS ÚRS 2018 02
		jednosložkovou					
		Izolace natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí					
		stěrkou jednosložkovou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	6.2.2						
	VV	84,03*2			168,060			
	VV	6.2.4						
	VV	62,15*2			124,300			
	VV	6.2.5						
	VV	62,93*2			125,860			
	VV	Součet			418,220			
86	K	711113127	Izolace svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou	m2	1 312,444	135,15	177 376,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Izolace natěradly a tměly za studena na ploše svislé s těsnicí stěrkou jednosložkovou		1 312,444			
	VV	656,222*2			1 312,444			
	VV	Součet			1 312,444			
87	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	6,057	663,98	4 021,73	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	712	Povlakové krytiny				394 923,50	
88	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	530,000	7,96	4 218,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tměly za studena natěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV	SP3						
	VV	530			530,000			
	VV	Součet			530,000			
89	M	111631501	asfaltová kationaktivní emulze	t	0,159	372,60	59,24	
	PP							
	VV	530*0,0003			0,159			
	VV	Součet			0,159			
90	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	530,000	74,01	39 225,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
91	M	62852673	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož přírodní tl. 4mm	m2	609,500	140,40	85 573,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož přírodní					
	VV	530*1,15			609,500			
	VV	Součet			609,500			
92	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm	m2	530,000	161,70	85 701,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha					
	VV	SP3						
	VV	530			530,000			
	VV	Součet			530,000			
93	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm	m2	609,500	237,60	144 817,20	CS ÚRS 2018 02
	VV	SP3						
	VV	530*1,15			609,500			
	VV	Součet			609,500			
94	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	530,000	31,84	16 875,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
95	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	609,500	24,52	14 944,94	CS ÚRS 2018 02
	PP		geotextilie 300g/m2					
	VV	530*1,15			609,500			
	VV	Součet			609,500			
96	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	4,722	742,91	3 508,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				1 570 922,57	
97	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	62,150	25,47	1 582,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
	VV	6.2.4						
	VV	58,5+3,65			62,150			
	VV	Součet			62,150			
98	M	283759181	deska EPS pro trvalé zatížení v tlaku max. 5kN/m2 tl 20mm	m2	63,393	97,20	6 161,80	
	VV	62,15*1,02			63,393			
	VV	Součet			63,393			
99	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 063,990	25,47	27 099,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
	VV	6.2.1						
	VV	36,26+13,17+44,82+15,24+18,36+164,79+568,92+52,2+10,52+20,85			945,130			
	VV	6.2.2						
	VV	11,92+9,73+1,44+1,9+1,67+11,96+5,8+5,01+2,62+1,62+1,62+1,62			56,910			
	VV	1,62						
	VV	8,46+5,58+3,4+2,48+1,85+1,62+3,73			27,120			
	VV	6.2.3						
	VV	34,83			34,830			
	VV	Součet			1 063,990			
100	M	283759182	deska EPS pro trvalé zatížení v tlaku max. 5kN/m2 tl 30mm	m2	1 085,270	129,60	140 650,99	
	VV	1063,99*1,02			1 085,270			
	VV	Součet			1 085,270			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 6.2.5 (14+48,93)*5 Součet	m2	314,650	25,47	8 014,14	CS ÚRS 2018 02
8375921	deska EPS 200 tl 50mm 62,93*1,02 Součet	m2	64,189	133,92	8 596,19	CS ÚRS 2018 02
28375927	deska EPS 200 tl 120mm 6.2.5 62,93*4*1,02 Součet	m2	256,754	345,60	88 734,18	CS ÚRS 2018 02
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 6.2.6 38,2*6 Součet	m2	229,200	25,47	5 837,72	CS ÚRS 2018 02
1 28375919	deska EPS 200 tl 30mm 38,2*1,02 Součet	m2	38,964	80,46	3 135,04	CS ÚRS 2018 02
M 28375920	deska EPS 200 tl 40mm 38,2*1,02 Součet	m2	38,964	107,35	4 182,79	CS ÚRS 2018 02
M 28375927	deska EPS 200 tl 120mm 38,2*1,02*4 Součet	m2	155,856	345,60	53 863,83	CS ÚRS 2018 02
K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 6.2.7 78,76*5 Součet	m2	393,800	25,47	10 030,09	CS ÚRS 2018 02
99 M 28375921	deska EPS 200 tl 50mm 78,76*1,02 Součet	m2	80,335	133,92	10 758,46	CS ÚRS 2018 02
10 M 28375927	deska EPS 200 tl 120mm 78,76*4*1,02 Součet	m2	321,341	345,60	111 055,45	CS ÚRS 2018 02
111 K 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá 6.2.36 7 Součet	m2	7,000	47,76	334,32	CS ÚRS 2018 02
112 M 28375923	deska EPS 200 tl 70mm deska EPS 200 tl 70mm 7*1,02 Součet	m2	7,140	189,00	1 349,46	
113 M 28375924	deska EPS 200 tl 80mm deska EPS 200 tl 80mm	m2	7,140	214,92	1 534,53	CS ÚRS 2018 02
114 K 713131135A	Montáž izolace tepelné stěn kotvením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2	150,000	198,72	29 808,00	
115 M 63148215	Minerální izolace $\lambda_D = 0,030$ (W-m-1-K-1) tl 150 mm do provětrávaných fasád apod. 300*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m2	306,000	378,00	115 668,00	
116 K 713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm	m2	150,000	149,09	22 363,50	CS ÚRS 2018 02
117 M 28329282	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	165,000	38,45	6 344,25	CS ÚRS 2018 02
118 K 713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zpína, jednovrstvá SP3 530 Součet	m2	530,000	216,97	114 994,10	CS ÚRS 2018 02
119 M 28372319	deska EPS 100 tl 160mm 530*1,02 Součet	m2	540,600	254,88	137 788,13	CS ÚRS 2018 02
120 K 713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zpína, spádová vrstva Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zpína	m2	300,000	103,59	31 077,00	CS ÚRS 2018 02
121 M 28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový SP3 530*(0,16+0,57)/2 193,45*0,02	m3	197,319	2 970,00	586 037,43	CS ÚRS 2018 02
			193,450 3,869			

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet		197,319			
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 306,030	3,91	5 106,58	CS ÚRS 2018 02
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
6.2.1					
945,13		945,130			
6.2.2					
84,03		84,030			
6.2.3					
34,83		34,830			
6.2.4					
62,15		62,150			
6.2.5					
62,93		62,930			
6.2.6					
38,2		38,200			
6.2.7					
78,76		78,760			
Součet		1 306,030			
fólie separační PE	m2	1 436,633	4,64	6 665,98	CS ÚRS 2018 02
fólie separační PE					
1306,03*1,1		1 436,633			
Součet		1 436,633			
Montáž izolace tepelné provedení podkladového profilu	m	68,350	70,20	4 798,17	
52,05		52,050			
16,3		16,300			
Součet		68,350			
podkladní profil PUR pod okna	m	57,255	243,00	13 912,97	
podkladní profil PUR pod okna viz tab. PSV					
1,2		1,200			
4,8*3		14,400			
4,8*4		19,200			
3,6*2		7,200			
4,8		4,800			
3,95		3,950			
1,3		1,300			
Mezisoučet		52,050			
52,05*0,1		5,205			
Součet		57,255			
podkladní profil PUR pod dveře a stěny	m	17,930	243,00	4 356,99	
podkladní profil PUR pod okna viz tab. PSV					
2,25		2,250			
2,1		2,100			
5,15		5,150			
4,8		4,800			
2		2,000			
Mezisoučet		16,300			
16,3*0,1		1,630			
Součet		17,930			
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	13,860	655,10	9 079,69	CS ÚRS 2018 02
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
				1 445 560,29	
Akustická a protiotřesová opatření					
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	202,260	270,48	54 707,28	CS ÚRS 2018 02
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
11,92+9,73+1,44+1,9+1,67+11,96+5,8+5,01+2,62+1,62		53,670			
1,62+1,62+8,46+58,5+15,24+5,58+3,4+18,36+2,48+1,85+10,5		136,630			
2+1,62+3,73+3,65					
Č216F					
11,96		11,960			
Součet		202,260			
panel akustický tl 15mm - specifikace viz skladby podhled P1	m2	222,486	509,76	113 414,46	CS ÚRS 2018 02
202,26*1,1		222,486			
Součet		222,486			
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	987,450	301,67	297 884,04	CS ÚRS 2018 02
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný					
36,26+13,17+44,82+164,79+568,92+38,2+52,2+48,24+20,85		987,450			
Součet		987,450			
panel hygienický akustický tl 15mm - specifikace viz skladby podhled P2	m2	1 086,195	899,64	977 184,47	CS ÚRS 2018 02
987,45*1,1		1 086,195			
Součet		1 086,195			
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	3,131	756,96	2 370,04	CS ÚRS 2018 02
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
				14 455,03	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 - montáž	kus	2,000	2 365,20	4 730,40	
vtok střešní s přírubou a vyhlávaním DN 125 mm	kus	2,000	4 860,00	9 720,00	CS ÚRS 2016 02

soustava

018 02

018 02

18 02

CS ÚRS 2018 02

8 02

3 02

02

02

02

12

2

PČ Typ

135 K 99

PP

D 7

136 K 7

D 7

137 K 7

PP

VV

VV

VV

VV

VV

138 K 7

PP

VV

VV

139 M

PP

VV

VV

140 K

PP

141 M

VV

VV

142 K

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

143 M

VV

VV

144 K

145 K

146 M

VV

147 K

PP

VV

VV

VV

VV

148

149

150

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	463,16	4,63	CS ÚRS 2018 02
727	Zdravotnická - požární ochrana				55 493,75	
727121109	Protipožární manžeta D 160 mm požární odolnost EI 90	kus	25,000	2 219,75	55 493,75	CS ÚRS 2018 02
763	Konstrukce suché výstavby				1 016 631,03	
763111361	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustické 12,5 Tl Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm Tl výplň AL6.01 2,25*0,55 výplň AL6.02 2,1*0,55 výplň AL6.03 5,15*0,55 Součet	m2	5,226	752,19	3 930,94	CS ÚRS 2018 02
K 763111624	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 2 x 12,5 mm obvodový plášť 150 Součet	m2	150,000	131,30	19 695,00	CS ÚRS 2018 02
M 59030550	deska sdk pro mechanicky namáhané interiéry vyšší požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm deska sdk pro mechanicky namáhané interiéry vyšší požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm 150*2*1,1 Součet	m2	330,000	171,72	56 667,60	CS ÚRS 2018 02
K 763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	150,000	10,55	1 582,50	CS ÚRS 2018 02
M 28329210	folie parotěsná PE 150*1,1 Součet	m2	165,000	18,36	3 029,40	CS ÚRS 2018 02
K 763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna představená vč. dodávky roštu Stěna představená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW č215F (0,35+0,35)*3,7 č236F (0,35+0,4+0,35)*3,7*2 (0,4+0,55)*3,7*2 č226F (0,3+0,4+0,3)*3,7 č228F (0,6+0,3)*3,7 č216F (0,3+0,3)*3,7 Součet	m2	27,010	125,28	3 383,81	CS ÚRS 2018 02
M 59030091	Protipožární vysokopecnostní deska DFRI tl. 12,5mm 27,01*1,1 Součet	m2	29,711	199,80	5 936,26	
K 763121611a	M+D nosné konstrukce pro vnesení desek kontaktního fasádního systému vč. dodávky materiálu	m2	150,000	271,08	40 662,00	
K 763121623A	Montáž desek na nosnou kci	m2	150,000	142,56	21 384,00	
M 60726248	deska dřevostěpková OSB 3 rovná hrana tl 22mm 150*1,1 Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	165,000	246,24	40 629,60	CS ÚRS 2018 02
K 763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez Tl P3 11,96+8,46+34+14+96+38,2 52,2+48,93+78,76+10,52+20,85 Součet	m2	413,880	590,74	244 495,47	CS ÚRS 2018 02
K 763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m č237 12,5 Součet	m	12,500	152,67	1 908,38	CS ÚRS 2018 02
K 763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m č236F 1+17+44 Součet	m	62,000	210,12	13 027,44	CS ÚRS 2018 02
K 763131732	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 15 mm 12,5 62 Součet	m	74,500	183,24	13 651,38	CS ÚRS 2018 02

K		713191132		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122		K		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační folií -		197,319			
PP									
151		K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	413,880	20,64	8 542,48	CS ÚRS 2018 02
PP				Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
152		K	763164637	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	480,000	620,19	297 691,20	CS ÚRS 2016 02
PP				Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,5 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					
VV				ocelové průvlaky					
VV				120		120,000			
VV				ocelové stropnice					
VV				360		360,000			
VV				Součet		480,000			
153		K	763164792	Montáž SDK obkladu kovových kci dvojité opláštění	m2	4,550	311,45	1 417,10	CS ÚRS 2018 02
PP				Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukci kovových, opláštění dvojité					
VV				pozn.15					
VV				(0,35+0,35)*2*3,25		4,550			
VV				Součet		4,550			
154		M	59030550	deska sdk pro mechanicky namáhané interiéry vyšší požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm	m2	10,465	171,72	1 797,05	CS ÚRS 2018 02
PP				deska sdk pro mechanicky namáhané interiéry vyšší požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm					
VV				4,55*2*1,15		10,465			
VV				Součet		10,465			
155		K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci	kus	10,000	294,07	2 940,70	CS ÚRS 2018 02
PP				Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro WC					
156		M	59030731	konstrukce pro uchycení WC	kus	10,000	2 332,80	23 328,00	CS ÚRS 2018 02
PP				konstrukce pro uchycení WC					
157		K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	447,20	447,20	CS ÚRS 2018 02
PP				Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profilem CW a UW dvoukřídlové					
158		M	553315451	zárubeň ocelová pro sádrokarton 1800x1970x200mm vč.těsnění dvoukřídla	kus	1,000	1 738,80	1 738,80	
VV				T606					
VV				1		1,000			
VV				Součet		1,000			
159		K	763212133	Sádrovláknitá příčka tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x12,5 TI	m2	114,720	1 455,63	166 989,87	CS ÚRS 2018 02
PP				Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75, TI					
VV				č224F					
VV				7,2*3,7		26,640			
VV				-1,1*2		-2,200			
VV				č239F+246F					
VV				(4,95+0,2+9,7)*3,7		54,945			
VV				(2+0,5*2)*3,7		11,100			
VV				(3,85+0,2+0,75+1,75)*3,7		24,235			
VV				Součet		114,720			
160		K	763221123	Sádrovláknitá stěna přesazená CW+UW 100 deska 1x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3	m2	40,330	597,29	24 088,71	CS ÚRS 2018 02
PP				Stěna přesazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, TI tl. 50 mm 20 kg/m3					
VV				č212F					
VV				0,95*3,7		3,515			
VV				č213F					
VV				0,95*3,7		3,515			
VV				č214F					
VV				0,95*3,7		3,515			
VV				č220F-č222F					
VV				0,95*3,7*3		10,545			
VV				č226F					
VV				1*3,7		3,700			
VV				č229F					
VV				1*3,7		3,700			
VV				č234F					
VV				0,95*3,7		3,515			
VV				č243F					
VV				0,95*3,7		3,515			
VV				č244F					
VV				1,3*3,7		4,810			
VV				Součet		40,330			
998763302				Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	39,178	450,92	17 666,14	CS ÚRS 2018 02
PP				Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
J		764		Konstrukce klempířské				17 207,52	
162		K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	51,450	330,70	17 014,52	CS ÚRS 2018 02
PP				Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
VV				W6.01					
VV				4,85		4,850			
VV				W6.02					
VV				4,85		4,850			
VV				W6.03					
VV				4,85		4,850			
VV				W6.04					
VV				4,85*4		4,850			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		W6.05		7,300			
WV		3,65*2					
WV		W6.06		4,850			
WV		4,85					
WV		W6.07		4,000			
WV		4					
WV		W6.08		1,350			
WV		1,35					
WV		Součet		51,450			
3	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,150	1 286,66	193,00 CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	765	Krytina skládaná				13 346,45	
64	K	565192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	600,000	22,14	13 284,00 CS ÚRS 2018 02
PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
65	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,084	743,45	62,45 CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766	Konstrukce truhlářské				778 720,96	
168	K	766211400	Montáž madele	kus	1,000	85,97	85,97 CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž madele schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky do 150 mm					
WV		T6.04		1,000			
WV		1		1,000			
WV		Součet					
7	M	551470551	madlo dl. 800mm	kus	1,000	583,20	583,20
68	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	7,875	309,56	2 437,79 CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
WV		3,95*1,5		5,925			
WV		1,3*1,5		1,950			
WV		Součet		7,875			
169	M	611-W6.07	okno plast 3950x1500mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.07	kus	1,000	26 244,00	26 244,00
170	M	611-W6.08	okno plast 1300x1500mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.08	kus	1,000	8 424,00	8 424,00
171	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	100,800	312,43	31 492,94 CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
WV		4,8*1,8*(1+1+1)		25,920			
WV		4,8*2,4*4		46,080			
WV		3,6*2,4*2		17,280			
WV		4,8*2,4*1		11,520			
WV		Součet		100,800			
172	M	611-W6.01	okno plast 4800x1800mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.01	kus	1,000	43 092,00	43 092,00
173	M	611-W6.02	okno plast 4800x1800mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.02	kus	1,000	48 060,00	48 060,00
174	M	611-W6.03	okno plast 4800x1800mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.03	kus	1,000	46 656,00	46 656,00
175	M	611-W6.04	okno plast 4800x2400mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.04	kus	4,000	53 892,00	215 568,00
176	M	611-W6.05	okno plast 3600x2400mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.05	kus	2,000	38 016,00	76 032,00
177	M	611-W6.06	okno plast 4800x2400mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.06	kus	1,000	53 784,00	53 784,00
178	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D obousměrné folie)	m	221,200	125,74	27 813,69 CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
WV		viz tab.PSV					
WV		(1,2+1,2)*2*1		4,800			
WV		(2,25+3,55)*2*1		11,600			
WV		(2,1+3,55)*2*1		11,300			
WV		(5,15+3,55)*2*1		17,400			
WV		(4,8+1,8)*2*(1+1+1)		39,600			
WV		(4,8+2,4)*2*4		57,600			
WV		(3,6+2,4)*2*2		24,000			
WV		(4,8+2,4)*2*1		14,400			
WV		(3,95+1,5)*2*1		10,900			
WV		(1,3+1,5)*2*1		5,600			
WV		(4,8+2,6)*2*1		14,800			
WV		(2+2,6)*2*1		9,200			
WV		Součet		221,200			
179	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,000	294,54	4 712,64 CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
180	M	611-W6.02	dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídle 70x197cm	kus	9,000	2 300,40	20 703,60
PP		T6.01		9,000			
PP		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
181	M	611629341	dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídlové 80x197cm	kus	7,000	2 311,20	16 178,40	
	VV		T6.02					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
182	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	319,58	3 834,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
183	M	611629361	dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídlové 90x197cm	kus	6,000	2 332,80	13 996,80	
	VV		T6.03					
	VV		5		5,000			
	VV		T6.04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
184	M	611629371	dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídlové 100x197cm	kus	6,000	2 386,80	14 320,80	
	VV		T6.05					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
185	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	617,62	617,62	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
186	M	611656111	dveře vnitřní požárně odolné HPL fólie EI (EW) 15 D3 2křídlové 180x197cm	kus	1,000	4 644,00	4 644,00	
	PP		dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm					
	VV		T6.06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	766660713	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu	kus	60,000	40,64	2 438,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních doplňků plechu okopného					
188	M	54915211	plech okopový nerez 715x250x0,6mm	kus	18,000	403,92	7 270,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		plech okopový nerez 715x250x0,6mm					
	VV		T6.01					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
189	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	14,000	473,04	6 622,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
	VV		T6.02					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
190	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	16,000	519,48	8 311,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
	VV		T6.03					
	VV		10		10,000			
	VV		T6.04					
	VV		2		2,000			
	VV		T6.06					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
191	M	54915215	plech okopový nerez 1145x250x0,6mm	kus	12,000	664,20	7 970,40	
	VV		T6.05					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
192	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	176,70	176,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	VV		T6.06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	M	549172651	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	1,000	1 063,80	1 063,80	
194	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus	29,000	39,66	1 150,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
	VV		T6.01					
	VV		9		9,000			
	VV		T6.02					
	VV		7		7,000			
	VV		T6.03					
	VV		5		5,000			
	VV		T6.04					
	VV		1		1,000			
	VV		T6.05					
	VV		6		6,000			
	VV		T6.06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		29,000			
195	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	29,000	126,36	3 664,44	CS ÚRS 2018 02
196	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	29,000	94,91	2 752,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku					
197	M	54914610	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	29,000	408,24	11 838,96	CS ÚRS 2018 02
198	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	343,54	687,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1		1,000			
			Součet		2,000			
199	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	23,000	359,94	8 278,62	CS ÚRS 2018 02
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
	PP		W6.01		1,000			
	WV		1					
	WV		W6.02		1,000			
	WV		1					
	WV		W6.03		1,000			
	WV		1					
	WV		W6.04		16,000			
	WV		4*4					
	WV		W6.05		2,000			
	WV		2					
	WV		W6.06		1,000			
	WV		1					
	WV		W6.07		1,000			
	WV		1					
	WV		Součet		23,000			
200	M	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový	m	53,735	996,84	53 565,20	CS ÚRS 2018 02
			parapet plastový vnitřní - komůrkový					
	PP		T6.07		1,200			
	WV		1,2					
	WV		W6.01		4,800			
	WV		4,8					
	WV		W6.02		4,800			
	WV		4,8					
	WV		W6.03		4,800			
	WV		4,8					
	WV		W6.04		16,000			
	WV		4*4					
	WV		W6.05		7,200			
	WV		3,6*2					
	WV		W6.06		4,800			
	WV		4,8					
	WV		W6.07		3,950			
	WV		3,95					
	WV		W6.08		1,300			
	WV		1,3					
	WV		Mezisoučet		48,850			
	WV		48,85*0,10		4,885			
	WV		Součet		53,735			
	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	25,000	55,62	1 390,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
2018 02	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,046	741,01	2 257,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 923 050,11	
	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	3,000	853,20	2 559,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	WV		Z6.01 - zábradlí					
	WV		1,5*1,5		3,000			
	WV		Součet		3,000			
CS ÚRS 2018 02	55326 01	zábradlí dl. 1,5m k žebříku úprava zárový Pz	kus	2,000	1 058,40	2 116,80		
	767415591	zábradlí dl. 1,5m k žebříku úprava zárový Pz						
	767415591	Montáž podkladní konstrukce	m	320,000	68,09	21 788,80	CS ÚRS 2018 02	
		Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND kazetové provedení s negativní spárou - skryté uchycení doplňků podkonstrukce "S" profilu						
30	55301	tenkostěnný profil 300 F20 pozinkovaný	m	220,000	459,00	100 980,00		
14 CS ÚRS 2018 02	55302	tenkostěnný profil 300 F20 pozinkovaný						
	55302	tenkostěnný profil 300 F20 pozinkovaný	m	100,000	513,00	51 300,00		
	767620126	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	1,440	350,84	505,21	CS ÚRS 2018 02	
		Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2						
		1,2*1,2						
		Součet		1,440				
	553176 07	okno AL 1200x1200mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.T6.07	kus	1,000	42 012,00	42 012,00		
	767620126	Montáž oken, stěn kovových zdvojených otevíracích do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	27,930	388,12	10 640,19	CS ÚRS 2018 02	
		Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2						
		5.15*3						
		4,8*2,6						
		Součet		15,450				
				12,480				
				27,930				
3 664,44 CS ÚRS 2018 02	553176 03	stěna AL 5150x3000mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.AL6.03	kus	1,000	149 796,00	149 796,00		
2 752,39 CS ÚRS 2018 02	553176 09	stěna AL 4800x2600mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W6.09	kus	1,000	150 012,00	150 012,00		
11 838,96 CS ÚRS 2018 02	767620122	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000	3 204,10	9 612,30	CS ÚRS 2018 02	
687,08 CS ÚRS 2018 02	553176 01	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem						
		dveře AL 2250x3000mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.AL6.01	kus	1,000	107 352,00	107 352,00		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	M	553-AL6.02	dveře AL 2100x3000mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.AL6.02	kus	1,000	107 352,00	107 352,00	
216	M	553-W6.10	dveře AL 2000x2600mm vč.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.AL6.10	kus	1,000	96 552,00	96 552,00	
217	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	6,000	133,21	799,26	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického					
	VV		AL6.01		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		AL6.02		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		W6.10		2,000			
	VV		2		6,000			
	VV		Součet					
218	M	549172651	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	6,000	1 063,80	6 382,80	
219	K	767649193	Montáž dveří - staveče křidel	kus	6,000	26,47	158,82	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž dveří ocelových doplňků dveří staveče křidel					
	VV		AL6.01		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		AL6.02		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		AL6.03		2,000			
	VV		2		6,000			
	VV		Součet					
220	M	54916362	kování dveří staveč dveří	kus	6,000	126,36	758,16	CS ÚRS 2018.02
221	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	5,200	1 328,40	6 907,68	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu					
222	K	767834112	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše svařovaného	m	3,000	626,40	1 879,20	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním					
223	M	44983046	žebřík venkovní s ochranným košem z pozinkované oceli celkem do dl 6m vč.kotvení - viz tab.PSV ozn.Z6.01	m	5,200	3 142,80	16 342,56	CS ÚRS 2018.02
224	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1 025,000	37,80	38 745,00	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
225	M	55361203	pomocná konstrukce opláštění pro obvodový plášť vč.kotvení	kg	1 025,000	43,20	44 280,00	
	PP		pomocná konstrukce opláštění pro obvodový plášť					
226	K	767-W6.11	M+D prosklené AL zimní zahrady EI15 vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV W6.11	kpl	1,000	2 943 132,84	2 943 132,84	
227	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,382	2 484,00	10 884,89	CS ÚRS 2018.02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				288 900,09	
228	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	70,900	54,95	3 895,96	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		č224F		27,100			
	VV		(7,2+6,35)*2		1,600			
	VV		(0,4+0,4)*2		-1,100			
	VV		-1,1		15,100			
	VV		č235F		-0,900			
	VV		(3,9+3,65)*2		30,300			
	VV		-0,9		-1,200			
	VV		č239F		70,900			
	VV		(9,7+4,95+0,5)*2					
	VV		-1,8+0,3*2					
	VV		Součet					
229	M	59761009	sokl keramický dl. 30 cm l. j.	kus	259,967	340,20	88 440,77	CS ÚRS 2018.02
	VV		(70,9/0,3)*1,1		259,967			
	VV		Součet		259,967			
230	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	125,080	224,94	28 135,60	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/m2					
	VV		6.2.4		62,150			
	VV		62,15		62,930			
	VV		6.2.5		125,080			
	VV		62,93					
	VV		Součet					
231	M	597611162	dlaždice keramické hutné protiskluznost R12 - jakost I.	m2	137,588	412,56	56 763,37	
	VV		125,08*1,1		137,588			
	VV		Součet		137,588			
232	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	78,760	224,94	17 716,27	CS ÚRS 2018.02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/m2					
	VV		6.2.7		78,760			
	VV		78,76		78,760			
	VV		Součet					
233	M	597611164	dlaždice keramické hutné protiskluznost R11 - jakost I.	m2	86,636	400,68	34 713,37	
	VV		78,76*1,1		86,636			
	VV		Součet		86,636			
	VV				32,09			

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6.2.4		62,150			
6.2.5		62,930			
6.2.7		78,760			
6.2.8		203,840			
Součet		70,900	37,24	2 640,32	CS ÚRS 2018 02
Podlahy spárování silikonem	m				
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině	m	7,000	8,99	62,93	CS ÚRS 2018 02
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině					
Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
profil dilatační - viz OZN.05	m	7,700	163,08	1 255,72	
7*1.1		7,700			
Součet		7,700			
Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s	m	253,400	184,41	46 729,49	CS ÚRS 2018 02
nappiením na stěnu					
izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s					
vypojení na stěnu z folie					
6.2.10F		16,600			
(4,8+2,8+0,7)*2					
6.2.11F		14,600			
(4,5+2,8)*2					
6.2.12F		4,700			
(1,4+0,95)*2					
6.2.13F		5,900			
(2+0,95)*2					
6.2.14F		5,100			
(1,5+0,95)*2					
6.2.16F		14,000			
(3,75+3,25)*2					
6.2.17F		10,000			
(3+2)*2					
6.2.18F		10,500			
(4,1+1,15)*2					
6.2.19F		7,900			
(3+0,95)*2					
6.2.20F		5,400			
(1,75+0,95)*2					
6.2.21F		5,400			
(1,75+0,95)*2					
6.2.22F		5,400			
(1,75+0,95)*2					
6.2.23F		11,900			
(2,3+3,65)*2					
6.2.24F		9,700			
(3+1,85)*2					
6.2.30F		8,400			
(3,05+1,15)*2					
6.2.33F		6,300			
(1,95+1,2)*2					
6.2.34F		5,900			
(1,95+1)*2					
6.2.43F		5,400			
(1,75+0,95)*2					
6.2.44F		8,600			
(3+1,3)*2					
6.2.27F		37,400			
(8,5+9,2)*2					
6.2.45F		8,900			
(2,25+2,2)*2					
6.2.35F		15,100			
(3,9+3,65)*2					
6.2.39F		30,300			
(9,7+4,95+0,5)*2					
Součet		253,400			
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	5,274	380,22	2 005,28	CS ÚRS 2018 02
v do 12 m					
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti					
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
objektech výšky přes 6 do 12 m					
Podlahy povlakové				1 119 092,99	
Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 102,190	14,04	15 474,75	CS ÚRS 2018 02
Převrácení podkladu vysátí podlah					
6.2.1		945,130			
6.2.2		84,030			
6.2.3		34,830			
6.2.4		38,200			
Součet		1 102,190			
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu	m2	1 259,250	24,84	31 279,77	CS ÚRS 2018 02
povlakových podlah					
penetrace podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad					
(včetně ováření)					
6.2.1		945,130			
6.2.2		168,060			
6.2.3		69,660			
6.2.4		76,400			

0d

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
	VV		Součet		1 259,250			
242	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností do 30 MPa tl 3 mm	m2	1 018,160	172,80	175 938,05	CS ÚRS 2018
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrku podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		6.2.1					
	VV		945,13		945,130			
	VV		6.2.3					
	VV		34,83		34,830			
	VV		6.2.6					
	VV		38,2		38,200			
	VV		Součet		1 018,160			
243	K	776221111	Lepení pásů z PVC vč. lepidla	m2	84,030	129,60	10 890,29	CS ÚRS 2018
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		6.2.2					
	VV		84,03		84,030			
	VV		Součet		84,030			
244	M	284002	podlahovina heterogenní protiskluzné PVC vyztužená skelným rovinem bez obsahu flatátů tl 2,00mm	m2	92,433	474,12	43 824,33	
	VV		84,03*1,1		92,433			
	VV		Součet		92,433			
245	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla vč. frézování	m	698,214	59,40	41 473,91	CS ÚRS 2018
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	VV		(983,33/2)*1,2		589,998			
	VV		45,09*2*1,2		108,216			
	VV		Součet		698,214			
246	K	776241121	Lepení pásů z vinylu vč. lepidla	m2	983,330	129,60	127 439,57	CS ÚRS 2018
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením pásů					
	VV		6.2.1					
	VV		945,13		945,130			
	VV		6.2.6					
	VV		38,2		38,200			
	VV		Součet		983,330			
247	M	284001	podlahovina heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu flatátů tl 2,60mm	m2	1 081,663	495,72	536 201,98	
	VV		983,33*1,1		1 081,663			
	VV		Součet		1 081,663			
248	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	45,090	129,60	5 843,66	CS ÚRS 2018
	PP		Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm					
	VV		č237-240F					
	VV		5,33*3		15,990			
	VV		č238F-č238F					
	VV		(8,95+0,75)*3		29,100			
	VV		Součet		45,090			
249	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	45,090	129,60	5 843,66	CS ÚRS 2018
	PP		Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm					
250	M	2840031	podlahovina heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu flatátů tl 2,60mm	m2	27,540	495,72	13 652,13	
	PP		podlahovina heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu flatátů tl 2,60mm					
	VV		45,9*(0,3+0,2)*1,20		27,540			
	VV		Součet		27,540			
251	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	336,050	31,32	10 525,09	CS ÚRS 2018
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		č209F					
	VV		(6,9+7)*2		27,800			
	VV		-0,9*5		-4,500			
	VV		-2,05*2		-4,100			
	VV		č215F					
	VV		(6+2,25+0,7)*2		17,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č226F					
	VV		13+0,55*3+6+2,25+3,8+0,15+0,9+0,2*2+11		39,150			
	VV		č236F					
	VV		(33,5+17,3+3,2+0,55*6)*2		114,600			
	VV		(0,4+0,4)*2*8		12,800			
	VV		(0,4+0,7)*2*2		4,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		č237F					
	VV		(12+3,8+1,5)*2		34,600			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		č238F					
	VV		(10,5+5,4)*2		31,800			
	VV		(0,4+0,4)*2*2		3,200			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		č240F					
	VV		(18+4,5)*2		45,000			
	VV		(0,4+0,4)*2		1,600			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		č246F					
	VV		(9,7+2,2)*2		23,800			
	VV		Součet		336,050			
776421211			Montáž schodišťových lišt lepením	m	6,000	37,80	226,80	CS ÚRS 2018
			Montáž lišt schodišťových samolepicích					
			č237-240F					
			(0,3+0,2)*3*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
53	M	284170						
54	K	7764311						
55	M	28342164						
56	K	77699001						
57	K	898776102	Presun					
58	K	761	Dokonč					
59	K	76142114	Montáž p					
60			do 45 ks					
61			Montáž obd					
62			podlahovina					
63			tl 33,88					
64			č210F					
65			(4,8+2,8+0					
66			-0,8*2					
67			-0,9*2					
68			č211F					
69			(6,5+3,8)*2					
70			-0,7*3					
71			-0,8*2					

234	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu					
-----	---	-----------	----------------------------	--	--	--	--	--

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		č238F-č239F		3,000			
VV		(0,3+0,2)*3*2		6,000			
VV		Součet					
M	28411003	lišta soklová PVC	m	348,891	17,28	6 028,84	CS ÚRS 2018 02
PP		lišta soklová PVC		342,771			
VV		336,05*1,02		8,120			
VV		6*1,02		348,891			
VV		Součet					
K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	45,090	108,00	4 869,72	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených					
VV		č237-240F		15,990			
VV		5,33*3					
VV		č238F-č239F		29,100			
VV		(8,95+0,75)*3		45,090			
VV		Součet					
M	28342164	hrana schodová	m	45,992	87,48	4 023,38	CS ÚRS 2018 02
VV		45,09*1,02		45,992			
VV		Součet		45,992			
K	77699001	M+D systémového obrubového žlabu s ukončením systémovým profilem a vytažením podlahové krytiny v 100m na sokl	m	330,000	210,60	69 498,00	
PP		M+D systémového obrubového žlabu s ukončením systémovým profilem a vytažením podlahové krytiny v 100m na sokl					
VV		č210F		16,600			
VV		(4,8+2,8+0,7)*2					
VV		č211F		14,600			
VV		(4,5+2,8)*2					
VV		č212F		4,700			
VV		(1,4+0,95)*2					
VV		č213F		5,600			
VV		(1,85+0,95)*2					
VV		č214F		5,100			
VV		(1,6+0,95)*2					
VV		č215F		17,900			
VV		(6+2,25+0,7)*2					
VV		č216F		14,000			
VV		(3,75+3,25)*2					
VV		č217F		10,000			
VV		(3+2)*2					
VV		č218F		10,500			
VV		(4,1+1,15)*2					
VV		č219F		7,600			
VV		(3+0,8)*2					
VV		č220F		5,400			
VV		(1,75+0,95)*2					
VV		č221F		5,400			
VV		(1,75+0,95)*2					
VV		č222F		5,400			
VV		(1,75+0,95)*2					
VV		č223F		11,900			
VV		(3,65+2,3)*2					
VV		č228F		19,800			
VV		(7,1+2,1+0,7)*2					
VV		č229F		9,700			
VV		(3+1,85)*2					
VV		č230F		8,400			
VV		(3,05+1,15)*2					
VV		č231F		19,300			
VV		(7+2,65)*2					
VV		č232F		61,000			
VV		(13+17,5)*2		14,000			
VV		(5,8+0,15+1,05)*2		11,900			
VV		(0,9+2,5+2,55)*2		3,200			
VV		(0,4+0,4)*2*2					
VV		č233F		6,300			
VV		(1,95+1,2)*2					
VV		č234F		5,800			
VV		(1,95+0,95)*2					
VV		č241F		13,100			
VV		(3,75+2,8)*2					
VV		č243F		5,400			
VV		(1,75+0,95)*2					
VV		č244F		8,600			
VV		(3+1,3)*2					
VV		č245F		8,800			
VV		(2,2+2,2)*2					
VV		Součet		330,000			
M	998778102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	9,913	1 620,00	16 059,06	CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
M	781	Dokončovací práce - obklady				463 763,71	
M	7814114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	656,222	259,37	170 204,30	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž obkladu vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) lepených lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 45 do 45 ks/m2					
VV		č210F		33,532			
VV		(4,8+2,8+0,7)*2*2,02		-1,600			
VV		č211F		-1,800			
VV		(4,5+2,8)*2*2,02		29,492			
VV		č212F		-4,200			
VV		č213F		-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	č212F						
	VV	(1,4+0,95)*2*2,02			9,494			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č213F						
	VV	(1,85+0,95)*2*2,02			11,312			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č214F						
	VV	(1,6+0,95)*2*2,02			10,302			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č216F						
	VV	(3,75+3,25)*2*2,02			28,280			
	VV	-0,8*2			-1,600			
	VV	-1*2			-2,000			
	VV	č217F						
	VV	(3+2)*2*2,02			20,200			
	VV	-0,8*2			-1,600			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	č218F						
	VV	(4,1+1,15)*2*2,02			21,210			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	-0,8*2			-1,600			
	VV	č219F						
	VV	(3+0,8)*2*2,02			15,352			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č220F						
	VV	(1,75+0,95)*2*2,02			10,908			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č221F						
	VV	(1,75+0,95)*2*2,02			10,908			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č222F						
	VV	(1,75+0,95)*2*2,02			10,908			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č223F						
	VV	(3,65+2,3)*2*2,02			24,038			
	VV	-1*2			-2,000			
	VV	č226F						
	VV	(1+1)*2,02			4,040			
	VV	č227F						
	VV	(9,5+9,2)*2*2,02			75,548			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	č228F						
	VV	(7,1+2,1+0,7)*2*2,02			39,996			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	-0,8*2			-1,600			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	č229F						
	VV	(3+1,85)*2*2,02			19,594			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	č230F						
	VV	(3,05+1,15)*2*2,02			16,968			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č231F						
	VV	(7+2,65)*2*2,02			38,986			
	VV	-1*2*2			-4,000			
	VV	č232F						
	VV	(13+17,5)*2*2,02			123,220			
	VV	(5,8+0,15+1,05)*2*2,02			28,280			
	VV	(0,9+2,5+2,55)*2*2,02			24,038			
	VV	(0,4+0,4)*2*8*2,02			25,856			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	-1*2*6			-12,000			
	VV	-1,9*2			-3,800			
	VV	č233F						
	VV	(1,95+1,2)*2*2,02			12,726			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	-0,8*2			-1,600			
	VV	č234F						
	VV	(1,95+0,95)*2*2,02			11,716			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č241F						
	VV	(3,75+2,8)*2*2,02			26,462			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	č243F						
	VV	(1,75+0,95)*2*2,02			10,908			
	VV	-0,7*2			-1,400			
	VV	č244F						
	VV	(3+1,3)*2*2,02			17,372			
	VV	-0,8*2			-1,600			
	VV	č245F						
	VV	(2,2+2,2)*2*2,02			17,776			
	VV	-0,8*2			-1,600			
	VV	Součet			656,222			
259	M	59761255	obkladačky keramické 1.jakost	m2	721,844	318,60	229 979,50	CS ÚRS 2018.02
			656,222*1,1		721,844			
			Součet		721,844			
260	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	89,022	17,51	1 558,78	CS ÚRS 2018.02
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	PP							
	VV	č212F						
	VV	(1,4+0,95)*2*2,02			9,494			
	VV	-0,7*2			-1,400			

Kód
1319113:

PČ
21
21
2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
263	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	314,900	24,99	7 869,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		č210F		16,600			
	VV		(4,8+2,8+0,7)*2		-0,800			
	VV		-0,8		-0,900			
	VV		-0,9					
	VV		č211F		14,600			
	VV		(4,5+2,8)*2		-2,100			
	VV		-0,7*3		-0,800			
	VV		-0,8					
	VV		č212F		4,700			
	VV		(1,4+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č213F		5,600			
	VV		(1,85+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č214F		5,100			
	VV		(1,6+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č216F		14,000			
	VV		(3,75+3,25)*2		-0,800			
	VV		-0,8		-1,000			
	VV		-1					
	VV		č217F		10,000			
	VV		(3+2)*2		-0,800			
	VV		-0,8		-0,900			
	VV		-0,9					
	VV		č218F					
	VV		(4,1+1,15)*2		10,500			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č219F		7,600			
	VV		(3+0,8)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č220F		5,400			
	VV		(1,75+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č221F		5,400			
	VV		(1,75+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č222F		5,400			
	VV		(1,75+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č223F		11,900			
	VV		(3,65+2,3)*2		-1,000			
	VV		-1					
	VV		č226F		2,000			
	VV		1+1					
	VV		č227F		37,400			
	VV		(9,5+9,2)*2		-0,900			
	VV		-0,9					
	VV		č228F		19,800			
	VV		(7,1+2,1+0,7)*2		-0,700			
	VV		-0,7		-0,800			
	VV		-0,8		-0,900			
	VV		-0,9					
	VV		č229F		9,700			
	VV		(3+1,85)*2		-0,900			
	VV		-0,9					
	VV		č230F		8,400			
	VV		(3,05+1,15)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č231F		19,300			
	VV		(7+2,65)*2		-2,000			
	VV		-1*2					
	VV		č232F		61,000			
	VV		(13+17,5)*2		14,000			
	VV		(5,8+0,15+1,05)*2		11,900			
	VV		(0,9+2,5+2,55)*2		3,200			
	VV		(0,4+0,4)*2*2		-0,900			
	VV		-0,9		-6,000			
	VV		-1*6		-1,900			
	VV		-1,9					
	VV		č233F		6,300			
	VV		(1,95+1,2)*2		-0,700			
	VV		-0,7		-0,800			
	VV		-0,8					
	VV		č234F		5,800			
	VV		(1,95+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č241F		13,100			
	VV		(3,75+2,8)*2		-0,900			
	VV		-0,9					
	VV		č243F		5,400			
	VV		(1,75+0,95)*2		-0,700			
	VV		-0,7					
	VV		č244F		8,600			
	VV		(3+1,3)*2		-0,800			
	VV		-0,8					
	VV		č245F		8,800			
	VV		(2,2+2,2)*2		-0,800			
	VV		-0,8					
	VV		Součet		314,900			
264	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	9,496	380,22	3 610,57	CS ÚRS 2018 02

PP

WV
WV
WV

PČ

21f

21i

21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	WV	č218F						
	WV	5,01			5,010			
	WV	(4,1+1,15)*2*(3,5-2)			15,750			
	WV	č219F						
	WV	2,62			2,620			
	WV	(3+0,95)*2*(3,5-2)			11,850			
	WV	č220F						
	WV	1,62			1,620			
	WV	(1,75+0,95)*2*(3,5-2)			8,100			
	WV	č221F						
	WV	1,62			1,620			
	WV	(1,75+0,95)*2*(3,5-2)			8,100			
	WV	č222F						
	WV	1,62			1,620			
	WV	(1,75+0,95)*2*(3,5-2)			8,100			
	WV	č223F						
	WV	8,46			8,460			
	WV	(3,65+2,3)*2*(3,5-2)			17,850			
	WV	č224F						
	WV	34,83			34,830			
	WV	(7,2+6,35+0,2)*2*3,5			96,250			
	WV	(0,4+0,4)*2*3,5			5,600			
	WV	č226F						
	WV	44,82			44,820			
	WV	(12,8+6,9+0,9+0,55)*2*3,5			148,050			
	WV	-3,8*3,5			-13,300			
	WV	č227F						
	WV	58,5			58,500			
	WV	(9+9,4)*2*(3,5-2)			55,200			
	WV	č228F						
	WV	15,24			15,240			
	WV	(6,9+2,1+0,55)*2*(3,5-2)			28,650			
	WV	č229F						
	WV	5,58			5,580			
	WV	(3+1,85)*2*(3,5-2)			14,550			
	WV	č230F						
	WV	3,4			3,400			
	WV	(3,05+1,15)*2*(3,5-2)			12,600			
	WV	č231F						
	WV	18,38			18,380			
	WV	(6,9+2,65)*2*(3,5-2)			28,650			
	WV	č232F						
	WV	164,79			164,790			
	WV	(1,05+0,5+5,8+2,42+17,5)*3,5			95,445			
	WV	(6+2,6+0,75+2,5+2,7)*(3,5-2)			21,825			
	WV	(2,55+2,5+0,9+6,5)*(3,5-2)			18,675			
	WV	(7,25+5+2,35+5,9)*(3,5-2)			32,250			
	WV	č233F						
	WV	2,48			2,480			
	WV	(1,95+1,2)*2*(3,5-2)			9,450			
	WV	č234F						
	WV	1,85			1,850			
	WV	(1,95+0,95)*2*(3,5-2)			8,700			
	WV	č235F						
	WV	14			14,000			
	WV	(3,9+3,7)*2*3,5			53,200			
	WV	č236F						
	WV	568,92			568,920			
	WV	(16+18,5+34,5+5,15+3,85+0,2+2,45)*3,5			282,275			
	WV	č237F						
	WV	38,2			38,200			
	WV	(3,8+12+3,7)*3,5			68,250			
	WV	č238F						
	WV	52,2			52,200			
	WV	(1,5+5,15+10,5+5)*3,5			77,525			
	WV	č239F						
	WV	48,93			48,930			
	WV	(9,7+4,95+0,5)*2*3,5			106,050			
	WV	č240F						
	WV	(18+4,5)*3,5			78,750			
	WV	č241F						
	WV	10,52			10,520			
	WV	(3,75+2,8)*2*(3,5-2)			19,650			
	WV	č243F						
	WV	1,62			1,620			
	WV	(1,75+0,95)*2*(3,5-2)			8,100			
	WV	č244F						
	WV	3,73			3,730			
	WV	(3+1,3)*2*(3,5-2)			12,900			
	WV	č245F						
	WV	3,65			3,650			
	WV	(2,2+2,3)*2*(3,5-2)			13,500			
	WV	č246F						
	WV	20,85			20,850			
	WV	(0,7+1,75+9,7+2,2)*3,5			50,225			
	WV	Součet			2 864,995			

273	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 864,995	33,89	97 094,68
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
274	K	784211183	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu	m2	2 864,995	22,36	64 061,95
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech				

Cenová	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
786526121		Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	84,195	76,43	6 435,02	CS ÚRS 2018 02
		Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
		T6.07		1,440			
		1,2*1,2					
		W6.04		46,080			
		4,8*2,4*4					
		W6.05		17,280			
		3,6*2,4*2					
		W6.06		11,520			
		4,8*2,4					
		W6.07		5,925			
		3,95*1,5					
		W6.08		1,950			
		1,3*1,5		84,195			
		Součet					
65346200		žaluzie horizontální interiérové vč. ovládacích prvků - viz tab. PSV	m2	92,615	426,60	39 509,56	CS ÚRS 2018 02
		žaluzie horizontální interiérové					
		84,195*1,1		92,615			
		Součet					
86626122		Montáž sítě proti hmyzu	m2	5,850	340,20	1 990,17	
		Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
		W6.07		3,900			
		1,3*1,5*2					
		W6.08		1,950			
		1,3*1,5		5,850			
		Součet					
266001		sít proti hmyzu	m2	6,435	788,40	5 073,35	
		5,85*1,1		6,435			
		Součet		6,435			
948796102		Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,120	619,30	74,32	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
		Práce a dodávky M				51 840,00	
3-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				51 840,00	
3-ZS		Certifikovaný zachytňý a zadržný systém proti pádu z výšky a do hlubiny	soubor	1,000	51 840,00	51 840,00	
		Certifikovaný zachytňý a zadržný systém proti pádu z výšky a do hlubiny					
		U2 - kotvici bod. délka 700 mm - 3 kusy					
		U3 - kotvici bod. délka 800 mm - 2 kusy					
		TSL-L6 nerezové lano II 6mm - 42 m					
		TSL-NAP - kotvici bod kotvený na chemickou kotvu příp. se sítovanými hmoždinkami - 1kus					
		TSL-PK6 - kotvici bod kotvený na chemickou kotvu příp. se sítovanými hmoždinkami - 1kus					
		TSL-SG - kotvici bod kotvený na chemickou kotvu příp. se sítovanými hmoždinkami - 3kus					
		TSL-Mlak - 1kus					
		montáž systému					
		certifikovaný systém					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu
 VI. ETAPA
 60-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa
 64_A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

8018523
 Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel

Průběh

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
 ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
 vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
 rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
 technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
 SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
 převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
 uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
 komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
 zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
 prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
 Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2019
 IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj
 IČ: 28094026
 DIČ: CZ28094026
 IČ:
 DIČ:

na bez DPH			979 078,47
Základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sazba	979 078,47	21,00%	205 606,48
	0,00	15,00%	0,00
na s DPH	v CZK		1 184 684,95

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

VI. - ETAPA

Soupis:

SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Úroveň 3:

64_A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

979 078,47

PSV - Práce a dodávky PSV

556 787,67

713 - Izolace tepelné

23 772,61

732 - Ústřední vytápění - strojovny

10 763,71

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

221 057,08

734 - Ústřední vytápění - armatury

86 191,86

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

188 214,09

783 - Dokončovací práce - nátěry

26 788,32

OST - Ostatní

422 290,80

SOUPIS

Objekt

VI.

SO-06

Úroveň 3

64_A

Objekt

Zadavatel

Uchazeč

Typ

Náklady sou

PSV

713

K 71340321

732

M 03104573

733

K 998713102

734

K 998713104

735

K 998713109

OST

732

K 732421412

733

K 030732102

734

K 030732104

735

K 998732109

OST

733

K 733120815

734

K 733120810

735

K 733121156

OST

K 733130217

OST

K 733130801

PRACI

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

Obnova gastro provozu - VI. etapa

4.A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Výpis údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projekt: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	Práce a dodávky PSV				979 078,47	
67	Práce a dodávky PSV				556 787,67	
61	Práce a dodávky PSV				23 772,61	
71	Práce a dodávky PSV				6 220,80	CS ÚRS 2018 02
86	Práce a dodávky PSV				17 366,40	CS ÚRS 2018 02
109	Práce a dodávky PSV				1 063,80	CS ÚRS 2017 01
132	Práce a dodávky PSV				403,92	CS ÚRS 2018 02
151	Práce a dodávky PSV				25,92	CS ÚRS 2018 02
159	Práce a dodávky PSV				10 754,64	CS ÚRS 2018 02
162	Práce a dodávky PSV				1 994,76	CS ÚRS 2018 02
194	Práce a dodávky PSV				838,08	CS ÚRS 2018 02
213	Práce a dodávky PSV				21,60	CS ÚRS 2018 02
238	Práce a dodávky PSV				64 540,80	CS ÚRS 2018 02
251	Práce a dodávky PSV				1 425,60	CS ÚRS 2018 02
256	Práce a dodávky PSV				810,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojítlých DN do 50					
	VV		250		250,000			
15	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	150,000	9,72	1 458,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L do 50x50x5 mm					
16	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT	m	292,000	311,04	90 823,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 12 (10+10+4+4+4+4+10+10+10+6+8+8+8+4+4+10+8+4+4+4+4)*2		292,000			
17	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	48,000	346,88	16 640,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 15 (2+2+2+2+4+4+8)*2		48,000			
18	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	8,000	453,60	3 628,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 20 4*2		8,000			
19	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	160,000	36,72	5 875,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 20*2+((10+5+5+15+15+10)*2)		160,000			
20	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	348,000	10,80	3 758,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 292+48+8		348,000			
21	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	2,137	2 300,40	4 915,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
22	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,661	1 144,80	756,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
23	K	998733194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,661	523,80	346,23	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
24	K	998733199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	5,949	11,88	70,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m 0,661*9 Přepočtené koeficientem množství		5,949			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				86 191,86	
25	K	731249225	Montáž ohebného flexi připojení VZT ohřivače	kus	2,000	194,40	388,80	
	PP		Montáž ohebného flexi připojení VZT ohřivače					
26	M	MATm00067.129	Flexi ohebné připojení VZT ohřivače DN32	kus	2,000	1 877,04	3 754,08	
	PP		Flexi ohebné připojení VZT ohřivače DN32					
27	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	64,000	99,36	6 359,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2 32*2		64,000			
28	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	293,76	1 175,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 2+2		4,000			
29	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	2 080,08	4 160,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1					
30	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	2 630,88	2 630,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4					
31	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	439,56	439,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
32	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	38,000	579,96	22 038,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18					
33	M	55128582	hlava elektrická pro termoregulační ventily a rozdělovače, bez proudu otevřeno, 24V	kus	35,000	694,44	24 305,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		hlava elektrická pro termoregulační ventily a rozdělovače, bez proudu otevřeno, 24V					
34	M	55128582R1	redukce pro osazení stávající (nové) elektrohlavice na ventil 30x1,5	kus	124,000	84,24	10 445,76	
35	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	141,48	565,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 2+2		4,000			
36	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	586,44	1 172,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/4					
37	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	551,88	2 207,52	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	VV		2+2		4,000			

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
734285021	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem	kus	1,000	5 119,20	5 119,20	CS ÚRS 2018 02
734411117	Směšovací armatura závitová trojcestná se servomotorem DN 20 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,000	550,80	1 101,60	CS ÚRS 2018 02
734491803	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (tanění) průměr 80 mm délka stonku 100 mm Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,029	1 884,60	54,65	CS ÚRS 2018 02
908734182	Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,097	1 126,44	109,26	CS ÚRS 2018 02
908734184	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,097	1 570,32	152,32	CS ÚRS 2018 02
908734189	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,873	12,96	11,31	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m 0,097*9 *Přepočtené koeficientem množství		0,873			
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				188 214,09	
735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	101,000	38,88	3 926,88	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž otopných těles litinových článkových 18,5+11,5+65+6		101,000			
735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	10,000	144,72	1 447,20	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm 1+5+4		10,000			
735152253	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 515 W	kus	1,000	2 522,88	2 522,88	CS ÚRS 2018 02
	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 515 W					
735152253R1	Otopné těleso panelové VKU jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 515 W	kus	1,000	2 522,88	2 522,88	
	Otopná tělesa panelová VKU jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 515 W					
735152271R1	Otopné těleso panelové VKU jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W	kus	1,000	2 480,76	2 480,76	
	Otopná tělesa panelová VKU jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W					
735152274R1	Otopné těleso panelové VKU jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W	kus	1,000	2 814,48	2 814,48	
	Otopná tělesa panelová VKU jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W					
735152457	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1117W	kus	1,000	3 638,52	3 638,52	CS ÚRS 2018 02
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W					
735152459R1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200mm výkon 1340W	kus	1,000	3 890,16	3 890,16	
	Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W					
735152460	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 1564W	kus	2,000	4 146,12	8 292,24	CS ÚRS 2018 02
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W					
735152460R1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 1564W	kus	2,000	4 146,12	8 292,24	
	Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W					
735152461	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600mm výkon 1787W	kus	2,000	4 398,84	8 797,68	CS ÚRS 2018 02
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1787 W					
735152462	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1800mm výkon 2011W	kus	2,000	4 730,40	9 460,80	CS ÚRS 2018 02
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2011 W					
735152463	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2000mm výkon 2234W	kus	9,000	4 983,12	44 848,08	CS ÚRS 2018 02
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2234 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	735152463R1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2000mm výkon 2234W	kus	7,000	4 983,12	34 881,84	
	PP		Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2234 W					
58	K	735152463R2	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2300mm	kus	1,000	5 364,36	5 364,36	
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky 2300 mm					
59	K	735152472R1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	3 187,08	3 187,08	
	PP		Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W					
60	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,000	3 481,92	6 963,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
61	K	735152482R1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800mm výkon 2318W	kus	1,000	5 173,20	5 173,20	
	PP		Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W					
62	K	735152483	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000mm výkon 2576W	kus	1,000	5 465,88	5 465,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2576 W					
63	K	735152483r1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000mm výkon 2576W	kus	2,000	5 465,88	10 931,76	
	PP		Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2576 W					
64	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	70,000	15,12	1 058,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřeváků) otopných těles					
65	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	128,000	14,04	1 797,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
	VV		32*4		128,000			
66	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	116,000	24,84	2 881,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží					
	VV		101+15		116,000			
67	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,749	1 612,44	4 432,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
68	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,594	1 265,76	2 017,62	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
69	K	998735194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,594	598,32	953,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
70	K	998735199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	14,346	11,88	170,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších / započatých 1000 m					
	VV		1,594*9 'Přepočtené koeficientem množství		14,346			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				26 788,32	
71	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	468,000	17,28	8 087,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	VV		120+348		468,000			
72	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	468,000	21,60	10 108,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
73	K	783627601	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	468,000	18,36	8 592,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový					
	D	OST	Ostatní				422 290,80	
74	K	vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	324,00	2 592,00	
75	K	vp_ost0002.1	Koordinace femesel, zmapování stávajících rozvodů vytápění, chlazení a parních rozvodů	hod	8,000	324,00	2 592,00	
76	K	vp_ost0003	Kompletní zaregulování systému vytápění	hod	24,000	324,00	7 776,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.					
K	vp_ost000313	Prokabelování+chráničky pro úpravu systému DIRC Prokabelování + chráničky pro úpravu systému DIRC - prokabelování mezi čidly, termostaty a řídicími jednotkami v chráničkách v rámci řešené etapy	kpl	1,000	22 680,00	22 680,00	
K	vp_ost0003R1	Zpětná montáž systému DIRC Zpětná montáž stávajícího systému individuální regulace jednotlivých místností DIRC - elektrohlavice 24V + prostorové termostaty s čidly vnitřní teploty - zpětná montáž čidel a aktuátorů + kabeláž, lišty, zónové jednotky, transakční jednotky - softwarová úprava systému po nové montáži - zaregulování systému - nové 124 otopných těles - 124 elektrohlavic, původně 93 elektrohlavic - nová kabeláž - nové řídicí jednotkykompatibilní DOT CONTROLS ke každé nové elektrohlavici (31 kusů) - realizační PD nového systému DIRC!	kpl	1,000	321 375,60	321 375,60	
K	vp_ost0005	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	24,000	324,00	7 776,00	
K	vp_ost007	Spojovací, těsnicí a závěsný materiál Spojovací, těsnicí a závěsný materiál - nosné prvky potrubí, konzole apod. - těsnicí prvky prostupů, montážní pěny apod. - spojovací prvky, redukce potrubí apod.	kpl	1,000	32 616,00	32 616,00	
K	vp_pozar	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu Požární ucpávky a dotěsnění prostupů potrubí vytápění vč.atestu - požární ochranný pás z grafitu - požární ochranná manžeta - požární silikon	kus	4,000	1 036,80	4 147,20	
K	vp001001	Topná zkouška	hod	8,000	1 620,00	12 960,00	
K	vp001002	Stavební přípomocce Stavební přípomocce - sekání, řezání drážek včetně zapravení apod.	hod	24,000	324,00	7 776,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: VI - ETAPA

Soupis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Uroveň: 3
64_B - Zařízení vzduchotechniky

KSO: 8018523
Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Pracovatel:

oznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit všechny položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ: 18. 2. 2019
Datum:
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 605 409,00	
PH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 605 409,00	21,00%	967 135,89
		15,00%	0,00
Cena s DPH		5 572 544,89	
		v CZK	

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

VI. - ETAPA

Soupis:

SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Úroveň 3:

64_B - Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum:

18. 2. 2019

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 605 409,00

SOUPIS

stavba:

Nem

Objekt:

VI. - E

Soupis:

SO-06

Úroveň 3:

64_B

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Typ

Náklady sou

K 006VZT

PP

SOUPIS PRACÍ

Návrh: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Projekt: VI - ETAPA

Opis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Číslo: 64_B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Dávatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Název: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Klady soupisu celkem						4 605 409,00	
K: 006VZT		SO-06_Zařízení vzduchotechnicky	soubor	1,000	4 605 409,00	4 605 409,00	
PP		SO-06_Zařízení vzduchotechnicky - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "VZT VI-etapa"					

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FAZE VI.							
A	Demontáže						
		Demontáž dočasné osazené VZT jednotky AHU05.01 a přesun do provizorního uskladnění v rámci patra, odpojení médií a chladiva		kpl	1	41 040,00	41 040 Kč
		Demontáž do 500m ² potrubí pozink. plech, odvoz materiálu vč. ekologické likvidace		kpl	1	81 000,00	81 000 Kč
B	Nově instalovaná VZT zařízení						
		Zařízení č.5 - Větrání gastroprovozů 2.NP					
5.01		AHU 05.01- instalace demontované stávající jednotky v nové finální poloze	Vpř=13000m ³ /h, pext=400Pa, R-67 %, 110.0 kW, T-48.5 kW 70/50 °C, Voda, 2.0 kPa, 2.09 m ³ /h, 1 1/2 ", CH-79.2 kW 6 °C, Freon R410A (Mix), 24.7 kPa, 1902 kg/h, EL-2x3.3kW, Vodv=14000m ³ /h, pext=600Pa, EL-2x5.6kW, SFPi 1704 W.m-3.s 2076 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L1(M) Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa Termická izolace T3(M) SFPAHU 3658 W.m-3.s Faktor tepelných mostů TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002) Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy	kpl	1	37 800,00	37 800 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	5.02			kpl	1	41 040,00	41 040 Kč
		CU05.01-kompresorová jednotka stávající - pouze dopojení chladiwa na AHU05.01 ve finální poloze	Qch/Qt = 73,0/81,5 kW; R410A; 400V,složená ze dvou jednotek, možnost chlazení a regulace do dvou okruhů chladiče AHU05.01. Každý díl samostatná řídicí jednotka				
		AHU přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy		ks	8	1 850,04	14 800 Kč
		AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy		ks	8	2 000,16	16 001 Kč
		Rozvody přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy		ks	6	1 262,52	7 575 Kč
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů					
	5.06	1000x800 pouze montáž v nové poloze, využito z demontáže		ks	2	3 888,00	7 776 Kč
		Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním					
	5.09	1100x280		ks	1	2 183,76	2 184 Kč
	5.10	500x250		ks	1	1 164,24	1 164 Kč
	5.11	710x250		ks	1	1 365,12	1 365 Kč
	5.12	400x280		ks	1	1 085,40	1 085 Kč
	5.13	630x250		ks	1	1 288,44	1 288 Kč
	5.14	1000x250		ks	1	1 641,60	1 642 Kč
	5.15	315x250		ks	1	890,36	890 Kč
	5.16	630x280		ks	1	1 288,44	1 288 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

PROFESE

VÝKAZ VÝMĚR

5.14	1000x250	ks	1	1 288,44	1 288 Kč
5.15	315x250	ks	1	1 641,60	1 642 Kč
5.16	630x280	ks	1	893,38	893 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
Investor: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57, Jihlava

PROFESÍ
Vzduchotechnika

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	5.17	560x250		ks	1	1 219,32	1 219 Kč
	5.18	DN250		ks	12	596,16	7 154 Kč
		ODSAVANY INTEGROVANY STROP - MINUTKY					
	5.19	Odsávací integrovaný kuchyňský strop otevřený vč. intrerovaného osvětlení 500 lux, vedení VZT skryté, dolní líc stropu 2,9m od líce podlahy, ventilační strop zahrnuje přívodní a odtahové vzduchotechnické elementy, krajní pásy u oken ve výšce 3,55m zaslepující nerezové plechy, rozsah a provedení v souladu s výkresovou částí. Základní parametry stropu: plocha stropu 20,5m2, vzduchotěsné přepážky, viditelné přepážky, speciální odlučovač	Vpř=3000m3/h, Vodv=3600m3/h, tlak.ztráta přívod/odtah 50Pa	kpl	1	208 656,00	208 656 Kč
		ODSAVANY INTEGROVANY STROP - MYTI					
	5.20	Odsávací integrovaný kuchyňský strop otevřený vč. intrerovaného osvětlení 500 lux, vedení VZT skryté, dolní líc stropu 2,9m od líce podlahy, ventilační strop zahrnuje přívodní a odtahové vzduchotechnické elementy, krajní pásy u oken ve výšce 3,55m zaslepující nerezové plechy, rozsah a provedení v souladu s výkresovou částí. Základní parametry stropu: plocha stropu 49,5m2, vzduchotěsné přepážky, viditelné přepážky, speciální odlučovač	Vpř=6300m3/h, Vodv=6500m3/h, tlak.ztráta přívod/odtah 50Pa	kpl	1	496 800,00	496 800 Kč
	5.21	čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí		ks	5	815,40	4 077 Kč
	5.22	čistící otvory do 200x200 na odtahovém potrubí		ks	5	747,36	3 737 Kč
	5.23	Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	6	2 652,48	15 915 Kč
	5.24	Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	7	2 417,04	16 919 Kč
	5.25	Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280	dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu	ks	7	1 346,76	9 427 Kč
	5.26	Vyústka odvodní VK-1.O-R1/ 560x280	jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu	ks	10	1 004,40	10 044 Kč
	5.27	Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový		ks	1	97,20	97 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE
Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Ohebná hadice hlukové tlumící, parozábrana DN100		bm	25	82,08	2 052 Kč
		Ohebná hadice hlukové tlumící, parozábrana DN250		bm	20	164,16	3 283 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"		ks	2	212,76	426 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30%		bm	6	224,64	1 348 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30%		bm	18	358,56	6 454 Kč
		PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	280	501,12	140 314 Kč
		ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	270	558,36	150 757 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	120	584,28	70 114 Kč
		přívodní potrubí izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura		m2	170	749,52	127 418 Kč
		Izolace požární, odolnost 45, minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového systému		m2	95	569,16	54 070 Kč
		Zařízení č.6 -Větrání jídelny a salonku 2.NP					

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
Investor: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57, Jihlava

PROFESE
Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	6.01	AHU 06.01-Větrací jednotka bloková v sestavě: přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, filtr M5 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, vodní ohřivač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výpari dvouokruhový, s eliminátorem, 2x radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr G3 + M5, 2x ventilátor radiální, eliminátor, AC motory, vč. frekvenčních měničů otáček ventilátorů a snímačů mn.vzduchu, motory s termistorovou tepelnou ochranou vč. vyhodnocovacího prvku,, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.	Vpr=8000m3/h, pext=400Pa, R-82 %, 86,2 kW, T-29,7 kW 70/50 °C, Voda, 1,6 kPa, 1,27 m3/h, 1 1/2", CH-41,7 kW 6 °C, Freon R410A (Mix), 8,8 kPa, 1003 kg/h, EL-3kW, Vodv=7000m3/h, pext=400Pa, EL-2,2kW, SFPi 1287 W.m-3.s 1199 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L2(M) Termická izolace T3(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) SFP-AHU 2336 W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy	kpl	1	355 392,36	355 392 Kč
	6.02	CU06.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj. zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů, solenoidů, filtrů, spínačů, řídicích boxů, propojovacího potrubí a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 25m při převýšení do 10m, zprovoznění. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka typu VRF, 2x řídicí jednotka, 2x EV lit, moduly expanzního ventilu, komunikační modul	Qch/Qt = 45,0/50,0 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do dvou okruhů chladiče AHU06.01. Každý díl samostatná řídicí jednotka	kpl	1	271 067,04	271 067 Kč
	6.03	Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část)		kpl	1	3 474,36	3 474 Kč
	6.04	AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy		ks	4	1 850,04	7 400 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy		ks	4	1 850,04	7 400 Kč
		přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy		ks	8	1 850,04	14 800 Kč
		přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy		ks	3	1 262,52	3 788 Kč
		odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy		ks	5	2 000,16	10 001 Kč
		odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy		ks	5	1 262,52	6 313 Kč
6.05		Žaluzie protidešťová výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 800x1000, RAL	V=8000m3/h	ks	2	4 329,72	8 659 Kč
		Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapětovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů					
6.06		1000x800		ks	1	10 916,64	10 917 Kč
6.07		1250x500, pouze montáž, využito z demontáže dočasného gastra 2.NP		ks	1	3 888,00	3 888 Kč
		Klapka regulační vícelistá s příprava pro servo (servo dodávkou MaR)					
6.08		1250x500		ks	1	3 559,68	3 560 Kč
6.09		1400x280		ks	1	2 549,88	2 550 Kč
		Klapka regulační s ručním ovládáním					
6.10		DN250		ks	20	596,16	11 923 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESÍ

Vzduchotechnika

20

596,16

11 923 Kč

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	6.11	přívod: Regulátor průtoků 700x3000, akusticky obloženo, vč.tlumiče hluku 700x300/ L=1000, V=0/300m3/h	včetně elektronické regulace, 24V, řídicí signál 0-10V, servopohonu, hlučnost max 35dB(A)	kpl	1	13 136,04	13 136 Kč
	6.12	odvod: Regulátor průtoků 700x3000, akusticky obloženo, vč.tlumiče hluku 700x300/ L=1000, V=0/300m3/h	včetně elektronické regulace, 24V, řídicí signál 0-10V, servopohonu, hlučnost max 35dB(A)	kpl	1	13 136,04	13 136 Kč
	6.13	Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	14	2 652,48	37 135 Kč
	6.14	Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250		ks	14	2 417,04	33 839 Kč
		Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250		bm	60	164,16	9 850 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN 250/30%		bm	8	358,56	2 868 Kč
		čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	610	501,12	305 683 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	210	584,28	122 699 Kč
		přívodní potrubí izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura		m2	205	749,52	153 652 Kč
		Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální plst', povrch Alfol připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování hliník.plech		m2	18	1 173,96	21 131 Kč
		Izolace požární, odolnost 45, minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového systému		m2	90	569,16	51 224 Kč
		Zařízení č.15 - Odvětrání hygienického zázemí					

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<u>Zařízení č.15.3 - 2.NP -strávníci muži</u>					
15.3.01		EF15.3..01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení	V=300m3/h, 140Pa, EL-0,1kW/230V	kpl	1	3 456,00	3 456 Kč
15.3.02		Tlumič hluku kruhový DN160/600		ks	1	1 199,88	1 200 Kč
15.3.03		Hlavice výfuková kruhová DN160, komaxit		ks	1	2 912,76	2 913 Kč
15.3.04		Ventil odtahový DN100 vč.zděře		ks	5	97,20	486 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"		ks	1	212,76	213 Kč
		Ohebná hadice hlukové tlumicí, parozábrana DN100		bm	10	82,08	821 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30%		bm	3	224,64	674 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30%		bm	10	292,68	2 927 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	2	584,28	1 169 Kč
		<u>Zařízení č.15.4 - 2.NP -strávníci ženy</u>					
15.4.01		EF15.4..01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení	V=450m3/h, 100Pa, EL-0,1kW/230V	kpl	1	3 456,00	3 456 Kč
15.4.02		Tlumič hluku kruhový DN160/600		ks	1	1 199,88	1 200 Kč
15.4.03		Hlavice výfuková kruhová DN160, komaxit		ks	1	2 912,76	2 913 Kč
15.4.04		Ventil odtahový DN100 vč.zděře		ks	5	97,20	486 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"		ks	1	212,76	213 Kč
		Ohebná hadice hlukové tlumicí, parozábrana DN100		bm	12	82,08	985 Kč
							0
		Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30%		bm	6	224,64	1 348 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30%		bm	12	292,68	3 512 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	2	584,28	1 169 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

KP	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Zařízení č.15.5 - 2.NP -personál				
15.5.01		EF15.5..01-Potrubní diagonální ventilátor DN125, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení	kpl	1	3 180,60	3 181 Kč
		V=180m3/h, 75Pa, EL-0,1kW/230V				
15.5.02		Hlavice výfuková kruhová DN160, komaxit	ks	1	2 912,76	2 913 Kč
15.5.03		Ventil odtahový DN100 vč.zděře	ks	3	97,20	292 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"	ks	1	212,76	213 Kč
		Ohebná hadice hlukové tlumící, parozábrana DN100	bm	7	82,08	575 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30%	bm	8	224,64	1 797 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30%	bm	5	225,72	1 129 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30%	bm	1	292,68	293 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska	m2	2	584,28	1 169 Kč
		Zařízení č.15.6 - 2.NP úklid, servr				
15.6.01		EF15.6..01-Potrubní diagonální ventilátor DN100, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení	kpl	1	2 799,36	2 799 Kč
		V=100m3/h, 90Pa, EL-0,1kW/230V				
15.6.02		Hlavice výfuková kruhová DN125, komaxit	ks	1	2 431,08	2 431 Kč
15.6.03		Ventil odtahový DN100 vč.zděře	ks	2	97,20	194 Kč
		Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8"	ks	1	212,76	213 Kč
		Ohebná hadice hlukové tlumící, parozábrana DN100	bm	2	82,08	164 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30%	bm	6	224,64	1 348 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30%	bm	2	225,72	451 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska	m2	2	584,28	1 169 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Zařízení č.20 - Chlazení přímé					
		Zařízení č.20.2 - Jídlna 2.NP					
	20.2.01	CU20.2.01 -VRF V-III systém INVERTER, včetně propojovacího potrubí, veškeré vnitřní jednotky vč. kondenzátních čerpadel, rozbočovače, drátové ovladače a propojovací el. kabeláž, EL zajistí protrubkování. Venkovní kondenzační jednotka Qch/Qt = 28,0/28,0 kW; R410A; 400V	Qch/Qt = 28,0/28,0 kW; R410A; 400V	kpl	1	112 091,04	112 091 Kč
	20.2.02	Vnitřní kazetová jednotka Qch/Qt = 4,5/5,0 kW; vč. čerpadla kondenzátu, Dekorační kryt - gril	Qch/Qt = 4,5/5,0 kW; 230V	kpl	6	23 970,60	143 824 Kč
		Nástěnný kabelový ovladač		ks	2	2 111,40	4 223 Kč
		Rozdělovač potrubí 54		ks	3	1 366,20	4 099 Kč
		Rozdělovač potrubí 90		ks	2	1 490,40	2 981 Kč
		propojovací potrubí potrubí chladiva a sdělovacích a napájecích kabelů, jeden směr do 70m, plnění chladiva zprovoznění.		kpl	1	43 326,36	43 326 Kč
	20.2.03	Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část)		kpl	1	3 474,36	3 474 Kč
		Zařízení č.20.3 - Servr/UPS					
	20.3.01	CU20.3.01 -NÁSTĚNNÉ J.SPLIT INVERTER, R410A Qchl/top = 7,1/8,0 kW/ks; IR ovladač; provozní podmínky - 20 až 46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí = 30 m, Vnitřní kazetová jednotka nástěnná IR ovladač, včetně Zimní úprava pod -10°C do 20 kW	INVERTER, R410A Qchl/top = 7,1/8,0 kW, Zimní úprava pod -10°C do 20 kW	kpl	1	40 427,64	40 428 Kč
		propojovací potrubí potrubí chladiva vč. sdělovacích a napájecích kabelů, jeden směr do 12m, plnění chladiva zprovoznění.		kpl	1	6 201,36	6 201 Kč
	20.3.02	Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část)		kpl	1	3 474,36	3 474 Kč

6.11.2019

JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

PROFESE
Vzduchotechnika

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

8.11.2019

stříška (viz detail výkresová část)

kpl

3 474,36

3 474 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

PROFESE

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57, Jihlava

Vzduchotechnika

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	
		Zařízení č. 21 - Ostatní					
		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem		kpl	1	51 840,00	51 840 Kč
		Montážní a závěsové, těsnící, spojovací materiály, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy		kpl	1	38 210,40	38 210 Kč
		Prostupy pro rozvody chladu		kpl	1	5 400,00	5 400 Kč
		Výstupní revize všech instalovaných zařízení		hod	16	648,00	10 368 Kč
		Koordinace řemesel		hod	42	540,00	22 680 Kč
		Zednické přímomoce		kpl	1	30 672,00	30 672 Kč
		Zaškolení obsluhy		hod	25	162,00	4 050 Kč
		Projektová dokumentace skutečného provedení		kpl	1	1 620,00	1 620 Kč
		Dodávka celkem bez DPH					3 530 212 Kč
		REKAPITULACE					
		Demontáže					122 040 Kč
		Dodávka brutto					3 530 212 Kč
		Montáž - 15 % z dodávky					529 532 Kč
		Doprava - 4 %					141 208 Kč
		Komplexní vyzkoušení - 2 %					70 604 Kč
		Kompletace - 6%					211 813 Kč
		VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH					4 605 409 Kč

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Souhrnné požadavky: O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastnících na stavbě. V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případě platí dražší varianta Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: - dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizontálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly - dodání štitků zařízení a popisů tras VZT - dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT - opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací - úklid a odvoz sutí na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby - zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě - zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací - zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek - uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy - případné opravy vadných částí					

6.11.2019

VÝKAZ VÝMĚR

PROFESE

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESÍ

Vzduchotechnika

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		- dokumentace skutečného provedení					
		- zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizi					
		- veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem					

CY
v. 68
fig.
cont.
VI
ppm
SD
over
04

CO
eto
dau
Ht
phaz
Vi
color
PI
Drata
oznd

○ ○ ○ ○ ○

VOJ LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

80-16 - Gastro provoz - VI. etapa

80-16 - Zřízení zdravotně technických instalací

8016523
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč

Uchazeč

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		911 700,17	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	911 700,17	21,00%	191 457,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 103 157,21	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

VI. - ETAPA

Soupis:

SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Úroveň 3:

64_C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

911 700,17

HSV - Práce a dodávky HSV	2 045,52
997 - Přesun sutě	2 045,52
PSV - Práce a dodávky PSV	909 654,65
713 - Izolace tepelné	30 128,76
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	240 948,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	205 237,88
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	140 831,96
725-P - Podružné zařizovací předměty	36 789,12
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	79 432,57
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	159 006,24
OST - Ostatní	17 280,00

SOUPIS

Stavba:

Ner

Objekt:

VI.

Soupis:

SO-06

Úroveň 3:

64

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ

Náklady s

D HS

D 997

I K 997

PP

K 997

PP

VV

3 K 997

PP

4 K 997

PP

5 K 997

PP

VV

6 K 997

PP

VV

7 K 997

PP

VV

8 K 713

PP

VV

9 M 631

PP

VV

VV

VV

10 M 631

PP

VV

VV

VV

11 M 631

PP

VV

VV

VV

UPIS PRACÍ

ba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

akt: VI. - ETAPA

ipis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

veň 3: 64_C - Zařízení zdravotně technických instalací

sto: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

davatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

chazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

911 700,17

D HSV Práce a dodávky HSV 2 045,52

D 997 Přesun sutě 2 045,52

1	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,859	61,16	113,70	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

2	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	16,731	6,84	114,44	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV 1,859*9 'Přepočtené koeficientem množství 16,731

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,859	59,67	110,93	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,859	723,01	1 344,08	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,295	34,43	320,03	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
VV 1,859*5 'Přepočtené koeficientem množství 9,295

6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,050	648,00	32,40	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
VV 0,045+0,005 0,050

7	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,023	432,00	9,94	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604

D PSV Práce a dodávky PSV 909 654,65

D 713 Izolace tepelné 30 128,76

8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	61,000	58,32	3 557,52	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá 16+9+13+6+17 61,000

9	M	63154004	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/20 mm	m	16,000	81,00	1 296,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/20 mm
W (λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)
V Studená voda
Yv 16 16,000
Součet 16,000

10	M	63154510	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	9,000	97,20	874,80	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm
W (λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)
V T.V. + CT.V.
Yv 9 9,000

11	M	63154005	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/20 mm	m	13,000	86,40	1 123,20	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/20 mm
W (λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)
V Studená voda
Yv 13 13,000
Součet 13,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	63154531	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm	m	6,000	103,68	622,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm					
	VV		T.V. + C.T.V.					
	VV		6		6,000			
13	M	63154007	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/20 mm	m	17,000	97,20	1 652,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/20 mm					
	VV		(λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
	VV		Požární voda					
	VV		17		17,000			
	VV		Studená voda					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		17,000			
14	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	7,000	69,12	483,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá					
15	M	63154517	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/25 mm	m	7,000	165,24	1 156,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/25 mm					
	VV		(λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
16	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	54,000	118,80	6 415,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá					
	VV		12+15+27		54,000			
17	M	63154522	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/25 mm	m	12,000	238,68	2 864,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/25 mm					
	VV		(λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
18	M	63154525	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 168/25 mm	m	15,000	277,56	4 163,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 168/25 mm					
	VV		(λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
19	M	63154521	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 114/25 mm	m	27,000	219,24	5 919,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 114/25 mm					
	VV		(λ=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				240 948,12	
20	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	45,000	232,20	10 449,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	VV		5+5+5+30		45,000			
21	K	721171809	Demontáž potrubí z PP do D 160	m	17,000	46,44	789,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž potrubí z PP trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
	VV		5+4*3		17,000			
22	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	6,000	318,60	1 911,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
	VV		1+1+2+1+1		6,000			
23	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	6,000	356,40	2 138,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75					
	VV		2+1+1+2		6,000			
24	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	12,000	441,72	5 300,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		1+2+1+2+1+1+1+3		12,000			
25	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	3,000	473,04	1 419,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125					
	VV		2+1		3,000			
26	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	6,000	550,80	3 304,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160					
	VV		2+2+2		6,000			
27	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	4,000	702,00	2 808,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110					
	VV		4		4,000			
28	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	11,000	651,24	7 163,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75					
	VV		2+2+1+4+2		11,000			
29	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	24,000	707,40	16 977,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110					
	VV		1+1+5+4+1+2+1+2+3+1+3		24,000			
30	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	52,000	273,24	14 208,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32					
	VV		30+18+4		52,000			
31	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	13,500	250,56	3 382,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40					
	VV		10+10+1+1+2+1+2+5		13,500			
	VV		20 500		20 500	274,32	5 623,56	CS ÚRS 2018 02

Typ

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

PP

VV

K 721

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
JiliJljiJlfi'	WESSE7S^	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50		20,500			
K 721174044		5+1+1+2+2+2+17lil2+11lj5^ potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75		1,000	359,64	359,64	CS ÚRS 2018 02
		Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75		1,000			
mñĚĚĚĚžsš^	K 721174045	potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110		11,000	879,12	9 670,32	CS ÚRS 2018 02
		potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110		11,000			
WES^mUtSSit	K 721174056	1+1+2+1+2+2+2_ Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125		12,000	693,36	8 320,32	CS ÚRS 2018 02
		potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 125		12,000			
W	K 721174057	Potrubi kanalizační z PP dešťové DN 160	m	1,000	964,44	14 466,60	CS ÚRS 2018 02
		potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 160		15,000			
	K 721174062	Potrubi kanalizační z PP větrací DN 75	m	7,000	376,92	2 638,44	CS ÚRS 2018 02
		Potrubi z plastových trub polypropylenové větrací DN 75		7,000			
i pp	K 721174063	Potrubi kanalizační z PP větrací DN 110	m	27,000	498,96	13 471,92	CS ÚRS 2018 02
		Potrubi z plastových trub polypropylenové větrací DN 110		27,000			
PP	K 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	81,00	1 296,00	CS ÚRS 2018 02
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek		16,000			
	K 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	89,64	1 165,32	CS ÚRS 2018 02
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek		13,000			
PP	K 721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	4,000	109,08	436,32	CS ÚRS 2018 02
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek		4,000			
i PP	K 721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	15,000	133,92	2 008,80	CS ÚRS 2018 02
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek		15,000			
WtiĚĚĚĚšš	3 M 55161701R	Podlahová vpust - VP1 (technický list č. 20)	kus	2,000	2 365,20	4 730,40	
		Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, pevným izolačním línkem, sifonovou vložkou, s plastovým výškové stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Zápachový uzávěr funguje jak s, tak i bez vodu.		2,000			
	M 55161707R	Podlahová vpust - VP7 (technický list č. 26)	kus	2,000	2 717,28	5 434,56	
		teleskop, vpust DN50 boční, vinyl, sifon, 1.4301		1,000	2 703,24	2 703,24	
		Podlahová vpust - VP8 (technický list č. 27)	kus	1,000	2 703,24	2 703,24	
		teleskop, vpust DN70 svislá, vinyl, sifon, 1.4301		2,000	6 998,40	13 996,80	
ti. r.: 551617)37;		Gastro vpust - VPg3 (technický list č. 31)	kpl	2,000	6 998,40	13 996,80	
		Gastro vpust - VPg3 (technický list č. 31)					
		- rošt nástavec vinyl D=289mm pro vp. 157, 1.4301					
		- rošt mřížkový průměr D=170mm, L15, protiskluzný, 1.4301					
		- Hyg. vpust 157, DN 70 svislá, poziční pnr., sif., 1.4301					
		- kalový koš s vpustí, 1.4301					
1' M 55161B43 HLE		Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	kus	8,000	631,80	5 054,40	
^IHStf		Vodní zapachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr přípojovacího potrubí 18mmH). transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkové upravitelná stavební ochranná zátky a kryty jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm.					
;-ř K ř12I9I26R		Montáž gastro žlabů	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
** V 5516101^3		Gastro žlab 300/330 mm - Ž3 (technický list č. 28)	kpl	2,000	9 844,20	19 688,40	
WĚBĚĚKmĚš^iISĚglgsá		Hyg. žlab 300x330mm, H55/50, prodl. okr. N20, navař VP /110S, 1.4301					
		- rošt mřížkový 268x298mm, L15, protiskluz R11, 1.4301					
		- kalový koš VP pevná/svislá a teleskop, 0=0,6 1, 1.4301					
		POLOHA ŽLABU JE PŘESNĚ DANÁ, JELIKOŽ PROSTUP STROPNÍ PANELU LŽZ PROVÁDĚT POUZE V MÍSTĚ DUTINY PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY STROPNÍ KCE V MÍSTĚ NI PLOU VP-USTI - POLOHA ODPADU ŽLABU BUDE PROVEDENA ...E ...I ...E NE MÍSTĚNĚHO PRUBĚHU DUTINY V PANELU - NUTNO ŽLABY PROVÁDĚT JAKO ATYP					
		/D+M/6 ventil @ PP polypropylen PP DN 110 + nástavec	kus	6,000	2 300,40	13 802,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ
			Ověřování kanalizace - integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) - pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace - výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - součástí balení je dešťová krytka						K 722
	PP		Nástavec Prostup parozábranou pro napojení odvětrání kanalizace na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu.						PP
	VV		1+1+1+1+1		6,000				VV
51	K	72127315R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 + nástavec /D+M/	kus	2,000	2 192,40	4 384,80		K 722
			Ověřování kanalizace - integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) - pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace - výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - součástí balení je dešťová krytka						PP
	PP		Nástavec Prostup parozábranou pro napojení odvětrání kanalizace na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu.						VV
	VV		1+1		2,000				VV
52	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	1 000,08	1 000,08	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100						VV
53	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci - vyřezávání drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - odborná demontáž a zpětná montáž podhledů - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí	hod	50,000	324,00	16 200,00		VV
	PP								VV
54	M	7212211R	Materiál pro zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	12 960,00	12 960,00		VV
55	K	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	1 000,08	1 000,08	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75						VV
56	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	183,000	25,92	4 743,36	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						VV
	VV		4+11+24+13,5+20,5+1+11+12+7+27+52		183,000				VV
57	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	32,40	486,00	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200						VV
	VV		15		15,000				VV
58	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,201	751,68	151,09	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						VV
59	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,201	387,72	77,93	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						VV
60	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,201	430,92	86,61	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m						VV
61	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,424	2 090,88	2 977,41	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						VV
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				205 237,88		VV
62	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	0,500	660,96	330,48	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25						VV
	VV		VE ZDI						VV
	VV		0,5		0,500				VV
63	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	20,000	692,28	13 845,60	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32						VV
	VV		POD STROPEM						VV
	VV		13+4		17,000				VV
	VV		Mezisoučet		17,000				VV
	VV		VE ZDI						VV
	VV		3		3,000				VV
	VV		Mezisoučet		3,000				VV
	VV		Součet		20,000				VV
64	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	82,000	794,88	65 180,16	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40						VV
55	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000	564,84	564,84	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Opavy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32						VV
16	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	16,000	33,48	535,68	CS ÚRS 2018 02	VV
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm						VV
	VV		16		16,000				VV

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K 722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm vč. zeslepení Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 40 do 50 mm	kus	6,000	15,12	90,72	CS ÚRS 2018 02
8	K 722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 20 mm Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16 do 20 mm 2+1+2+1+6+2+6+4	kus	25,000	43,20	1 080,00	CS ÚRS 2018 02
9	K 722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm 3+3+3+1	kus	10,000	47,52	475,20	CS ÚRS 2018 02
10	K 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 S.V. - POD STROPEM 1+1+1+2+1+3+1+3+3 Mezisoučet T.V. + C.T.V. - POD STROPEM 1+3+1+3+1 Mezisoučet VODA VE ZDI 4+4+1,5+4+4+9+9+2+3+6+3+2+1+3,5*2+4*2+1+2,5+2,5+1+1+2,5+1+2,5+2+2+2+1+2+2+2+1,5 Mezisoučet Součet	m	123,000	318,60	39 187,80	CS ÚRS 2018 02
18 02	K 722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 S.V. - POD STROPEM 4+4+2+2+1 Mezisoučet T.V. + C.T.V. - POD STROPEM 4+1+1 Mezisoučet VODA VE ZDI 2+2+1+1,5+1+4+1+1+1 Mezisoučet Součet	m	33,500	398,52	13 350,42	CS ÚRS 2018 02
018 02	K 722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 VODA VE ZDI 1 Součet	m	1,000	482,76	482,76	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	98,000	41,04	4 021,92	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm 14,5+1+3	m	18,500	75,60	1 398,60	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50 16+82	m	98,000	29,16	2 857,68	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypouštění a napuštění	kus	6,000	85,32	511,92	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem Armatury s jedním závitěm nástěnky pro výtakový ventil G 1/2 2+1+1+1+1+8+4+1+1+2*3+2+1+8+2+2+2+2+2+2	kus	49,000	235,44	11 536,56	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722220112	Nástěnka pro výtakový ventil G 3/4 s jedním závitěm Armatury s jedním závitěm nástěnky pro výtakový ventil G 3/4 1+1+2	kus	4,000	243,00	972,00	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitěm Armatury s jedním závitěm nástěnky pro baterii G 1/2 1+1	pár	2,000	474,12	948,24	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitěm Armatury s jedním závitěm kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 Vypouštěcí kulový kohout s vnějším závitěm, zátkou a hadicovou vývodkou. Technická data Pro vodu, topné/chladicí systémy a neagresivní plyny Standardní průtok Tělo kohoutu z mosazi UNI EN 12165 CW617N Délka se dvěma O-kroužky Ovládání: Červená, krátká páčka Min. provozní teplota: -20 °C (s 50 % roztokem glykolu) Max. provozní teplota: 90 °C Max. provozní tlak při teplotě okolí 20 °C pro vodu a neagresivní plyny: 1,6 MPa (16 bar)	kus	3,000	203,04	609,12	CS ÚRS 2018 02
2018 02	K 722228701	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ Armatury s jedním závitěm montáž vodovodních armatur s jedním závitěm ostatních typů G 1/2	kus	10,000	87,48	874,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2+8			10,000			
82	M	55111420R	Výtokový ventil s přípojkou na hadici 1/2" - NEZAMRZNÉ PROVEDENÍ (technický list č. 11)	kus	2,000	2 746,44	5 492,88	
83	M	55111421R	Automatický odvězdušňovací ventil, přímý, pochromovaný DN15	kus	8,000	162,00	1 296,00	
PP			Automatický odvězdušňovací ventil, přímý, pochromovaný DN15					
84	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Armatury se dvěma zavíty kulové kóněty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. Hlavní vlastnosti a materiály - Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin. - Připojení: vnitřní ČSN ISO 228. - Průtok: standardní, obousměrný. - Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný. - Těsnění díku: dva O-kroužky NBR. - Poniklovaná matice se záručním hologramem. - Páčka - nerezová s PVC novlákem	kus	3,000	267,84	803,52	CS ÚRS 2018 02
VV		3			3,000			
85	K	722232104	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem Armatury se dvěma zavíty kulové kóněty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 3/4 Kulový kohout s vnějším a vnitřním závitem. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 437). Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. - Vhodné pro rozvody vody, plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 437) a neagresivních kapalin. - Připojení: vnitřní ČSN ISO 228 x vnější ČSN EN 10226 - Standardní průtok. - Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný. - Těsnění díku: dva O-kroužky NBR. - Poniklovaná matice s plombou a záručním hologramem. - Vrtulka - hliníková s červenou barvou	kus	2,000	284,04	568,08	CS ÚRS 2018 02
PP								
VV					2,000			
86	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový - H (technický list č. 12) Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	8 445,60	8 445,60	CS ÚRS 2018 02
PP								
87	K	72229900R	Informační štítek s popisem armatur /D+M/	kus	2,000	270,00	540,00	
88	K	722303R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod - vysekání (výřezování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - odborná demontáž a zpětná montáž podhledů - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí	hod	30,000	324,00	9 720,00	
PP								
89	M	722304R	Materiál pro zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	7 560,00	7 560,00	
90	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 0,5*20+123+33,5+1	m	178,000	27,00	4 806,00	CS ÚRS 2018 02
PP								
VV					178,000			
91	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	178,000	32,40	5 767,20	CS ÚRS 2018 02
PP								
92	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,306	685,80	209,85	CS ÚRS 2018 02
PP								
93	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro igokoulový výšku objektu	t	0,306	378,00	115,67	CS ÚRS 2018 02
PP								
94	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,306	487,08	149,05	CS ÚRS 2018 02
PP								
95	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m Vnitrostaveništní přemístění vyloučených (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovné do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,435	2 090,88	909,53	CS ÚRS 2018 02
PP								
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				140 831,96	
96	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,000	810,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 02
PP								
VV		9+1			10,000			
97	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný (technický list č. 4) mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka s poklopem	kus	9,000	2 379,24	21 413,16	CS ÚRS 2018 02
PP								
98	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované (technický list č. 5) klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované vč. sedátka bez poklopu	kus	1,000	5 194,80	5 194,80	CS ÚRS 2018 02
PP								
99	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem (technický list č. 6) Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem vč. zdroje napájení a ventilu na oplach	soubor	3,000	11 332,44	33 997,32	CS ÚRS 2018 02
PP								
100	K	725121525R	Urínálová dělicí stěna, včetně montážního příslušenství (technický list č. 6) /D+M/	soubor	1,000	1 705,32	1 705,32	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Keramická dělicí stěna, kotvená do zdi Délka: 760 mm Šířka: 410 mm Výška: 660 mm					
K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,000	820,80	6 566,40	CS ÚRS 2018 02
PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva 6+1+1		8,000			
M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x450mm (technický list č. 2 a 1)	kus	7,000	927,72	6 494,04	CS ÚRS 2018 02
PP		umyvadlo keramické závěsné bílé 550x450mm 6+1		7,000			
M	64221040	umyvátko keramické stěnové bílé 400x310mm (technický list č. 3)	kus	1,000	842,40	842,40	CS ÚRS 2018 02
PP		umyvátko keramické stěnové bílé 400x310mm Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní					
K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	8,000	237,60	1 900,80	CS ÚRS 2018 02
PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
M	55144006	baterie umyvadlové stojánkové pákové (technický list č. 1, 2 a 3)	kus	8,000	1 140,48	9 123,84	CS ÚRS 2018 02
K	7258601R	Keramický kryt na sifon /D+M/ (technický list č. 1)	kus	6,000	1 131,84	6 791,04	
PP		Keramický kryt na sifon					
K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	367,20	2 203,20	CS ÚRS 2018 02
PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	156,80	313,20	CS ÚRS 2018 02
PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
M	5516131R	sifon umyvadlový - chromovaný (technický list č. 2)	kus	1,000	1 116,72	1 116,72	
M	55161315	uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 40/50	kus	1,000	1 463,40	1 463,40	CS ÚRS 2018 02
PP		uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 40/50					
K	725339111	Montáž vylevky	soubor	2,000	959,04	1 918,08	CS ÚRS 2018 02
PP		Vylevky montáž vylevky					
M	64271101	vylevka keramická bílá (technický list č. 7)	kus	2,000	4 284,36	8 568,72	CS ÚRS 2018 02
PP		vylevka keramická bílá					
K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	263,52	527,04	CS ÚRS 2018 02
PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300 mm (technický list č. 7)	kus	2,000	1 512,00	3 024,00	CS ÚRS 2018 02
PP		baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300 mm					
K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění (technický list č. 7)	soubor	2,000	1 387,80	2 775,60	CS ÚRS 2018 02
PP		Zařízení záchoďů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění					
K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	29,000	109,08	3 163,32	CS ÚRS 2018 02
PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2 5+22+2		29,000			
M	55145654R	Rohový ventil 1/2" x 3/4" s vnějším závitem (materiál - pochromovaná mosaz)	kus	5,000	219,24	1 096,20	
PP		1+1+1+2		5,000			
M	55145655R	Rohový ventil 1/2" x 3/8" s vnějším závitem (materiál - pochromovaná mosaz)	kus	22,000	209,52	4 609,44	
PP		2+2+4+2+2+2+2+2		22,000			
M	55145656R	Rohový ventil 3/4" x 3/4" s vnějším závitem (materiál - pochromovaná mosaz)	kus	2,000	409,32	818,64	
PP		2		2,000			
K	725813111	Ventil rohový vč. přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	20,000	318,60	6 372,00	CS ÚRS 2018 02
PP		1+1+3*2+2+3*2+2+2		20,000			
K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,460	777,60	357,70	CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,460	400,68	184,31	CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,460	415,80	191,27	CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
K	725-P	Podružné zařizovací předměty				36 789,12	
K	725-P-004	Montáž podružných zařizovacích předmětů	kpl	1,000	4 158,00	4 158,00	
PP		Montáž podružných zařizovacích předmětů vč. jejich rozmístění v objektu					
M	725-P-01	Dávkovač tekutého mýdla	kus	6,000	572,40	3 434,40	
PP		Dávkovač tekutého mýdla Bílý plast, 95 x 95 x 160 mm (zámek, přímé plnění mýdla, průzor) 2.10F, 2.2, 2.17F, 2.29F, 2.33F					
M	725-P-02	Zásobník na toaletní papír	kus	10,000	658,80	6 588,00	
PP		Zásobník na toaletní papír Bílý plast, 1 role toal. papíru Jumbo o max. průměru 34 cm, 130 x 370 x 370 mm (zámek, průzor) 2.14F, 2.13F, 2.12F, 2.19F, 2.20F, 2.21F, 2.22F, 2.43F, 2.29F, 2.34F					
M	725-P-03	Odpadkový koš	kus	4,000	507,60	2 030,40	
PP		Odpadkový koš - Bílý plast, 25 l (bílý výklopné víko)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
	VV		2.10F, 2.17F, 2.29F, 2.33F		4,000			
	VV		4		4,000			
128	M	725-P_04	WC souprava (štětka WC), stojací / závěsná, bílý plast, 120 x 112 x 388 mm	kus	12,000	367,20	4 406,40	
	PP		WC souprava (štětka WC), stojací / závěsná, bílý plast, 120 x 112 x 388 mm					
	VV		2.14F, 2.13F, 2.12F, 2.19F, 2.20F, 2.21F, 2.22F, 2.43F, 2.29F, 2.34F, 2.44F, 2.23F					
	VV		12		12,000			
129	M	725-P_05	Zásobník na papírové ručníky	kus	4,000	1 209,60	4 838,40	
	PP		materiál: bílý kov rozměry: 132 x 275 x 330 mm vlastnosti: zámek, odolný proti poškození použití: skládané papírové ručníky varianta: nástěnný					
	VV		2.10F, 2.17F, 2.29F, 2.33F		4,000			
	VV		4		4,000			
130	M	725-P_07	Dvoj háček	kus	4,000	356,40	1 425,60	
	PP		Dvoj háček - matný nerez, 60 x průměr 55 mm					
	VV		2.44F, 2.23F					
	VV		2*2		4,000			
131	M	725-P_06	Nástěnné zrcadlo v nerezovém rámu výklopné 600 x 400 mm (pro invalidy)	kus	1,000	4 309,20	4 309,20	
	PP		Nástěnné zrcadlo v nerezovém rámu výklopné 600 x 400 mm (pro invalidy)					
	VV		Rám - lesklý nerez					
	VV		2.29F					
	VV		1		1,000			
132	M	725-P0_WC1	Madlo pevně kotvené do betonu dle d. = 800 mm (nerez)	kus	1,000	1 907,28	1 907,28	
	VV		2.29F					
	VV		1		1,000			
133	M	725-P1_WC1	Madlo krakorcové sklopné dle d. = 813 mm (nerez)	kus	1,000	2 720,52	2 720,52	
	VV		2.29F					
	VV		1		1,000			
134	M	725-P1-UM	Madlo pevně svíslé délky 500 mm (nerez)	kus	1,000	970,92	970,92	
	VV		2.29F					
	VV		1		1,000			
D		726	Zdravotnická - předstěnové instalace				79 432,57	
135	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	9,000	7 477,92	67 301,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zádění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládní zepředu, stavební výška 1080 mm vč. splachovacího tlačítka na 2 množství vody					
136	K	726111031R	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	11 986,92	11 986,92	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zádění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety oddálené pneumatické splachování pro HANDICAP					
137	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,092	851,04	78,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 8 m do 12 m					
138	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,092	400,68	36,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
139	K	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,092	317,52	29,21	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D		727	Zdravotnická - požární ochrana				159 006,24	
140	K	727011R	Prostup polypropylénového potrubí vodovodu do d50 mm požární kci (min. odolnost 90 min.)	kus	76,000	518,40	39 398,40	
	PP		- viz. technická zpráva ZTI					
	VV		3*2+2*1+1*2+3*1+6*2+3*6+5*38		76,000			
141	K	727021R	Prostup ocelového potrubí vodovodu do d65 mm požární kci (min. odolnost 90 min.)	kus	4,000	615,60	2 462,40	
	PP		- viz. technická zpráva ZTI					
	VV		2+2		4,000			
142	K	727121103	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	16,000	712,80	11 404,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 50					
	VV		1*1+1*2+1*1+1*1+8		16,000			
143	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	12,000	996,84	11 962,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75					
	VV		2*1+1*2+6		12,000			
144	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	36,000	1 561,68	56 220,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
	VV		1*1+1*2+1*1+1*1+1*1+3+1*4+18		36,000			
145	K	727121108	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	3,000	1 952,64	5 857,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125					
	VV		1*2		3,000			
146	K	727121109	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	12,000	2 641,68	31 700,16	CS ÚRS 2018 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 160 2+2+2+6		12,000			
OST		Ostatní				17 280,00	
K OS_001		Provedení mapování (zjištění přesného průběhu) rozvodů ZTI v objektu PŘEVAŽNÁ ČASŤ VNITŘNÍCH INSTALACÍ V OBJEKTU JE VEDENA VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH. V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO MOŽNÉ URČIT PŘESNÝ PRŮBĚH TĚCHTO INSTALACÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ PŘESNÉ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROZVODŮ INSTALACÍ. VEŠKERÉ INSTALACE KOLIDUJÍCÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MOHOU BÝT ODSTRANĚNY, AŽ PO PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ REALIZAČNÍ FIRMOU. V PŘÍPADĚ POTŘEBY REALIZAČNÍ FIRMA, PO ODSOUHLASENÍ TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY, ZAJISTÍ PŘELOŽENÍ FUNKČNÍHO VEDENÍ KOLIDUJÍCÍHO SE STAVBOU. PŘI ODPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ NESMÍ DOJÍT K PONECHÁNÍ SLEPÉHO RAMENE ROZVODU VODY Z DŮVODU MOŽNÉHO MNOŽENÍ BAKTERIÍ. BUDE ODPOJENO VŽDY CELÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OD PÁTEŘNÍHO PROVOZOVANÉHO ROZVODU.	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00	
K OS_002		Revize instalovaných systému Revize instalovaných systému vč. Madných výstupních protokolů	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	
K OS_003		Vzájemné koordinace řemesel, stavební činnosti a provozu objektu	kpl	1,000	3 240,00	3 240,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu
Objekt: VI: - ETAPA
Soupis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa
Uroveň 3: 64_D_1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8018523
Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

Cena bez DPH		1 949 084,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 949 084,83	21,00%	409 307,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		2 358 392,64	
		v CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SEZNAM SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: VI. - ETAPA

Soupis: SO-06 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

Úroveň 3: 64_D_1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 949 084,83

PSV - Práce a dodávky PSV

1 677 886,03

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 281 880,79

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

119 375,04

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

276 630,20

M - Práce a dodávky M

271 198,80

PIS PRACI

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

VI - ETAPA

50-00 - Oprava gastro provozu - VI. etapa

64_D_1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
klady soupisu celkem						1 949 084,83	
PSV Práce a dodávky PSV						1 677 886,03	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud						1 281 880,79	
K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	1 380,000	42,34	58 429,20	CS ÚRS 2018 02
M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	450,000	11,92	5 364,00	CS ÚRS 2018 02
M	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	930,000	7,39	6 872,70	CS ÚRS 2018 02
VV		450+250+120+80+30		930,000			
K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pevně	m	500,000	50,11	25 055,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nasroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	500,000	15,42	7 710,00	CS ÚRS 2018 02
K	741112081	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	150,000	53,24	7 986,00	CS ÚRS 2018 02
M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	100,000	7,91	791,00	CS ÚRS 2018 02
PP		viz. tech. list č.1					
M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	50,000	6,74	337,00	CS ÚRS 2018 02
PP		viz. tech. list č.1					
K	741112081.1	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	50,000	82,08	4 104,00	CS ÚRS 2018 02
M	34571519.1	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	50,000	6,74	337,00	CS ÚRS 2018 02
K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	1 540,000	24,52	37 760,80	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
VV		500+216+825		1 540,000			
M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	825,000	12,70	10 477,50	CS ÚRS 2018 02
PP		vodič silový s Cu jádrem 6mm2					
VV		40+20+40+20+70+75+55		320,000			
VV		90+90+90+80+75+80		505,000			
VV		Součet		825,000			
M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	215,000	8,55	1 838,25	CS ÚRS 2018 02
PP		vodič silový s Cu jádrem 4mm2					
VV		80+65+70		215,000			
M	34140824	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2	m	500,000	5,44	2 720,00	CS ÚRS 2018 02
PP		vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2					
K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	315,000	33,37	10 511,55	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	60,000	21,51	1 290,60	CS ÚRS 2018 02
PP		vodič silový s Cu jádrem 10mm2					
VV		35+25		60,000			
M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	75,000	34,73	2 604,75	CS ÚRS 2018 02
PP		vodič silový s Cu jádrem 16mm2					
VV		75		75,000			
M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	180,000	51,58	9 284,40	CS ÚRS 2018 02
PP		vodič silový s Cu jádrem 25mm2					
K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	30,000	19,87	596,10	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
M	341110005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 B2ca s1 d0, P60-R	m	30,000	16,85	505,50	
VV		30		30,000			
K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	2 785,000	24,62	68 566,70	CS ÚRS 2018 02
PP		580+2205		2 785,000			
M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	2 205,000	10,76	23 725,80	CS ÚRS 2018 02
PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
VV		150+150+150+140+120+120+110+120		1 060,000			
VV		760+120+55+150+60		1 145,000			
VV		Součet		2 205,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	3411103V1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 B2ca s1 d0, P60-R	m	580,000	18,53	10 747,40	
	VV		150+170+140+120		580,000			
24	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	2 225,000	25,38	56 470,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)					
25	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	2 130,000	17,63	37 551,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
	VV		250+400+240+320+320+250		1 780,000			
	VV		80+20+20+20+40+45+70+55		350,000			
	VV		Součet		2 130,000			
26	M	34111042	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	95,000	31,62	3 003,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2					
	VV		95		95,000			
27	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	285,000	25,27	7 201,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	VV		240+45		285,000			
28	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	240,000	28,77	6 904,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2					
	VV		50+50+90+50		240,000			
29	M	34111094V1	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	45,000	40,56	1 825,20	
	VV		25+5+15		45,000			
30	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	420,000	22,90	9 618,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		90+180+20+130		420,000			
31	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	130,000	47,30	6 149,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2					
	VV		40+90		130,000			
32	M	34111098V1	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	20,000	63,24	1 264,80	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2					
33	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	180,000	68,82	12 387,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		50+50+40+40		180,000			
34	M	34111100V2	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	90,000	83,20	7 488,00	
	VV		25+25+20+20		90,000			
35	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	180,000	25,92	4 665,60	CS ÚRS 2018 02
36	M	3411107V6	kabel silový s Cu jádrem 5x10 mm2	m	180,000	108,48	19 526,40	
	VV		90+90		180,000			
37	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	150,000	36,72	5 508,00	CS ÚRS 2018 02
38	M	3411107V7	kabel silový s Cu jádrem 5x16 mm2	m	75,000	176,26	13 219,50	
	VV		75		75,000			
39	M	3411107V1	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x16mm2	m	75,000	220,32	16 524,00	
	VV		75		75,000			
40	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	275,000	19,98	5 494,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		250+25		275,000			
41	M	34126056	kabel sdělovací Cu 4x2x0,8 P60-R	m	250,000	35,77	8 942,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel sdělovací Cu 5x4x0,8					
42	M	34126057	kabel sdělovací Cu 5x2x0,8 P60-R	m	25,000	47,04	1 176,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel sdělovací Cu 10x4x0,8					
43	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	216,000	103,68	22 394,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		(55+48+5)*2		216,000			
44	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	216,00	864,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
45	K	741132137	Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	583,20	1 166,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x70 mm2					
46	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	151,20	1 512,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6+4		10,000			
47	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	181,44	2 177,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		12		12,000			
48	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	113,40	453,60	CS ÚRS 2018 02
49	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	216,00	864,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
50	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus	1,000	237,60	237,60	CS ÚRS 2018 02
1	M	357180000R3	Rozvodnice plastová pro SPD	kus	1,000	4 147,20	4 147,20	
	PP		Rozvodnice plastová na omítku pro SPD včetně příslušenství (přístrojové lišty, svarkovnice, ucpávky atd.)					
	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kV	kus	1,000	371,52	371,52	CS ÚRS 2018 02
	M	357180000v1	Rozvodnice oceloplechová na omítku 3/2 modulů	kus	1,000	14 442,62	14 442,62	

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10Vá 500		Rozvodnice oceloplechová pod omítku 3 řady 72 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)					
S 2018	210006	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	2,000	1 480,16	2 920,32	CS ÚRS 2018 02
2018	13112V7	Rozvodnice oceloplechová přisazená 1850x510x250 - 264 modulů	kus	1,000	31 862,16	31 862,16	
		včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, šiny, ucpávky, kryty atd.)					
2018	5713112V8	Rozvodnice oceloplechová přisazená 1850x710x250 - 385 modulů	kus	1,000	28 938,38	28 938,38	
		včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, šiny, ucpávky, kryty atd.)					
01822	741381027	Montáž akumulátorové baterie	kus	1,000	14 074,56	14 074,56	CS ÚRS 2018 02
18.02	3481822V4	UPS 6000VA/1f doba zálohy 15 min. Výstup Kapacita výstupního výkonu 6.0 KW / 6.0 kVA Max. nastavitelný výkon (W) 6.0 KW / 6.0 kVA Jmenovité výstupní napětí 230V Zkrácení výstupního napětí Méně než 2 % Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 50/60Hz +/- 3 Hz Jiné výstupní napětí 220, 240 Koeficient amplitudy zátěže 3 : 1 Topologie Online s dvojitou konverzí Typ křivky Sinusoida Výstupní připojky (4) IEC 320 C19 (Záložní provoz na baterie) (6) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Záložní provoz na baterie) (2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie) Bypass Interní bypass (automatický i manuální) Vstup Jmenovité vstupní napětí 230V Kmitočet na vstupu 40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti) Typ připojení vstupu Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 160 - 275V Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí 100 - 275 (half load)V Jiné vstupní napětí 220, 240 Baterie a doba běhu Typ baterie Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Obvyklá doba nabíjení 1.5hod. Jmenovité napětí baterie 192V Náhradní akumulátor APCRBC140 Očekávaná životnost baterie (roky) 3 - 5 Počet bateriových modulů 1 Možnost prodloužení doby chodu 1 Možnost prodloužení doby chodu pro APC-Smart-UPS-SRT-6000VA- 230V Runtime View Runtime Graph View Runtime Chart Účinnost View Efficiency Graph Komunikace a správa	kus	1,000	72 576,00	72 576,00	
60	M 3481822V41	UPS 6000VA/1f sada baterií	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	
		Baterie a doba běhu Typ baterie Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Montáž baterií Samostatný bateriový regál Očekávaná životnost baterie (roky) 3-5 let Počet bateriových modulů 2 Fyzický Maximální výška 432mm, 43.2cm Maximální šířka 130mm, 13.0cm Maximální hloubka 682mm, 68.27cm Čistá hmotnost 91.0kg Hmotnost při dodání 101.5kg Převravní výška 420mm, 42.0cm Převravní šířka 600mm, 60.0cm Převravní hloubka 1000mm, 100.0cm Barva Black Počet jednotek připadajících na paletu 1.0 Okolní Provozní teplota 0 - 40 °C Provozní relativní vlhkost 0 - 95 (no % Provozní nadmořská výška 0-3000metrů Okolní teplota při uskladnění -15 - 45 °C Relativní vlhkost při uskladnění 0 - 95 (no % Nadmořská výška při uskladnění 0-4500metrů Vyhovuje normám Standardní záruka 2 roky na opravu nebo výměnu Udržitelná Status Nabídka Směrnice RoHS Vyhovuje Směrnice REACH REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) Proposition 65 Warning K dispozici na kartě Dokumenta umístění na zem včetně příslušenství před samotnou instalací nutno přepočítat kapacitu záložního zdroje del aktuálního instalovaného zařízení					
60	K 74137102V	Montáž svítidla LED nouzové	kus	41,000	177,12	7 261,92	
		3+12+2+2+22		41,000			
61	M 3481821V5	svítidlo N1 nouzové 1 W, CB, optika široká, IP 65	kus	4,000	2 074,90	8 299,60	