

Příloha č. 1

Technická a cenová specifikace

Projektor Casio XJS 400 U

- Jas: 4,000 lumenů
- Zobrazovač: DLP® chip × 1, DLP® systém, WUXGA 0.67 inches (formát 16:10)
- Rozlišení 1,920 × 1,200 bodů
- Kontrastní poměr : 20.000:1
- Vertical keystone korekce +30°
- Čočka : 1.7X manual zoom, manual focus, F=2.33 to 3.03 / f=19.5 to 32.3
- Rozměr promítaného obrazu: 30 to 300"
- Projekční vzdálenost:
- 60-inch: 1.64 to 2.78 meters (5.4 to 9.1 feet)
- 100-inch: 2.80 to 4.70 meters (9.2 to 15.4 feet)
- Minimum projection distance: 0.77 meters (2.5 feet)
- životnost světelného zdroje : Laser & LED 20,000 hodin
- Vstupy Computer input
- Digital input terminal: HDMI Type A × 2
- Analog input terminal: mini D-sub 15-pin × 1
- WiFi
- Analog input terminal: Component: YCbCr/YPbPr
- Analog video: Composite (RCA) x1
- USB power supply: DC 5V USB Type-A x 1 (Dedicated power supply terminal)
- USB function: USB 1.1 Micro-B x 1*4
- Control (serial): RS-232C (D-Sub 9 pin) × 1

Multimediální full HD přehrávač Brightsign HD 1023/1024

- Přehrávač pro přehrávání digitálního obsahu Full HD video, content do 4K, zobrazení HTML5, přehrávání s lokálního i síťového úložiště, streamovaného zdroje, H265, H264, TS, MOV, MP4,
- Upscaling do 3840x2160
- Rozhraní: I/O, VGA, HDMI, RJ45 ethernet, SDHC/SDXC karty, USB 2.0, 3,5mm audio jack, DE9 RS232 seriál, GPIO port
- Napájení 12V, 1,5 A

Teleskopický držák projektoru BT 884 L/W

- Nosnost 20 kg
- Teleskopické rameno 870 – 1500 mm
- Náklon do 4 stran +/- 20st
- Robustní provedení
- Vedení kabelů v trubce
- Hmotnost 2,9 kg
- Stropní díl 19 x 20 cm

AQ, s.r.o. zapsáno K S v Ostravě
oddíl C, vložka 13127
Severní 452, 784 01 Červenka, Czech republic
tel: 00420 585 342 232 www.aq.cz
IČO: 62361384 No 11, DIČ: CZ 62361384