

AV -20-2019															
# #	Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
	1	Diktafon	Digitální diktafon s MP3 přehrávačem Vnitřní paměť min. 8GB, slot pro paměťovou kartu SD (microSD) min. 32GB Formát záznamu: min. MP3 Zoom směrový mikrofon s 90° orientací, automatický režim úrovně hlasitosti nahrávání, funkce vyvážení hlasu, hlasová aktivace nahrávání, Nizkofrekvenční filtr, funkce potlačení šumu, možnost ukládání do složek, kalendářní vyhledávání, USB mass storage, české menu Vybavení: výsuvný konektor USB, vstup pro mikrofon, sluchátkový výstup, displej, bateriové napájení, integrovaný stojánek	1	Olympus WS-853	Digitální diktafon s MP3 přehrávačem Vnitřní paměť 8GB, slot pro paměťovou kartu SD (microSD) 32GB Formát záznamu: MP3 Zoom směrový mikrofon s 90° orientací, automatický režim úrovně hlasitosti nahrávání, funkce vyvážení hlasu, hlasová aktivace nahrávání, Nizkofrekvenční filtr, funkce potlačení šumu, možnost ukládání do složek, kalendářní vyhledávání, USB mass storage, české menu Vybavení: výsuvný konektor USB, vstup pro mikrofon, sluchátkový výstup, displej, bateriové napájení, integrovaný stojánek	1 432,00 Kč	1 432,00 Kč	1 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4820	09760	S 74460	XXXXX
	2	Digitální fotoaparát s objektivem	Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivů Rozlišení min. 24Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače min. 23,5x15,6 mm Fotografie: citlivost min. 25 500, snímací frekvence min. 5 sn./s, nejkratší čas závěrky 1/4000, min. 11 ostřících bodů Video: Rozlišení videa min. 1920x1080, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 60 sn./s LCD displej o velikosti min. 3" s živým náhledem Další vlastnost a funkce : sáňky pro externí blesk, optický hledáček, možnost ořezu při prohlížení Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Minimální požadavky na rozhraní: USB, HDMI, Bluetooth	5	Nikon D3500 černý + 18-55mm VR	Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivů Rozlišení 24,2Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače min. 23,5x15,6 mm Fotografie: citlivost 25 600, snímací frekvence 5 sn./s, nejkratší čas závěrky 1/4000, min. 11 ostřících bodů Video: Rozlišení videa 1920x1080, snímková frekvence při maximálním rozlišení - 60 sn./s LCD displej o velikosti 3" s živým náhledem Další vlastnost a funkce : sáňky pro externí blesk, optický hledáček, možnost ořezu při prohlížení Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Rzhraní: USB, HDMI, Bluetooth Plně kompatibilní objektiv, ohnisková vzdálenost v rozmezí 18 - 55 mm Zoom 3x, světelnost při min./max ohniskové vzdálenosti 3,5/5,6, optická stabilizace obrazu Kompatibilní s tělem fotoaparátu	8 256,00 Kč	41 280,00 Kč	41 280,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5104/04	CAT	74170	XXXXX
	3	SD karta	Paměťová karta SDXC, kapacita min. 64GB, Speed Class 10, U3, V30, UHS-I Rychlost čtení/zápis min. 150/70 MB/s Voděodolná, nárazuvzdorná, odolná vůči vysoké teplotě a rentgenovému záření	5	SanDisk Extreme SDXC 64GB 150MB/ s V30 UHS-1 U3	Paměťová karta SDXC, kapacita 64GB, Speed Class 10, U3, V30, UHS-I Rychlost čtení/zápis 150/70 MB/s Voděodolná, nárazuvzdorná, odolná vůči vysoké teplotě a rentgenovému záření	560,00 Kč	2 800,00 Kč	2 805,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5104/04	CAT	74170	XXXXX
	4	Digitální fotoaparát s brašnou a náhradní baterií	Kompaktní digitální fotoaparát s BSI CMOS snímačem Optický zoom min. 24x, rozsah ohniskové vzdálenosti min. 4,5 - 108 mm (25 - 600 ekv. 35 mm), světelnost objektivu min. f/2,8 v celém rozsahu, nejkratší zaostřitelná vzdálenost min. 30 cm Rozlišení snímače min. 12,8Mpix, sekvenční snímání min. 12 sn/s, režim Makro Rozlišení videa: min. 3840 x 2160, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 25 sn/s, dosažitelná snímková frekvence min. 200 sn/s Hledáček OLED s rozlišením min. 1,4 Mpx Výklopný a otočný displej min. 3" s dotykovým ovládáním Funkce : optická stabilizace obrazu Záznam na paměťové karty SDHC/SDXC min. 128GB, formát souborů min. JPEG, MPEG4, RAW Výstupy min. : Audio digital, HDMI/mikroHDMI Další vlastnosti a funkce: WIFI, sáňky pro blesk, odolný proti vlhkosti a prachu, vstup pro externí mikrofon Další vybavení: pouzdro (brašna) odpovídající velikosti, náhradní akumulátor Li-ion, kapacita 1200 mAh	1	Panasonic Lumix DMC-FZ300 Panasonic DMW-PZS67 DMW-BLC12E	Kompaktní digitální fotoaparát s BSI CMOS snímačem Optický zoom 24x, rozsah ohniskové vzdálenosti 4,5 - 108 mm (25 - 600 ekv. 35 mm), světelnost objektivu f/2,8 v celém rozsahu, nejkratší zaostřitelná vzdálenost 30 cm Rozlišení snímače 12,8Mpix, sekvenční snímání 12 sn/s, režim Makro Rozlišení videa: 3840 x 2160, snímková frekvence při maximálním rozlišení 25 sn/s, dosažitelná snímková frekvence 200 sn/s Hledáček OLED s rozlišením 1,4 Mpx Výklopný a otočný displej 3" s dotykovým ovládáním Funkce : optická stabilizace obrazu Záznam na paměťové karty SDHC/SDXC min. 128GB, formát souborů JPEG, MPEG4, RAW Výstupy: Audio digital, HDMI/mikroHDMI Další vlastnosti a funkce: WIFI, sáňky pro blesk, odolný proti vlhkosti a prachu, vstup pro externí mikrofon Další vybavení: pouzdro (brašna) odpovídající velikosti, náhradní akumulátor Li-ion, kapacita 1200 mAh	9 300,00 Kč	9 300,00 Kč	9 300,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02900	91080	XXXXX
	5	Digitální fotoaparát s příslušenstvím	Digitální kompaktní fotoaparát, rozlišení min. 20 Mpx, typ snímače CMOS, velikost snímače min. 1" Optický zoom min. 4.2x, rozsah ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu min. 24 - 100 mm (přepočítáno na 35mm), f/1.8 - 2.8, optická stabilizace obrazu Nejvyšší ISO min. 12 800, rychlost sekvenčního snímání min. 8 sn./s Rozlišení videa min. 1920 x 1080, snímková frekvence min. 59 sn./s Výklopný a otočný displej min. 3" s dotykovým ovládáním Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC, podpora kapacity karty min. 256GB Minimální požadavky na datová rozhraní: WIFI, NFC, GPS, USB, HDMI Další vlastnosti a funkce: stativový závít, vestavěný blesk, akumulátorové napájení, včetně náhradního akumulátoru	2	Canon PowerShot G7 X Mark II Battery Kit Stativ Vanguard Alta Pro 263AB 100 Lowepro Format 120	Digitální kompaktní fotoaparát, rozlišení 20 Mpx, typ snímače CMOS, velikost snímače 1" Optický zoom 4.2x, rozsah ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu 24 - 100 mm (přepočítáno na 35mm), f/1.8 - 2.8, optická stabilizace obrazu Nejvyšší ISO 12 800, rychlost sekvenčního snímání 8 sn./s Rozlišení videa 1920 x 1080, snímková frekvence 59 sn./s Výklopný a otočný displej 3" s dotykovým ovládáním Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC, podpora kapacity karty min. 256GB Rozhraní: WIFI, NFC, GPS, USB, HDMI Další vlastnosti a funkce: stativový závít, vestavěný blesk, akumulátorové napájení, včetně náhradního akumulátoru Stativ tripod se středovým sloupkem, materiál hliník, třísložkový provedení nohou s pákovými zámky, nohy nastavitelné do tří úhlů, pryžové a hrotové zakončení Středový sloupek s možností horizontálního i vertikálního vyvosení v rozsahu 0° - 180° Maximální výška 173 cm, délka ve složeném stavu 71,5 cm, nosnost 7 kg, hmotnost max. 2,5kg Stativová kulová hlava s rychloupínací destičkou, vodováha, panoramatická stupnice, transportní pouzdro Pouzdro odpovídajících rozměrů, polstrované, s kapsou na drobné příslušenství a popruhem	17 983,00 Kč	35 966,00 Kč	50 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5606	KRCR FIM UHK	415	XXXXX

6	Digitální fotoaparát s příslušenstvím	<p>Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivů Rozlišení min. 24Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače min. 23,5x15,6 mm Fotografie: citlivost min. 25 500, snímací frekvence min. 5 sn./s, nejkratší čas závěrky 1/4000, min. 39 ostřících polí, kontinuální ostření Video: Rozlišení videa min. 1920x1080 se stereo zvukem, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 60 sn./s Výklopný a otočný LCD displej min. 3" s živým náhledem a dotykovým ovládáním Další vlastnost a funkce : optický hledáček s pokrytím 100%, sánky pro externí blesk, stativový závit, integrovaný blesk, vestavěný mikrofon Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC, podpora kapacity karty min. 256GB, formáty souborů min. JPEG, RAW, MOV Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, NFC, USB, HDMI, vstup pro externí mikrofon</p> <p>Plně kompatibilní objektiv, ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 18 - 140 mm (přepočít na 35mm 27 - 210 mm) Optický zoom min. 7,8x, světelnost při min./max ohniskové vzdálenosti min. 3,5/5,6, optická stabilizace obrazu Požadována plná kompatibilita s tělem fotoaparátu</p> <p>Stativ tripod se středovým sloupkem, materiál hliník, třisekční provedení nohou s pákovými zámkami, nohy nastavitelné min. do tří úhlů, pryžové a hrotové zakončení Středový sloupek s možností horizontálního i vertikálního vyosení v rozsahu 0° - 180° Maximální výška min. 170 cm, délka ve složeném stavu max. 75 cm, nosnost min. 7 kg, hmotnost max. 2,5kg Stativová kulová hlava s rychloupínací destičkou, vodováha, panoramatická stupnice, transportní pouzdro</p> <p>Fotobrašna pro digitální zrcadlovky Vnitřní polstrovaní s nastavitelným oddělovacím systémem Vnitřní rozměry min. 20 x 14 x 16 cm Min. 2x vnitřní kapsa pro drobné příslušenství, vnější kapsa Délkové nastavitelný ramenní popruh, poutka pro uchycení na opasek Povrch odolný proti opotřebení, pogumovaná spodní strana</p>	1	<p>Nikon D5600 + 18-140mm F3.5-5.6 VR Stativ Vanguard Alta Pro 263AB 100 Loweepro Adventura SH 160 II Black</p> <p>Plně kompatibilní objektiv, ohnisková vzdálenost v rozmezí 18 - 140 mm (přepočít na 35mm 27 - 210 mm) Optický zoom 7,8x, světelnost při min./max ohniskové vzdálenosti 3,5/5,6, optická stabilizace obrazu Kompatibilní s tělem fotoaparátu</p> <p>Stativ tripod se středovým sloupkem, materiál hliník, třisekční provedení nohou s pákovými zámkami, nohy nastavitelné min. do tří úhlů, pryžové a hrotové zakončení Středový sloupek s možností horizontálního i vertikálního vyosení v rozsahu 0° - 180° Maximální výška 173 cm, délka ve složeném stavu 71,5 cm, nosnost 7 kg, hmotnost max. 2,5kg Stativová kulová hlava s rychloupínací destičkou, vodováha, panoramatická stupnice, transportní pouzdro</p> <p>Fotobrašna pro digitální zrcadlovky Vnitřní polstrovaní s nastavitelným oddělovacím systémem Vnitřní rozměry min. 20 x 14,6 x 16,5 cm Min. 2x vnitřní kapsa pro drobné příslušenství, vnější kapsa Délkové nastavitelný ramenní popruh, poutka pro uchycení na opasek Povrch odolný proti opotřebení, pogumovaná spodní strana</p>	20 707,00 Kč	20 707,00 Kč	27 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5606	KRCR FIM UHK	415	XXXXX
---	---------------------------------------	--	---	---	--------------	---------------------	--------------	-------	-------	------	--------------	-----	-------

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH

131 885,00 Kč

Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH

111 485 Kč