

Požadované technické parametry štěpkovače

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Nabídka uchazeče ANO/NE
Štěpkovač	
pohon štěpkovače vlastním vznětovým motorem	ANO
motor kapalinou chlazený	ANO
výkon motoru minimálně 35 kW	ANO
nádrž na PHM o velikosti minimálně 50 litrů	ANO
uzamykatelné víčko palivové nádrže	ANO
štěpkovač vybaven dvojicí horizontálních podávacích válců rozdílných průměrů, každý válec osazen vlastním hydromotorem	ANO
podávací otvor o minimálních rozměrech výška 200 mm, šířka 300 mm	ANO
vybavení systémem proti přetížení - automatické zastavení podávacích válců při přetížení motoru	ANO
spojka nožového ústrojí - automatická - ovládaná tlačítkem z panelu obsluhy	ANO
štěpkovací ústrojí (disk) průměr minimálně 760 mm	ANO
počet nožů - minimálně 4 ks	ANO
vybavení umožňující mechanické rozevření podávacích válců při zaklínění materiálu mezi podávací válcem	ANO
hmotnost stroje v rozmezí 1350 - 1550 kg	ANO
podávací stůl štěpkovače vybaven bezpečnostním rámem, který zajistí vypnutí podávacích válců (ochrana proti vtažení obsluhy)	ANO
vynášecí komín umožňující nafoukání poštěpkovaného materiálu na vozidlo o výšce ložné plochy 2 200 mm od úrovně komunikace	ANO
vynášecí komín - možnost jeho otočení minimálně o 180 stupňů	ANO
jednonápravový brzděný podvozek minimálně do rychlosti 90 km/hod	ANO
podvozek vybaven nájezdovou brzdou	ANO
podvozek vybaven ruční brzdou	ANO
podvozek vybaven výškově stavitelným opěrným kolečkem	ANO
štěpkovač vybaven minimálně jednou zadní podpěrou proti převrácení (v případě, že není připojen k vozidlu)	ANO
podpěra je trvale součástí stroje	ANO
možnost připojení stroje pomocí oka průměru 40 mm, nebo koule (ISO 50) - obojí součástí dodávky	ANO
stroj vybaven počítadlem motohodin	ANO



součástí dodávky - umístění na stroji - klín, plastová schránka na dokumenty (na návod, doklady)	ANO
redukce elektrické zásuvky (ze 7 na 13 pólů)	ANO
stroj schválen k provozu na pozemní komunikaci s veškerým nutným příslušenstvím	ANO
ochranná kovová mřížka zadních světel	ANO
přenosný homologovaný oranžový maják - zábleskový - magnetický	ANO
elektrická zásuvka na maják 12 V na panelu obsluhy	ANO

