

Číslo dokladu: NA19121479  
 Garant: [redacted]

Datum: 02.12.2019  
 Datum platnosti: 28.12.2019

Dodavatel:

**TRIGON PLUS s.r.o.**

Západní 93  
 251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110  
 Spisová značka v OR Praha: C11127  
 tel: 272680190, fax: 272680914  
 e-mail: mail@trigonplus.cz  
 Internet: www.trigonplus.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem  
 Měna: CZK

FORMA 820  
 FORMA 817  
 ceny mrazicích boxů obedhují slevu 6%

Odběratel:

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

[redacted]  
 Vídeňská 1083  
 142 20 Praha 4

Sídlo: Vídeňská 1083 , 142 20 PRAHA 4

IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971  
 tel: [redacted]  
 e-mail: [redacted]

Obchodní údaje:

Doprava:

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
820CV	<p><b>FORMA 820 mrazicí box pultový, -86°C, 566 l</b></p> <p>velmi výkonný typ pro aplikace s velkými nároky na bezpečnost vzorků            kapacita až 396ks 50 mm (2") krabiček            účinná izolace snižující energetickou náročnost            teplotní rozsah -50°C až - 86°C            (-86°C i při teplotě okolí &gt; 30°C)            vysoká teplotní uniformita            výkonostní rezerva chladicího systému pro rychlé dosažení nastavené teploty            uzamykatelné víko            vnitřní víka z termoizolantu            izolované víko,            dvoukompresorový chladicí systém, garantující dlouhou živostnost, kompresory s vysokou účinností            mikroprocesorové řízení            přehledný alfanumerický displej s audiovizuálními alarmy            nastavitelné:            teplota, alarm teploty (volitelná spodní/horní mez), teplota pro aktivaci CO2 / LN2            zálohování (volitelné vybavení), kalibrace,            diagnostické menu, možnost připojení vzdálených alarmů            výstup RS232 a proudový výstup 4 až 20 mA            alarmy:            výpadek napájení, nedověřené dveře, zanesený filtr, nízká a vysoká teplota,            zálohování řídicího systému akumulátorem            2ks průchodek Ø 25 mm např. pro nezávislá čidla            volitelně CO2 nebo LN2 zálohování,            volitelně různé nerezové zakladače (pro krabičky, mikrotitrační destičky, ...)            jednoduchá údržba - snadno přístupný prachový filtr kondenzoru s indikací stavu,            velmi účinné těsnění víka zabraňující tvorbě námrazy,            velká aretovatelná pojezdová kolečka            napájení 230V/50 Hz, spotřeba 14-16 kWh/24 hod            rozměry (vxšxh v mm):            vnější 1 029 x 2 438 x 848            vnitřní 711 x 1 689 x 470            hmotnost 380 kg</p>	1	242 454,20	242 454,20	21%	293 369,58
817CV	<p><b>FORMA 817 mrazicí box pultový, -86°C, 481 l</b></p> <p>velmi výkonný typ pro aplikace s velkými nároky na bezpečnost vzorků            kapacita až 348ks 50 mm (2") krabiček            účinná izolace snižující energetickou náročnost            teplotní rozsah -50°C až - 86°C            (-86°C i při teplotě okolí &gt; 30°C)            vysoká teplotní uniformita            výkonostní rezerva chladicího systému pro rychlé dosažení nastavené teploty            uzamykatelné tepelně izolované víko            vnitřní víka z termoizolantu            nerezový interiér</p>	1	230 384,60	230 384,60	21%	278 765,37

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<p><i>dvoukompresorový chladicí systém, garantující dlouhou životnost, kompresory s vysokou účinností</i></p> <p><i>mikropocesorové řízení</i></p> <p><i>přehledný alfanumerický displej s audiovizuálními alarmy</i></p> <p><i>nastavitelné:</i></p> <p><i>teplota, alarm teploty (volitelná spodní/horní mez), teplota pro aktivaci CO2 / LN2</i></p> <p><i>zálohování (volitelné vybavení), kalibrace,</i></p> <p><i>diagnostické menu, možnost připojení vzdálených alarmů</i></p> <p><i>výstup RS232 a proudový výstup 4 až 20 mA</i></p> <p><i>alarmy:</i></p> <p><i>výpadek napájení, nedovřené dveře, zanesený filtr, nízká a vysoká teplota,</i></p> <p><i>zálohování řídicího systému akumulátorem</i></p> <p><i>2ks průchodek O 25 mm např. pro nezávislá čidla</i></p> <p><i>volitelně CO2 nebo LN2 zálohování,</i></p> <p><i>volitelně různé nerezové zakladače (pro krabičky, mikrotitrační destičky, ...)</i></p> <p><i>jednoduchá údržba - snadno přístupný prachový filtr kondenzoru s indikací stavu,</i></p> <p><i>velmi účinné těsnění víka zabráňující tvorbě námrazy,</i></p> <p><i>velká aretovatelná pojezdová kolečka</i></p> <p><i>napájení 230V/50 Hz</i></p> <p><i>rozměry (vxšxh v mm):</i></p> <p><i>vnější 1029 x 2 225 x 859</i></p> <p><i>vnitřní 711 x 1 494 x 470</i></p> <p><i>hmotnost 370 kg</i></p>					
S5200167	<b>doprava Brno a Praha, paušál</b>	1	0,00	0,00	21%	0,00
	<b>transport do 400 kg</b>	1	0,00	0,00	21%	0,00
S5200147	<b>instalace</b>	3	0,00	0,00	21%	0,00
	<i>kalkulace po 1. hodině, dále každých započatých 30 min</i>					
S5200137	<b>Validace mrazicího/chladicího boxu do -80°C, 3 měřicí místa, vystavení protokolu, kontrola</b>	1	0,00	0,00	21%	0,00
S9900199	<b>odvoz, ekologická likvidace mrazicího boxu</b>	1	900,00	900,00	21%	1 089,00
	<i>cena při nákupu nového boxu</i>					
S5200500	<b>Zapůjčení boxu typ ULTF 320 hlubokomrazicí pultový box, -83°C, cena za den zapůjčení</b>	1	0,00	0,00	21%	0,00
	<i>po dobu opravy, odstávky, stěhování ... boxu po záruce, min doba zapůjčky 2 dny, cena neobsahuje dopravu, cena obsahuje instalaci záložního boxu</i>					
	<b>(cena zapůjčení boxu = 0 Kč v případě nákupu nového mrazicího boxu, doba zapůjčení do dodání nového boxu)</b>					
	<b>&gt;&gt;&gt; Trigon plus - akreditovaná kalibrační laboratoř L 2377 - kalibrace měřidel teploty &lt;&lt;&lt;</b>					
	<i>Kalibrace měřidel teploty, jedno a více bodové měření teploty v zařízeních s regulací teploty ve stálých i mimo stálé prostory laboratoře.</i>					

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení. Termín dodání 820 CV aktuálně skladem, jinak 3 až 8 týdnů podle konfigurace a termínu objednání.

Záruka: 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS, pobočka Brno, Praha