

## Technické parametry parkovacího automatu TicketLine, typ PSA-7



**Plášť automatu:** průběžný plášť z nerezové oceli 3 mm silné, povrch upraven leštěním  
rozměry 410 x 1850 x 320 mm  
samostatné dveře pro přípojku, pokladnu a servisní prostor  
základová deska je totožná s předchozími typy PA TicketLine

**Provozní podmínky:** teplota -30 ... +70°C, max. 97% relativní vlhkosti, IP 33 (při zavřených dveřích)

**Pokladní prostor:** výměnná samostatně uzamykatelná pokladna v trezorovém provedení o objemu cca 4l  
možnost elektronického uzamykání pokladního prostoru

**Napájení:** síťové 230V/50 Hz z trvalé přípojky nebo ze sítě veřejného osvětlení  
solární z integrovaného solárního panelu  
bateriové

**Řídící elektronika:** 32 bitová architektura, multitaskový operační systém  
integrována paměť 24 MB rozšiřitelná až na 4 GB

**Tiskárna:** grafická tiskárna s velkým rozlišením, částečný i plný stříh lístků  
podpora tisku čárového kódu, čidla ucpání lístků a minimální zásoby lístků  
funkce automatizované výměny lístků

**Zásoba lístků:** termopapír v roli s návinem až 665 m, zásoba až 12.000 ks lístků

**Display:** 240 x 64 bodů veliký LCD grafický display, velikost bodu 0,49 x 0,49 mm<sup>2</sup>, výška bodu min. 8 mm,  
podsvícení, až 4 funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně  
volitelně WideVGA TFT barevný grafický display, funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně  
volitelně WideVGA TFT barevný grafický dotykový display

**Příjem mincí:** příjem CZK i EUR mincí, elektronická západka mincovního vstupu  
elektronický mincovník s funkcí rozměňování, funkce automatického plnění zásobníků  
příjem až 16-ti druhů mincí

**Příjem bankovek:** příjem CZK i EUR bankovek, příjem až 16-ti druhů bankovek

**Čtečky karet:** hybridní čtečka karet, příjem čipových i magnetických karet

**Obslužná tlačítka:** velká obslužná tlačítka v barevném antivandal provedení (přerušení, vyžádání)  
funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně displeje

**Akustický výstup:** reproduktory stereo max. 10W, mikrofon

**Komunikace:** dálkový přenos dat pomocí GSM, GPRS, ETHERNET  
přenos stavových, poplachových a statistických hlášení, poruch, tarifů  
přístup k datům přes webové rozhraní, přenos na WSA MMS systém klient server

**Možnosti nastavování:** provozní a komunikační parametry, tarify, vzhled lístku, vzhled a funkce displeje

**Noční design:** LED osvětlení přední strany displeje i pro solární napájení, obrysově osvětlení pláště PA  
osvětlení výdejních šachet, vnitřní servisní osvětlení