



priloha 1

Nabídka pro: **ČR - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj**



Předmět nabídky: **GNSS rover Trimble BARRACUDA**

GNSS RTK rover - Trimble Barracuda – hmotnost kompletního roveru 3,3 Kg

	<p>GNSS přijímač Trimble R4 GNSS</p> <ul style="list-style-type: none"> - přesnost statické metody - Hz 3 mm+0,5 ppm, Vt 5 mm+0,5 ppm - přesnost kinematické metody - Hz 8 mm+0,5 ppm, Vt 15 mm+0,5 ppm - GPS L1/L2 a GLONASS L1/L2 (s možností rozšíření na GALILEO a BEIDOU) pro měření v režimu RTK a postprocessingu včetně příslušných licencí RTK do sítí referenčních stanic - bluetooth výstup NMEA dat pro aplikace třetích stran - odzkoušeno - sběr dat postprocessingu v binárním formátu T02 kompatibilním se softwarem Trimble Business Center bez nutnosti konverze dat - podpora formátu RTK korekcí RTCM 2.x, 3.x, CMR+ a CMRx - 220 kanálů - podpora síťových řešení RTK a VRS - vyjímatelná napájecí baterie pro samostatné nabíjení 2 ks (12 hodin měření) - odolnost přijímače proti prachu a vlhkosti IP 67, - odolnost proti pádu ze 2 metrů na beton - rozsah pracovních teplot od - 40° do + 65° C, - nabíječka baterií - transportní kufr 	
 	<p>Odolná kontrolní jednotka Trimble SLATE</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontroler s barevnou dotykovou obrazovkou 4,3" (10,9 cm) s rozlišením 480 x 800 pixelů - bezdrátový Bluetooth přenos dat mezi přijímačem a kontrolerem (sestava vše na výtýčce) - operační systém Windows Mobile 6.5 Professional - plně SW Trimble ACCESS plně lokalizovaný do českého jazyka včetně nápovědy - fotoaparát integrovaný v kontroleru (8MPx), práce s obrázky přímo v polním měřickém softwaru - integrovaný GSM modem 3,75 G - uživatelská výměna SIM karty - možnost načtení vektorových ve formátu dxf a rastrových dat - vnitřní paměť 16 GB + slot na SDHC kartu - USB port pro připojení ke stolnímu počítači nebo notebooku včetně kabelů - odolnost kontroleru proti prachu a vlhkosti IP 68 - odolnost proti pádu z 1,2 m na beton - rozsah pracovních teplot minimálně od - 30° do + 60° C, - výdrž baterie 6 hodin měření + externí baterie (dalších 6 hodin měření) - výstup RTK dat v protokolu, který odpovídá příloze 9 vyhlášky č. 31/1995 Sbírky - plně SW Trimble ACCESS (Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2013) s ČÚZK certifikovaným globálním transformačním klíčem. - nabíječka baterií - držák na výtýčku - SDHC karta min. 32 GB 	

Teleskopická karbonová výtýčka 2.6m pro GNSS

Cena celkem GNSS RTK roveru bez DPH:	179.900,-
Cena celkem GNSS RTK roveru včetně DPH:	217 679,-

GEOTRONICS Praha, s.r.o. zajišťuje záruční a pozáruční servis v ČR.

Cena obsahuje dodání do sídla zadavatele, kompletní jednodenní školení a neomezenou technickou podporu.

Datum zpracování: 1.7.2016

Platnost nabídky do: 31.10.2016

Jan Daňhelovský
prodej geodetických přístrojů
tel.: +420 602 794 623
jan_danhelovsky@geotronics.cz

GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Pikovická 11, 147 00 Praha 4
IČ: 48027014 | DIČ: CZ48027014