



17-0727-02

Roman Bilek

+420 604 227 936

romanbilek@seznam.cz

Datum: 10.12.2019

Číslo CN: 17-0727-02_26

Platnost: 2 měsíce

PROVEDENÍ

Nemocnice MB

01) Plycní

Elektrický pohon SP805 / SP806L / SP806NL je určen k automatizaci posuvných dveří. Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu. Maximální hmotnost zavěšených posuvných křídel je v jednokřídlovém provedení 150 kg, ve dvoukřídlovém 130 kg na 1 křídlo.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti).

Automatické dveře SPEDOS jsou konstruovány v souladu s EN16005.

Posuvná křídla:

Automatické posuvné dveře jsou vybaveny minimálně 1 posuvným dveřním křídlem. Standardní provedení AD je jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Standardní teleskopické provedení automatických dveří nabízí variantu s min. 2, max. 4 posuvnými křídly.

Dveřní portál (stěna) je zpravidla hliníková, ocelová, případně dřevěná konstrukce se skleněnou výplní, určená pro instalaci automatických dveří posuvných. Může obsahovat 1 nebo 2 pevné boční díly, nosný překlad pro pohon, případně nadsvětlik.

Typ dveří:

Automatické dveře posuvné jednokřídlové

Šířka průchozí: 1225 mm

Výška průchozí: 2045 mm

Barva: RAL 9016

Provedení dveří: jednokřídlé, ze strany pohonu odsun vlevo

Pohon: Pohon AD SP806NL: 2600 mm; Kryt pohonu: 2600 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů: Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks
Spínač loketní: 1 ks; Spínač klíčový na omítku

Křídla: Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo; Dorazový sloupek; Polep pro šeroslepé

Doprava a montáž:

Kompletní dodávka včetně zaměření, dopravy a montáže

jednotková cena:
84.235,- Kč bez DPH

celková cena za stavební přípomoc:
demontáž stávajících dveří, začištění otvoru, apod.
27.000,- Kč bez DPH

celková cena:
111.235,- Kč bez DPH

Termín dodání 5 –6 týdnů od odsouhlasení dokumentace

Ukázku našich referencí naleznete zde:
<http://www.suzaglass.com/cz/katalog/reference/>

Miroslav Jeřábek
(+420) 732 155 988
jerabek@suzaglass.com