

Číslo smlouvy dodavatele: **S-2007-1597**

Číslo smlouvy objednatele:

Zakázka číslo:

Zakázka číslo:

DODATEK č. 3 K SERVISNÍ SMLOUVĚ

I. Smluvní strany

1. Dodavatel	2. Objednatel
<p>Název BBM spol. s r. o.</p> <p>Sídlo Kocínova 5, 397 01 Písek, Česká republika</p> <p>Spis.zn. 386/C zaps. u OR v Č.Budějovicích dne 3.11.1991</p> <p>IČO 407 555 92 DIČ CZ 40755592</p> <p>Zastoupen</p>	<p>Univerzita Karlova</p> <p>Název v Praze Přírodovědecká fakulta</p> <p>Sídlo Praha 2, Albertov 6, 128 43</p> <p>IČO 00216208 DIČ CZ 00216208</p> <p>Zastoupen</p>

II. Smluvní strany uzavřely v souladu se smlouvou č. F-1597 a dále dle ustanovení § 269 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů Servisní smlouvu č. S-2007-1597 (15/07) ve znění dodatku č.1 a 2 s účinností od 1.1.2007 do 31.12.2009, **dále jen „Servisní smlouva“**.

III. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na **změně obsahu výše uvedené Servisní smlouvy takto:**

- a) **Účinnost Servisní smlouvy se prodlužuje do 31.12.2010.**
- b) **Příloha č.3 Servisní smlouvy se aktualizuje a od 1.1.2010 platí její znění, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.**
- c) **K cenám bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle aktuálních předpisů.**

IV. Ostatní ustanovení Servisní smlouvy a příloh zůstávají v platnosti beze změny.

V. Příloha:

Příloha č. 3 Servisní smlouvy – konfigurace koncového PC pro rok 2010

V Písku, dne 5. 1. 2010

V Praze, dne 6. 1. 2010

jednatel společnosti

děkan

Konfigurace a nastavení koncové stanice iFIS

verze iFIS 10.7 (2010), verze dokumentu prosinec 2009

1. Minimální HW konfigurace

Pro provoz aplikací iFIS je požadována tato minimální konfigurace HW koncové stanice:

Podporovaný OS	Procesor	RAM	Monitor (režim iFIS)
MS Windows 2000	s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší	256 MB	1024 x 768 (L) 1200 x 1024 (XL) 1920 x 1200 (XXL)
MS Windows XP	s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší	512 MB	
MS Vista	s taktovací frekvencí 1,8 GHz a vyšší	2 GB	
MS Windows 7	s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší	1 GB	
rodina LINUX (po konzultaci s BBM)			

Pro provoz iFIS současně s dalšími jinými aplikacemi je doporučeno rozšířit RAM podle požadavků těchto dalších aplikací.

2. SW konfigurace

Provoz aplikací iFIS je podporován v následujícím softwarovém prostředí na koncové stanici:

Oblast	Podmínky provozu
Operační systém	Seznam podporovaných OS viz tab.1. Omezení: <ul style="list-style-type: none"> • Nelze použít českou diakritiku ve jménu počítače.
Technologie	Instalovaná JAVA 1.6 (min. JRE) Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> • Odznačit možnost „Enable the next generation Java plug-in“
Uživatel	Běžný uživatel nemusí mít práva administrátora. Omezení: <ul style="list-style-type: none"> • Nelze používat českou diakritiku ve jménech uživatelů.
Browser	MS Internet Explorer ver. 6 a vyšší nebo FireFOX ver.3.0 a vyšší Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> • Prohlížeč instalován vždy s doplňkem Java 1.6 update 13 a vyšší (Ke stažení na vstupní stránce iFIS –instalace). • Při prvním spuštění je nutné odsouhlasit certifikát BBM (grant always trust). • Zakázat blokování automaticky otevíraných oken • Povolit automatické dotazování při stahování souborů Pozor na použití doplňků Exploreru od jiných firem. Mohou zablokovat tisk z aplikace iFIS. popř. celou aplikaci. Je nutná kompatibilita s Java 1.6 a nesmí blokovat automaticky otevíraná okna.
HTTPS	Pro certifikaci serverů je doporučeno použít jen obecně známou certifikační autoritu. V opačné případě je nutné importovat soukromou cert.autoritu na každé jednotlivé koncové PC.
Reporty	Sestavy z aplikace iFIS jsou generované do souborů (ve formátu): .pdf(pdf 1.2) .doc(rtf) .xls(SYLK) .html Pro čtení a tisk výše uvedených formátů je nutné mít nainstalovaný prohlížeč nebo editor , který je schopen uvedené formáty interpretovat: například Adobe Reader pro .pdf, MS Office pro .doc a .xls. a MS IE nebo FireFox pro .html
Čárové kódy	Pro tisk sestav obsahujících čárový kód ve formátu pro WORD, je nutné na koncové PC instalovat fonty 3of9 a CODE128 . Font je ke stažení na vstupní stránce iFIS – instalace.
Desetinná tečka	Aplikace iFIS vyžaduje použití desetinnou tečku při psaní číselných údajů. Standardní ovladač české klávesnice však vkládá čárku po stisku desetinné tečky na numerické klávesnice. a) Pro Windows 2000 a Windows XP je k dispozici zazipovaný balíček iFISkeyb.zip pro MS installer. Po jeho rozbalení spusťte iFISKeyb.msi. Do systému se doinstaluje česká klávesnice označená iFIS (s desetinnou tečkou na numerické klávesnici). Uživatelé ji zpřístupníte přes ovládací panely. b) Pro Windows Vista a WIN7 je určen instalační balíček iFISkbd.exe