



Giving Shape to Ideas

Klíčové vlastnosti

AccurioPrint C759

ZPĚT



Klíčové vlastnosti

Funkce

Specifikace

Ke stažení

Specifikace

Operační systémy



Specifikace stroje

Rychlost tisku A4	černobíle: 75 str/min barevně: 65 str/min
Rychlost tisku A3	černobíle: 37 str/min barevně: 32 str/min
Rozlišení tisku	1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Polotóny	256 odstínů

Specifikace systému

Gramáže papíru	52-300 g/m ²
Jednotka oboustranného tisku	52-256 g/m ²
Formáty papíru	A6-SRA3; vlastní formáty papíru; bannerový papír max. 1200 x 297 mm
Maximální oblast tisku	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Maximální vstupní kapacita papíru	6 650 listů
Maximální výstupní kapacita papíru	3 200 listů

KONTAKT

+420 841777777
Po-pá 7:30-18:00 hod.

POSLAT EMAIL

ONLINE CHAT

OBCHODNÍ
MÍSTA



VIDEONÁVODY
PRO VAŠE ZAŘÍZENÍ



ZÍSKEJTE APLIKACE
PRO SVŮJ BIZHUB



Rozměry hlavní jednotky (š x h x v)	670 x 938 x 1 232 mm
Hmotnost hlavní jednotky	219 kg

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO
Cloud Printing Ready



Specifikace skeneru

Rychlost skenování A4	jednostranně: 60 str/min (600 dpi), 120 str/min (300 dpi) oboustranně: 120 str/min (600 dpi), 240 str/min (300 dpi)
Rozlišení skenování	600 x 600 dpi
Režimy skenování	síťový TWAIN skenování do emailu (sken ke mně) skenování na FTP skenování do SMB (sken domů) skenování do boxu skenování do WebDAV skenování do DPWS skenování na USB
Formáty skenování	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohlédávatelné PDF (volitelně), XPS; kompaktní XPS; PPTX a prohlédávatelné PPTX (volitelně); prohlédávatelné DOCX/XLSX (volitelně)

Specifikace kopírování

Doba 1. kopie	≤3,6 s černobíle; ≤4,9 s barevně
Měřítko	25-400 %, v kroku 0,1%
Vícenásobné kopie	1-9 999

Doplňky

Velkokapacitní zásobník	LU-303 A4; 3 000 listů; 52-256 g/m ² LU-205 A4-SRA3; 2 500 listů; 52-256 g/m ²
Sešivací finišer	FS-536 výstupní kapacita 3 300 listů, sešívání v rohu a po straně ve 2 bodech, možnost rozšíření o děrování (PK-520), oddělování úloh do třech příhrádek, odsazování úloh FS-537 výstupní kapacita 3 200 listů, sešívání v rohu a po straně ve 2 bodech (až 100 listů), možnost rozšíření o děrování (PK-523), oddělování úloh do třech příhrádek, tvorba Z-skladu (ZU-609), možnost dodatečné 4. oddělovací příhrádky (JS-602) na oddělování úloh nebo vkládacího modulu na vkládání krycích listů a pro dodatečné dokončování bez tisku (PI-507)
Brožovací finišer	FS-536SD výstupní kapacita 2 300 listů, sešívání v rohu a po straně ve 2 bodech, možnost rozšíření o děrování (PK-520), oddělování úloh do třech příhrádek, odsazování úloh, poloviční sklad, dopisní trojsklad (až 3 listy) a tvorba 80stranové brožury (20 listů) FS-537SD výstupní kapacita 2 700 listů, sešívání v rohu a po straně ve 2 bodech (až 100 listů), možnost rozšíření o děrování (PK-523), oddělování úloh do třech příhrádek, možnost sešívání a ohybu ve hřbetu, polovičního skladu, dopisního trojskladu (až 3 listy) a tvorba

	80stranové brožury (20 listů), tvorba Z-skladu (ZU-609), možnost dodatečné 4. oddělovací přihrádky (JS-602) na oddělování úloh nebo vkládacího modulu na vkládání krycích listů a pro dodatečné dokončování bez tisku (PI-507)
Děrovací kit	PK-520 pro finišery FS-536 a FS-536SD, děrování 2/4 otvorů (do šanonu), automatické přepínání PK-523 pro finišery FS-537 a FS-537SD, děrování 2/4 otvorů (do šanonu), automatické přepínání
Vkládací jednotka	PI-507 vkládání krycích listů, dodatečné dokončování bez tisku

Specifikace řadiče

Typ	IC-418 interní řadič EFI Fiery
CPU	2,7 GHz
RAM	2 GB
Pevný disk	500 GB
Rozhraní	Ethernet (10/100/1000-Base-T)
Jazyky popisu stránky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6 PCL 5c

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².

Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.

Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.

Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.

Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

[Imprint](#) [Podmínky používání](#) [Ochrana osobních údajů](#) [Mapa stránek](#)

[Go to Konica Minolta Global](#)

© 2019 Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o.