

Klíčové vlastnosti

bizhub C458

ZPĚT



Specifikace

Klíčové vlastnosti

Funkce

Specifikace

Ke stažení

Operační systémy



Systém

Systémová paměť	4 GB (standardně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně)* * Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů (standardně)	až 300 originálů; A6-A3; 35-210 g/m ² duální jednorůchodový podavač s možností detekce dvojitého podání papíru
Tisknutelné formáty	A6-SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír max. 1200 x 297 mm
Gramáž papíru	52-300 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 1 150 listů max.: 6 650 listů
Zásobníky na papír (standardní)	1x 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m ² 1x 500 listů; A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Zásobníky na papír (volitelné)	1x 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m ² 2x 500 listů; A5-A3, 52-256 g/m ² 1x 2 500 listů; A4, 52-256 g/m ²
Velkokapacitní zásobníky (volitelné)	1x 3 000 listů; A4; 52-256 g/m ² 1x 2 500 listů; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Boční vstup	150 listů; A6-SRA3; vlastní formáty; 60-300 g/m ² ; dlouhé papíry
Automatický oboustranný tisk	A5-SRA3; 52-256 g/m ²

KONTAKT

+420 841777777
Po-pá 7:30-18:00 hod.

POSLAT EMAIL

ONLINE CHAT

OBCHODNÍ
MÍSTA






Režimy dokončování (volitelné)	odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, vkládání po tisku, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura, Z-sklad
Výstupní kapacita	max.: 3 300 listů (s finišerem) max.: 250 listů (bez finišeru)
Sešívání	max.: 100 listů (80 g/m ²) nebo 94 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	max.: 1 000 listů
Dopisní sklad	až 3 listy
Kapacita dopisního skladu	max.: 30 listů (v přihrádce), neomezená
Brožura	max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	max.: 100 listů (v přihrádce), neomezená
Životnost toneru	černý 28 000 stran CMY 26 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	černá 135 000 / 600 000 stran (válec/vývojnice) CMY 100 000 / 600 000 stran (válec/vývojnice)
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60 Hz špičkový odběr do 1,6 kW (systém) TEC 2,52 kWh* * Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star
Rozměry systému (š x h x v)	615 x 693 x 961 mm (bez příslušenství) 615 x 693 x 1 200 mm (se stolkem/kazetou)
Hmotnost systému	cca 110 kg (bez příslušenství)

Kopírování

Kopírovací proces	laserový
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)	až 45/45 str/min
Rychlost kopír./tisku A3 (černobíle/barevně)	až 22/22 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 45/45 str/min
Doba 1. kopie	4,0 s černobíle; 5,1 s barevně
Doba zahřívání	asi 25 s* * Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1-9 999
Formát originálů	A6-A3; vlastní formáty
Měřítko	25-400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
Kopírovací funkce	kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební kopie, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS 10.8 nebo novější Unix, Linux, Citrix
Písma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; mixmedia a mixplex; "Oblíbené nastavení" přednastavení úloh; přetisk; vodoznak; ochrana před kopírováním, "průklepový" tisk
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android a Windows 10 Mobile); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

Tisk (volitelně)

Tiskový řadič	interní Fiery IC-416
Procesor řadiče	Intel Pentium G850 @ 2,9 GHz
Paměť / pevný disk	2 048 MB / 250 GB
Jazyky popisu stránky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6 PCL 5c
Operační systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 10.x

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 120/120 str/min jednostranně až 240/240 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu (sken ke mně) skenování na FTP skenování do SMB (sken domů) skenování do boxu skenování do WebDAV skenování do adresy URL

	skenování do DPWS skenování na USB síťový TWAIN
Souborové formáty	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelné: prohledávatelné PDF; PDF/A 1a a 1b; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	anotace (text/čas/datum) pro PDF, až 400 přednastavení, náhledy skenů v reálném čase, skenování dlouhých originálů délky až 1 m (velký technický průkaz); volitelné detekce dvojitého podání papíru

Faxování (volitelně)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový i-Fax barevný i-Fax IP-Fax
Rozlišení faxování	až 600 x 600 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny)
Faxové funkce	vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

Uživatelské boxy

Max. lze uložit	až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek
Typy uživatelských boxů	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřením)
Typy systémových boxů	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva
Funkce uživatelských boxů	opakovaný tisk kombinace stahování odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu

Systémové funkce

Zabezpečení	ISO15408/IEEE 2600.2 (v procesu certifikace) IP filtrování a blokování portů síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0 podpora IPSec podpora IEEE 802.1x ověřování uživatelů záznamy ověřování zabezpečený tisk přepis pevného disku (8 standardních typů) šifrování dat pevného disku (AES 256) zálohování dat pevného disku (volitelně)
--------------------	---

	<p>automatický výmaz dat z paměti příjem důvěrného faxu šifrování tiskových dat uživatelů volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem)</p>
Účtování	<p>až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou</p>
Software	<p>PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Konica Minolta Mobile Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility</p>

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m². Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².

Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně.

Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4).

Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat.

Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

[Imprint](#) [Podmínky používání](#) [Ochrana osobních údajů](#) [Mapa stránek](#)

[Go to Konica Minolta Global](#)

© 2019 Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o.