

platí od:18.06.2018

Konfigurační list:

označení zboží	poznámky
AccurioPrint C759 (Flux)	65 bar./75 cb A4/min. Standardně Emperon, PS/PCL/NIC, podavač originálů dual scan, 4 zás.papíru(max.3500 listů), ruční podavač, auto.duplex, stolek WT-513, AccurioPro Flux Essential; 3x zobraz.jednotky(CMY).
Příslušenství :	
LU-205 velkokapacitní zásobník SRA3	max. 2500 archů, max. SRA3
LU-303 velkokapacitní zásobník A4	max. 3000 archů, max. A4
HT-508 vyhřívací jednotka papíru pro 3. a 4. kazetu	Dvojice vyhřívacích jednotek HT-508 slouží pro vyhřívání a sušení papíru ve 3. a 4. kazetě a zároveň umožňují propojení standardní vyhřívání umístěné ve velkokapacitních zásobnících LU-204 nebo LU-301. Dodací lhůta 8 týdnů od objednání
BT-C1e držák dlouhých papírů	pro tisk na více dlouhých papírů
RU-515 dopravní jednotka (pro FS-536 / FS-537)	povinná pro FS-536(SD)/FS-537(SD)
FS-536 sešívací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 3300 listů, 3 výstupní přihrádky (z toho 1 přihrádka s odsaz.); sponky SK-602; vyžaduje dopravní jednotku RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
FS-536SD brožovací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 2300 listů, 3 výstupní přihrádky (z toho 1 přihr. s odsaz.), sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů (80str. brožura), poloviční a dopisní sklad; sponky SK-602; vyžaduje dopr. jedn. RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
PK-520 děrovací modul	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání; pro FS-534/SD a FS-536/SD
FS-537 sešívací finišer	sešívání 100 listů, 2 výstupní přihrádky (z toho 1 přihrádka s odsazováním), max. výstup 3200 listů; sponky MS-10A; vyžaduje dopravní jednotku RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
FS-537SD brožovací finišer	sešívání 100 listů, 2 výstupní přihrádky (z toho 1 přihr. s odsaz.), max.výstup 2700 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů (80 str.brožura), poloviční a dopisní sklad; sponky MS-10A; vyžaduje dopr. jedn. RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
ZU-609 jednotka Z-skladu	Z-sklad pro A3 výtisky; pro FS-537/SD
JS-602 oddělovací přihrádka	Oddělovací přihrádka pro finišery FS-535 a FS-537/SD; přidává třetí adresovatelný výstup; nelze použít společně s vkládacím modulem PI-505 nebo PI-507
PI-507 vkládací modul	vkládání krycích listů, dodatečné dokončování bez tisku; pro FS-537/SD; nemůže být v kombinaci s JS-602
PK-523 děrovací modul	pro FS-537/SD; děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
OT-508 Output Tray	If no finisher is attached the OT-508 is always required
SC-508 bezpečnostní modul	ochrana před kopírováním (při nainstalovaném DF-701, DF-703 nebo DF-704 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
HD-524 zálohování HDD	přídavný pevný disk pro zálohování dat
UK-215 vestavný Wi-Fi modul	vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu; pro bh 227/287/367/C227/C287 je potřeba doplnit EK-608 nebo EK-609
EK-610 USB rozhraní	USB rozhraní pro připojení USB klávesnice
EK-611 USB + Bluetooth	USB rozhraní pro připojení USB klávesnice. Zahnuje Bluetooth pro připojení k mobilnímu zařízení
WT-513 Working table (Upright Panel)	0
FK-516 faxový modul	0
SP-501 razítkování pro fax	razítkuje naskenované odesílané dokumenty, pro DF-624/628/629/701/703/704
Náhradní razítko	0
AU-102 biometrické ověřování	skener kapilár prstu; pro bh 227/387/367/C227/C287 je nutný modul EK-608 nebo EK-609; pro bh a C3351/C3851/C3851FS je nutné USB rozhraní EK-P05 nebo UK-P06
WT-506 pracovní deska	odkládací plocha
MK-735 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet, pro bh 227/387/367/C227/C287 je nutný modul EK-608 nebo EK-609
KH-102 držák klávesnice	pro umístění znakové USB klávesnice, pro bh 227/387/367/C227/C287 je nutný modul EK-608 nebo EK-609
KP-101 číselnice	numerická číselnice pro zadávání čísel místo dotykové obrazovky
UK-501 ultrazvukový senzor dvojitého podání	detekce dvojitého podání zamezuje vynechání stránky při skenování dokumentů
Dotykové pero	kapacitní pero pro ovládání panelu místo prstů
AH-101x Assist Handle	0
SX-BR-4600 Wi-Fi modul	externí wifi adaptér pro bezdrátovou síť; pro modely s ethernet rozhraním
Příslušenství i-Option:	
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	skenování do PDF/A 1b(bez OCR),šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem; není potřeba,je-li nainstalována LK-110; pro bh(C)224/e-(C)754/e nutná UK-204; pro bh(C)227,(C)287,(C)367, C258/(C)308/(C)368 a C3351,C3851/FS je nutná UK-211
LK-105v4 rozpoznávání textu OCR	skenování do prohlídatelného PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohlídatelného PDF/A 1a; tato licence není potřeba, je-li nainstalována licence LK-110; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/(C)308/(C)368 a C3351/C3851/FS nutná UK-211
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů; pro bh (C)224/e-(C)754/e nutné přidat UK-204; pro bh 227/287/367/C227/C287, 308/368/C258/C308/C368 a C3351/C3851/C3851FS nutná UK-211; pro bh C3100P a C3110 nutné přidat HD-P06
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem; pro bh (C)224/e-(C)754/e nutné přidat UK-204; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/C308/C368/308/368 a C3351/C3851/C3851FS je nutné přidat UK-211; pro bh C3100P a C3110 nutné přidat HD-P06
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B; pro bh (C)224/e-(C)754/e nutné přidat UK-204; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/C308/C368/308/368 a C3351/C3851/C3851FS je nutné přidat UK-211; pro bh C3100P a C3110 nutné přidat HD-P06
LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů	skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A (1b i 1a), skenování do prohlídatelného PDF, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/C308/C368/308/308 a C3351/C3851/C3851FS je nutné přidat UK-211
LK-111 ThinPrint klient	nativní ThinPrint klient - komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-114 bezserverový Follow Me tisk	zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server; jsou potřeba 4 GB paměti

platí od:18.06.2018

Konfigurační list:

označení zboží	poznámky
LK-115v2 TMP modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
Spotřební materiál :	životnost sp.materiálu viz komentář
TN-713K toner černý	1 láhev, životnost cca 48 900 stran
TN-713Y toner žlutý	1 láhev, životnost cca 33 200 stran
TN-713M toner purpurový	1 láhev, životnost cca 33 200 stran
TN-713C toner azurový	1 láhev, životnost cca 33 200 stran
IU-712Y zobr. jednotka žlutá	1 ks, životnost cca 190 000 stran (C659), 200 000 stran (C759)
IU-712M zobr. jednotka purpurová	1 ks, životnost cca 190 000 stran (C659), 200 000 stran (C759)
IU-712C zobr. jednotka azurová	1 ks, životnost cca 190 000 stran (C659), 200 000 stran (C759)
DR-712K Fotoválec černý	1 ks, životnost cca 300 000 stran
DV-712K starter černý	1 jednotka, životnost cca 1 200 000 stran
Nádoba na odpadní toner	48 000 stran A4
Fixační jednotka	1 jednotka, životnost cca 1 200 000 stran
Transferová jednotka	1 jednotka, životnost cca 1 200 000 stran
MS-10A svorky na sešívání	3 x 5000 ks; C550/C650 (FS-518), C552/C652 (FS-526), C554/e/C654/C754 (FS-535), FS-537 a FS-537SD
SK-602 svorky na sešívání	3 x 5000 ks
Komentář: životnost platí vždy pro tisk na běžný papír formátu A4, 5% pokrytí a kontinuální tisk.	