

platí od 1.4.2017

Barevné multifunkční zařízení

## Konfigurační list:

## bizhub C458

označení zboží	poznámky
<b>bizhub C458</b>	Rychlost 45 str/min bar. i čb. Std:4GB RAM,řadič Emperon,boční vstup,2 kazety na papír(2x500 listů),HDD 250 GB,duplex,vývojnice a fotoválce CMYK; DVD s ovladači a návodem. Obsahuje jednorůchodový podavač DF-703 tonery a výstupní přihrádku není-li finišer
<b>Příslušenství :</b>	
PC-115 1x univerzální kazeta	A5-A3, 500 listů, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-215 2x univerzální kazeta	A5-A3, 2 x 500 listů, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-415 velkokapacitní kazeta	A4, 2 500 listů, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Zámek kazet - malý	zamyká pouze kazety na papír; nelze použít se stolkem pod stroj DK
Zámek kazet - velký	zamyká kazety na papír a tonery; nelze použít se stolkem pod stroj DK
DK-510 stolec pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály s pojezdovými kolečky
LU-207 velkokapacitní zásobník (SRA3)	A4-SRA3; 2 500 listů; 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-302 velkokapacitní zásobník	A4; 3 000 listů; 52-256 g/m <sup>2</sup>
HT-509 vyhřívací jednotka	vyhřívací jednotka HT-509 slouží pro vyhřívání a sušení papíru v kazetách.K dispozici pro kazety PC-110/113/114/115, PC-210/213/214/215, PC-410/413/414/415 a zásobník LU-302. Je potřeba montážní sada MK-734. Dodací lhůta 8 týdnů od objednání
MK-734 montážní sada pro vyhřívací jednotku papíru	je potřeba pro napájení vyhřívací jednotky HT-509 a/nebo TK-101
TK-101 připojovací modul vyhřívací jednotky papíru s velkokapacitními zásobníky	modul propojuje standardní vyhřívání umístěné ve velkokapacitních zásobnících LU-204/LU-301/LU-302 s napájecím modulem MK-734. Pro instalaci je potřeba MK-734 a velkokapacitní zásobník LU-204/LU-301/LU-302. Dodací lhůta 8 týdnů od objednání
BT-C1e držák dlouhých papírů	pro tisk na více dlouhých papírů
OT-506 výstupní přihrádka	výstupní přihrádka namísto finišeru; nutno objednat, není-li finišer
JS-506 oddělovací přihrádka	oddělování kopií, tisků nebo faxů (nelze instalovat zároveň s finišerem), kapacita: 1. přihrádka až 100 listů, 2. přihrádka až 150 listů; pro bh C227/C287 je nutný připojovací modul MK-603
FS-533 vestavný sešívací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů; u bh 227/287/367 nutné dokoupit připojovací modul MK-602; pro bh C227/C287 nutné dokoupit připojovací modul MK-602 a MK-603; svorky SK-602
PK-519 děrovací modul pro FS-533	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
RU-513 dopravní jednotka pro FS-534/SD,FS-536/SD a FS-537/SD	nutné pro instalaci finišeru FS-534/SD, FS-536/SD nebo FS-537/SD pro stroje bh C258/C308/C368/C458/C558 a 284e/364e/454e/554e
FS-536 sešívací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 3300 listů, 3 výstupní přihrádky (z toho 1 přihrádka s odsaz.); sponky SK-602; vyžaduje dopravní jednotku RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
FS-536SD brožovací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 2300 listů, 3 výstupní přihrádky (z toho 1 přihr. s odsaz.), sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů (80str. brožura), poloviční a dopisní sklad; sponky SK-602; vyžaduje dopr. jedn. RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
PK-520 děrovací modul	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání; pro FS-534/SD a FS-536/SD
FS-537 sešívací finišer	sešívání 100 listů, 2 výstupní přihrádky (z toho 1 přihrádka s odsazováním), max. výstup 3200 listů; sponky MS-10A; vyžaduje dopravní jednotku RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
FS-537SD brožovací finišer	sešívání 100 listů, 2 výstupní přihrádky (z toho 1 přihr. s odsaz.), max.výstup 2700 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů (80 str.brožura), poloviční a dopisní sklad; sponky MS-10A; vyžaduje dopr. jedn. RU-513 (758, PRO 958 vyžaduje RU-515)
ZU-609 jednotka Z-skladu	Z-sklad pro A3 výtisky; pro FS-537/SD
JS-602 oddělovací přihrádka	Oddělovací přihrádka pro finišery FS-535 a FS-537/SD; přidává třetí adresovatelný výstup; nelze použít společně s vkladacím modulem PI-505 nebo PI-507
PI-507 vkladací modul	vkládání krycích listů, dodatečné dokončování bez tisku; pro FS-537/SD; nemůže být v kombinaci s JS-602
PK-523 děrovací modul	pro FS-537/SD; děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
SC-508 bezpečnostní modul	ochrana před kopírováním (při nainstalovaném DF-701, DF-703 nebo DF-704 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
HD-524 zálohování HDD	přídavný pevný disk pro zálohování dat
UK-215 vestavný Wi-Fi modul	vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu; pro bh 227/287/367/C227/C287 je potřeba doplnit EK-608 nebo EK-609
AU-102 biometrické ověřování	skener kapilár prstu; pro bh 227/387/367/C227/C287 je nutný modul EK-608 nebo EK-609; pro bh a C3351/C3851/C3851FS je nutné USB rozhraní EK-P05 nebo UK-P06
WT-506 pracovní deska	odkládací plocha
MK-735 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet, pro bh 227/387/367/C227/C287 je nutný modul EK-608 nebo EK-609
EK-608 USB rozhraní	přídavné USB rozhraní; tento modul (nebo EK-609) je u strojů bh 227/387/367/C227/C287 nutný pro připojení čtečky karet, vestavného Wi-Fi modulu UK-212, držáku USB klávesnice KH-102 nebo biometrické autentizace AU-102
EK-609 USB + Bluetooth	přídavné USB rozhraní a Bluetooth LE pro autentizaci iOS zařízení; tento modul(nebo EK-608) je u bh 227/387/367/C227/C287 nutný pro připojení čtečky karet,vestavn.Wi-Fi modulu UK-212,držáku USB klávesnice KH-102 nebo biometrické autentizace AU-102
KH-102 držák klávesnice	pro umístění znakové USB klávesnice, pro bh 227/387/367/C227/C287 je nutný modul EK-608 nebo EK-609

UK-501 ultrazvukový senzor dvojitého podání	detekce dvojitého podání zamezuje vynechání stránky při skenování dokumentů
FK-514 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu; pro druhou faxovou linku je nutné přidat druhý modul FK-514
SP-501 razítkování pro fax	razítkuje naskenované odesílané dokumenty, pro DF-624/628/629/701/703/704
Náhradní razítko	0
Dotykové pero	kapacitní pero pro ovládání panelu místo prstů
KP-101 číselnice	numerická číselnice pro zadávání čísel místo dotykové obrazovky
<b>Tiskový řadič + příslušenství :</b>	
<b>IC-416 tiskový řadič Fiery</b>	profesionální barevný tiskový řadič, 2 GB RAM, 500 GB HDD, pro instalaci je nutné rozhraní VI-510; pro bh C258/C308/C368 je potřeba přídavná paměť UK-211
VI-510 Interface Kit IC-418	Required to connect IC-418
Color Profiler V4 ES-2000	SW se spektrofotometrem pro kalibraci a tvorbu ICC profilu (možno použít i pro kalibraci monitoru)
Color Profiler V4 (jen software)	software pro tvorbu ICC profilu; vyžaduje spektrofotometr
Spektrofotometr ES-2000 jen hardware	Měřicí zařízení pro Fiery XF Color Manager / Caldera Easymedia. Spektrofotometr - pouze HW. Pro linearizaci a vytváření ICC profilů. Měření s UV i bez UV.
Color Profiler skenovací stolek i1iO	automatický skenovací stolek pro tvorbu ICC profilů
CPS V.4.x ES-2000, 3 yrs ASM	0
CPS V.4.x ES-2000, 5 yrs ASM	0
CPS V.4.x SW only, 3 yrs ASM	0
CPS V.4.x SW only, 5 yrs ASM	0
Fiery SeeQuence Impose 1.0	Profi nástroj pro vyřazování stran dokumentu na tiskový arch
Fiery SeeQuence Compose 1.0	Profi nástroj pro kombinování a řazení stran v dokumentu
Productivity Pack f. IC-415/IC-416	aktivace pomocí licenčního kódu (žádný dongle)
Hot folder f. IC-415/IC-416	aktivace pomocí licenčního kódu (žádný dongle)
Auto Trapping f. IC-415/IC-416	aktivace pomocí licenčního kódu (žádný dongle)
<b>Příslušenství i-Option:</b>	
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	skenování do PDF/A 1b(bez OCR), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem; není potřeba, je-li nainstalována LK-110; pro bh(C)224/e-(C)754/e nutná UK-204; pro bh(C)227,(C)287,(C)367, C258/(C)308/(C)368 a C3351,C3851/FS je nutná UK-211
LK-105v4 rozpoznávání textu OCR	skenování do prohlédavatelého PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohlédavatelého PDF/A 1a; tato licence není potřeba, je-li nainstalována licence LK-110; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/(C)308/(C)368 a C3351/C3851/FS nutná UK-211
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů; pro bh (C)224/e-(C)754/e nutné přidat UK-204; pro bh 227/287/367/C227/C287, 308/368/C258/C308/C368 a C3351/C3851/C3851FS nutná UK-211; pro bh C3100P a C3110 nutné přidat HD-P06
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem; pro bh (C)224/e-(C)754/e nutné přidat UK-204; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/C308/C368/308/368 a C3351/C3851/C3851FS je nutné přidat UK-211; pro bh C3100P a C3110 nutné přidat HD-P06
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B; pro bh (C)224/e-(C)754/e nutné přidat UK-204; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/C308/C368/308/368 a C3351/C3851/C3851FS je nutné přidat UK-211; pro bh C3100P a C3110 nutné přidat HD-P06
LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů	skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A (1b i 1a), skenování do prohlédavatelého PDF, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů; pro bh 227/287/367/C227/C287, C258/C308/C368/308/308 a C3351/C3851/C3851FS je nutné přidat UK-211
LK-111 ThinPrint klient	nativní ThinPrint klient - komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-114 bezserverový Follow Me tisk	zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server; jsou potřeba 4 GB paměti
LK-115v2 TMP modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
CU-102 Air Filter f. div. Bizhub	0
<b>Univerzální příslušenství</b>	
EH-C591 elektrická sešíváčka	až na 50 listů; sponky SK-602 (kód 14YK); obsah 3 x 5 000 sponek
SX-BR-4600 Wi-Fi modul	externí wifi adaptér pro bezdrátovou síť; pro modely s ethernet rozhraním
<b>Spotřební materiál :</b> životnost sp.materiálu viz komentář	
TN-514K toner černý	1 láhev, cca 28 000 stran
TN-514Y toner žlutý	1 láhev, cca 26 000 stran
TN-514M toner purpurový	1 láhev, cca 26 000 stran
TN-514C toner azurový	1 láhev, cca 26 000 stran
DV-619K vývojnice černá	1 jednotka, cca 600 000 stran
DV-619Y vývojnice žlutá	1 jednotka, cca 600 000 stran
DV-619M vývojnice purpurová	1 jednotka, cca 600 000 stran
DV-619C vývojnice azurová	1 jednotka, cca 600 000 stran
DR-315K černý fotoválec s dlouhou životností	1 jednotka, cca 170 000 stran (C258) / 225 000 stran (C308, C368) / 260 000 stran (C458, C558)
DR-313K jednotka černého fotoválce	1 jednotka, cca 90 000 stran (C258) / 120 000 stran (C308, C368) / 135 000 stran (C458) / 140 000 stran (C558) / 150 000 stran (C658) / 150 000 (308, 368) / 155 000 (458) / 160 000 (558)
DR-313 jednotka barevného válce (C/M/Y)	1 jednotka, cca 55 000 stran (C258) / 75 000 stran (C308) / 90 000 stran (C368) / 100 000 stran (C458, C558) / 105 000 stran (C658)
Nádoba na odpadní toner	životnost cca 30 000 stran (C258, C308) / 33 000 stran (C368) / 40 000 stran (C224/e, C284/e a C364/e, C454e, C554e, C458, C558, C658); 100 000 stran pro černobílé stroje; 1 jednotka
Intermediate Image Transfer Unit	životnost životnost cca 300 000 stran
2nd Image Transfer Roller Assy	životnost životnost cca 300 000 stran
Toner Filter Assy	životnost životnost cca 300 000 stran
Fixační jednotka 458/C458	životnost cca 600 000 stran, 1 jednotka
MS-10A svorky na sešívání	3 x 5000 ks
SK-602 svorky na sešívání	3 x 5000 ks

**Komentář:** životnost platí vždy pro tisk na běžný papír formátu A4, 5% pokrytí a kontinuální tisk.