



OBJEDNÁVKA

číslo 23 /OESM/ 2020

Zn.: Piv

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	Antonín Veselý	Název:	Městská část Praha - Běchovice
Sídlo:	Čs. legií 63 399 01 Milevsko	Sídlo:	Českobrodská 3 190 11 Praha - Běchovice
IČ:	65971272	IČ:	00240044
DIČ:		DIČ:	CZ00240044
Specifikace zboží - služby:	Objednáváme u Vás: dodání a instalaci EZS a EPS do objektu Blok IV., Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha - Běchovice V souladu s nabídkou ze dne 9.1.2020 (<i>součást objednávky</i>) a usnesením rady MČ Praha – Běchovice č.12/032/20 ze dne 22.1.2020		
Termín dodání:	únor 2020	Cena cca:	159.667,97 Kč vč.DPH <i>131.957,- Kč bez DPH</i>
Způsob úhrady:	převodem	Termín splatnosti:	21 dní od doručení faktury
Vyřizuje - věcná správnost:	Michal Pivoňka – referent OESM tel.: 281 028 617	Datum a podpis:	27.1.2020
V Praze dne: 27.1.2020			
Za odběratele: Ing. Ondřej Martan - starosta			
ra.			












pro elektronicky zasílané faktury použijte e-mail podatelna@praha-bechovice.cz

**V souladu s tímto
a finanční podmínkami**

.....
podpis

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
tel.: +420 281 028 611
IČ: 00240044
e-mail: sekretariat@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00

Typ	Popis	Ks	Cenik/ks	Cenik/celk
HS2128 NKT NEO	 Souprava sblžená - deska ústředny HS2128 + box 5003 E + transformátor 230Vst/ 16Vst/ 40VA 1 + tamper. Zabezpečovací ústředna HS2128 - 8 drátových smyček na základní desce, možnost rozšíření na max. 128 drátových smyček nebo max. 128 bezdrátových zón. Ústředna dělitelná na 8 podsystemů. 16 drátových nebo bezdrátových klávesnic. BELL - výstup 12Vss / 700mA s PTC jističem. 4x PGM na základní desce, možnost rozšíření na max. 148 výstupů. AUX - 12Vss / 500mA. 1000 uživatelských kódů, paměť 500 událostí, digitální telefonní komunikátor S/A, Contact ID, místo pro Aku 12V / 7Ah	1	4588	4588
HS2LCD RF8 NEO	 Sběrníková LCD klávesnice s integrovaným bezdrát. obousměrným přijímačem (868MHz) pro ústředny Power NEO, velký 32 znakový displej, 1x zónový vstup (NC, EOL, DEOL) nebo 1x PGM výstup typu OC (50mA), zobrazuje až 128 zón, 8 bloků, 5 programovatelných tlačítek, 3 tísňová tlačítka, podsvícení kláves, piezo-elektrický bzučák s volbou tónů, odběr 55 / 105mA, rozměry 168 x 122 x 20mm. Pozor - v systému může být pouze 1x bezdrátový přijímač, zvýšení dosahu se provádí pomocí opakovačů PG8920 !!	1	3466	3466
PG8920 NEO	 Opakovač rádiového signálu (868MHz) pro ústředny Power NEO. Dosah až 750m (přímá viditelnost), max. 4 nebo 8 opakovačů v systému dle zvolené ústředny - něže řadí za sebou, síťový adaptér 230V / 9V, baterie 4.8 / 1300mA, rozměry 161x161x50mm.	3	2741	8223
HS2LCD WF8 NEO	 Bezdrátová LCD klávesnice s obousměrnou komunikací (868MHz) pro ústředny Power NEO, velký 32 znakový displej, zobrazuje až 128 zón, 8 bloků, 5 programovatelných tlačítek, 3 tísňová tlačítka, podsvícení kláves, piezo-elektrický bzučák s volbou tónů, napájení 4x baterie AA, životnost baterií až 1rok (dle frekvence používání), rozměry 168 x 122 x 20mm. Baterie jsou součástí klávesnice !	2	3999	7998
PG8862 NEO	 Bezdrátový (868MHz) vnitřní obousměrný digitální stropní PIR detektor pro ústředny Power NEO. Dosah 10m (360°) př montážní výšce 4m. montážní výška 2 - 4 m. napájení z baterie 3V Lithiová CR-123A, životnost cca 5 let, rozměry průměr 106mm x výška 44mm.	4	2390	9560
PG8303 NEO	 Bezdrátový (868MHz) vnitřní obousměrný "skrytý" magnetický kontakt pro ústředny Power NEO, napájení z baterie CR2450, životnost cca 6 let, rozměry 67 x 31 x 11mm, +5°C až 50°C.	3	1281	3843
PG8901 NEO - bez baterie	 Bezdrátová (868MHz) obousměrná vnitřní siréna (109dB / 1m) s blym stroboskopem pro ústředny Power NEO, Napájení z baterie 4x Lithiová 3.6V / 3.5Ah, životnost cca 8 let, rozměry 161x161x50mm.	5	2520	12600
PG8911 BAT2	 Lithiové baterie pro bezdrátové sirény typu PG8901 / PG8901 / SR-740PG2 - 2x AkuPack, 2x baterie ER18608M s konektorem a propojovacími kablíkem.	1	790	790
PG8911B NEO	 Bezdrátová (868MHz) obousměrná venkovní siréna (110dB/3m) s modrým stroboskopem pro ústředny Power NEO, Napájení z baterie Lithiová 3.6V, 14.5Ah, životnost cca 8 let, IP55, rozměry 186 x 295 x 63mm.	1	3789	3789
TL2803G NEO	 3G / GSM / GPRS a IP komunikátor pro přenos na PCO. posílání SMS zpráv, ovládání ústředny pomocí SMS, vzdálené programování a dohled, ústřednen DSC Power NEO pomocí softwaru DLS 5, Přenos pomocí 3G / GPRS / IP na PCO SG-System I IP, SG-System II nebo SG-System III s TCP/IP kartou, napájení 12Vss, odběr 125mA / 400mA (při vysílání), rozměry PCB 100 x 150 x 15 mm.	1	8134	8134
PG8916 NEO	 Bezdrátový (868MHz) vnitřní obousměrný opticko - kouřový a teplotní (60°C) detektor se sirénou (85dB/3m) pro ústředny Power NEO, Detekční plocha 50 až 100m3, Napájení z baterie 3V Lithiová CR-123A nebo CR17450, životnost cca 5-8 let, rozměry 120 x 58mm.	34	1599	54366

DIM	Drobný instalační materiál	1	200	200
Instalace		4	3000	12000
Doprava		4	600	2400
Celkem bez DPH				131957