

CENOVÁ NABÍDKA NA OCHRANNÉ PRVKY

Název akce:			
Domov Příbor – nová přístavba - madla			
Objednatel:	Domov důchodců Příbor	Zhotovitel:	REXGLAS s.r.o.
Adresa:	Masarykova 542 742 58 Příbor	Adresa:	Seifertova 832, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Jméno:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Telefon:	+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum:	26.11.2019		
Číslo nabídky:	N/18/00115/v3		



- CHODBY
- POKOJE
- JÍDELNY
- DVEŘE
- STRAVOVÁNÍ



Položka	Název položky	MJ	Množ.	Cena / MJ	Celkem
	Domov Příbor – nová přístavba - madla				
madlo	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzole, zatočené koncovky, barva 105 moka	m	64	1 072 Kč	68 608 Kč
	Montáž, doprava				24 299 Kč
	Cena celkem bez DPH				92 907 Kč
	DPH 15 %				13 936 Kč
	Cena celkem včetně DPH				106 843 Kč

Uplatňujeme přenesenou daňovou povinnost a fakturujeme bez DPH.

Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 4000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechn materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: 5-8 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována **stavební připravenost**: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.

V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.