

Název AKCE:
„FZŠ HÁLKOVA – PŘÍSTAVBA UČEBEN“

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, HORNÍ
NÁMĚSTÍ 583, 779 11, OLOMOUC

PŘÍLOHA K VÝKRESU:
INT.N.001

Místnost č.1.01
CHODBA

OBLOŽENÍ STĚN LAMINÁTOVÝM OBKLADEM

Rozměr: : **v.2000mm**

30,75 m²

ČÍSLO POZICE:

01

Součástí stavební části, popis viz. technické podmínky výrobků

MYCÍ CENTRUM

Rozměr: **š.3160 hl.600 v.250/860mm**

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

02

Popis:

Součástí stavební části, popis viz. technické podmínky výrobků

DOPRAVA

ČÍSLO POZIC:

SOUBOR 1

03

popis:

Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.

MONTÁŽ

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR 1

04

popis:

Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky

Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací výběr se vzorků barevných odstínů. Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.

Místnost č.1.02 JÍDELNA

OBLOŽENÍ STĚN LAMINÁTOVÝM OBKLADEM

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : v.2000mm

87,45 m²

01

popis:

Součástí stavební části, popis viz. technické podmínky výrobků

ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKY

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: š.1900 hl.400 v.1630mm

POČET KS 1

02

Popis:

Odkládací skříň musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky (dekor světlá dřevina +kombinace s uni barvami), dle výběru uživatele. ABS 2 mm na všech hranách.

Součástí 11x kovový dvojháček povrch satinchrom.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Skříňky nebudou mít zády.

KRYT TOPENÍ

Rozměr: **š.1650-1700 hl.240 v.900mm**

POČET KS **10**

ČÍSLO POZICE:

03

Popis:

Celý kryt musí být vyrobený z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dekoru dřeva + unibarva (dle výběru objednatele). ABS 2 mm na všech viditelných hranách. Na horní desce musí být osazená 2-3x hliníková větrací mřížka (dle délky krytu). Vodorovné desky musí mít minimální rozteč 5 0mm, celý kryt musí dobrou cirkulaci, proudění teplého vzduchu.

Na bočnicích musí mít plastové rektifikační nožky.

(Cena krytu udávaná v metrech). Před výrobou je nutno doměřit .

SMĚROVÉ ZÁBRADLÍ U VÝDEJE

Rozměr:

8bm

ČÍSLO POZICE:

04

Popis:

Součástí stavební části, popis viz. technické podmínky výrobků

SKŘÍŇKA SE ŽULOVOU DESKOU

Rozměr: **š.1250 hl.600 v.850mm**

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

09

Popis:

Vrchní deska žula 30 mm povrch leštěný. Konstrukce skříňky obdobný design jako obložení.

Skříň je vyrobená z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, na všech hranách je ABS 2 mm, skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 100 mm a je kryta soklem.

SKŘÍŇKA S ŽULOVOU DESKOU NA PITNÝ REŽIM

ČÍSLO POZICE:

10

Rozměr: **š.900 hl.600 v.800/1000mm**

POČET KS 1

Popis:

Skříňka bude mít nadstavbu na várnice v.200 hl.320mm vyrobená z homogenního tvrdého PVC odstín šedá. Vrchní deska žula 30 mm povrch leštěný. Součástí 2ks odkapávajících tácků na sklenice s vyjmutelnou deskou s perforací.

Konstrukce skříňky obdobný design jako obložení.Vrchní deska žula 30 mm povrch leštěný. Skříň je vyrobená z laminátové dřevotřísky uni barvy o tl.18 mm, na všech hranách je ABS 2 mm, skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v 100 mm a je kryta soklem. Ve skříňce bude 6 polic na stavitelných podpěrkách 5/5 mm. Pro uložení tácu.

POLICOVÝ REGÁL OTEVŘENÝ

Rozměr: : **š.770 hl.350 v.1980mm**

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

11

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky (dekor světlé dřevo). ABS 2 mm na všech hranách.

Ve skříni 5x police nastavitelné s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové

Korpus osazený na plastových rektifikačních nožkách a sokl skříňky v.100mm.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Zada skříňky budou, MDF šedé tl.3,2 mm.

JÍDELNÍ STŮL

Rozměr: : **š.1850 hl.800 v.750mm**

POČET KS 2

ČÍSLO POZICE:

12

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky uni barvy a je plošně slepená na min tl.36mm.Hrany olepeny ABS 2 mm. Podnož stolu dvoudílná litá noha s nástřikem vypalovací barvou černou barvou.

NÁSTĚNKA AL RÁMEK

Rozměr: **š.1200 hl.20 v.600mm**

POČET KS 1

ČÍSLO POZICE:

13

Popis:

nástěnka je vyrobena z hliníkových (U) profilů, Barva šedá/stříbrná -eloxovaný hliník a plastové bezpečnostní rohy. Podkladová část je plošně slepená z 12 mm hobry a 3mm barevného textilního měkkého koberce. Tento systém umožňuje použití jak na zavěšení na stěnu.

JÍDELNÍ STŮL

Rozměr: : š.1250 hl.800 v.750mm

POČET KS **30**

ČÍSLO POZICE:

14

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky uni barvy a je plošně slepená na min tl.36mm.Hrany olepeny ABS 2 mm. Podnož stolu dvoudílná litá noha s nástřikem vypalovací barvou černou barvou.

JÍDELNÍ ŽIDLE S TOBOGANOVÝM SEDÁKEM

Rozměr: : š.410,490hl.390,500 v 450,850mm

POČET KS **132**

ČÍSLO POZICE:

15

popis:

trubková konstrukce povrchová úprava chrom, plastové návleky , sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, povrchová úprava zdravotně polyuretanovým lakem anatomicky tvarovaný sedák s prolisem a krepou, anatomicky tvarovaný 3D opěrák,nosnost 120 kg

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Rozměr: š1900

POČET KS **10**

ČÍSLO POZICE:

16

popis:

Vertikální látkové žaluzie š 1900 mm. ovládané na pravé straně řetízkem a .

Horní vodící kolejnice s příslušenstím.



DOPRAVA

ČÍSLO POZIC:

SOUBOR 1

popis:

Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.

MONTÁŽ

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR 1

popis:

Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky

Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací výběr se vzorků barevných odstínů. Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.

Místnost č.1.06

ŠATNA

SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.700 hl.500 v.1700mm

POČET KS 4

01

popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky (dekor světlá dřevina). ABS 2 mm na všech hranách.

Dvířka se zámkem na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Dvířka jsou vyrobena ze dvou částí – V horní části o výšce 180mm bude mít dekorativní vlys, který bude napojeny dlouhými kolíky .

Ve skříni pevná středová příčka 2x police pevná 2x police nastavitelné s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. 2x šatní tyč. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm povrch satinchrom.

Korpus osazený na plastových rektifikačních nožkách a sokl skříňky v.40mm.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF šedé tl.3,2 mm.

Součásti : policový nádstavec s dveřmi š700/hl.500/v450

Korpus s dveřmi musí být vyroben z laminátové dřevotřísky (dekor světlá dřevina),ABS 2 mm na všech hranách. Skříňka bude mít 1x stavitelou polici .

Dvířka se zámkem na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Dvířka jsou vyrobena ze dvou částí – Ve spodní části o výšce 180mm bude mít dekorativní vlys, který bude napojeny dlouhými kolíky .

Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm povrch satinchrom.

Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou z MDF bílé tl.3,2 mm osazené v polodrážce.

OBLOŽENÍ STĚN LAMINÁTOVÝM OBKLADEM + ZRCADLO

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.1570 v.2000mm

POČET KS **1**

02

popis:

Součástí stavební části, popis viz. technické podmínky výrobků

LAVIČKA

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.1570 hl.450 v.450mm

POČET KS **1**

03

popis:

Vrchní deska lavice bude vyrobená z tl. 18 mm. laminátové dřevotřísky (dekor světlé dřevo). Na všech hranách ABS 2 mm.

Konstrukce podnože je svařena uzavřeného profilů 30x30x2mm, osazena rektifikačními nožkami a nastříkána vypalovací barvou RAL 9006.

DOPRAVA

ČÍSLO POZIC:

SOUBOR **1**

popis:

Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.

MONTÁŽ

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR **1**

popis:

Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky

Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací výběr se vzorků barevných odstínů. Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.

Místnost č.1.07 DENNÍ MÍSTNOST

KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: š.2250 hl.600 v.900/2000mm

POČET KS **1**

01

popis:

Součástí stavební části, popis viz. technické podmínky výrobků

JÍDELNÍ STŮL

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.1500 hl.800 v.750mm

POČET KS **1**

02

popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky uni barvy a je plošně slepená na min tl.36mm. Nohy stolu s rektifikací průměr 60mm. budou hliníkové povrch satin chrom.

JÍDELNÍ ŽIDLE

ČÍSLO POZICE:

Rozměr: : š.470,540 hl.430 v 450,800mm

POČET KS **4**

03

popis:

Jídelní židle se stabilní 1,2 mm silnou stěnou svařovaného plochooválu, sedák a opěrák plastový 3D tvarovaný, nosnost 120 kg.

DOPRAVA

ČÍSLO POZIC:

SOUBOR **1**

popis:

Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.

MONTÁŽ

ČÍSLO POZICE:

SOUBOR **1**

popis:

Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky

Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací výběr se vzorků barevných odstínů. Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.

SEZNAM NAVRHOVANÝCH DEKOURŮ A BAREV DLE DOPORUČENÝCH MATERIÁLŮ:

DEKOR IMITACE DŘEVA:

(OBLOŽENÍ A KORPUSY NÁBYTKU DLE GRAFICKÉHO NÁBYTKU)

- JAVOR 0375 BS

UNI BARVY:

- ORANŽOVÁ 132 PE

- ZELENÁ (MAMBA) 7190 BS

- ŽLUTÁ 134 PE